item centar d.o.o.
Kralja Mihaila Zetskog 4,
Beograd,11273
office@itemcentar.com
www.itemcentar.com

CENOVNIK AKTIVNE MREŽNE OPREME HIKVISION

Važi od 21. Juna 2021.

MODEL		ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
SWITCH-evi					
DS-3E0105D-E		R1686	**Megabitni Switch;** Portovi: 5 x 10/100 Mbps RJ45 ports; Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; MAC address table: 1 K; Switching capacity: 1 Gbps; Packet forwarding rate: 0.744 Mpps; Materijal kućišta: ABS; Težina: 0.025 kg; Dimenzije: 82 x 52 x 22.4 mm; Radna temperatura: 0°C~40°C; Napajanje: 5 V DC, 0.6 A.	8,40	7,00
DS-3E0108D-E		R1687	**Megabitni Switch;** Portovi: 8 x 10/100 Mbps RJ45 ports; Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; MAC address table: 1 K; Switching capacity: 1.6 Gbps; Packet forwarding rate: 1.1904 Mpps; Materijal kućišta: ABS; Težina: 0.041 kg; Dimenzije: 124 x 59 x 23.2 mm; Radna temperatura: 0°C~40°C; Napajanje: 5 V DC, 0.6 A.	10,80	9,00
DS-3E0505D-E		R1688	**Gigabitni Switch;** Portovi: 5 x 10/100/1000 Mbps RJ45 ports; Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab; MAC address table: 2 K; Switching capacity: 10 Gbps; Packet forwarding rate: 7.44 Mpps; Materijal kućišta: ABS; Težina: 0.03 kg; Dimenzije: 92.8 x 65.8 x 22.8 mm; Radna temperatura: 0°C~40°C; Napajanje: 5 VDC, 0.6 A.	18,00	15,00
DS-3E0508D-E		R1689	**Gigabitni Switch;** Portovi: 8 x 10/100/1000 Mbps RJ45 ports; Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab; MAC address table: 4 K; Switching capacity: 16 Gbps; Packet forwarding rate: 11.904 Mpps; Materijal kućišta: ABS; Težina: 0.065 kg; Dimenzije: 142 x 90 x 23 mm; Radna temperatura: 0°C~70°C; Napajanje: 9 VDC, 0.6 A.	25,20	21,00
DS-3E0505-E		****	**Gigabitni Switch;** Portovi: 5 x 10/100/1000 Mbps RJ45 ports Full duplex, MDI/MDI-X adaptive; Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; MAC address table: 2 K; Switching capacity: 10 Gbps; Packet forwarding rate: 7,44 Mpps; Interna keš memorija:1 Mbits; Materijal kućišta: Metalno kućište; Težina: 0.15 kg; Dimenzije:103 mm x 25.6 mm x 61.1 mm; Radna temperatura: 0°C~40°C; Napajanje: 5 VDC, 1 A.	19,20	16,00
DS-3E0508-E(B)		****	**Gigabitni Switch;** Portovi: 8 x 10/100/1000 Mbps RJ45 ports Full duplex, MDI/MDI-X adaptive; Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; MAC address table: 4 K; Switching capacity: 16 Gbps; Packet forwarding rate: 11.904 Mpps; Interna keš memorija:1.5 Mbits; Materijal kućišta: Metalno kućište; Težina: 0.25 kg; Dimenzije: 145 mm x 25.6 mm x 68.4 mm; Radna temperatura: 0°C~40°C; Napajanje: 5 VDC, 1 A.	30,00	25,00
DS-3E0516-E(B)		****	**Gigabitni Switch;** Portovi: 16 x 10/100/1000 Mbps RJ45 ports Full duplex, MDI/MDI-X adaptive; Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; MAC address table: 8 K; Switching capacity: 32 Gbps; Packet forwarding rate: 23.808 Mpps; Interna keš memorija: 4.1 Mbits; Materijal kućišta: Metalno kućište; Težina: 1.2 kg; Dimenzije: 257 mm x 44.5 mm x175.8 mm; Radna temperatura: 0°C~40°C; Napajanje: 220 VAC, 50/60 Hz, Max. 0.3 A.	78,00	65,00
DS-3E0524-E(B)		****	**Gigabitni Switch;** Portovi: 24 x 10/100/1000 Mbps RJ45 ports Full duplex, MDI/MDI-X adaptive; Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; MAC address table: 8 K; Switching capacity: 48 Gbps; Packet forwarding rate: 35.712 Mpps; Interna keš memorija: 4.1 Mbits; Materijal kućišta: Metalno kućište; Težina: 1.6 kg; Dimenzije: 335 mm x 44.5 mm x 175.8 mm; Radna temperatura: 0°C~40°C; Napajanje: 220 VAC, 50/60 Hz, Max. 0.7 A.	102,00	85,00
PoE SWITCH-evi					
DS-3E0105P-E/M		R1321	**Megabitni PoE Switch;** 4 x 100M PoE ports and 1 x 100M Ethernet port; Podržava: IEEE802.3at/af, IEEE 802.3, IEEE 802.3u and IEEE 802.3x; Distanca prenosa do 250m sa uključenim extend on prekidačem uz brzinu od 10Mb/s; Crveni portovi su većeg prioriteta; 6kV zaštita od prenapona; Maksimalna snaga porta: 30W; PoE budžet: 35W; Dimenzije: 105 x 27,6 x 83,1 mm.	33,60	28,00
DS-3E0109P-E/M		R1326	**Megabitni PoE Switch;** 8 x 100M PoE ports and 1 x 100M Ethernet port; Podržava: IEEE802.3at/af, IEEE 802.3, IEEE 802.3u and IEEE 802.3x; Distanca prenosa do 250m sa uključenim extend on prekidačem uz brzinu od 10Mb/s; Crveni portovi su većeg prioriteta; 6kV zaštita od prenapona; Maksimalna snaga porta: 30W; PoE budžet: 60W; Dimenzije: 170 x 27,6 x 93,1 mm.	73,20	61,00
DS-3E0106HP-E		R1672	**Megabitni PoE Switch;** Portovi: 1 x 10/100 Mbps Hi-PoE port, 3 x 10/100 Mbps PoE ports, 2 x 10/100 Mbps RJ45 ports; Inteligentno PoE rukovanje, Distanca do 300m transmisije, 6KV zaštita, Dizajniran za video transmisiju; Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; MAC address table: 2 K; Switching capacity: 1.2 Gbps; Packet forwarding rate: 0.893 Mpps; Interna keš memorija: 768 Kbits; PoE standardi: port 1 - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, port 2-4 - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at; PoE power budget: 60 W; Dimenzije: 145 mm x 25.6 mm x 68.45 mm; Težina: 0.24 kg.	43,20	36,00
DS-3E0505HP-E		R1903	**Gigabitni PoE Switch;** Portovi: 3 × gigabit PoE ports, 1 × gigabit Hi-PoE port 1 × gigabit RJ45 port; Distanca do 300m transmisije (port 3 i 4), 6KV zaštita, automatsko restartovanje kamere ukoliko ne radi; Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, and IEEE 802.3ab; MAC address table: 2 K; Switching capacity: 10 Gbps; Packet forwarding rate: 7.44 Mpps; Interna keš memorija: 1 Mbits; PoE standardi: port 1 - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt port 2-4 - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at; PoE power budget: 60 W; Dimenzije: 121 mm × 88.1 mm × 27.6 mm; Težina: 0.27 kg.	54,00	45,00

item centar d.o.o.
Kralja Mihaila Zetskog 4,
Beograd,11273
office@itemcentar.com
www.itemcentar.com

MODEL		ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
DS-3E0310HP-E		R1674	**Megabitni PoE Switch;** Portovi: 1 x 10/100 Mbps Hi-PoE port, 7 x 10/100 Mbps PoE ports, 2 x 10/100/1000 Mbps RJ45 ports; Inteligentno PoE rukovanje, Distanca do 300m transmisije, 6KV zaštita; Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z; MAC address table: 16 K; Switching capacity: 5.6 Gbps; Packet forwarding rate: 4.166 Mpps; Interna keš memorija: 4 Mbits; PoE standardi: port 1 - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, port 2-8 - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at; PoE power budget: 110 W, Max. 90 W za jedan port; Dimenzije: 217.6 mm x 27.8 mm x 103.35 mm; Težina: 0.55 kg.	132,00	110,00
DS-3E0510HP-E		R1904	**Gigabitni PoE Switch;** Portovi: 6 x gigabit PoE ports, 2 x gigabit Hi-PoE ports, 1 x gigabit RJ45 port, Inteligentno PoE rukovanje, Distanca do 300m transmisije (port 7 i 8), 6KV zaštita; Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z; MAC address table: 4 K; Switching capacity: 20 Gbps; Packet forwarding rate: 14.88 Mpps; Interna keš memorija: 1.5 Mbits; PoE standardi: port 1-2 - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt port 3-8 - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at; PoE power budget: 110 W, Max. 90 W za port 1 i 2; Dimenzije: 217.6 mm x 108.55 mm x 27.8 mm; Težina: 0.59 kg.	156,00	130,00
DS-3E0318P-E		R0959	**Megabitni PoE Switch;** 16 x 10/100 Mbps Auto MDX PoE; 2 x 1000 Mbps Combo port; 4kV zaštita od prenapona; PoE buddžet 230W; Podržava 802.3 AF/AT standarde do 30W snage po portu; Dimenzije: 440 x 285 x 43mm.	312,00	260,00
DS-3E0518P-E		R1676	**Gigabitni PoE Switch;** Portovi: 16 x Gigabit PoE ports,1 x Gigabit RJ45 port, Gigabit SFP fiber optical port; Inteligentno PoE rukovanje, 6KV zaštita od prenapona; Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z; PoE standardi: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at; MAC address table: 8 K; Switching capacity: 36 Gbps; Packet forwarding rate: 26.784 Mpps; Interna keš memorija: 4.1 Mbits; PoE power budget: 230 W, Max. 30 W za jedan port; Dimenzije: 440 mm x 44 mm x 220.8 mm; Težina: 2.67 kg.	336,00	280,00
DS-3E0520HP-E		R1887	**Gigabitni PoE Switch;** Portovi: 12 x Gigabit PoE ports, 4 x Gigabit Hi-PoE PoE ports, 2 x Gigabit RJ45 port, 2 x Gigabit fiber optical ports; Inteligentno PoE rukovanje, 6KV zaštita od prenapona; Prenos velikog dometa do 300m za određene portove; PoE čuvar za automatsko otkrivanje i ponovno pokretanje kamera koje ne reaguju; Hi-PoE standardi: IEEE 802.3at/af/bt; PoE standardi: IEEE 802.3at/af; Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z MAC address table: 8 K; Switching capacity: 40 Gbps; Packet forwarding rate: 29.76 Mpps; Interna keš memorija: 4.1 Mbits; PoE power budget: 225 W; Portovi 1-4: 90W max port snaga, portovi 5-16: 30W; Dimenzije: 440 mm x 44 mm x 220.8 mm; Težina: 2.79 kg.	378,00	315,00
DS-3E0528HP-E		R1888	**Gigabitni PoE Switch**; Portovi: 20 x Gigabit PoE ports, 4 x Gigabit Hi-PoE PoE ports, 2 x Gigabit RJ45 port, 2 x Gigabit fiber optical ports; Inteligentno PoE rukovanje, 6KV zaštita od prenapona; Prenos velikog dometa do 300m za određene portove; PoE čuvar za automatsko otkrivanje i ponovno pokretanje kamera koje ne reaguju; Hi-PoE standardi: IEEE 802.3at/af/bt; PoE standardi: IEEE 802.3at/af; Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3zMAC address table: 8 K; Switching capacity: 56 Gbps; Packet forwarding rate: 41.664 Mpps; Interna keš memorija: 4.1 Mbits; PoE power budget: 370 W; Portovi 1-4: 90W max port snaga, portovi 5-24: 30W; Dimenzije: 440 mm x 44 mm x 220.8 mm; Težina: 2.98 kg.	480,00	400,00
DS-3E0326P-E		R1678	**Megabitni PoE Switch**; Portovi: 24 x 10/100 Mbps RJ45,2 x Gigabit RJ45 port, Gigabit SFP fiber optical port; 4KV zaštita od prenapona; Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE802.3z; PoE standardi: IEEE 802.3af, IEEE802.3at; MAC address table: 4 K; Switching capacity: 8.8 Gbps; Packet forwarding rate: 6.55Mpps; PoE power budget: 370W, Max. 30 W za jedan port; Težina: 2.67 kg.	348,00	290,00
INDUSTRIJSKI SWITCH-evi					
DS-3T0306HP-E/HS		R1591	**Switch 4 porta;** Broj portova (Uplink): 1 x gigabit RJ45 port,1 x gigabit SFP Fiber Optical Port; Broj portova (Downstream): 3 x 100M PoE ports (30W), domet portova 3 i 4 do 300m1 x Hi-PoE port (60W); PoE power budget: 60W; Switching kapacitet: 4.8 Gbps; MAC address table: 2 K; Propusnost: 3.5712 Mpps; Memorijski buffer: 1Mbit; Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z and IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at u zavisnosti od porta; Režimi rada: Standard mode (default), Extend mode, Isolation mode, PoE watchdog mode; Zaštita od groma: 6 KV za PoE portove; Napanjanje: 48~57V DC; Radna temperatura: -30 °C to 65 °C; Dimenzije: 158 mm x 101.2 mm x 31.6 mm; Težina: 0,35kg.	94,80	79,00
DS-3T0310HP-E/HS		R1592	**Switch 8 porta;** Broj portova (Uplink): 1 x gigabit RJ45 port, 1 x gigabit SFP Fiber Optical Port; Broj portova (Downstream): 6 x 100M PoE ports (30W), domet portova 7 i 8 do 300m; 2 x Hi-PoE port (90W); PoE power budget: 110W; Switching kapacitet: 5.6 Gbps; MAC address table: 2 K; Propusnost: 4.1664 Mpps; Memorijski buffer: 1Mbit; Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z and IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at u zavisnosti od porta; Režimi rada: Standard mode (default), Extend mode, Isolation mode, PoE watchdog mode; Zaštita od groma: 6 KV za PoE portove; Napanjanje: 48~57V DC; Radna temperatura: -30 °C to 65 °C; Dimenzije: 197 mm x 114.2 mm x 42.2 mm; Težina: 0,565kg.	134,40	112,00
DS-3T0506HP-E/HS		R1593	**Switch 4 porta;** Broj portova (Uplink): 2 x gigabit SFP Fiber Optical Port; Broj portova (Downstream): 3 x gibabit PoE ports (30W), domet portova 3 i 4 do 300m; 1 x Hi-PoE port (60W); PoE power budget: 60W; Switching kapacitet: 12 Gbps; MAC address table: 4 K; Propusnost: 8.928 Mpps; Memorijski buffer: 1.5 Mbits; Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z and IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at u zavisnosti od porta; Režimi rada: Standard mode (default), Extend mode, Isolation mode, PoE watchdog mode; Zaštita od groma: 6 KV za PoE portove; Napanjanje: 48~57V DC; Radna temperatura: -30 °C to 65 °C; Dimenzije: 158 mm x 101.2 mm x 31.6 mm; Težina: 0.38 kg.	126,00	105,00
DS-3T0510HP-E/HS		R1905	**Switch 8 porta;** Broj portova (Uplink): 2 x gigabit SFP Fiber Optical Port; Broj portova (Downstream): 6 x gibabit PoE ports (30W), domet portova 7 i 8 do 300m2 x Hi-PoE port (90W); PoE power budget: 110W; Switching kapacitet: 20 Gbps; MAC address table: 4 K; Propusnost: 14.88 Mpps; Memorijski buffer: 1.5 Mbits; Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z and IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at u zavisnosti od porta; Režimi rada: Standard mode (default), Extend mode, Isolation mode, PoE; watchdog mode; Zaštita od groma: 6 KV za PoE portove; Napanjanje: 48-57V DC; Radna temperatura: -30C to 65C; Dimenzije: 197 mm x 114.2 mm x 42.2 mm; Težina: 0.585 kg.	174,00	145,00
SFP MODULI					
HK-SFP-1.25G-1310- DF-MM		R1595	**SFP Module;** Tip: MMF, duplex fiber, 62.5/125um, 50/125um; Konektori: LC, komada 2; Brzina prenosa: 1250 Mbps; Distanca: 0~1km; Talasna dužina: Tx1310nm/Rx1310nm; TX Power: -9~-3dBm; RX Sens(Max.): -20dBm; Radna temperatura: 0~70°C; Relativna vlažnost: 30~80%; Napajanje: DC 3.3V.	31,80	26,50

item centar d.o.o. nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka

Cene su izražene u EUR.

item centar d.o.o.
Kralja Mihaila Zetskog 4,
Beograd,11273
office@itemcentar.com
www.itemcentar.com

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
HK-SFP-1.25G-20-1310-DF 	R1596	**Single mode SFP Module;** Tip: SMF, duplex fiber, 9/125um; Konektori: LC, komada 2; Brzina prenosa: 1250 Mbps; Distanca: 0~20km; Talasna dužina: Tx1310nm/Rx1310nm; TX Power: -9~-3dBm; RX Sens(Max.): -20dBm; Radna temperatura: 0~70˚C; Relativna vlažnost: 30~80%; Napajanje: DC 3.3V.	32,40	27,00
HK-SFP-1.25G-20-1310 	R1597	**SFP Module;** Tip: SMF, Single fiber, 9/125um; Konektori: LC, komada 1; Brzina prenosa: 1250 Mbps; Distanca: 0~20km; Talasna dužina: Tx1310nm/Rx1550nm; TX Power: -9~-1dBm; RX Sens(Max.): -21dBm; Radna temperatura: 0~70˚C; Relativna vlažnost: 30~80%; Napajanje: DC 3.3V.	33,60	28,00
HK-SFP-1.25G-20-1550 	R1598	**SFP Module;** Tip: SMF, Single fiber, 9/125um; Konektori: LC, komada 1; Brzina prenosa: 1250 Mbps; Distanca: 0~20km; Talasna dužina: Tx1550nm/Rx1310nm; TX Power: 9~-1dBm; RX Sens(Max.): -21dBm; Radna temperatura: 0~70˚C; Relativna vlažnost: 30~80%; Napajanje: DC 3.3V.	34,80	29,00

item centar d.o.o. nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka

Cene su izražene u EUR.