

CENOVNIK ALARMNIH SISTEMA HIKVISION

Važi od 16. Marta 2021.

| MODEL | ŠIFRA | OPIS | Cena sa PDV | CENA |
|--------------------------------------|-------|--|-------------|--------|
| BEŽIĆNE ALARMNE CENTRALE | | | | |
| DS-PWA96-M-WE | R4518 | AX PRO bežični alarmni panel podržava LAN, Wi-Fi, 3G/4G; 868 MHz dvosmerna bežična komunikacija; AES-128 enkripcija, veliki domet: Bežične zone/zlazi: do 96; Bežični tag čitači i keypadovi; do 8; Sirena 6. Daljinskih upravljača (keyfob-ova) 32; extendera 4, tagova 48, podržava PIRCAM; integracija IP kamere; 1 admin, 46 korisnika; Softverske mogućnosti: 32 područja, zvučno upozorenje, tag čitač, led statusni naoružavanje/razoružavanje, alarm, neovlašćeni rad, kvar, oblak, snaga; RS-232 izlaz, Dual SIM slot; Napajanje: integrisano napajanje i baterija (12h trajanje u stan by režimu); Materijal kućišta: Plastika; Radna temperatura: od -10 °C do +55 °C; Dimenzije: 170.0 x 170.0 x 38.6 mm; Težina: 557.5g; Ocene bezbednosti: EN50131 Grade 2, CE, RoHS/Reach/WEEE. | 276,00 | 230,00 |
| DS-PWA64-L-WE | R4519 | AX PRO bežični alarmni panel podržava LAN, Wi-Fi, GPRS; 868 MHz dvosmerna bežična komunikacija; AES-128 enkripcija, veliki domet: Bežične zone/zlazi: do 64; Bežični tag čitači i keypadovi; do 8; Sirena 4. Daljinskih upravljača (keyfob-ova) 32; extendera 2, tagova 32, podržava PIRCAM; 1 admin, 30 korisnika; Softverske mogućnosti: 16 područja, zvučno upozorenje, led statusni naoružavanje/razoružavanje, alarm, neovlašćeni rad, kvar, oblak, snaga; RS-232 izlaz, Single SIM slot; Napajanje: integrisano napajanje i baterija (12h trajanje u stan by režimu); Materijal kućišta: Plastika; Radna temperatura: od -10 °C do +55 °C; Dimenzije: 170.0 x 170.0 x 38.6 mm; Težina: 557.5g; Ocene bezbednosti: EN50131 Grade 2, CE, RoHS/Reach/WEEE. | 192,00 | 160,00 |
| SENZORI | | | | |
| DS-PDP15P-EG2-WE | R4520 | Bežični, fleksibilni i dvosmerni detektor koji koristi PIR tehnologiju za osiguranje od uljeza; Tehnologija prepoznavanja kućnih ljudi/bijedih; Nadgleda do 15m raddusa; Frekvencija 868MHz, AES-128 enkripcija; Domet detekcije: 15m, ugao 85,9°; Brzina detekcije: 0,3m/s ~ 2 m/s; Domet: 1,6km na otvorenom; Bežična dvosmerna bežična tehnologija; Tamper alarm i alarm upada; Pokazatelji jačine signala; Detektor tolerancije na kućne ljubimce do 30kg; Napajanje: baterija CR123A, vek trajanja do 5 godina; Radna Temperatura: od -10 °C do +40 °C; Dimenzije: 65,5mm*103mm*48,5mm; Težina 128gr bez nosača. | 58,80 | 49,00 |
| DS-PDD12P-EG2-WE | R4521 | Dvosmerni bežični detektor sa mikrotalasom 24GHz detekcijom; Nadgleda područje u krugu od 12m, zanemaruje životinje; Frekvencija 868MHz Tri-X Wireless; AES-128 enkripcija, domet 1,6km na otvorenom; Detekcioni metod: pasivni infraređen, mikrotalasi; Domet 12m, ugao 85,9°, detekcionih zona 52; Imun na kućne ljubimce do 30kg; Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator, White Light Filter 6500lux, Baterija 2 x CR123A (vek trajanja do 5 godina); Radna temperatura: od -10 °C do 55 °C; Dimenzije: 65,5mm × 103mm × 48,5mm; Visina montiranja 1,8 do 2,4m; Predviđeno za unutrašnju upotrebu. | 82,80 | 69,00 |
| DS-PDPC12P-EG2-WE | R4522 | Dvosmerni bežični PIR detektor sa ugradenom kvalitetnom kamerom koja pruža video verifikaciju; Frekvencija 868MHz CAM-X Wireless Technology; AES-128 enkripcija, domet 800m na otvorenom; PIR karakteristike: Domet 12m, Ugao 85,9°, Brzina detekcije 0,3 do 2 m/s; Imun na kućne ljubimce do 30kg; Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator, White Light Filter 6500lux; Kamera karakteristike: Ugao 88°(H), 68°(V), Senzor CMOS, Color/Black & White, IR LED dometa do 12m, Rezolucija slike do 640x480; Baterije 3 x CR123A, vek trajanja do 6 godina; Dimenzije: 72,2mm x 120,5mm x 56,7mm; Radna temperatura od -10 °C do 55 °C; Visina montiranja 1,8 do 2,4m. | 127,20 | 106,00 |
| MAGNETNI KONTAKTI I DETEKTOVI | | | | |
| DS-PDMC-EG2-WE | R4523 | Bežični detektor otvaranja koji obaveštava o prvom znacima upada u prostoriju; Može se montirati na sve vrste vrata uključujući i metalnu podlogu; Frekvencija 868MHz Tri-X Wireless Technology; AES-128 enkripcija, domet 1600m na otvorenom; Elektro prekidač 1, Eksterne zone 2; Osetljivost brze zone 1ms, normalne zone 300ms; Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator; Baterija 1 x CR123A, vek trajanja do 5 godina; Dimenzije: 22,5mm x 103mm x 23,2mm; Radna temperatura od -10 °C do 55 °C. | 39,60 | 33,00 |
| DS-PDMCS-EG2-WE | R4524 | Bežični detektor otvaranja koji obaveštava o prvom znacima upada u prostoriju; Frekvencija 868MHz Tri-X Wireless Technology; AES-128 enkripcija, domet 1200m na otvorenom; Elektro prekidač 1, led indikator (plave boje); Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator; Baterija 1 x CR2450, vek trajanja do 3 godine; Dimenzije: 29mm x 69mm x 10mm; Radna temperatura od -10 °C do 55 °C. | 30,00 | 25,00 |
| DS-PDWL-E-WE | R4525 | Bežični detektor curenja vode; Frekvencija 868MHz Tri-X Wireless Technology; AES-128 enkripcija, domet 1200m na otvorenom; 1 dugme, led indikator (plave boje); Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator; Baterija 1 x CR2450, vek trajanja do 3 godine; Dimenzije: 62,4 mm × 62,4 mm × 14,6 mm; Radna temperatura od -10 °C do 55 °C; Predviđeno za unutrašnju upotrebu. | 57,60 | 48,00 |
| DS-PDBG8-EG2-WE | R4526 | Bežični detektor polomljene stakla; Ugrađen visoko kvalitetni mikrofon-senzor koji pruža pouzdane performanse; Potpuno daljinsko konfigurisanje putem aplikacije; Frekvencija 868MHz Tri-X Wireless Technology; Domet transmisije 1,6 km na otvorenom; Detekcija: duljina 8m, ugao 120°, osetljivost 2m, 4m, 6m, 8m; Veličina stakla 0,3 x 0,3m do 3 x 3m; Debljina stakla 2,4mm do 6,4mm; Tamper protekcija napred i pozad; Indikator jačine signala i temperature; Alarmini ulaz: normalno затvoreno, normalno otvoreno, brojčni impuls; Led indikator plave boje (alarm); Baterija 2 x CR123A, vek trajanja do 5 godina; Radna temperatura od -10 °C do 55 °C; Dimenzije: 38,8mm x 107,0mm x 24,5mm; Težina 83g; montaža zidna i plafonska; Predviđeno za unutrašnju upotrebu. | 60,00 | 50,00 |
| DS-PDSMK-S-WE | R4527 | Bežični foto električni detektor dima; Frekvencija 868MHz Two-Way RF Wireless; AES-128 enkripcija, domet 800m na otvorenom; Indikatori pokazivača temperature okoline, jačine dometa signala, led indikator crvene boje za alarm; Buzzer 2 85 dB @ 3 m; Baterija nezamenjiva CR17450; Vek trajanja baterije 10 godina; Radna temperatura od -10 °C do 60 °C; Dimenzije 102 x 35 mm, težina 125 g; Plafonska montaža; Predviđeno za unutrašnju upotrebu. | 74,40 | 62,00 |
| SIRENE | | | | |
| DS-PS1-E-WE | R4528 | Bežična spoljnišnja sirena koja podržava Tri-X bežični protokol; Koristi više zvukova alarma i svjetlosnu indikaciju stroba za trenutno alarmiranje; 868 MHz dvosmerna bežična komunikacija; AES-128 enkripcija, distanca 1,6 km na otvorenom; Napajanje: baterije (4 x CR123A) ili 12 VDC; Vek baterije: blizu 3 godine; Tamper prekidač: 3 tipa zvuka alarma: požar, panik, upad; Indikatori: crveno/zeleno, strob crveno / plavo; Buzzer 110 dB; Materijal: PC+ABS; IP65 certifikat; Radna temperatura: od -20 °C do 60 °C; Dimenzije: 190 x 200 x 47,3mm; Težina: 606,5g; Instalacija zidna. | 126,00 | 105,00 |

| MODEL | ŠIFRA | OPIS | Cena sa PDV | CENA |
|-----------------------|-------|---|-------------|--------|
| DS-PS1-I-WE | R4529 | Bežična unutrašnja sirena koja podržava Tri-X bežični protokol; Koristi više zvukova alarma i svetlosnu indikaciju stroba za trenutno alarmiranje: 868 MHz dvosmerna bežična komunikacija; AES-128 enkripcija, distanca 1.6 km na otvorenom; Napajanje: baterije (3 x CR123A); Vek baterije: blizu 3 godine; Tamper prekidač: 3 tipa zvuka alarma: požar, panik, upad; Indikatori: crveno/zeleno/amber, strob crveno/plavo; Buzzer 90 do 110 dB; Materijal: PC+ABS; Radna temperatura: od -10 °C do +55 °C; Dimenzije: 88 x 88 x 32mm; Težina: 169.5g; Instalacija zidna. | 60,00 | 50,00 |
| ŠIFRATORI | | | | |
| DS-PK1-E-WE | R4530 | Bežična tastatura serije DS-PK1-E-VE može se povezati na AX PRO za kontrolu i rad alarma; Bežični Tri-X protokol; Frekvencija: 868 MHz; Distanca: 1200m; Interfejs: tamper prekidač, strujni prekidač, buzer, indikatori (greška-naranđasto, upisni signal (crveno/zeleno), cruzati (plavo)), razoružati (zeleno) i alarm (crveno); Tasteri numerički 0-9, funkcionalni *, #, ostani naoružan, daleko naoružavanje, razoružavanje, izlaz; Napajanje: 1.5 Vdc, 251mA, 180 µA; Baterije: 4 x AA baterije (vek trajanja do 2 godine); Radna temperatura: od -10 °C do +55 °C; Težina: 151g bez baterija. | 84,00 | 70,00 |
| DODATNA OPREMA | | | | |
| DS-PR1-WE | R4531 | Bežični pojačavač signala (repetitor), koji podržava 868 MHz bežičnu mrežu; Koristi se za produženje RF udaljenosti kod alarnog sistema; Tri-X Cam-X bežični protokol, dvosmerna komunikacija LED lampice koje prikazuju različite povratne informacije: Registracija signal (zeleno / crvena), napajanje (zeleno), kvar (žuta); Rezervna baterija do 35 sati nakon gubitka struje; Automatsko pronađenje i povezivanje detektora, pametno automatsko uparivanje; Tamper napred i nazad; 2 serijska porta za debug; Napajanje 100Vac do 240Vac; Materijal kućišta plastika; Radna temperatura -10 °C do +55 °C; Dimenzije 150 mm x 150 mm x 25 mm; Težina 372 g; Zidna instalacija. | 120,00 | 100,00 |
| DS-PM1-O1L-WE | R4532 | Bežični reljni modul; 868MHz dvosmerna bežična komunikacija; AES-128 enkripcija; LED lampice za prikaz stanja uređaja i prikaz uključivanja / isključivanja reprodukcije; Registracija signala (zeleno / crvena), napajanje (zeleno), reljef status (plavo); Dizajn malog kućišta, koje se lako može sakriti; Automatska operacija, dugmetom uključivanje / isključivanje APP/Keyfob/Keypad; Podešavanja scenarija: alarm, operacija, greška, zakazano, ručno; Alarmski ulaz: 1 za tamper, NO/NC; Reljefni izlaz: 1, NO/NC [0 do 36 Vdc, Max. 5 A]; Serijski port za debug; Napajanje 7 Vdc do 24 Vdc; Materijal kućišta plastika; Dimenzije 38 x 25 x 18 mm; Težina 28.5 g; Zidna instalacija. | 48,00 | 40,00 |
| DS-PDEB1-EG2-WE | R4533 | Bežično panik dugme idealno za skrivena mesta; Frekvencija 868MHz Tri-X Wireless Technology; AES-128 enkripcija, domet 1200m na otvorenom; 1 dugme, led indikator (plave boje); Tamper protekacija, temperaturni i jačina signala indikator; Baterija 1 x CR2450, vek trajanja do 3 godine; Dimenzije: 63.8 mm x 63.8 mm x 17.9 mm; Radna temperatura od -10 °C do +55 °C; Predviđeno za unutrašnju upotrebu. | 30,00 | 25,00 |
| DS-PKF1-WE | R4534 | Daljinski upravljač (keyfob) serije DS-PKF1-VE podržava trenutnu operaciju za daljnino naoružavanje i razoružavanje; Frekvencija: 868 MHz; Brzina: 4 Kbps; Distanca: 900m na otvorenom; Indikatori: 3 boje LED; 4 tastera; Baterija CR2032 3V, vek trajanja do 3 godine; Radna temperatura od -10 °C do +55 °C; Dimenzije 35.2 x 63.2 mm x 11.3 mm; Težina 16g. | 30,00 | 25,00 |
| DS-PDEBP1-EG2-WE | R4535 | Prenosno bežično dugme za hitne slučajevе sa zaštitom od slučajnog pritiska; Frekvencija 868MHz Tri-X Wireless Technology; AES-128 enkripcija, domet 1000m na otvorenom; 1 dugme, led indikator (crvene i plave boje); Tamper protekacija, indikator jačine signala; Baterija 1 x CR2032, vek trajanja do 3 godine; IP54 certifikat; Radna temperatura od -10 °C do 55 °C. | 30,00 | 25,00 |
| DS-PT-M1 | R4536 | Mifare tag; Radna frekvencija 13.56MHz; Kapacitet 1024x8bit EEPROM; Struktura skladиштења 16 odvojenih odeljaka; Kontakt distanca 5 do 10 cm; Materijal PVC, ABS; Izdržljivost na ogrebotine 100.000; Vreme zadržavanja podataka 10 godina; Dimenzije 41 x 32 x 3.5 mm; Radna temperatura od -10 °C do 50 °C. | 3,00 | 2,50 |
| DS-PDB-IN | R4537 | Univerzalni nosač za unutrašnje detektore; Materijal: PC; Dimenzije: 29,3mm x 53,2mm x 35,5mm; Podešavanje uglova: Horizontalno -40 ° do 40 °; Vertikalno 0 ° do 90 °; Težina 13g; Zidna i plafonska montaža. | 3,60 | 3,00 |