

CENOVNIK INTERFONSKIH SISTEMA

Važi od 15. Decembra 2020.

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
ANALOGNI VIDEO INTERFONSKI SISTEMI				
DS-KIS202		R6004	Analogni video interfonski set poziva tabla i Monitor; Komplet analognog video interfona za jednu porodicu koji sadrži pozivnu jedinicu DS-KB2411-IM i video monitor DS-KH2220; Siva boja.	106,80 89,00
DS-KIS203		R6005	Antivandal Analogni video interfonski set pozivna tabla i Monitor; Komplet analognog video interfona za jednu porodicu koji sadrži pozivnu jedinicu DS-KB2421-IM i video monitor DS-KH2220; Siva boja.	126,00 105,00
DS-KB2421-IM		R6006	Antivandal Analogna pozivna tabla; Antivandal pozivna jedinica sa jednim tasterom i ugrađenom pin hale kamerom; Rezolucija: 720x576; Fotosenzitivno osvetljenje, domet IR 2m; Integrisan mikrafon i zvučnik; Ožičenje od četiri žice (Video ulaz, Audio in/out, +, -); 1x Relejni izlaz; Maksimalna potrošnja: 5W; Materijal izrade: Zinc Alloy; Radna Temperatura: -30° C to +60° C; Dimenzije: 145 mm x 49,2 mm x 26,45 mm.	73,20 61,00
DS-KB2411-IM		R6007	Analogna pozivna tabla; Pozivna jedinica sa jednim tasterom i ugrađenom pin hale kamerom; Rezolucija: 720x576; Fotosenzitivno osvetljenje, domet IR 2m; Integrisan mikrafon i zvučnik; Ožičenje od četiri žice (Video ulaz, Audio in/out, +, -); 1x Relejni izlaz; Maksimalna potrošnja: 3W; Materijal izrade: Plastika; Radna Temperatura: -30° C to +60° C; Dimenzije: 128 mm x 42 mm x 24,8 mm.	49,20 41,00
DS-KH2220		R6009	Analogni Monitor; LCD kolor monitor za analogne Hikvision interfone sisteme; Mogućnost dodavanja do 3 monitora u jedan sistem; Dijagonala 7", rezolucije 800x480; Integrisan mikrafon i zvučnik; Ožičenje od četiri žice (Video ulaz, Audio in/out, +, -); Maksimalna potrošnja: 5 W; Radna Temperatura: -10° C to + 55° C; Dimenzije: 195,8 mm x 132,8 mm x 18,39 mm.	79,20 66,00
MODULARNI IP INTERFONSKI SISTEMI				
DS-KD8003-IME1		R6015	Glavni pozivni modul sa integrisanom HD kamerom od 2 Mpx; Kamera: 2 MP HD IR; Main Stream: 1920 x 1080 Sub Stream: 720 x 480; Kompresija: H.264; Ugrađen Omnidirekcionni mikrafon; Ugrađen zvučnik: 85dB do 20 cm; Interfejsi: RJ45 10/100 Mbps; Protokoli: TCP/IP, RTP; IC za noćni režim; Alarmni ulazi / izlazi: 4/4, mogućnost otvaranja 2 brave; Napajanje: PoE ili 12VDC/1A, Potrošnja: ≤10 W; Dimenzije (Dužina x Širina x Visina): 98mm x 99,8mm x 43,9mm; IP zaštita: IP65, Radna temperatura -40° C - +60° C.	135,60 113,00
DS-KD8003-IME2		R6010	Glavni pozivni modul (dve žice) sa integrisanom HD kamerom od 2 Mpx; Kamera: 2 MP HD IR; Main Stream: 1920 x 1080 Sub Stream: 720 x 480; Kompresija: H.264; Dve žice za napajanje i mrežni pristup; Ugrađen Omnidirekcionni mikrafon; Ugrađen zvučnik: 85dB do 20 cm; Protokoli: TCP/IP, RTP; IC za noćni režim; Alarmni ulazi / izlazi: 4/4, mogućnost otvaranja 2 brave; Napajanje: PoE ili 12VDC/1A, Potrošnja: ≤10 W; Dimenzije (Dužina x Širina x Visina): 98mm x 99,8mm x 43,9mm; IP zaštita: IP65, Radna temperatura -40° C - +60° C.	135,60 113,00
DS-KD-KK		R6016	Modul sa 6 pozivnih tastera; Vezuje redno na glavnu jedinicu ili jedinicu iznad po RS 485 protokolu; Napaja se preko glavne jedinice DS-KD8003-IME1; Konekcije modula: 1 Ulaz i 1 Izlaz; DIP switch: 8; Potrošnja: ≤2 W; Dimenzije (Dužina x Širina x Visina): 98,21mm x 100,21mm x 33,7mm; IP zaštita: IP65; Radna temperatura: -40° C - +60° C.	48,00 40,00
DS-KD-DIS		R6011	Modul sa 3,5" LCD ekranom i 4 fizička dugmeta sa osvetljenjem; Rezolucija ekrana 320 x 480px; Može se dodati do 500 kontakata; Poziva broj i zove unutrašnju stanicu putem tastature; Otključava vrata pomoću PIN koda putem tastature; MCU procesor, skladište memorije 64MB, flash memorija 8MB; Povezivanje modula 2 (1 ulaz i 1 izlaz); Fizička 4 dugmeta (gore, dole, OK, nazad); Potrošnja: ≤3 W; Dimenzije (Dužina x Širina x Visina): 98,5mm x 100mm x 34,2mm; IP zaštita: IP65; Radna temperatura: -20° C - +60° C.	106,80 89,00
DS-KD-M		R6017	Modul sa čitačem Mifare 13,56 Mhz kartica i lagova; Vezuje redno na glavnu jedinicu ili jedinicu iznad po RS 485 protokolu; Ugrađen čitač Mifare kartica i lagova na 13,56 Mhz; Napaja se preko modula koji je iznad njega; DIP switch: 8; Potrošnja: ≤2 W; IP zaštita: IP65; Dimenzije (Dužina x Širina x Visina): 98,5mm x 100mm x 33,7mm.	64,80 54,00
DS-KD-E		R1736	Modul sa čitačem EM kartica i lagova; Vezuje redno na glavnu jedinicu ili jedinicu iznad po RS 485 protokolu; Napaja se preko modula koji je iznad njega; DIP switch: 8; Potrošnja: ≤2 W; IP zaštita: IP65; Dimenzije (Dužina x Širina x Visina): 98,5mm x 100mm x 33,7mm.	64,80 54,00

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
DS-KD-KP	R6018	Modul sa šifratorem za otvaranje vrata; Vezuje redno na glavnu jedinicu ili jedinicu iznad po RS 485 protokolu; Mogućnost otvaranja vrata putem individualne šifre svakog od stanara; Mogućnost pozivanja stanara unošenjem broja stana; Napaja se preko modula koji je iznad njega; DIP switch: 8; Potrošnja: ≤2 W; IP zaštita: IP65, IK7; Dimenzije (Dužina x Širina x Visina): 98.5mm×100mm×34.2mm.	104,40	87,00
DS-KD-ACF1	R6025	Uzidna dozna.	32,40	27,00
DS-KD-ACF2	R6028	Uzidna dozna.	43,20	36,00
DS-KD-ACF3	R6021	Uzidna dozna.	54,00	45,00
DS-KD-IN	R6019	Modul sa indikacijama: poziv, otvorena vrata i razgovor; Vezuje redno na glavnu jedinicu ili jedinicu iznad po RS 485 protokolu; Napaja se preko modula koji je iznad njega; DIP switch: 8; Potrošnja: ≤2 W; IP zaštita: IP65; Dimenzije (Dužina x Širina x Visina): 98.5mm×100mm×34.2mm.	39,60	33,00
DS-KD-BK	R6023	Modul za popunjavanje praznog mesta u sistemu; Dimenzije (Dužina x Širina): 98.5mm×100mm.	24,00	20,00
DS-KD-ACW1	R6031	Nazidna dozna.	48,00	40,00
DS-KD-ACW2	R6043	Nazidna dozna.	67,20	56,00
DS-KD-ACW3	R6044	Nazidna dozna.	112,80	94,00
IP POZIVNE TABLE				
DS-KB8113-IM	R1737	Antivandal pozivna jedinica sa jednim tasterom; 2 MP Antivandal Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom; Kamera: rezolucija 1080p @30fps, Motion detection, True WDR, ugao objektiv 88° (horizontalno) 45° (vertikalno); Interfejs: RJ45 10M/100M, mikrofoni, zvučnik, 1x alarmni ulaz, 1x relejni, 1x debugging port, uzemljenje; Sertifikati zaštite: IP66, IK09; Napajanje: 12 VDC ili PoE; Radna Temperatura: -30° C to +50° C; Dimenzije: 161.85 mm × 24.13 mm × 53.2 mm.	180,00	150,00
DS-KV6113-WPE1	R6013	Vodootporna Antivandal Pozivna jedinica sa jednim tasterom; 2 MP HD Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom; Rezolucija kamere: 1080p@30fps ugao objektiv 129° (horizontalno) 75° (vertikalno); True WDR, DNR, BLC; LAN: 10M/100M Ethernet, mogućnost povezivanja na WiFi; Integriran čitač kartica Mifare 13.56Mhz; Podržava konfigurisanje putem Web interfejsa; 4X Alarmni ulaz, 1X relejni NO/NC izlaz, Zaštita: IP65; Napajanje: 12 VDC ili PoE; Potrošnja: <10W; Radna Temperatura: -30° C to +50° C; Dimenzije: 161.9mm × 74.1mm × 53.2mm; Dodatna oprema: DS-KABV6113-RS nazidna kutija 6 eur + pdv.	138,00	115,00
DS-KV8113-WME1	R6022	2 MP HD Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom; Rezolucija kamere: 1080p@30fps ugao objektiv 129° (horizontalno) 75° (vertikalno); True WDR, DNR, BLC; LAN: 10M/100M Ethernet, mogućnost povezivanja na WiFi; Integriran čitač kartica Mifare 13.56Mhz; Podržava konfigurisanje putem Web interfejsa; 4X Alarmni ulaz, 2X relejni NO/NC izlaz, Zaštita: IP65, IK08; Napajanje: 12 VDC ili PoE; Potrošnja: <10W; Radna Temperatura: -30° C to +50° C; Dimenzije: 174 mm × 91 mm × 29 mm; Dodatna oprema: DS-KABV8113-RS nazidna kutija 10 eur + pdv.	180,00	150,00

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
DS-KV8213-WME1	R6024	2 MP HD Spoljašnja jedinica sa dva pozivna tastera; Rezolucija kamere: 1080p@30fps ugao objektivna 129° (horizontalna) 75° (vertikalna); True WDR, DNR, BLC; LAN: 10M/100M Ethernet, mogućnost povezivanja na Wifi; Integriran čitač kartica Mifare 13.56Mhz; Podržava konfigurisanje putem Web interfejsa; 4X Alarmni ulaz, 2X relejni NO/NC izlaz, IP65, IK08; Napajanje: 12 VDC ili 24V pasivni PoE; Potrošnja: <10W; Radna Temperatura: -30° C to +50° C; Dimenzije: 174 mm x 91 mm x 29 mm; Dodatna oprema: DS-KABV8113-RS nazidna kutija 10 eur + pdv.	198,00	165,00
DS-KV8202-IM	R6001	1.3 MP Spoljašnja jedinica sa dva pozivna tastera; Aluminum, Rezolucija kamere: HD720P, 25fps(P), WDR, ugao objektivna 120°; 10M/100M Self-adaptive Ethernet, RS-485, integriran čitač kartica Mifare 13.56Mhz; 4X alarmni ulaz, 1X relejni NO/NC izlaz, IP65, 12 VDC ili 24V pasivni PoE; Dimenzije: 182x100x32.5 mm; Dodatna oprema: DS-KAB02 nazidna kutija za aluminijumske pozivne jedinice 25 eur + pdv.	206,40	172,00
DS-KV8413-WME1	R6026	2 MP HD Spoljašnja jedinica sa četiri pozivna tastera; Rezolucija kamere: 1080p@30fps ugao objektivna 129° (horizontalna) 75° (vertikalna); True WDR, DNR, BLC; LAN: 10M/100M Ethernet, mogućnost povezivanja na Wifi; Integriran čitač kartica Mifare 13.56Mhz; Podržava konfigurisanje putem Web interfejsa; 4X Alarmni ulaz, 2X relejni NO/NC izlaz, Zaštita: IP65, IK08; Napajanje: 12 VDC ili PoE; Potrošnja: <10W; Radna Temperatura: -30° C to +50° C; Dimenzije: 174 mm x 91 mm x 29 mm; Dodatna oprema: DS-KABV8113-RS nazidna kutija 10 eur + pdv.	210,00	175,00
DS-KV8402-IM	R6027	1.3 MP Spoljašnja jedinica sa četiri pozivna tastera; Aluminum, Rezolucija kamere: HD720P, 25fps(P), WDR, ugao objektivna 120°; 10M/100M Self-adaptive Ethernet, RS-485, integriran čitač kartica Mifare 13.56Mhz; 4X alarmni ulaz, 1X relejni NO/NC izlaz, IP65, 12 VDC ili 24V pasivni PoE; Dimenzije: 182x100x32.5 mm; Dodatna oprema: DS-KAB02 nazidna kutija za aluminijumske pozivne jedinice 25 eur + pdv.	204,00	170,00
DS-KD8102-V	R6029	Pozivna jedinica; 3.5" Capacitive Tasteri na dodir; 1.3 MP Pozivna jedinica, 3.5-inch TFT LCD, Rezolucije: 480x320, Rezolucija Kamere: HD720P, 25fps(P)/30fps(N), LAN: 10M/100M/1000M Self-adaptive Ethernet, Wiegand i RS-485 komunikacija, čitač kartica: 8X Alarmni Ulaz, 4X Alarmni Izlaz, Led osvetljenje; IP65, USB 2.0, 12 VDC; Dimenzije: 418 mm x 145 mm x 61 mm; Dodatna oprema: DS-KAB10-D nazidna kutija za pozivnu jedinicu 60 eur + pdv.	370,80	309,00
DS-KD8002-VM	R6030	Pozivna jedinica; 3.5" Tasteri na pritisak; 1.3 MP Pozivna jedinica; Aluminijumsko kućište; 3.5-inch TFT LCD; Rezolucije: 480x320; Rezolucija Kamere: HD720P, 25fps(P)/30fps(N), LAN: 10M/100M/1000M Self-adaptive Ethernet Wiegand i RS-485 komunikacija, čitač kartica: 8X Alarmni Ulaz, 4X Alarmni Izlaz; LED osvetljenje IP65, USB 2.0, 12 VDC; Dimenzije: 418 mm x 145 mm x 61 mm; Dodatna oprema: DS-KAB011-D nazidna kutija za pozivnu jedinicu 70 eur + pdv.	480,00	400,00
DS-KB403-WIP	R6032	Wi-Fi Pozivno zvonice; IP pozivno zvonice koje zove direktno Hik-Connect aplikaciju na telefonu; Nije potrebna unutrašnja jedinica; Kamera: High performance CMOS, rezolucije do 2Mpx; Ugao kamere: Ultra wide 180° (Horizontalno), 96° (Vertikalno); Dva strima, WDR, Nevidljivo IR svetlo 940 nm; Mreža: Wifi 2.4 Ghz; Podržava funkcije: Motion Detection; Prostor za SD karticu max 128 GB; Ugrađen omnidirekcionli mikrofon i zvučnik za dvosmernu komunikaciju; Zaštita: IP54; Napajanje 12VDC; Radna temperatura: -30° C to +50° C; Dimenzije: 122.4 mm x 45.9 mm x 28.1 mm.	142,80	119,00
DS-KIS701	R6033	IP video interfonski kit na dve žice, sastoji se od: pozivne table sa jednim tasterom, monitora i distributera; Pozivna jedinica (DS-KV8103-IME2); Kamera: Low Illumination 2 MP HD Colorful 155° Fisheye Camera; Rezolucija: 1920 x 1080; Integriran omnidirekcionli mikrofon; Integriran zvučnik; Mrežni interfejs: 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet; Napajanje preko DS-KAD709 (uključen u komplet); Radna temperatura i zaštita: -30° C to +60° C, IP65; Dimenzije: 163 mm x 104 mm x 44 mm. Monitor (DS-KH8340-TCE2); 7-Inch Colorful TFT LCD; Rezolucija: 1024 x 600; Kapacitivni Touch Screen, Touch Key; Funkcije: Interkom, daljinsko otvaranje vrata; Napajanje preko DS-KAD709 (uključen u komplet); Montaža na zid, Dimenzije: 196 mm x 133 mm x 25.75 mm Audio/Video distributer (DS-KAD709); Služi za napajanje i kontrolu Monitora i Pozivne table; Interfejsi: 1x RJ45 10/100M, 9ch 2 wire interfejs; Napajanje 24VDC.	427,20	356,00
UNUTRAŠNJE JEDINICE (MONITORI)				
DS-KH6210-L	R6008	7" Touch-Screen Monitor; 7-inch Colorful TFT LCD, Rlački tasteri; Rezolucija Monitora: 800 x 480; LAN: 10/100Mbps Ethernet; 2X Alarmni ulaz; Pasivni PoE 24V ili 12 VDC; Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže; Pozivanje između monitora, odnosno stanara; Screenshot funkcija; Dimenzije: 217 mm x 142 mm x 26 mm.	106,80	89,00
DS-KH6310	R6002	7" Touch-Screen Monitor; 7-inch Colorful TFT LCD, Rezolucija Monitora: 800 x 480; LAN: 10/100Mbps Ethernet; 8X Alarmni ulaz, 1X Relejni izlaz; Pasivni PoE 24V ili 12 VDC; Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže; Pozivanje između monitora, odnosno stanara; Screenshot funkcija; Uređaj se može prijaviti na besplatan cloud servis; Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice; Dimenzije: 217 mm x 142 mm x 26 mm.	156,00	130,00
DS-KH8300-T	R6035	7" Touch-Screen Monitor; 7-inch Colorful TFT LCD, Rezolucija Monitora: 1024 x 600; LAN: 10/100Mbps Ethernet; 8X Alarmni ulaz; Power Over Network Cable/ 12 VDC; Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže; Pozivanje između monitora, odnosno stanara; Screenshot funkcija; Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice; Dimenzije 217 mm x 142 mm x 26 mm.	208,80	174,00
DS-KH8301-WT	R6034	7" Touch-Screen Monitor; 7-inch Colorful TFT LCD, sa ugrađenom kamerom za pozivanje između jedinica; Rezolucija Monitora: 1024 x 600; LAN: 10/100Mbps Ethernet; 8X Alarmni ulaz; Power Over Network Cable/12 VDC; Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže; Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija; Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice 217 mm x 142 mm x 26 mm.	270,00	225,00

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
DS-KH8350-WTE1	R6036	7" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom; Rezolucija Monitora:1024 x 600; LAN: 10/100Mbps Ethernet / WiFi; 8X Alarmni ulaz; 2X Izlaz; Napajanje: Standard PoE ili 12 VDC; Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže; Pozivanje između monitora, odnosno stanara; Screenshot funkcija; Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice; Dimenzije: 180 mm x 140 mm x 22.4 mm.	278,40	232,00
DS-KH6320-WTE1	R6037	7" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom; Rezolucija Monitora:1024 x 600; LAN: 10/100Mbps Ethernet / WiFi; 8X Alarmni ulaz; 2X Izlaz; Napajanje: Standard PoE ili 12 VDC; Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže; Pozivanje između monitora, odnosno stanara; Screenshot funkcija; Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice; Dimenzije: 200 mm x 140 mm x 15.1 mm; Dodatna oprema: DS-KAH6320-T nosač 19 eur + pdv.	133,20	111,00
DS-KH6320-WTE2	R6038	7" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom; Rezolucija Monitora:1024 x 600; Dve žice za napajanje i mrežni pristup; 8X Alarmni ulaz; 2X Izlaz; Napajanje: Standard PoE ili 12 VDC; Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže; Pozivanje između monitora, odnosno stanara; Screenshot funkcija; Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice; Dimenzije: 200 mm x 140 mm x 15.1 mm; Dodatna oprema: DS-KAH6320-T nosač 19 eur + pdv.	127,20	106,00
DS-KH8520-WTE1	R6039	10.1" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom; Rezolucija Monitora:1024 x 600; LAN: 10/100Mbps Ethernet / WiFi; 8X Alarmni ulaz; 2X Izlaz; Napajanje: Standard PoE ili 12 VDC; Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže; Pozivanje između monitora, odnosno stanara; Screenshot funkcija; Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice; Dimenzije: 254 mm x 166 mm x 14.7 mm; Dodatna oprema: DS-KAH6320-T nosač 19 eur + pdv.	300,00	250,00
DS-KH9310-WTE1	R6074	Android unutrašnja jedinica 7"; Ekran: 7" TFT monitor osetljiv na dodir, rezolucije 1024 x 600; Interna memorija skladištenja 4 GB Emmc; Interfejsi: RJ45 10M/100M, Wi-Fi, RS-485, mikrofoni, zvučnik, 8x alarmni ulaz, 2x alarmni izlaz (releji), 1x tamper, 1x debugging port; Napajanje: 12 VDC ili PoE; Radna Temperatura: -30° C to +50° C; Dimenzije: 187 mm x 137 mm x 25.7 mm; Težina: 419.3 g	300,00	250,00
DS-KH9510-WTE1	R1738	Android unutrašnja jedinica 10.1"; Ekran: 10.1" TFT monitor osetljiv na dodir, rezolucije 1024 x 600; Interna memorija skladištenja 8 GB Emmc; Interfejsi: RJ45 10M/100M, Wi-Fi, RS-485, mikrofoni, zvučnik, 8x alarmni ulaz, 2x alarmni izlaz (releji), 1x tamper, 1x debugging port; Napajanje: 12 VDC ili PoE; Radna Temperatura: -10° C to +50° C; Dimenzije: 254 mm x 166 mm x 26.65 mm; Težina: 875 g	355,20	296,00
DODATNA OPREMA				
DS-K1T801M	R6040	Samostalna kontrola pristupa šifrom ili karticom; Procesor: 32-bit processor; Podržava do 3000 kartica i šifri; Mifare kontrola na 13.56Mhz; Ulazi: 1x Taster za izlaz, 1x Senzor za vrata; Izlazi: 1x Zvonce, 1 Izlaz za bravu; Napajanje: 12VDC; Radna temperatura: -20°C do 65°C; Dimezije: 126.5mm x 94.5mm x 24mm.	43,20	36,00
DS-K1T801E	R6051	Samostalna kontrola pristupa šifrom ili karticom; Procesor: 32-bit processor; Podržava do 3000 kartica i šifri; EM Card; Ulazi: 1x Taster za izlaz, 1x Senzor za vrata; Izlazi: 1x Zvonce, 1 Izlaz za bravu; Napajanje: 12VDC; Radna temperatura: -20°C do 65°C; Dimezije: 126.5mm x 94.5mm x 24mm.	43,20	36,00
Sigurnosni modul DS-K2M060	R6041	Sigurnosni modul za zaštitu brave u slučaju namernog presecanja kablova ili razbijanja; Ulazni interfejs: Exit dugme, Magneta brave i Wiegand; Izlazni interfejs: Brava, Alarmni izlaz; Komunikacija RS-485; Indikatori (Statusne LED lampice) za sve interfejse.	57,60	48,00
Mrežni PoE Audio/Video Distributer DS-KAD-606-P	R1739	Mrežni PoE video distributer sa adapterom na 24V; 8 x 100Mbps ports; (6X PoE i 2-chcascading LAN interfaces) Idealno za napajanje unutrašnjih jedinica i spoljnih villa jedinica; Dimenzije: 176 mm x 91 mm x 32 mm.	67,20	56,00
Mrežni PoE Audio/Video Distributer DS-KAD706	R1740	Mrežni audio/video distributer za interfone sa dve žice; 1 x 100Mbps port (RJ45); 6 kanala za dvožično povezivanje i napajanje perifernih uređaja i 2kanala za kaskadno povezivanje; Taster za reset; Namenjeno za montažu na DIN šinu; Napajanje 24V DC; Dimenzije: 176 mm x 91 mm x 32 mm.	108,00	90,00
Mrežni Audio/Video Distributer DS-KAD706-S	R1741	Mrežni audio/video distributer za interfone sa dve žice; 1 x 100Mbps port (RJ45); 6 kanala za dvožično povezivanje perifernih uređaja; Taster za reset; Namenjeno za montažu na DIN šinu; Napajanje 24V DC; Dimenzije: 176 mm x 91 mm x 32 mm.	108,00	90,00

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
ADAPTER DS-KAW60-2N 	R1742	Napajanje za distributere DS-KAD706 & DS-KAD706-S; Izlaz: 24 VDC, 60W; Montaža za din šine; Dimenzije: 52.5 mm x 90 mm x 54.5 mm; Radna temperatura: -30 °C to 70 °C.	46,80	39,00
Master Stanica DS-KM8301 	R6042	Master stanica, odnosno centralna jedinica za komplekse zgrada; 7-inch Touch Screen Rezolucije 1024x600, Podržava slušalicu i hand-free javljanje, Touch tastatura i Mehanički tasteri, Integrirana SIP funkcija; Montaža na zid ili sto.	763,20	636,00
NAZIDNA MONTAŽA (DOZNE I POKLOPCI)				
DS-KABV6113-RS 	R6050	Nazidna kutija za pozivne jedinice DS-KV6103/6113; Materijal: Plastika; Dimenzije: 149.78 mm x 76.59 mm x 48.63 mm.	7,20	6,00
DS-KABV8113-RS 	R6052	Nazidna kutija za pozivne jedinice KV8113/8213/8413; Materijal: Nerđajući čelik; Dimenzije: 188.69 mm x 97 mm x 48.63 mm.	12,00	10,00
DS-KABD8003-RS1 	R6053	Nazidna kutija za pozivne jedinice DS-KD8003-IME1 ili DS-KD8003-IME2; Materijal: Nerđajući čelik; Dimenzije: 122 x 116.4 x 58 mm.	19,20	16,00
DS-KABD8003-RS2 	R6054	Nazidna kutija za pozivne jedinice za dva modula; DS-KD8003-IME1 ili DS-KD8003-IME2; Materijal: Nerđajući čelik; Dimenzije: 224 x 116.4 x 58 mm.	24,00	20,00
DS-KABD8003-RS3 	R6055	Nazidna kutija za pozivne jedinice za 3 modula; DS-KD8003-IME1 ili DS-KD8003-IME2; Materijal: Nerđajući čelik; Dimenzije: 325.8 x 116.4 x 58 mm.	30,00	25,00
DS-KD-ACW1 	R6031	Nazidna dozna sa ramom za instalaciju jednog modula; Materijal: Aluminijum; Dimenzije dozne: 117 x 107 x 32.7 mm; Dimenzije rama: 117 x 107 x 4 mm.	48,00	40,00
DS-KD-ACW2 	R6043	Nazidna dozna sa ramom za instalaciju dva modula; Materijal: Aluminijum; Dimenzije dozne: 219 x 107 x 32.7 mm; Dimenzije rama: 219 x 107 x 4 mm.	67,20	56,00
DS-KD-ACW3 	R6044	Nazidna dozna sa ramom za instalaciju tri modula; Materijal: Aluminijum; Dimenzije dozne: 320.8 x 107 x 32.7 mm; Dimenzije rama: 320.8 x 107 x 4 mm.	112,80	94,00
DS-KAB03-V 	R6045	Nazidna kutija za pozivnu jedinicu DS-KV8102-IP; Materijal: Nerđajući čelik; Dimenzije: 172.3 mm x 100 mm x 71 mm.	51,60	43,00
DS-KAB01 	R6046	Nazidna kutija za aluminijumske pozivne jedinice DS-KV8x02-IM; Materijal: Nerđajući čelik SUS201; Dimenzije: 212 mm x 115 mm x 80 mm.	46,80	39,00
DS-KAB02 	R6047	Nazidna kutija za aluminijumske pozivne jedinice DS-KV8x02-IM; Materijal: Nerđajući čelik SUS201; Dimenzije: 193 mm x 106 mm x 80 mm.	30,00	25,00

MODEL		ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
DS-KAB10-D		R6048	Nazidna kutija za pozivnu jedinicu DS-KD8102-V; Materijal: Nerđajući čelik; Dimenzije: 489.6 mm × 171.88 mm × 105.41 mm.	72,00	60,00
DS-KAB011-D		R1743	Nazidna kutija za pozivnu jedinicu DS-KD8102-V; Materijal: Nerđajući čelik.	84,00	70,00
UZIDNA MONTAŽA (DOZNE I POKLOPCI)					
DS-KD-ACF1		R6025	Uzidna dozna sa ramom za instalaciju jednog modula; Materijal: Aluminijumski ram, dozna plastika; Dimenzije dozne: 134 x 135 x 56 mm; Dimenzije rama: 134 x 124 x 4 mm.	32,40	27,00
DS-KD-ACF2		R6028	Uzidna dozna sa ramom za instalaciju dva modula; Materijal: Aluminijumski ram, dozna plastika; Dimenzije dozne: 237 x 134 x 56 mm; Dimenzije rama: 236 x 124 x 4 mm.	43,20	36,00
DS-KD-ACF3		R6021	Uzidna dozna sa ramom za instalaciju tri modula; Materijal: Aluminijumski ram, dozna plastika; Dimenzije dozne: 338.8 x 134 x 56 mm; Dimenzije rama: 337.8 x 124 x 4 mm.	54,00	45,00
DS-KAB86		R6049	Dозна za montažu unutrašnjih jedinica (monitora) i spoljašnje jedinice DS-KV8102-IP.	2,40	2,00
KARTICE I TAGOVI					
MIFARE KARTICA 13.56 Mhz		R5014	MIFARE kartica 13.56Mhz.	0,65	0,54
RF MIFARE TAG 13,56 MHz		R1744	Plastični tag elegantnog dizajna; Crvene boje; Mifare 13,56 MHz.	1,08	0,90
ELEKTRIČNE BRAVE I PRIHVATNICI					
EL. PRIHVATNIK LEVI		R6056	Levi Elektromagnetni Prihvatnik (Metalna vrata); Sila držanja 4000N; Radna temperatura: -15°C / +40°C; Dubina kućišta: 3mm; Visina kućišta 9mm; Radi na AC/DCAC: 5-12V DC; 2-14V.	23,44	19,53
EL. PRIHVATNIK DESNI		R6057	Desni Elektromagnetni Prihvatnik (Metalna vrata); Sila držanja 4000N; Radna temperatura: -15°C / +40°C; Dubina kućišta: 3mm; Visina kućišta 9mm; Radi na AC/DCAC: 5-12V DC; 2-14V.	23,44	19,53
EL. PRIHVATNIK		R6058	JIS Elektromagnetni Prihvatnik (ALU i PVC vrata); Dimenzije: (v)250/(š)22 mm, 12 V DC, šteljući, 270 mA, sila držanja 3500 N, dvostrani.	35,36	29,47
EL. PRIHVATNIK FAIL SAFE		R6059	JIS Elektromagnetni prihvatnik, Fail Safe – za izlaze u slučaju opasnosti (požarni alarm i slično); Ostaje zaključana dok je pod naponom, otključana kada je bez napajanja, (v)67/(š)20.5/(d)28.5 mm; 12VDC, 400mA, dvostrani, šteljući; BEZ PREDNJE PLOČE; UPOZORENJE: Zbog rada na DC napajanje, ne gurajte vrata u smeru otvaranja u toku otključavanja.	51,76	43,13
JIS 902G ploča za montažu prihvatnika		R6060	Ploča za montažu JIS Elektromagnetnog prihvatnika Fail Safe; Dvostrana, (v)250/(š)25/(d)3 mm; Boja siva(G).	6,89	5,74
EL. PRIHVATNIK		R6061	CISA Elektromagnetni Prihvatnik (Metalna vrata); Elektromagnetni prihvatnik, 12 VAC, bez prednje ploče, 0,75 A 15100 leva i desna montaža.	30,08	25,07

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
ČEONA PLOČA za el. prihvatnik 	R6062	CISA Čeona Ploča od inox-a za montažu elektromagnetnog prihvatnika.	5,29	4,41
ČEONA PLOČA (DESNA) JIS 903 G L ploča 	R6063	Desna Čeona ploča za elektromagnetne prihvatnike; NAPOMENA: odgovarajuće za sve standardne tipove elektromagnetnih prihvatnika.	11,99	9,99
ČEONA PLOČA (LEVA) JIS 903 G L ploča 	R6064	Leva Čeona ploča za elektromagnetne prihvatnike; NAPOMENA: odgovarajuće za sve standardne tipove elektromagnetnih prihvatnika.	11,99	9,99
EL. BRAVA MLSH01 	R6065	Elektromagnetna brava za PP vrata; 12/24 VDC; nosivost do 300 kg.	103,49	86,24
NOSAČ EL. magnetne brave LZ B1012A 	R6066	Z i L profili za elektromagnetne brave MLSH01	39,23	32,69
EL. BRAVA DS-K4H188S 	R6067	Elektromagnetna brava za drvena, metalna i PP vrata; Napajanje: 12 VDC; Nosivost: do 180 kg	90,00	75,00
NOSAČ ZA EL. BRAVU DS-K4H188-LZ 	R6068	Nosač za bravu DS-K4H188S.	36,00	30,00
EL. BRAVA DS-K4H258S 	R6069	Elektromagnetna brava za drvena, metalna i PP vrata; Napajanje: 12 VDC; Nosivost: do 280 kg; Posедуje ugrađen LED indikator za status vrata.	102,00	85,00
NOSAČ ZA EL. BRAVU DS-K4H258-LZ 	R6070	Nosač za bravu DS-K4H258S.	36,00	30,00
EL. BRAVA MLS300H 	R6071	Elektromagnetna brava za PP vrata; 12/24 VDC; nosivost do 150 kg.	94,01	78,34
NOSAČ EL. magnetne brave B1022A 	R6072	Z i L profili za elektromagnetne brave MLS300H.	34,94	29,12
Automat za vrata TS compact EN2-4 	R6073	Automat za zatvaranje vrata; TS compact, EN2-4.	40,31	33,59
EXIT TASTERI				
DS-K7P05 	R1745	Taster za otvaranje električne brave; Dimenzije: 86(V)*50(Š)*44(D) mm; Kontakti: NO/NC/COM; Radni Napon: 36VDC (Max); Radna Struja: 8A (Max); Materijal: Kućište od nerđajućeg čelika, metalno dugme; Trajanje: 500.000 otvaranja.	22,20	18,50
DS-K7P04 	R1746	Taster za otvaranje električne brave; Dimenzije: 90(V)*35(Š)*37,7(D) mm; Kontakti: NO/NC/COM; Radni Napon: 50mA (Max); Radni napon u mirovanju: 20mA (Max); LED indikator status: bela/zelena/crvena; Materijal: Aluminijum; Trajanje: 1.000.000 otvaranja.	21,60	18,00
EB-03 	R3654	Taster za otvaranje električne brave, veći; Dimenzije: 86(V)*86(Š)*10,5(D) mm; Kontakti: COM/NO; Radni Napon: 50V (Max); Radna Struja: 8A (Max); Materijal: Aluminijum, Dugme od čelika; Trajanje: 500.000 otvaranja.	7,50	6,25
EB-05 	R3655	Metalni taster za otvaranje električne brave, manji; Dimenzije: 86(V)*50(Š)*10,5(D) mm; Kontakti: COM/NO; Radni Napon: 50V (Max); Radna Struja: 8A (Max); Materijal: Aluminijum, Dugme od čelika; Trajanje: 500.000 otvaranja.	7,50	6,25

MODEL		ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
EB-06		R1747	Taster za otvaranje električne brave; Dimenzije: 93(V)*30(Š) mm; Kontakti: COM/NO, (NC opcionalno); Max opterećenje: 3A 36 VDC; Materijal: Kućište od nerđajućeg čelika, Niklovano dugme.	7,50	6,25
EB-07		R1748	Taster za otvaranje električne brave; Dimenzije: 86(V)*86(Š)*10,5(D) mm; Kontakti: COM/NO (Podesivo za NC); Radni Napon: 50V (Max); Radna Struja: 8A (Max); Materijal: ABS	6,12	5,10
Taster "Exit"		R3657	Nazidni Taster za otvaranje električne brave; Kontakti C/NO/NC, max. opterećenje do 10A 250V AC; Dimenzije 87 x 87 x 25 mm.	20,40	17,00
IM-07		R1749	Taster za otvaranje električne brave. COM/NO; Max opterećenje do 10A; Size: 86 x 86 x 20mm.	7,56	6,30