

CENOVNIK VIDEO MONITORA SA PRATEĆOM OPREMOM

Važi od 20. Januara 2021.

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
FULL HD MONITORI				
DS-D5022QE-E	****	21.5-inča FHD Monitor; Dijagonala ekrana: 21.5"; Rezolucija: 1920×1080@60Hz; Ugao vidljivosti: Horizontalni 170°, vertikalni 160°; Pozadinsko osvetljenje: LED-Backlight; 3D comb filter, 3D De-interlace, 3D noise reduction; Osvetljenje: 250cd/m²; Kontrast: 1000:1; Odziv: 14ms; Boja: 16.7M; Ulazi: HDMI, VGA; Napajanje i potrošnja: AC100V~240V 50/60Hz, ≤30W (standby ≤0.5W); Radna temperatura i vlažnost: 0°C do 40°C, 10% to 85%; VESA: M4 100mm×100mm; Dimenzije: 511mm × 377mm × 170mm(sa bazom)/ 511mm × 313mm × 46mm; Težina: 3.3Kg; Lista pakovanja: kabl za napajanje, upustvo, garantni list, VGA kabl; Visoko pouzdane komponente za rad 24/7; MTBF: 62.608h.	96,00	80,00
DS-D5024QE	R6503	23.8-inča FHD Monitor; Dijagonala ekrana: 23.8"; Rezolucija: 1920×1080@60Hz; Ugao vidljivosti: Horizontalni 178°, vertikalni 178°; Pozadinsko osvetljenje: LED-Backlight TFT LCD; Osvetljenje: 250cd/m²(Typical); Kontrast: 1000:1(Typical); Odziv: 14ms; Boja: 16.7M; Ulazi: HDMI, VGA; Napajanje i potrošnja: AC100V~240V 50/60Hz, ≤30W (standby ≤0.5W); Radna temperatura i vlažnost: 0°C do 40°C, 10% to 85%; VESA: M4 100mm×100mm; Dimenzije: 555 mm×339 mm×46 mm / 555mm×433mm×226mm(sa bazom); Težina: 3.7Kg; Lista pakovanja: kabl za napajanje, upustvo, garantni list, VGA kabl; Visoko pouzdane komponente za rad 24/7; MTBF: 62.608h.	204,10	170,08
DS-D5027FN	R6504	27-inča LED MONITOR; Dijagonala ekrana: 27"; Rezolucija: 1920×1080@60Hz; Ugao vidljivosti: Horizontalni 178°, vertikalni 178°; Pozadinsko osvetljenje: TFT-LED Backlight; Osvetljenje: 300 cd/m²; Kontrast: 1000:1; Odziv: 14ms; Boja: 16.7M; Ulazi: HDMI, VGA; Napajanje i potrošnja: AC100V~240V 50/60Hz, ≤40W (standby ≤0.5W); Radna temperatura i vlažnost: 0°C do 40°C, 10% to 90%; VESA: M4 100mm×100mm; Dimenzije: 614×454×226mm; Težina: 4.06 kg; Lista pakovanja: kabl za napajanje, upustvo,VGA kabl; Visoko pouzdane komponente za rad 24/7; MTBF: 62.608h.	247,40	206,17
DS-D5032QE	R6505	31.5-inča FHD MONITOR sa integrisanim zvučnicima; Dijagonala ekrana: 31.5"; Rezolucija: 1920×1080@60Hz; Ugao vidljivosti: Horizontalni 178°, vertikalni 178°; Pozadinsko osvetljenje: LED Backlight; Osvetljenje: 300 cd/m²; Kontrast: 1400:1; Odziv: 8ms; Boja: 16.7M; Ulazi: HDMI, VGA, Audio, RJ45(RS232); Zvučnici: 5W*2; Napajanje i potrošnja: AC100V~240V 50/60Hz, ≤55W (standby ≤0.5W); Radna temperatura i vlažnost: 5°C do 40°C, 20% to 80%; VESA: M4 100mm×100mm; Dimenzije: 727mm×474mm×64mm(sa bazom) / 727mm×424mm×64mm; Težina: 5.09Kg; Lista pakovanja: kabl za napajanje, upustvo, daljinski, baterije; Visoko pouzdane komponente za rad 24/7; MTBF: 62.608h.	294,00	245,00
DS-D5043QE	R6506	42.5-inča FHD Monitor sa integrisanim zvučnicima; Dijagonala ekrana: 42.5"; Rezolucija: 1920×1080@60Hz; Ugao vidljivosti: Horizontalni 178°, vertikalni 178°; Pozadinsko osvetljenje: D-LED Backlight; Osvetljenje: 360 cd/m²; Kontrast: 1400:1; Odziv: 8ms; Boja: 16.7M; Ulazi: HDMI, VGA, Audio; Zvučnici: 5W*2; Napajanje i potrošnja: AC100V~240V 50/60Hz, ≤75W (standby ≤0.5W); Radna temperatura i vlažnost: 5°C do 40°C, 20% to 80%; VESA: M4 200mm×200mm; Dimenzije: 968.18mm×562.99mm×76.8mm; Težina: 8.2kg; Lista pakovanja: kabl za napajanje, HDMI kabl, upustvo, daljinski, baterije; Visoko pouzdane komponente za rad 24/7; MTBF: 62.608h.	631,46	526,22
4K MONITORI				
DS-D5055UC	R6507	55-inča 4K Monitor sa integrisanim zvučnicima; Dijagonala ekrana: 54.6"; Rezolucija: 4K; Ugao vidljivosti: Horizontalni 178°, vertikalni 178°; Pozadinsko osvetljenje: D-LED Backlight; Osvetljenje: 400 cd/m²; Kontrast: 1200:1; Odziv: 8ms; Boja: 1.07billion; Interfejs: RS-232, HDMI x 2, VGA, Audio ulaz, Audio izlaz, LAN, USB 2.0, USB 3.0; Zvučnici: 8W*2; Napajanje i potrošnja: AC100V~240V 50/60Hz, ≤180W (standby ≤0.5W); Radna temperatura i vlažnost: 0°C do 40°C, 20% to 80%; VESA: 400mm×200mm/400mm×400mm; Dimenzije: 1239.2mm x 711.6mm x 61.7 mm; Težina: 16kg; Lista pakovanja: kabl za napajanje, HDMI kabl, upustvo, daljinski, baterije; Visoko pouzdane komponente za rad 24/7; MTBF: 62.608h.	1.200,00	1.000,00
DS-D5065UC	R6508	64.5-inča 4K Monitor sa integrisanim zvučnicima; Dijagonala ekrana: 64.5"; Rezolucija: 4K; Ugao vidljivosti: Horizontalni 178°, vertikalni 178°; Pozadinsko osvetljenje: D-LED Backlight; Osvetljenje: 400 cd/m²; Kontrast: 1200:1; Odziv: 8ms; Boja: 1.07billion; Interfejs: RS-232, HDMI x 2, VGA, Audio ulaz, Audio izlaz, LAN, USB 2.0, USB 3.0; Zvučnici: 8W*2; Napajanje i potrošnja: AC100V~240V 50/60Hz, ≤270W (standby ≤0.5W); Radna temperatura i vlažnost: 0°C do 40°C, 10% to 90%; VESA: 400mm×400mm; Dimenzije: 1458.7mm×834.7mm*81.6mm; Težina: 24.5kg; Lista pakovanja: kabl za napajanje, HDMI kabl, upustvo, daljinski, baterije; Visoko pouzdane komponente za rad 24/7; MTBF: 62.608h.	2.040,00	1.700,00
PROFESIONALNI FULL HD LCD MONITORI				
DS-D2046NL-C	R6509	46-inča LCD ekran, 3.5mm širina okvira; Ekran: 46-inča mat ekran; Širina okvira: 3.5mm; Rezolucija: 1920 x 1080@60 Hz; Osvetljenje: 500 cd/m²; Ugao vidljivosti: Horizontalni 178°, vertikalni 178°; Kontrast: 3500:1; Odziv: 8 ms (G to G); Video i audio ulazi: HDMI x 1, DVI x 1, VGA x 1, CVBS x 1, USB x 1; Video i audio izlazi: DVI x 1, VGA x 1, CVBS x 1; Napajanje i potrošnja: 100-240 VAC 50/60 Hz, ≤ 111 W, Standby ≤ 0.5 W; Radna temperatura i vlažnost: 0°C do 40°C, 20% to 90% RH (bez kondenzacije); Materijal kućišta: SECC; Montaža: 600 (H) mm x 400 (V) mm; Dimenzije: 1021.98 mm x 574.57 mm x 72.2 mm; Težina: 18.96 ± 0.5 Kg; Lista pakovanja: LCD ekran x 1, kabl napajanja x 1, mrežni kabl x 1, šrafovi x 4, instalaciono upustvo x 1, daljinski x 1, IR prijemnik x 1, CD-ROM x 1, RS-232 koverter x 1; Visoko pouzdane komponente za rad 24/7; MTBF: 62.608h.	1.877,92	1.564,93
DS-D2055NL-B/G	R6510	55-inča LCD ekran, 3.5mm širina okvira; Ekran: 55-inča mat ekran; Širina okvira: 3.5mm; Rezolucija: 1920 x 1080@60 Hz; Osvetljenje: 500 cd/m²; Ugao vidljivosti: Horizontalni 178°, vertikalni 178°; Kontrast: 4000:1; Odziv: 8 ms (G to G); Video i audio ulazi: HDMI x 1, DVI x 1, VGA x 1, CVBS x 1, USB x 1; Video i audio izlazi: DVI x 1, VGA x 1, CVBS x 1; Napajanje i potrošnja: 100-240 VAC 50/60 Hz, ≤ 192 W, Standby ≤ 0.5 W; Radna temperatura i vlažnost: 0°C do 40°C, 20% to 90% RH (bez kondenzacije); Materijal kućišta: SECC; Montaža: 600 (H) mm x 400 (V) mm; Dimenzije: 1231.5 mm x 684.3 mm x 70.1 mm; Težina: 24.68 ± 0.5 Kg; Lista pakovanja: LCD ekran x 1, kabl napajanja x 1, mrežni kabl x 1, šrafovi x 4, instalaciono upustvo x 1, daljinski x 1, IR prijemnik x 1, CD-ROM x 1, RS-232 koverter x 1; Visoko pouzdane komponente za rad 24/7; MTBF: 62.608h.	2.229,60	1.858,00
DS-D2046NH-E	R6511	46-inča LCD ekran, 1.7mm širina okvira; Ekran: 46-inča mat ekran; Širina okvira: 1.7mm; Rezolucija: 1920 x 1080@60 Hz; Osvetljenje: 700 cd/m²; Ugao vidljivosti: Horizontalni 178°, vertikalni 178°; Kontrast: 4000:1; Odziv: 8 ms (G to G); Video i audio ulazi: HDMI x 1, DVI x 1, VGA x 1, CVBS x 1, USB x 1; Video i audio izlazi: DVI x 1, VGA x 1, CVBS x 1; Napajanje i potrošnja: 100-240 VAC 50/60 Hz, ≤ 139 W, Standby ≤ 0.5 W; Radna temperatura i vlažnost: 0°C do 40°C, 20% to 90% RH (bez kondenzacije); Materijal kućišta: SECC; Montaža: 600 (H) mm x 400 (V) mm; Dimenzije: 1020.02 mm x 574.61 mm x 71 mm; Težina: 19.24 ± 0.5 Kg; Lista pakovanja: LCD ekran x 1, kabl napajanja x 1, mrežni kabl x 1, šrafovi x 4, instalaciono upustvo x 1, daljinski x 1, IR prijemnik x 1, CD-ROM x 1, RS-232 koverter x 1; Visoko pouzdane komponente za rad 24/7; MTBF: 62.608h.	3.033,60	2.528,00

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
DS-D2055NL-E/G	R6512	55-inča LCD ekran, 1,7mm širina okvira; Ekran: 55-inča mat ekran; Širina okvira: 1,7mm; Rezolucija: 1920 x 1080@60 Hz; Osvetljenje: 500cd/m²; Ugao vidljivosti: Horizontalni 178°, vertikalni 178°; Kontrast: 4000:1; Odziv: 8 ms (G to G); Ulazni interfejsi: VGAx1, DVIx1, BNCx1, YPbPrx1, HDMIx1, USBx1; Izlazni interfejsi: VGAx1, DVIx1, BNCx2; Kontrolni interfejsi: RJ45 za RS-232 (ulazx1, izlax2); Napajanje i potrošnja: 100-240 VAC 50/60 Hz, ≤ 192 W, Standby ≤ 0,5 W; Radna temperatura i vlažnost: 0°C to 50°C, 10% to 90% RH (bez kondenzacije); Dimenzije: 1211,54mmx682,34mmx1124mm; Visoko pouzdane komponente za rad 24/7; MTBF: 62.608h.	2.564,40	2.137,00
DEKODERI				
DS-6904UDI	R6513	Dekoder 4-kanala; Video / Audio ulazi: DVI x 1, VGA x 1; Video / Audio izlazi: HDMI - 4 kanala rezolucije od 4K; 3840 x 2160 @ 30 Hz do XGA; 1024 x 768 @ 60 Hz; Audio izlaz: 4-ch, 1 DB 15; BNC - 2 kanala 1 DB 15 DB -15 konektora i kablova; Video / Audio Dekodiranje: Rezolucija do 12MP, 32 kanala; Mogućnost dekodiranja: 24MP@30fps: 2-ch, 12MP@20fps: 4-ch, 8MP@30fps: 8-ch, 5MP@30fps: 12-ch, 3MP@30fps: 20-ch, 1080p@30fps: 32-ch; Interfejsi: Mrežni (LAN): 4 x gigabitna (2 upravljaljiva) i 16 x megabitna; Dvosmerni audio ulaz (3,5 mm) i dvosmerni audio izlaz (3,5 mm); Serijski 1 RS-232 (RJ45), 1 RS-485; Alarmni ulazi: 8; Alarmni izlazi: 8; Opšte: Napajanje i potrošnja: 220 VAC, ≤ 70 W; Radna temperatura i vlaga: - 10° C to 55° C, 10 to 90%; Dimenzije: 440mm x 311mm x 44,5mm; Težina: 5,2 kg.	1.382,60	1.152,17
DS-6908UDI	R6514	Dekoder 8-kanala; Video / Audio ulazi: DVI x 1, VGA x 1; Video / Audio izlazi: HDMI - 8 kanala rezolucije od 4K; 3840 x 2160 @ 30 Hz do XGA; 1024 x 768 @ 60 Hz; Audio izlaz: 8-ch, 1 DB 15; BNC - 4 kanala 1 DB 15 DB -15 konektora i kablova; Video / Audio Dekodiranje: Rezolucija do 12MP, 64 kanala; Mogućnost dekodiranja: 24MP@30fps: 6-ch, 12MP@20fps: 8-ch, 8MP@30fps: 16-ch, 5MP@30fps: 24-ch, 3MP@30fps: 40-ch, 1080p@30fps: 64-ch; Interfejsi: Mrežni (LAN): 4 x gigabitna (2 upravljaljiva) i 16 x megabitna; Dvosmerni audio ulaz (3,5 mm) i dvosmerni audio izlaz (3,5 mm); Serijski 1 RS-232 (RJ45), 1 RS-485; Alarmni ulazi: 8; Alarmni izlazi: 8; Opšte: Napajanje i potrošnja: 220 VAC, ≤ 70 W; Radna temperatura i vlaga: - 10° C to 55° C, 10 to 90%; Dimenzije: 440 mm x 311 mm x 44,5 mm; Težina: 5,2 kg.	2.110,31	1.758,59
TOTEMI I PRATEĆE				
DS-D6055FN-B	R6515	Digital signage; Ekran: 54,64" c; Rezolucija: 1920 x 1080@60 Hz; Kategorija: TFT-LCD backlight; Pozadinsko osvetljenje: LED sa direktnim osvetljenjem; Osvetljenje: 450 cd/m²; Kontrast: 3500: 1; Odziv: 6,5 ms; Interfejsi: LAN, USB 2.0 x 2, audio ulaz, audio izlaz; Procesor: 4-core Cortex-A17, main screen 1,8 GHz; Radna memorija: 2 GB; Integrirano skladište: 8 GB (EMMC), TF Card 32 GB; Operativni sistem: Android 6.0.1; Reprodukujte: DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG; Napajanje i potrošnja: 100-240 VAC 50/60 Hz, ≤ 118 W, Standby ≤ 1 W; Radna temperatura i vlažnost: 0°C to 40°C, 10% to 90% RH; Dimenzije: 1237,2 mm (H) x 708 mm (H) x 66,54 mm (D); Težina: 23 kg; Lista pakovanja: Ekran, kabl za napajanje, daljinski upravljač, baterije x 2, šrafciğer; MTBF: 208.696h.	1.408,44	1.173,70
DS-D6055FL-B/S	R6516	Digital signage sa integriranim zvučnicima; Ekran: 54,5" c; Rezolucija: 1920 x 1080@60 Hz; Pozadinsko osvetljenje: LED Osvetljenje: 450 cd/m²; Kontrast: 3500: 1; Odziv: 6,5 ms; Interfejsi: LAN, Wi-Fi, USB 2.0 x 2, audio izlaz; Integrirani zvučnici; Procesor: Cortex-A17, 4-core, 1,8 GHz; Radna memorija: 2 GB; Integrirano skladište: 8 GB (EMMC), TF Card 32 GB; Operativni sistem: Android 6.0.1; Reprodukujte: DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG; Napajanje i potrošnja: 100-240 VAC 50/60 Hz, ≤ 150 W, Standby ≤ 10 W; Radna temperatura i vlažnost: 0°C to 40°C, 0% to 90% RH; Dimenzije: 1958,2 (H) x 680,4 (V) x 450 (D) mm; Težina: 66,19 kg; Lista pakovanja: Ekran, baza, taster, daljinski upravljač, komplet šrafciğera privrčnik za instalaciju; MTBF: 208.696h.	2.340,00	1.950,00
DS-D60C-B	R6517	Distributivna kutija; Procesor: 4-core Cortex-A17; Grafika: Mali T764; Chip: RK 3288; Radna memorija: 2 GB; Integrirano skladište: 8 GB (EMMC), TF Card 32 GB; Operativni sistem: Android 6.0.1; Interfejsi: HDMI izlaz, audio izlaz, audio ulaz, LAN, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB 2.0 x 2; Reprodukujte: DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, FLV, WEBM, WMV, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG; Podržane rezolucije: 1920x1080p@30Hz, 1920x1080p@50Hz, 1920x1080p@60Hz, 1280x720p@30Hz, 1280x720p@50Hz, 1280x720p@60Hz, 3840x2160p@30Hz, 3840x2160p@50Hz, 3840x2160p@60Hz (YCbCr420), 3840x2160p@60Hz, 3840x2160p@50Hz (YCbCr420); Napajanje i potrošnja: 12 VAC, 2 A, ≤ 20 W, Standby ≤ 1 W; Radna temperatura i vlažnost: 0°C to 50°C, 10% to 90% RH; Dimenzije: 145 mm x 145 mm x 31,89 mm; Težina: 0,6 kg; Lista pakovanja: Strujni adapter, baterije, daljinski upravljač, CD-ROM; MTBF: 208.696h.	331,20	276,00
DS-D60S-B	R6518	Digital Signage Server; Server visokih performansi; Upravljač sa 300-500 kom digital signage terminala; Dizajn programa i rasporeda; Mesta za 4 SATA 3,5-inčna hard diska; Kapacitet 500 MB/1TB/2TB/4TB/8TB/6TB za svaki disk; 3 LAN (RJ-45) ulaza 10/100 Mbps mrežni interfejsi; RS-232 serijski interfejs; USB 3.0 i USB 2.0 interfejsi; Napajanje 100 to 240 VAC, potrošnja bez diska ≤ 35 W; Radna temperatura 0°C to 45°C, vlažnost 10 to 90 % (bez kondenzacije); Šasija 19" 2U; Dimenzije: 445 x 470 x 90 mm; Težina: ≤ 8 kg; MTBF: 208.696h.	5.634,00	4.695,00
NOSAČI				
DS-DN4601W	R6519	Zidni nosač za 46 inča panele; Boja: Crna; Materijal: Hladno valjana čelična ploča (SPCC); Površinska obrada: Elektrostatičko prskanje VESA: 600 (H) mm x 400 (V) mm; Dimenzija: 736 mm x 577,5 mm x 65 mm; Težina: 8,6 ± 0,5 Kg.	210,00	175,00
DS-DN5501W	R6520	Zidni nosač za 55 inča panele; Boja: Crna; Materijal: Hladno valjana čelična ploča (SPCC); Površinska obrada: Elektrostatičko prskanje VESA: 600 (H) mm x 400 (V) mm; Dimenzija: 736 mm x 684,5 mm x 65 mm; Težina: 12,6 ± 0,5 Kg.	231,60	193,00
DS-DN4655W/U	R6521	Zidni nosač za 46, 49, 55 inča panele; Boja: Crna; Materijal: Hladno valjana čelična ploča (SPCC); Površinska obrada: Elektrostatičko prskanje VESA: 600 (H) mm x 400 (V) mm; Dimenzija: 762 mm x 523 mm x 85 mm; Težina: 3,6 ± 0,5 Kg.	95,64	79,70