

CENOVNIK VIDEO NADZORA I OPREME

Važi od 28. Jula 2021.

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
HDTVI - DVR SNIMAČI				
DS-7104HQHI-K1	 R0963	4-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD; Rezolucija snimanja: 4Mpx lite@15fps, 1080p lite/720p/4CIF@25fps, 3 MP/1080p/720p@15fps, 1080p/720p@15fps, 720p/WD1/4CIF@25fps; Rezolucija snimanja IP kamera: do 6 megapiksela (2 IP kamere ili svih 6); Video kompresija: H.265Pro+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija, Video/audio ulazi: 4ch BNC, 1ch audio; Video/audio izlazi: HDMI/VGA (FULL HD), (1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kQ) (koristi audio ulaz); Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 2 USB 2.0 interfejs; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Hard disk prostor: 1 sata HDD do 6TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 8W bez HDD; Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C; Dimenzije 200 × 200 × 45mm, Težina 1Kg.	92,40	79,00
DS-7104HUHI-K1	 R1361	4-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD; Rezolucija snimanja: 8MP@8fps/5MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps, 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (PI)/30fps (NI) 8 MP@8fps je dostupno samo za kanal 1; Rezolucija snimanja IP kamera: do 8 megapiksela 4ch (do 8ch); Video kompresija: H.265Pro+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija; Video/audio ulazi: 4ch BNC, 1ch audio; Video/audio izlazi: HDMI/VGA (FULL HD), (1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kQ) (koristi audio ulaz); Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 2 USB 2.0 interfejs; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Hard disk prostor: 1 sata HDD do 6TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja s15W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C, Dimenzije 200 × 200 × 45mm, Težina s 1.16 kg (bez hard diska).	146,40	122,00
IDS-7204HQHI-M1/S	 R1916	4-KANALNI TURBO ACUSENSE HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD; Rezolucija snimanja: 4Mpx lite@15fps, 1080p lite/720p/4CIF@30fps, 3 MP/1080p/720p@15fps; Rezolucija snimanja IP kamerom do 6 megapiksela (1 IP kamera ili ukupno 5) ili napredni IP mod do 4 megapiksela (2 IP kamere ili svih 6); Smart funkcije: Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere, Deep learningbased motion detection 2.0 za zaštitu perimetra; Video/audio ulazi: 4-ch BNC, 1-ch (do 8ch opcional), RCA; Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264; Video/audio izlazi: HDMI/VGA (FULL HD), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kOhm), dvosmerni audio; Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485, 2 x USB 2.0 interfejs, Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Hard disk prostor: 1 sata HDD do 10TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 18W bez HDD, Rad.temp. -10 oC ~ +55 oC, Dimenzije 315 x 242 x 45mm, Težina 1,16Kg.	123,60	103,00
DS-7204HQHI-K1/P	 R0970	4-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD; Rezolucija snimanja: 4Mpx lite@15fps, 1080p lite/ 720p/4CIF@25fps, 3 MP/1080p/720p@15fps, 1080p/720p@15fps, 720p/WD1/4CIF@25fps; Rezolucija snimanja IP kamere: do 6 megapiksela (2 IP kamere ili svih 6); Smart funkcije: Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere; Video/audio ulazi: H.265Pro+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija, 4ch BNC, 1ch audio; Video/audio izlazi: HDMI/VGA (FULL HD), CVBS (704X576), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kQ); Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485, 2 x USB 2.0 interfejs; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Hard disk prostor: 1 sata HDD do 10TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 6W bez HDD; Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 315 × 242 × 45mm, Težina 1,16kg.	150,00	125,00
DS-7204HUHI-K1	 R1093	4-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD; Rezolucija snimanja: 5MP@12fps, 4MP@15fps, 3MP@18fps; Rezolucija snimanja IP kamera: do 8 megapiksela (2 IP kamere ili svih 6); Smart funkcije: Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere, Detekcija upada u obeleženi prostor i linija prolaza na svima kanalima, VCA informacije; Video/audio ulazi: H.265+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija, 4ch BNC, 1ch audio; Video/audio izlazi: HDMI/VGA (FULL HD) CVBS (704X576), 1-ch audio; Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, Alarmni ulaz / izlaz 4/1, RS-485-2xUSB 2.0; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Hard disk prostor: 1 sata HDD do 10TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 10W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 315×242×45mm, Težina 1,16Kg.	152,40	127,00
DS-7204HTHI-K1	 R1161	4-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD; Rezolucija snimanja: 8 MP@12fps/5 MP@20fps/3 MP@18fps/4MP@25fps; Rezolucija snimanja IP kamera: do 8 megapiksela (2 IP kamere ili svih 6); Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264; Smart funkcije: Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere; Detekcija upada u obeleženi prostor i linija prolaza na svim kanalima, VCA informacije, Video/audio ulazi: 4ch BNC, 4ch audio; Video/audio izlazi: HDMI (4K), VGA (FULL HD), (704X576), 1-ch audio, RCA (Linear, 1 KQ); Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 1 USB 2.0 interfejs napred i 1 USB 3.0 pozadi); RS-485, Alarm in/out 4/1; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Hard disk prostor: 1 sata HDD do 10TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja s 15 W bez HDD, -10 °C ~+55 °C; Dimenzije: 315 × 242 × 45mm, Težina: (bez hdd-a): s 1.5 kg.	236,40	197,00
DS-7108HQHI-K1	 R0964	8-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD; Rezolucija snimanja: 4Mpx lite@15fps, 1080p lite/720p/4CIF@25fps, 3 MP/1080p/720p@15fps, 1080p/720p@15fps, 720p/WD1/4CIF@25fps; Rezolucija snimanja IP kamera: do 6 megapiksela (4 IP kamere ili svih 12); Video kompresija: H.265Pro+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija; Video/audio ulazi: 8ch BNC, 1ch audio; Video/audio izlazi: HDMI/VGA (HDMI 4K, VGA FULL HD), (1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kQ) (koristi audio ulaz); Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 2 USB 2.0 interfejs; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Hard disk prostor: 1 sata HDD do 6TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 12W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 200×200×45mm, Težina 1Kg.	145,20	121,00
DS-7108HUHI-K1	 R1240	8-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD; Rezolucija snimanja: 8MP@ 8fps/ 5MP@12fps/ 4MP@15fps/ 3 MP@18fps, 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (PI)/30fps (NI) 8 MP@8fps je dostupno samo za kanal 1; Rezolucija snimanja IP kamera: do 8 megapiksela 8ch (do 16ch); Video kompresija: H.265Pro+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija; Video/audio ulazi: 4ch BNC, 1ch audio; Video/audio izlazi: HDMI/VGA (do 4K), (1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kQ) (koristi audio ulaz); Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 2 USB 2.0 interfejs; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Hard disk prostor: 1 sata HDD do 6TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja s15W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C, Dimenzije 285 × 210 × 45mm, težina s 2 kg (bez hard diska).	243,60	203,00
DS-7208HQHI-K1	 R1385	8-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD; Rezolucija snimanja: 4 MP lite/3 MP@15fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (PI)/30fps (NI) Sub-stream: WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (PI)/30fps (NI); Rezolucija snimanja IP kamera: 4 megapiksela 4-ch (do 12-ch); Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264; Video/audio ulazi: 8ch BNC, 1ch audio; Video/audio izlazi: HDMI/VGA, 1-ch, RCA (Linear, 1 KQ), CVBS output; Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 2 USB 2.0 interfejs; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Hard disk prostor: 1 sata HDD do 10TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12 VDC, Potrošnja s 9 W bez HDD, Radna temperatura -10 °C to +55 °C, Dimenzije 265 × 225 × 48 mm s 1.6 kg (Bez HDD)	164,40	137,00
IDS-7208HQHI-M1/S	 R1970	8-KANALNI TURBO HD SNIMAČ TVI, IP, CVBS, HDCVI, AHD; Rezolucija snimanja: 4 MP lite/3 MP@15fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (PI)/30fps (NI) Sub-stream: WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (PI)/30fps (NI); Rezolucija snimanja IP kamera: 6 megapiksela 4-ch (do 12-ch); Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264; Video/audio ulazi: 8ch BNC, 1ch audio; Video/audio izlazi: HDMI/VGA, 1-ch, RCA (Linear, 1 KOhm), CVBS output - VCA; Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere; Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 2 USB 2.0 interfejs; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Hard disk prostor: 1 sata HDD do 10TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12 VDC, Potrošnja s 9 W bez HDD; Radna temperatura -10 °C to +55 °C; Dimenzije 265 × 225 × 48 mm s 1.6 kg (Bez HDD).	170,40	142,00
DS-7208HQHI-K2/P	 R0971	8-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD; Rezolucija snimanja: 4Mpx lite@15fps, 1080p lite/720p/4CIF@25fps, 3 MP/1080p/720p@15fps, 1080p/720p@15fps, 720p/WD1/4CIF@25fps; Rezolucija snimanja IP kamera: do 6 megapiksela (4 IP kamere ili svih 12); Smart funkcije: Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere; Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264; Video/audio ulazi: 8ch BNC, 1ch audio; Video/audio izlazi: HDMI/VGA (FULL HD), CVBS (704X576), 1-ch audio, RCA (1 kQ); Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485, 2 xUSB 2.0 interfejs; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Hard disk prostor: 2 sata HDD do 10TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 7,5W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 380×320×48mm, Težina 1,78kg.	255,60	213,00

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
DS-7208HUHI-K1	R1146	8-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD; Rezolucija snimanja: 8 MP@8fps/5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps; Rezolucija snimanja IP kamera: do 8 megapiksela rezolucije (8 IP kamera ili svih 16); Smart funkcije: Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere, Detekcija upada u obeleženi prostor i linija prolaza na svima kanalima, VCA informacije; Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 video kompresija; Video/audio ulazi: 8ch BNC, 4ch audio, CVBS; Video/audio izlazi: HDMI (4K), VGA (FULL HD), (704X576), 1-ch audio; Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, Alarmni ulaz / izlazi 8/4, RS-485, 1 USB 2.0 interfejs, 1 USB 3.0; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Hard disk prostor: 1 sata HDD do 10TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 10W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 315×242×45mm, Težina 2Kg.	258,00	215,00
IDS-7208HUHI-M1/S	R1971	8-KANALNI TURBO ACUSENSE HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD; Rezolucija snimanja: 8 MP@8fps/5 MP@12fps/4 MP@15fps; Rezolucija snimanja IP kamera: do 8 megapiksela rezolucije (4 IP kamera ili ukupno 12) ili napredni IP mod 4 megapiksela (8 IP kamera ili ukupno 16); Smart funkcije: Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere, Detekcija upada u obeleženi prostor i linija prolaza na svima kanalima, VCA informacije; Video kompresija: H.265+/H.264+/H.264 video kompresija, Video/audio ulazi: 8ch BNC, 1-ch audio (do 8 opcionala); Video/audio izlazi: HDMI (2K), VGA (FULL HD), 1-ch audio, dvocerni audio; Dodatni ulazi: RJ45 gigabitni mrežni ulaz, RS-485, 1 USB 2.0 interfejs napred, 1 USB 3.0 nazad; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Hard disk prostor: 1 sata HDD do 10TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 10W bez HDD, Radna temperatura -10C ~ +55C; Dimenzije 315 x 242 x 45mm, Težina 2Kg.	274,80	229,00
IDS-7208HUHI-K2/4S	R1118	8-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD; Rezolucija snimanja: 8 MP@8fps/5 MP@12fps/4 MP@15fps/3MP@18fps; Rezolucija snimanja IP kamera: do 8 megapiksela rezolucije (8 IP kamera ili svih 16); Smart funkcije: prepoznavanje ljudi i vozila (4ch); Izenadne promene scene (2ch); VCA za analogne i IP kamere; VCA informacija utisnuta na ekranu ulivo i na playback-u; Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264; Video/audio ulazi: 8ch BNC, 4ch audio; Video/audio izlazi: HDMI (4K), VGA (FULL HD), (704X576), 1-ch audio, RCA (Linear, 1 KQ); Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 2 USB 2.0 interfejs, RS-485, Alarm in/out 8/4; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Hard disk prostor: 2 sata HDD do 10TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja s 20 W bez HDD, Radna temperatura: -10 °C ~+55 °C, Dimenzije: 380×320×48mm, Težina (bez hdd-a): ≤ 1,78 kg.	300,00	250,00
DS-7208HTHI-K2 DVR	R1231	8-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD; Rezolucija snimanja: 8 MP@12fps, 5 MP@20fps, 3 MP@18fps; Rezolucija snimanja IP kamera: do 8 megapiksela rezolucije (8 IP kamera ili svih 16); Smart funkcije: Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere, Detekcija upada u obeleženi prostor i linija prolaza na svim kanalima, VCA informacije; Video kompresija: H.265Pro+/H.265/H.264+/H.264; Video/audio ulazi: 8ch BNC, 4ch audio; Video/audio izlazi: HDMI (4K), VGA (FULL HD), (704X576), 1-ch audio, RCA (Linear, 1 KQ); Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 1 USB 2.0 interfejs napred i 1 USB 3.0 pozad), RS-485, Alarm in/out 8/4; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Hard disk prostor: 2 sata HDD do 10TB kapaciteta po disku; Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja s 20 W bez HDD, Radna temperatura: -10 °C ~+55 °C; Dimenzije: 380 × 320 × 48mm, Težina: (bez hdd-a): ≤ 2 kg.	428,40	357,00
DS-7116HQHI-K1	R0965	16-KANALNI TURBO HD HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD; Rezolucija snimanja: 4Mpx lite @15fps, 1080p lite/ 720p/ 4CIF@25fps, 3 MP/ 1080p/ 720p @15fps, 1080p/ 720p@15fps, 720p/WD1/4CIF@25fps; Rezolucija snimanja IP kamera: do 6 megapiksela rezolucije (8 IP kamera ili svih 24); Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265+/H.264+/H.264; Video/audio ulazi: 16ch BNC, 1ch audio; Video/audio izlazi: HDMI/VGA (HDMI 4K, VGA FULL HD); Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485, 2 USB 2.0 interfejs; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Hard disk prostor: 1 sata HDD do 6TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 15W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 285×210×45mm, Težina 1Kg	231,60	193,00
IDS-7216HQHI-M2/S	R1635	16-KANALNI TURBO ACUSENSE HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD; Rezolucija snimanja HDTVI: 4 MP, 3 MP, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@60 fps, 720p@50 fps, 720p@30fps, 720p@25 fps; Rezolucija snimanja IP kamera: do 6 megapiksela rezolucije (8 IP kamera ili svih 24); Smart funkcije: Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere, deep learningbased analize prepoznavanja ljudskog tela i vozila kako bi se umanjilo lažni alarmi (detekcija na 4 kanala) ili detekcija lica na 1 kanalu; Kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265+/H.264+/H.264; Video/audio ulazi: 16ch BNC, 1ch audio, 16-ch via coaxial cable; Video/audio izlazi: HDMI/VGA FULL HD, CVBS (704X576), 1-ch, RCA (Linear, 1 KQ); Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz (gigabitni), RS-485, 2 x USB 2.0 interfejsa, 1 x USB 3.0; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Hard disk prostor: 2 sata HDD do 10TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12V DC 3.3 A, Potrošnja 40W bez HDD, Radna temperatura: -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 380×320×48mm, Težina 2kg.	324,00	270,00
DS-7216HQHI-K2/P	R1136	16-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD; Rezolucija snimanja HDTVI: 4Mpx lite@15fps, 1080p lite/720p/4CIF@25fps, 3 MP/1080p/720p@15fps, 1080p/720p@15fps, 720p/WD1/4CIF@25fps; Rezolucija snimanja IP kamera: do 6 megapiksela rezolucije (8 IP kamera ili svih 24); Smart funkcije: Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere; Kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265+/H.264+/H.264; Video/audio ulazi: 16ch BNC, 1ch audio; Video/audio izlazi: HDMI 4K,VGA FULL HD, CVBS (704X576),1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 KQ); Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485, 1 USB 2.0 i 1 USB 3.0 interfejs; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Hard disk prostor: 2 sata HDD do 10TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 30W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 380×320×48mm, Težina 2Kg.	436,80	364,00
DS-7216HUHI-K2	R1078	16-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD; Rezolucija snimanja: 8 MP@8fps/5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps; Rezolucija snimanja IP kamere: do 8 megapiksela rezolucije (16 IP kamera ili svih 32); Smart funkcije: Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere, Detekcija upada u obeleženi prostor i linija prolaza na svima kanalima, VCA informacije; Video/audio ulazi: H.265 Pro+ do H.264 video kompresija, 16ch BNC, 4ch audio; Video/audio izlazi: HDMI (4K), VGA (FULL HD), (704X576), 1-ch audio; Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, Alarmni ulaz / izlazi 16/4, RS-485, 1 USB 2.0 interfejs, 1 USB 3.0; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Hard disk prostor: 2 sata HDD do 10TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 25W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 380×320×48mm, Težina 2kg.	528,00	440,00
HDTVI KAMERA				
TURRET DS-2CE70DOT-ITMF 2,8mm	R1771	2 MEGAPIXEL IR Turret Kamera, 2MP CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osjetljivost: 0.01 Lux@F1.2, AGC ON; 0 Lux with IR; Signali prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: Smart IR dioda dometa do 20 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: DWDR, Global, BLC, HLC, AGC; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3.6W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67; Dimenzije i težina: 61.12 mm × 60 mm, 160g.	42,00	35,00
TURRET DS-2CE56DOT-IRMF 2,8mm	R0929	2 MEGAPIXEL IR Turret Kamera, high performance CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osjetljivost: 0.01 Lux@F1.2, AGC ON; 0 Lux with IR; Signali prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: Smart IR dioda dometa do 20 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: DWDR, AGC; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4W; Radna temperatura i nivo zaštite: -10 °C do +50 °C, IP 66; Dimenzije i težina: 89.47 × 67.60, 340g; Kompatibilni pribor: DS-127ZJ-110-TRS, DS-127S2J-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS.	36,00	30,00
TURRET DS-2CE56DOT-IRMF 3,6mm	R0923	2 MEGAPIXEL IR Turret Kamera, high performance CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osjetljivost: 0.01 Lux@F1.2, AGC ON; 0 Lux with IR; Signali prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: Smart IR dioda dometa do 20 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: DWDR, AGC; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4W; Radna temperatura i nivo zaštite: -10 °C do +50 °C, IP 66; Dimenzije i težina: 89.47 × 67.60, 340g; Kompatibilni pribor: DS-127ZJ-110-TRS, DS-127S2J-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS.	36,00	30,00
DS-2CE76D3T-ITMF 2,8 mm	R1274	2 MEGAPIXEL EXIR Turret Kamera; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osjetljivost: 0.005 Lux@F1.2, AGC ON, 0 Lux with IR; Signali prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: EXIR 2.0; Smart dioda dometa do 30 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: OSD menu, 120 dB true WDR, 3D DNR, AGC, HLC, BLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4.6W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67; Dimenzije i težina: 89.47 × 68.20, 238g; Kompatibilni pribor: DS-127ZJ-110-TRS, DS-127S2J-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS.	45,60	38,00
DS-2CE56D8T-ITME 2,8mm	R0972	2 MEGAPIXEL Ultra-Low Light POC Kamera; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osjetljivost: 0.003 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux with IR; IC osvetljenje: Smart dioda dometa do 30 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: 130 dB true WDR, 3D DNR; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3.6W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67; Dimenzije i težina: 89.47 × 68.20 mm, 250g; Kompatibilni pribor: DS-127ZJ-110-TRS, DS-127S2J-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS.	57,60	48,00

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
DS-2CE57D3T-VPITF 2,8 mm	R1254	2 MEGAPIXEL 2 MP EXIR Dome Antivandal Kamera: Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: 0.005 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: Smart dioda dometa do 30 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: EXIR 2.0 120 dB true WDR, AGC, BLC, 3D DNR, D/N, Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4.6W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67, IK10 Dimenzije i težina: 111 x 82.4 mm, 487g; Kompatibilni pribor: DS-1259ZJ, DS-1271ZJ-110, DS-1272ZJ-1108, DS-1272ZJ-110, DS-1280ZJ-DM18, DS-1258ZJ, DS-1275ZJ-SUS.	55,20	46,00
IR BULLET DS-2CE16D0T-IRF 2,8mm	R0951	2 MEGAPIXEL Bullet Kamera, high performance CMOS: Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: 0.01 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: Smart dioda dometa do 20 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: DWDR, AGC, D/N prekidač; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 66; Dimenzije i težina: 70 x 154.5 mm, 400g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS, DS-1H18.	34,80	29,00
DS-2CE16D3T-ITF 2,8 mm	R1267	2 MEGAPIXEL EXIR Bullet Kamera: Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: 0.005 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: Smart dioda dometa do 30 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: 120 dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, AGC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4.6W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67; Dimenzije i težina: 158 x 61 x 58 mm, 325g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS.	44,40	37,00
IR BULLET DS-2CE17D0T-IT3F 3.6mm	R1845	2 MEGAPIXEL Bullet Kamera: Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: 0.01 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 40 metara; Ostale karakteristike: DWDR, 2D DNR, AGC, BLC, HLC, Global; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3.9 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67; Dimenzije i težina: 78.9 x 75.4 x 216.6 mm, 320g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS.	49,20	41,00
IR BULLET DS-2CE17D0T-IT5F (3.6mm)	R1972	2 MEGAPIXEL Bullet Kamera: Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: 0.01 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: Smart dioda dometa do 80 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: AGC, DWDR, 2D DNR, BLC, HLC, Global; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4.7 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67; Dimenzije: 78.9 mm x 75.4 mm x 216.6 mm; Težina: 320 g; Kompatibilni pribor: DS-2CE17D0T-IT5F(C).	55,20	46,00
DS-2CE16D3T-IT3F 3,6 mm	R1187	2 MEGAPIXEL EXIR Bullet Kamera: Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: 0.005 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart dioda dometa do 50 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: WDR 120dB, D/N, AGC, HLC, BLC, Global; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5.6 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67; Dimenzije i težina: 81.9 x 86.7 x 217.9 mm, 411g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS.	55,20	46,00
IR BULLET DS-2CE16D8T-IT3E 3,6mm	R1052	2 MEGAPIXEL Ultra-Low Light POC Kamera: Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: 0.003 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; IC osvetljenje: Smart dioda dometa do 60 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: 130 dB true WDR, 3D DNR, napajanje preko koaksijalnog kablo, 4 programabilne zone kretanja i maskiranja područja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3.6W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67; Dimenzije i težina: 86.70 x 81.60 mm, 680g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS.	68,40	57,00
TURRET DS-2CE56D0T-IT3F 2,8mm	R0925	2 MEGAPIXEL EXIR Turret Kamera: Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: 0.01 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: EXIR 2.0 smart dioda dometa do 30 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: DWDR, AGC; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 66; Dimenzije i težina: 110 x 93.20, 350g; Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-IRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1H18, DS-1280ZJ-S, DS-1281ZJ-S.	43,20	36,00
TURRET DS-2CE78D0T-IT3FS 2.8mm	R1973	2 MEGAPIXEL Audio Turret Kamera: Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: 0.01 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: Smart dioda dometa do 40 metara, IR cut filter; Integracion mikrofon; Ostale karakteristike: DWDR, 2D DNR, AGC, BLC, HLC, Global; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3.7W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40C do +60C, IP 67; Dimenzije i težina: 109.82 mm x 91.03 mm, 300g; Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-IRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S, DS-1281ZJ-S, DS-1280ZJ-TR13.	50,40	42,00
TURRET DS-2CE56D8T-IT3F 2,8mm	R1177	2 MEGAPIXEL Ultra-Low Light EXIR Turret Kamera: Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: Color: 0.003 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: EXIR 2.0 smart dioda dometa do 60 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: WDR 130dB, 3D DNR, AGC, D/N, BLC, HLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3.4W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67; Dimenzije i težina: 110 x 93.20, mm, 315g; Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-IRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S, DS-1281ZJ-S.	64,80	54,00
TURRET DS-2CE56D0T-VFIR3F	R0930	2 MEGAPIXEL IR Turret Kamera: Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: 0.01 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Optika: varifokal 2.8-12mm; IC osvetljenje: Smart dioda dometa do 40 metara, IR cut filter; Signalni prekidač: TVI/ AHD/ CVI/ CVBS; Ostale karakteristike: D/N prekidač; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 66; Dimenzije i težina: 130.54 x 102.4 mm, 350g; Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-130-TRL, DS-1275ZJ, DS-1276ZJ, DS-1280ZJ-M, DS-1281ZJ-S, DS-1H18, X41T.	69,60	58,00
DS-2CE5AD3T-VPIT3ZF 2.7 mm - 13.5 mm	R1404	2 MEGAPIXEL EXIR Dome Antivandal Kamera: Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: 0.005 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Optika: motorizovani varifokal 2.7-13.5mm; IC osvetljenje: Smart dioda dometa do 70 metara, IR cut filter; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; Ostale karakteristike: OSD menu, 3D DNR, 120 dB true WDR, AGC, HLC, BLC, D/N prekidač; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 7.7W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67, IK10; Dimenzije i težina: 84.5 x 92 x 255.1 mm, 830g; Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-140-DM45, DS-1280ZJ-DM45, DS-1281ZJ-DM45, DS-1271ZJ-140-DM45, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS.	102,00	85,00
TURRET DS-2CE56D8T-IT3Z	R0984	2 MEGAPIXEL Ultra-Low Light VF Turret Kamera: Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: Color: 0.005 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Optika: motorizovani varifokal 2.8-12mm; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart dioda dometa do 40 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: 120 dB true WDR, 3D DNR, AGC, AIW, 4 programabilne zone kretanja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 7.5W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67; Dimenzije i težina: 134.3 x 123.9 x 111.4 mm, 750g; Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-130-TRL, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-M, DS-1281ZJ-M, DS-1H18.	90,00	75,00
DS-2CE5C52D9T-AVPIT3ZE 2.8-12mm	R1337	2 MEGAPIXEL Ultra-Low Light POC Dome Kamera, high performance CMOS: Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Optika: Motorizovani varifokal 2.8 - 12mm (auto fokus); Osetljivost: 0.003 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart dioda dometa do 40 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: 120 dB true WDR, 3D DNR, napajanje preko koaksijalnog kablo, 4 programabilne zone kretanja, duoini izlaz (HD analog, CVBS), 1 alarmni ulaz/izlaz; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67, IK10; Dimenzije i težina: 145.20 x 124.10 mm, 2000g.	156,00	130,00
IR BULLET DS-2CE16D0T-VFIR3F	R0922	2 MEGAPIXEL IR Bullet Kamera: Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Optika: Varifokal 2.8-12mm; Osetljivost: 0.01 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: Smart dioda dometa do 40 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: D/N prekidač; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 66; Dimenzije i težina: 92 x 84.8 x 269.6 mm, 900g; Kompatibilni pribor: DS-1275ZJ, DS-1280ZJ-S, DS-1H18, X41T.	68,40	57,00
DS-2CE19D3T-IT3ZF 2,7mm - 13,5mm	R1262	2 MEGAPIXEL EXIR Bullet Kamera: Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Optika: Motorizovani varifokal 2.7mm - 13.5mm; Osetljivost: 0.005 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/ AHD/ CVI/ CVBS; IC osvetljenje: EXIR Smart dioda dometa do 70 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: OSD menu, 3D DNR, 120dB WDR, HLC, BLC, D/N prekidač; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 7.7 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67; Dimenzije i težina: 84 x 92 x 255.1 mm, 648g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS.	87,60	73,00
BULLET DS-2CE10DFT-F28 3.6mm	R1119	2 MEGAPIXEL Full Time Color Bullet Kamera: Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: Color: 0.0005 Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; Osvetljenje: Domet bele svetlosti do 20m; Ostale karakteristike: WDR 130dB, 3D DNR, OSD, AGC, HLC, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67; Dimenzije i težina: 181.4 x 70 x 68 mm, 390g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS.	68,40	57,00

MODEL		ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
BULLET DS-2CE12DFT-F 3.6mm		R1140	2 MEGAPIXEL Full Time Color Bullet Kamera; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; Osvetljenje: Domet bele svetlosti do 40m; Interfejs: 1 alarmni izlaz; Ostale karakteristike: WDR 130dB, 3D DNR, OSD, AGC, HLC, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja; PIR detekcija; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4.2 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67; Dimenzije i težina: 223,1 x 77,1 x 82,6 mm, 436g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS.	78,00	65,00
BULLET DS-2CE12DFT-FSLN 3.6mm		R1772	2 MEGAPIXEL ColorVu Audio Fiksna Bullet Kamera; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: 0.0003 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; Osvetljenje: Domet bele svetlosti do 40m; Interfejs: integrisani mikrofoni; Ostale karakteristike: WDR 130dB, 3D DNR/2D DNR, BLC, HLC, Global, HLS, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4.2 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67; Dimenzije i težina: 194.2 mm x 78 mm x 74.5 mm, 527g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS.	90,00	75,00
DS-2CE12DFT-PIRXOF 3,6 mm		R1250	2 MEGAPIXEL PIR Širen Full Time Color Kamera; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; Interfejs: 1 alarm izlaz; Osvetljenje: Domet bele svetlosti do 40m; Ostale karakteristike: WDR 130dB, 3D DNR, AGC, HLC, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja; PIR detekcija, strob svetlo (crveno-plavo) alarm, zvučni alarm; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 8,5 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67; Dimenzije i težina: 77,1 x 82,6 x 208,9 mm, 441g; Napomena: Preporučljivo je da se kamera napaja zasebnim napajanjem.	91,20	76,00
DS-2CE72DFT-F28 2.8mm		R1406	2 MP Full Time Color Kamera; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; Ostale karakteristike: WDR 130dB, AGC, HLC, BLC; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C; IP67; Dimenzije i težina: 109.82 mm x 85.56 mm, 350g.	75,60	63,00
DS-2CE72DFT-FSLN 2.8mm		R1773	2 MP ColorVu Audio Fixed Turret Kamera; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: 0.0003 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; Interfejs: integrisan mikrofoni; Osvetljenje: Domet bele svetlosti do 40m; Ostale karakteristike: WDR 130dB, 3D DNR/2D DNR, AGC, HLC, HLS, Global, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 109.98 mm x 98.27 mm, 350g.	84,00	70,00
PINHOLE KAMERA DS-2CS54D8T-PH 3,7mm		R1112	2 MEGAPIXEL WDR Covert Kamera, Ultra-low light; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON); 0 Lux with white light; Signalni prekidač: TVI/CVBS; Ostale karakteristike: WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ATW, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 1.5 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C; Dimenzije i težina: 32,24 x 32,24 x 22 mm, 200g.	70,80	59,00
DS-2CE76H0T-ITMF 2.8mm		R1847	5 MEGAPIXEL Turret Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 x 1444 @20fps, 4MPx @30fps; Osetljivost: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: 2D DNR, DWDR, BLC, HLC, Global; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4.3 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40C do +60C, IP67; Dimenzije i težina: 82,6 x 90 x 79,37 mm, Težina 289g; Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS.	46,80	39,00
DS-2CE76H0T-ITMFS 2.8mm		R1636	5 MEGAPIXEL Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 x 1444 @20fps, 4MPx @30fps; Osetljivost: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; Audio preko coaxial kabela, integrisan mikrofoni; IC osvetljenje: Smart IR, do 30 m IR distance; Ostale karakteristike: 2D DNR, DWDR, AGC, BLC, HLC; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3,7 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C; IP67; Dimenzije i težina: 82,6 x 90 x 79,37 mm, Težina 289,5g; Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS.	51,60	43,00
DS-2CE57H8T-VPITF 2,8 mm		R1357	5 MEGAPIXEL Turret Antivandal Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 x 1444 @20fps, 4MPx @25fps; Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: EXIR 2.0 smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: OSD meni, 3D DNR, WDR 130dB, AGC, BLC, ATW, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5,8 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67, IK10; Dimenzije i težina: 111 x 82,4 mm, Težina 500g; Kompatibilni pribor: DS-1259ZJ, DS-1271ZJ-110, DS-1272ZJ-110B, DS-1272ZJ-110, DS-1280ZJ-DM18, DS-1258ZJ, DS-1275ZJ-SUS.	70,80	59,00
DOME DS-2CE76H8T-ITMF 2,8mm		R1154	5 MEGAPIXEL Ultra-Low Light Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 x 1444 @20fps, 4MPx @25-30fps; Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: WDR 130 dB, 3D DNR, AGC, BLC, D/N, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5,8 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 90 x 79,37, Težina 300g; Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS.	66,00	55,00
TURRET DS-2CE78H0T-IT3F 2.8mm		R1637	5 MEGAPIXEL Turret Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 x 1444 @20fps, 4MPx @30fps; Osetljivost: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 40 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: DWDR, 2D DNR, AGC, BLC, HLC; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4,3 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 109,82 mm x 91,03 mm, Težina 303g; Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S, DS-1281ZJ-S, DS-1280ZJ-TR13.	60,00	50,00
TURRET DS-2CE78H0T-IT3F 3.6mm		R1990	5 MEGAPIXEL Turret Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 x 1444 @20fps, 4MPx @30fps; Osetljivost: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 40 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: DWDR, 2D DNR, AGC, BLC, HLC; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4,3 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 oC do +60 oC, IP67; Dimenzije i težina: 109.82 mm x 91.03 mm, Težina 303g; Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S, DS-1281ZJ-S, DS-1280ZJ-TR13.	60,00	50,00
DS-2CE78H8T-IT3F 2.8mm		R1774	5 MEGAPIXEL Ultra-Low Light Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 x 1444 @25fps; Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; Interfejs: 1 HD analogni izlaz; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 60 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: 130dB WDR, 3D DNR, OSD menu, AGC, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5,8 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40C do +60C, IP67; Dimenzije i težina: 109.82 mm x 91.03 mm, Težina 310g; Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1281ZJ-S, DS-1280ZJ-S.	70,80	59,00
TURRET DS-2CE56H0T-VPIT3ZF 2.7-13.5mm		R1775	5 MEGAPIXEL Dome Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 x 1444 @20fps, 4MPx @25fps; Optika: motorizovan varifokal 2,7-13,5mm; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/ AHD/ CVI/ CVBS; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 40 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: DWDR, 2D DNR, AGC, BLC; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4,4 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67, IK10; Dimenzije i težina: 145,2 mm x 124,1 mm, Težina 610g; Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-140, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1253ZJ-L, DS-1273ZJ-140B, DS-1241ZJ, DS-1240ZJ.	111,60	93,00
TURRET DS-2CE79H8T-AIT3ZF 2.7-13.5mm		R1639	5 MEGAPIXEL Turret Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 x 1444 @20fps, 4MPx @25fps; Optika: motorizovan varifokal 2,7-13,5mm; Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/ AHD/ CVI/ CVBS; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 60 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: WDR 130 dB, 3D DNR, AGC, ATW, D/N, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 24V AC, 10,5 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 123,86 x 134,3 x 110,24, Težina 630g; Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-130-TRL, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-M, DS-1281ZJ-M, DS-1280ZJ-TR12.	132,00	110,00
TURRET DS-2CE79H8T-IT3ZF 2.7-13.5mm		R1160	5 MEGAPIXEL Turret Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 x 1444 @20fps, 4MPx @25fps; Optika: motorizovan varifokal 2,7-13,5mm; Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 60 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: WDR 130 dB, 3D DNR, AGC, ATW, D/N, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 10,5 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 oC do +60 oC, IP67; Dimenzije i težina: 123,86 x 134,3 x 110,24 Težina 630g; Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-130-TRL, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-M, DS-1281ZJ-M, DS-1280ZJ-TR12; Model DS-2CE79H8T-AIT3ZF 2,7-13,5mm podržava napajanje 24VAC;	120,00	100,00

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
DS-2CE16HOT-ITF 2.4 mm	R1287	 5 MEGAPIXEL Bullet Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @25fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 20 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: DWDR, DNR, AGC, ATW, BLC, D/N, OSD; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4.3 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 58 × 61 × 163mm, Težina 350g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS Junction Box.	45,60	38,00
DS-2CE16HOT-ITFS 2.8 mm	R1640	 5 MEGAPIXEL Audio Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @30fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; Audio preko coaxial kabela, integrisan mikrofon; IC osvetljenje: Smart IR, do 30 m IR distance; Ostale karakteristike: 2D DNR, DWDR, AGC, BLC, HLC; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3.7 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 58 × 61 × 158,6mm, Težina 292g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS Junction Box.	52,80	44,00
BULLET DS-2CE17HOT-IT3F 3.6mm	R1848	 5 MEGAPIXEL Bullet Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @30fps; Osetljivost: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 40 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: DWDR, 2D DNR, AGC, BLC, HLC; Global; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4.3 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40C do +60C, IP67; Dimenzije i težina: 78.9 × 75.4 × 216.6 mm, težina 330g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS.	55,20	46,00
BULLET DS-2CE17HOT-IT5F 3.6mm	R1849	 5 MEGAPIXEL Bullet Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @25fps; Osetljivost: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 40 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: DWDR, 2D DNR, AGC, BLC, HLC; Global; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40C do +60C, IP67; Dimenzije i težina: 78.9 × 75.4 × 216.6 mm, težina 330g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS.	62,40	52,00
BULLET DS-2CE16H8T-IT3F 3.6mm	R1139	 5 MEGAPIXEL Bullet Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @25fps; Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 60 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: WDR 130dB, 3D DNR, AGC, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5.8 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 81.9 × 86.7 × 217.9 mm, Težina 570g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS.	72,00	60,00
BULLET DS-2CE16HOT-IT3ZF 2.7-13.5mm	R1063	 5 MEGAPIXEL Bullet Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @25fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Optika: motorizovan varifokal 2,7-13,5mm; Signalni prekidač: TVI/ AHD/ CVI/ CVBS; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 40 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: DWDR, 2D DNR, AGC, ATW, BLC; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4.3 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 84.5 × 92 × 255.1 mm, Težina 665g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS.	102,00	85,00
DS-2CE19H8T-AIT3ZF 2.7-13.5mm	R1229	 5 MEGAPIXEL Ultra-Low Light Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @30fps; Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Optika: motorizovani varifokal 2.7 mm to 13.5 mm; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 80 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: WDR 130 dB, 3D DNR, AGC, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja; Auto fokus; Napajanje i potrošnja: 9.6-14.4 VDC, 19.2 - 28.8 VAC, 10.5 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 84.5 × 92 × 255.1 mm, Težina 930g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS.	142,80	119,00
DS-2CE10HFT-F 3,6 mm	R1285	 5 MEGAPIXEL Full Time Color Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 x 1944 @25fps; Osetljivost: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with White Light; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; Osvetljenje: Domet bele svetlosti do 20m; Ostale karakteristike: WDR 130dB, 3D DNR, AGC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67; Dimenzije i težina: 68 × 70 × 168.2 mm, 350g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS.	75,60	63,00
DS-2CE12HFT-F 3,6 mm	R1251	 5 MEGAPIXEL Full Time Color Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 x 1944 @25fps; Osetljivost: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with White Light; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; Osvetljenje: Domet bele svetlosti do 40m; Ostale karakteristike: WDR 130dB, 3D DNR, AGC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4.7 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67; Dimenzije i težina: 82,6 × 77,1 x 215.7 mm, 415g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS.	93,60	78,00
DS-2CE72HFT-F28 2.8 mm	R1642	 5 MEGAPIXEL Full Time Color Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 x 1944 @20fps; Osetljivost: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with White Light; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; Osvetljenje: Domet bele svetlosti do 20m; Ostale karakteristike: WDR 130dB, 3D DNR, AGC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4.9 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67; Dimenzije i težina: 82,6 × 77,1 x 215.7 mm, 415g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-S, DS-1280ZJ-TR13, DS-1281ZJ-S, DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS.	86,40	72,00
TURRET DS-2CE76U1T-ITMF 2.8 mm	R1173	 4K Turret Kamera; Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @12.5fps, 5MPx @20fps, 4MP @25fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: DWDR 105 dB, AGC, D/N, BLC; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5.3W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 90 × 79,37 mm, težina 310g; Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS.	85,20	71,00
TURRET DS-2CE78U8T-IT3 2.8mm	R1178	 4K Ultra-Low Light Turret Kamera; Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @12.5fps, 5MPx @20fps, 4MP @25fps; Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 60 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: WDR 120 dB, 3D DNR, AGC, D/N, 4 programabilna maskiranja područja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4.8W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 109.8 × 96.3 mm, težina 360g; Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S, DS-1281ZJ-S, DS-1H18.	135,60	113,00
BULLET DS-2CE16U1T-IT3F 3.6 mm	R1644	 4K Bullet Kamera; Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @12.5fps, 5MPx @20fps, 4MP @25fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 60 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: DWDR 105 dB, AGC, D/N, BLC, 1 HD analog output; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5.3W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 81,9 × 86,7 × 217,9 mm, težina 435g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS.	96,00	80,00
BULLET DS-2CE18U8T-IT3 3.6mm	R1411	 4K Ultra-Low Light Bullet Kamera; Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @12.5fps, 5MPx @20fps, 4MP @25fps; Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 60 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: WDR 120dB, 3D DNR, AGC, BLC, D/N, 4 programabilna maskiranja područja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4.8W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 70 × 224.7 mm, Težina 650g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS, DS-1H18.	135,60	113,00
BULLET DS-2CE19U1T-IT3ZF 2.7 - 13.5 mm	R1232	 4K Bullet Kamera; Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @12.5fps, 5MPx @20fps, 4MP @25fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Optika: motorizovani varifokal 2.7 mm to 13.5 mm (auto fokus); Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 80 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: DWDR 105 dB, AGC, D/N, BLC; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 8.6W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 84.5 × 92 × 255.1 mm, Težina 695g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS.	168,00	140,00
DS-2CE19U1T-AIT3ZF 2.7-13.5mm	R1646	 4K Bullet Kamera; Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @12.5fps, 5MPx @20fps, 4MP @25fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Optika: motorizovani varifokal 2.7 mm to 13.5 mm (auto fokus); Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 80 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: DWDR 105 dB, AGC, D/N, BLC; Napajanje 9.6 VDC do 14.4 VDC; 19.2 VAC to 28.8 VAC; Potrošnja: do 10.8 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 84.5 × 92 × 255.1 mm, Težina 695g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS.	174,00	145,00
BULLET DS-2CE19U8T-AIT3Z 2.8 - 12mm	R1412	 4K Ultra-Low Light VF Bullet Kamera, Ultra Low Light; Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @12.5fps, 5MPx @20fps, 4MP @25fps; Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Optika: 2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal (auto fokus); IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 80 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: WDR 120dB, 3D DNR, AGC, BLC, D/N, Privacy mask, 4 programabilna maskiranja područja, dvostruki video izlaz (TVI/CBS); Napajanje i potrošnja: 12V DC, 14.5W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 92 × 89 × 269.6 mm, Težina 955g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-SUS, DS-1H18.	199,20	166,00

WEB KAMERA

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
DS-U12 3.6mm	 R1975	Full HD Web Camera; Rezolucija snimanja: Full HD (1920 x 1080) 30fps; Sočivo sa fiksним fokusom od 3,6 mm; Osećljivost: 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON); Dubina polja: od 0.4 m do beskonačno; Ugao gledanja: horizontalni FOV: 81 stepen, vertikalni FOV: 50 stepeni, dijagonalni FOV: 90 stepeni; Interfejs: Video izlaz USB 2.0, mikrofoni, Dužina kablova: 2m; LED indikator: crveno - Standby, plavo - normalan rad; Operativni sistem: Windows 7/10, Android, Linux; Radna temperatura: -10C to 40C.	90,00	75,00
DS-U18 3.6mm	 R1976	4K HD Web Camera; Rezolucija snimanja: 4K (3840 x 2160), na USB3.0 30fps, na USB2.0 FHD; Sočivo sa fiksним fokusom od 3,6 mm; Osećljivost: 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON); Dubina polja: 2m do ∞; Ugao gledanja: horizontalni FOV: 79 stepni, vertikalni FOV: 43 stepena, dijagonalni FOV: 92 stepena; Interfejs: Video izlaz USB 3.0, mikrofoni, Dužina kablova: 2m; LED indikator: crveno - Standby, plavo - normalan rad; Operativni sistem: Windows 7/10, Android, Linux; Radna temperatura: -10C to 45C.	210,00	175,00
PTZ KAMERE				
SPEED DOME DS-2AE123T-A	 R0696	HD-TVI 23x PTZ Spoljna Dome Kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1280 x 720 @30-60fps; Osećljivost: Color: 0.02 lux @ (f/1.6, AGC on) B/W: 0.002 lux @ (f/1.6, AGC on); Objektiv: 23x optički zum, 16x digitalni zum; Interfejs: video izlaz (kompozit, bnc), RS-485 interfejs, UTC funkcija (Potreban je UTC kontroler ukoliko DVR ne podržava UTC funkciju); Ostale karakteristike: Digital WDR, 3D DNR, 3D inteligentno pozicioniranje, maskiranje privatnosti; PTZ: Rotacija 360°, 300 preset pozicija, 8 patrol moda (32 pozicije za svaku), 4 pattern skeniranja (10min snimanja za svaku); Napajanje i potrošnja: 24V AC, 12W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 65 °C, IP66, IK10, TVS 4000V; Dimenzije i težina: 220 x 305 mm, Težina 3kg; Kompatibilni pribor: Long Arm Wall Mount WMP-L, Corner Mount CMP, Pole Mount PMP, Power Box Mount JBP.	459,60	383,00
SPEED DOME DS-2AE7232TI-A	 R1188	2 MP IR Turbo 7 inča Brza Dome kamera, 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25-30fps; Osećljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux with IR; Objektiv: 32x optički zum, 16x digitalni zum; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 150 metara, IR cut filter; Interfejs: Video izlaz prilagodljiv (TVI/AHD/CVI/CVBS), RS-485 interfejs, UTC funkcija (Potreban je UTC kontroler ukoliko DVR ne podržava UTC funkciju); Ostale karakteristike: 120 dB WDR, 3D DNR, HLC, EIS, BLC, D/N, EIS, Regionalni fokus, 8 programabilnih maskiranja područja, 3D inteligentno pozicioniranje; PTZ: Rotacija 360°, 256 preset pozicija, 10 patrol moda (32 pozicije za svaku), 5 pattern skeniranja (10min snimanja za svaku); Napajanje i potrošnja: 24V AC, 40W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 65 °C, IP66, TVS 4000V; Dimenzije i težina: 220 x 353,4 mm, Težina 4,5kg; Kompatibilni pribor: DS-1602ZJ, DS-1602ZJ-Connor, DS-1602ZJ-Pole, DS-1602ZJ-Box, DS-1663ZJ, DS-1661ZJ, DS-1662ZJ, DS-1619ZJ, DS-1005KL.	717,60	598,00
MREŽNI NVR SNIMAČI				
DS-7604NI-K1	 R0937	4-KANALNI MREŽNI SNIMAČ; Rezolucija snimanja: 8MP / 6MP / 5MP / 3MP / 1080P/UXGA/720P; Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora; Kompresija: H.265/H.264+/H264; Ulazno/izlazni saobraćaj: 40/80Mbps; Video/audio izlazi: HDMI/VGA: 4K (3840X2160/30Hz, 1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ); Dekodiranje: 4-ch@1080-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 1 USB 2.0 interfejs; 1 USB 2.0 Hard disk prostor; 1 sata HDD do 6TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 48V DC, Potrošnja 10W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 315×240×45mm, Težina 1kg.	133,20	111,00
DS-7604NI-K1/4P	 R1062	4-KANALNI MREŽNI SNIMAČ; Rezolucija snimanja: 8MP / 6MP / 5MP / 3MP / 1080P/UXGA/720P; Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora; Kompresija: H.265/H.264+/H264; Ulazno/izlazni saobraćaj: 40/80Mbps; Video/audio izlazi: HDMI/VGA: 4K (3840X2160/30Hz, 1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ); Dekodiranje: 4-ch@1080-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 1 USB 2.0 interfejs; Hard disk prostor: 1 sata HDD do 6TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 18W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 315×240×45mm, Težina 1kg.	198,00	165,00
DS-7608NI-K1	 R1631	8-KANALNI MREŽNI SNIMAČ; Rezolucija snimanja: 8MP/ 6MP / 5MP / 3MP / 1080P/UXGA/720P/VGA; Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora; Kompresija: H.265/H.264+/H264; Ulazno/izlazni saobraćaj: 80/80Mbps; Video/audio izlazi: HDMI/VGA 4K (3840X2160/30Hz, 1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ); Dekodiranje: 4-ch@1080-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 2 x USB 2.0 interfejs; Hard disk prostor: 1 sata HDD do 6TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 18W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 315×240×48mm, Težina 1kg.	169,20	141,00
DS-7608NI-K2	 R0909	8-KANALNI MREŽNI SNIMAČ; Rezolucija snimanja: 8MP/ 6MP / 5MP / 3MP / 1080P/UXGA/720P/VGA; Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora; Kompresija: H.265/H.264+/H264; Ulazno/izlazni saobraćaj: 80/160Mbps; Video/audio izlazi: HDMI/VGA 4K (3840X2160/30Hz, 1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ); Dekodiranje: 2-ch @ 4K, or 4-ch @ 1080p; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, Alarmni ulazi / izlazi 4/1, RS-485, 1 USB 2.0 interfejs, 1 USB 3.0; Hard disk prostor: 2 sata HDD do 6TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 15W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 385×315×52mm, Težina 1kg.	190,80	159,00
DS-7608NI-K2/8P	 R1000	8-KANALNI MREŽNI SNIMAČ; Rezolucija snimanja: 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P/UXGA/720P/VGA/ 4CIF/ DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF; Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora; Kompresija: H.265 / H264 / H.264+ / MPEG4; Ulazno/izlazni saobraćaj: 80 / 160 Mbps; Video/audio izlazi: HDMI/VGA: 4K (3840X2160/30Hz, 2K 2560X1440/60Hz, 1920X1080/60Hz, 1600X1200 / 60Hz, 1280X1024/60Hz, 1280X720/60Hz, 1024X768/60Hz) 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ); Dekodiranje: 2-ch @ 4K ili 8-ch @ 1080p; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; POE interfejs: 8xRJ-45 100Mb/s, full-duplex ethernet interface, s120W; Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 1 USB 2.0 interfejs prednji, 1 USB 3.0 zadnji, Alarm in/out 4/1; Hard disk prostor: 2 sata HDD do 6TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 100-240 VAC, Potrošnja 15W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 385×315×52mm, Težina 3kg.	313,20	261,00
DS-7608NXI-I2/S	 R1977	8-KANALNI ACUSENSE MREŽNI SNIMAČ; Rezolucija snimanja: do 12 MP (24 MP i 32MP može na prvom kanalu kada je aktiviran ultra HD resolution mode; Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje; Izveštava o događajima s višestrukim prelazima linija i upadima (VCA); Pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora; Prepoznavanje lica i upoređivanje slika lica; Zaštita perimetra - algoritam dubokog učenja, efikasno smanjuje lažni alarm izazvan granama drveta, lišćem, senkom, svetlošću, vozilima, male životinje itd. Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4; Ulazno / izlazni saobraćaj: 80 Mbps/256 Mbps; Video/audio izlazi: HDMI: 4K (3840X2160/60Hz) ..., VGA 1920 x 1080/60Hz ..., CVBS, audio 1-ch, RCA (Linear, 1 KOhm), dvosmerni audio ulaz; Dodatni ulazi: 2 x RJ45 mrežni ulaz (gigabitni), 1 USB 3.0 interfejs prednji, 1 USB 3.0 zadnji, Alarm in/out 4/1; Hard disk prostor: 2 sata HDD do 8TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 100 do 240 VAC; Potrošnja 15W bez HDD, Radna temperatura: -10C ~ +55C, Dimenzije: 380 x 315 x 52mm, Težina 1,6kg.	420,00	350,00
DS-7608NI-I2	 R1650	8-KANALNI MREŽNI SNIMAČ; Rezolucija snimanja: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/ 1080p/ UXGA/ 720p/ VGA/ 4CIF/ DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF; Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje; Izveštava o događajima s višestrukim prelazima linija i upadima, razlikama u temperaturi ostale VCA funkcije; Pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora; Kompresija: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4; Ulazno / izlazni saobraćaj: 80 Mbps/256 Mbps; Video/audio izlazi: HDMI: 4K (3840X2160/60Hz) ..., VGA 1920 x 1080/60Hz ..., CVBS, audio 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ), Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz (gigabitni), 1 USB 2.0 interfejs prednji, 1 USB 3.0 zadnji, Alarm in/out 4/1; Hard disk prostor: 2 sata HDD do 8TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 100-240 VAC, Potrošnja 15W bez HDD, Radna temperatura: -10 °C ~+55 °C, Dimenzije: 385×315×52mm, Težina 1kg bez hdd-a.	337,20	281,00

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
IDS-7716NXI-I4/16P/X	R1922	16-KANALNI MREŽNI SNIMAČ: Rezolucija snimanja: 12MP/ 8MP/ 6MP/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080p/ UXGA/ 720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF; Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje; Izveštava o događajima s višestrukim prelazima linija i upadima; Pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora; Inteligentna analiza zasnovana na algoritmu dubokog učenja; 16 kanala perimetarska zaštita; Prepoznavanje lica do 8 kanala za video stream ili do 16 kanala za prepoznavanje za sliku lica; Do 4-kanalne video strukture; Mogućnost dekodiranja 16 kanala 1080p; Kompresija: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4; Ulazno / izlazni saobraćaj: 320 Mbps/256 Mbps; Video/audio izlazi: HDMI/1-K; (3840X2160/60Hz)... VGA 1920 x 1080/60Hz... HDMI 2: 1920 x 1080/60Hz, CVBS, 1-ch, RCA (Linear, 1 KOhm); Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz (gigabitni), eSATA, 2 USB 2.0 interfejs prednji, 1 USB 3.0 zadnji, Alarm in/out 16/4, RS-485, RS-232, dvosmerni audio ulaz 1-ch, RCA (Linear, 1 KOhm), PoE interfejs; 16 RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interfaces (snaga do 200W); Hard disk prostor: 4 sata HDD do 10TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 100 do 240 VAC, 50 do 60 Hz, Potrošnja do 30W bez HDD, Radna temperatura: -10°C ~ +55°C, Dimenzije: 445 x 400 x 71mm, Težina 5kg bez hdd-a.		kontakt
DS-7616NI-K2	R0907	16-KANALNI MREŽNI SNIMAČ: Rezolucija snimanja: 8MP/ 6MP / 5MP / 3MP/ 1080P/UXGA/720P/VGA; Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora; Kompresija: H.265/H.264+/H.264/H.264+/MPEG4; Ulazno / izlazni saobraćaj: 160/160Mbps; Video/audio izlazi: HDMI/VGA 4K (3840X2160/30Hz, 1920X1080/60Hz, 1280X1024/60Hz, 1280X720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ); Dekodiranje: 2-ch @ 4K, or 8-ch @ 1080p; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPOE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, Alarmni ulaz / izlazi 4/1, RS-485, 1 USB 2.0 interfejs, 1 USB 3.0; Hard disk prostor: 2 sata HDD do 6TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 15W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 385x315x52mm, Težina 1Kg.	222,00	185,00
DS-7616NI-K2/16P	R1039	16-KANALNI MREŽNI SNIMAČ: Rezolucija snimanja: 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P/UXGA/720P/VGA; Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora; Kompresija: H.265 / H.264 / H.264+ / MPEG4; Ulazno / izlazni saobraćaj: 160/160Mbps; Video/audio izlazi: HDMI/VGA: 4K (3840X2160/30Hz, 2K 2560X1440/60Hz, 1920X1080/60Hz, 1600X1200/60Hz, 1280X1024/60Hz, 1280X720/60Hz, 1024X768/60Hz) 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ); Dekodiranje: 2-ch @ 4K ili 8-ch @ 1080p; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPOE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; POE interfejs: 16xRJ45 100Mb/s, full-duplex ethernet interface, <200W; Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 1 USB 2.0 interfejs prednji, 1 USB 3.0 zadnji, Alarm in/out 4/1; Hard disk prostor: 2 sata HDD do 6TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 100-240 VAC, Potrošnja 15W bez HDD, Radna temperatura: -10 °C ~+55 °C, Dimenzije: 385x315x52mm, Težina 1Kg.	429,60	358,00
DS-7616NXI-I2/S	R1978	16-KANALNI ACUSENSE MREŽNI SNIMAČ: Rezolucija snimanja: do 12 MP (24 MP i 32MP može na prvom kanalu kada je aktiviran ultra HD resolution mode; Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje; Izveštava o događajima s višestrukim prelazima linija i upadima (VCA); Pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora; Prepoznavanje lica i upoređivanje slika lica; Zaštita perimetra - algoritam dubokog učenja, efikasno smanjuje lažni alarm izazvan granama drveća, lišćem, senkom, svetlošću, vozila, male životinje itd; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4; Ulazno / izlazni saobraćaj: 160 Mbps/256 Mbps; Video/audio izlazi: HDMI: 4K (3840X2160/60Hz)... VGA 1920 x 1080/60Hz... CVBS, audio 1-ch, RCA (Linear, 1 KOhm), dvosmerni audio ulaz; Dodatni ulazi: 2 x RJ45 mrežni ulaz (gigabitni), 1 USB 2.0 interfejs prednji, 1 USB 3.0 zadnji, Alarm in/out 4/1; Hard disk prostor: 2 sata HDD do 8TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 100 do 240 VAC; Potrošnja 15W bez HDD, Radna temperatura: -10°C ~ +55°C, Dimenzije: 380 x 315 x 52mm, Težina 1,6kg.	445,20	371,00
DS-7716NI-I4	R0738	16-KANALNI MREŽNI SNIMAČ: Rezolucija snimanja: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF; Smart funkcije: Prikaz uživo, reprodukcija, snimanje, izrada sigurnosnih kopija i udaljeni pristup u isto vreme; Funkcije: detekcija pokreta, video gubitak, maskiranje kamera, offline kamera.; Kompresija: H.265/H.265+/H.264+/MPEG4/MJPEG; Ulazno/izlazni saobraćaj: 160/256Mbps; Video/audio izlazi: HDMI: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz... VGA maksimum 1920 × 1080p/60Hz; Dekodiranje: 2-ch @ 12 MP (20fps) / 4-ch @ 8 MP (25fps) / 8-ch @ 4MP (30fps) / 16-ch @ 1080p (30fps); Mrežni protokoli: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS; POE interfejs: 16xRJ45 100Mb/s, <200W; Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485 (half-duplex), RS-232, 2 x USB 2.0 interfejs prednji, 1 USB 3.0 zadnji, Alarm in/out 16/4; Hard disk prostor: 4 sata HDD do 8TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 100-240 VAC, Potrošnja <20 W bez HDD, Radna temperatura: -10 °C ~+55 °C, Dimenzije: 445x400x71mm, Težina s 5 kg.	612,00	510,00
DS-7716NXI-I4/4S	R1417	16-KANALNI MREŽNI SNIMAČ: Rezolucija snimanja: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p; Smart & POS funkcije: podržava višestruke VCA događaje; Pametno pretraživanje izabranog prostora; Filtriranje lažnih alarma na 4 kanala (prelazi linije i upadi) za 2,3,4 MP mrežne kamere; POS informacija ulistana na ekranu uživo i na playbacu; POS aktivirano snimanje i alarm; Kompresija: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4; Ulazno / izlazni saobraćaj: 256 Mbps/200 Mbps; Video/audio izlazi: HDMI/VGA: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz; 4K je dostupna jedino za HDMI, 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ); Dekodiranje: 12-ch @ 1080p; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPOE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Dodatni ulazi: 2xRJ45 mrežni ulaz, 2 USB 2.0 interfejs prednji, 1 USB 3.0, Alarm in/out 16/4; Hard disk prostor: 4 sata HDD do 8TB kapaciteta, 1 eSATA interface; Potrošnja: bez hard diska < 30 W; Radna temperatura: -10°C to +55°C; Opšte: Napajanje 100-240 VAC, Potrošnja s 30W bez HDD; Dimenzije: 445x400x71mm, Težina s 5kg.	780,00	650,00
DS-7716NI-K4	R1156	16-KANALNI MREŽNI SNIMAČ: Rezolucija snimanja: 8MP / 6MP / 5MP / 3MP/ 1080P/UXGA/720P/VGA; Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora; Ulazno / izlazni saobraćaj: 160/160Mbps; Video/audio izlazi: HDMI (3840X2160/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, VGA (1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz...), 1-ch audio; Dekodiranje: 2-ch @ 8 MP (25fps) / 4-ch @ 4MP (30fps) / 8-ch @ 1080p(30fps); Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPOE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Dodatni ulazi : 2xRJ45 mrežni ulaz, 2 USB 2.0 interfejs prednji, 1 USB 3.0, Alarm in/out 16/4; Hard disk prostor: 4 sata HDD do 6TB kapaciteta; Napajanje 100 ~ 240 VAC; Potrošnja <80W ili < 20 W bez diska; Radna temperatura -10 °C ~+55 °C; Dimenzije 445x400x71mm; Težina s 5kg.	462,00	385,00
DS-7732NXI-I4/4S	R1418	32-KANALNI MREŽNI SNIMAČ: Rezolucija snimanja: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA; Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora; Ulazno / izlazni saobraćaj: 256/200Mbps; Dekodiranje: 16-ch @ 4K, ili 12-ch @ 1080p; Video/audio izlazi: HDMI/VGA/ (3840X2160/60Hz, 3840X2160/30Hz, 1920X1080P/60Hz), AUX (1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1) 1-ch audio; Dodatni ulazi: 2 x RJ45 mrežni ulaz, RS-485, RS-232, za tastaturu, Alarmni ulazi/izlazi 16/4, 2X USB 2.0 interfejs, 1X USB 3.0; Hard disk prostor: 4 sata HDD do 8TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 100 ~ 240 VAC, 6.3 A, 50 ~ 60 Hz, Potrošnja 30W, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 445x400x71mm, Težina 5kg.	852,00	710,00
DS-7732NXI-I4/S	R1974	32-KANALNI ACUSENSE MREŽNI SNIMAČ: Rezolucija snimanja: do 12 MP (24 MP i 32MP može na prvom kanalu kada je aktiviran ultra HD resolution mode; Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje; Izveštava o događajima s višestrukim prelazima linija i upadima (VCA); Pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora; Prepoznavanje lica i upoređivanje slika lica; Zaštita perimetra - algoritam dubokog učenja, efikasno smanjuje lažni alarm izazvan granama drveća, lišćem, senkom, svetlošću, vozila, male životinje itd; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4; Ulazno / izlazni saobraćaj: 256 Mbps/256 Mbps; Video/audio izlazi: HDMI 1: 4K (3840X2160/60Hz)... HDMI 2: 1920 x 1080/60Hz... VGA 1920 x 1080/60Hz... CVBS, audio 1-ch, RCA (Linear, 1 KOhm), dvosmerni audio ulaz; Dodatni ulazi: 2 x RJ45 mrežni ulaz (gigabitni), RS-485, RS-232, eSATA, 2 USB 2.0 interfejsa prednji, 1 USB 3.0 zadnji, Alarm in/out 16/4; Hard disk prostor: 4 sata HDD do 10TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 100 do 240 VAC; Potrošnja 30W bez HDD, Radna temperatura: -10°C ~ +55°C, Dimenzije: 445 x 400 x 75 mm, Težina 5,6kg.	1.068,00	890,00
IDS-7732NXI-I4/16S	R1221	32-KANALNI MREŽNI SNIMAČ: Rezolucija snimanja: 12 MP/ 8 MP/ 6 MP/ 5 MP/ 4 MP/ 3 MP/ 1080p/ UXGA/ 720p/ VGA/ 4CIF/ DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF; Smart funkcije: Podržava analize događaja VCA (Video Content Analytics), pametno pretraživanje izabranog područja u video zapisu; Ulazno / izlazni saobraćaj: 320/256Mbps; Dekodiranje: 16-ch @ 1080p; Video/audio izlazi: HDMI1 (4K (3840 × 2160)/60Hz), HDMI2 (1920 × 1080/60Hz), VGA (1920 × 1080/60Hz), BNC (704 × 576), Audio (1-ch, RCA); Dodatni ulazi: 2 x RJ45 mrežni ulaz, RS-485, RS-232, za tastaturu, Alarmni ulazi/izlazi 16/8, 2X USB 2.0 interfejs, 1X USB 3.0; Hard disk prostor: 4 sata HDD do 8TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz, Potrošnja bez hdd 30W, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 445x400x71mm, Težina 5kg.	1.380,00	1.150,00
DS-7632NI-I2	R0960	32-KANALNI MREŽNI SNIMAČ: Rezolucija snimanja: 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA; Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora; Ulazno / izlazni saobraćaj: 256/256Mbps; Dekodiranje: 4-ch @ 4K, or 16-ch @ 1080p; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPOE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Video/audio izlazi: HDMI/ VGA/ (3840X2160/60Hz, 3840X2160/30Hz, 1920X1080P/60Hz), 1-ch audio; Dodatni ulazi: 2 x RJ45 mrežni ulaz, RS-485, RS-232, Alarmni ulazi/izlazi 4/1, 2X USB 2.0 interfejs, 1X USB 3.0; Hard disk prostor: 2 sata HDD do 8TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 100 ~ 240 VAC, 6.3 A, 50 ~ 60 Hz, Potrošnja 20W, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 445x390x70mm, Težina 5kg.	495,60	413,00

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
DS-7732NI-14 NVR	R0784	32-KANALNI MREŽNI SNIMAČ: Rezolucija snimanja: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p; Smart funkcije: Konekcija smart IP HiKvision kamera i snimanje; pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora; Ulažno / izlazni saobraćaj: 254/256 Mbps; Dekodiranje: 4-ch @ 4K, or 16-ch @1080p; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Video/audio izlazi: HDMI 4K (3840 × 2160) /60Hz, 2K (2560×1440)/60Hz, 1920 ×1080/60Hz;VGA: 2K (2560 × 1440)/60Hz, Audio 1-ch, RCA; Dodatni ulazi: 2 x RJ45 mrežni ulaz, RS-485, RS-232, Alarmni ulaz/izlaz 16/4,2X USB 2.0 interfejs, 1X USB 3.0; Hard disk prostor: 4 sata HDD do 6TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 100 ~ 240 VAC, Potrošnja ≤ 300 W (bez diska ≤ 20 W); Radna temperatura: -10 to +55°C; Dimenzije: 445×400×71 mm; Težina: ≤ 5 kg (bez hard diska).	686,40	572,00
DS-9632NI-18	R0828	32-KANALNI MREŽNI SNIMAČ: Rezolucija snimanja: 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA; Smart & POS funkcije: podržava višestruke VCA događaje; Pametno pretraživanje izabranog prostora; POS informacija učitana na ekranu uživo i na playback-u; POS aktivirano snimanje i alarm; Ulažno/izlazni saobraćaj: 320/256 Mbps, 8 200/200 Mbps kada je RAID uključen; Dekodiranje: 2-ch @ 12 MP (20fps) / 4-ch @ 8 MP (25fps) / 8-ch @ 4MP (30fps) / 16-ch @ 1080p (30fps); Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Video/audio izlazi: HDMI 1/ VGA 1/ (3840X2160/60Hz, 3840X2160/ 30Hz,1920X1080P/ 60Hz), HDMI 2/VGA2 (1920x1080/60Hz, 1280x1024Hz, 1280x720/60Hz), 2-ch RCA; Dodatni ulazi: 2 x RJ45 mrežni ulaz, RS-485, RS-232,Alarmni ulazi/izlazi 16/4,2X USB 2.0 interfejs, 1X USB 3.0; Hard disk prostor: 8 sata HDD do 10TB kapaciteta, Disk Array RAID0, RAID1, RAID5, RAID10; Opšte: Napajanje 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz, Potrošnja 30W, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 445×470×90mm, Težina 10Kg.	1.680,00	1.400,00
DS-9644NI-18	R1200	64-KANALNI MREŽNI SNIMAČ: Rezolucija snimanja:12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA; Smart & POS funkcije: podržava višestruke VCA događaje; Pametno pretraživanje izabranog prostora; POS informacija učitana na ekranu uživo i na playback-u; POS aktivirano snimanje i alarm; Ulažno / izlazni saobraćaj: 320/256 Mbps, 8 200/200 Mbps kada je RAID uključen; Dekodiranje: 2-ch @ 12 MP (20fps) / 4-ch @ 8 MP (25fps) / 8-ch @ 4MP (30fps) / 16-ch @ 1080p (30fps); Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Video/audio izlazi: HDMI 1/VGA 1/ (3840X2160/60Hz, 3840X2160/ 30Hz,1920X1080P/ 60Hz), HDMI 2/VGA2 (1920x1080/60Hz, 1280x1024Hz, 1280x720/60Hz), 2-ch RCA; Dodatni ulazi: 2 x RJ45 mrežni ulaz, RS-485, RS-232, Alarmni ulazi/izlazi 16/4,2X USB 2.0 interfejs, 1X USB 3.0; Hard disk prostor: 8 sata HDD do 10TB kapaciteta, Disk Array RAID0, RAID1, RAID5, RAID10; Napajanje 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz, Potrošnja 30W; Radna temperatura -10 °C ~+55 °C; Dimenzije 445×470×90mm, Težina 10Kg.	2.340,00	1.950,00
DS-9644NI-116	R1652	64-KANALNI MREŽNI SNIMAČ: Rezolucija snimanja:12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA; Smart & POS funkcije: podržava višestruke VCA događaje; Pametno pretraživanje izabranog prostora; POS informacija učitana na ekranu uživo i na playback-u; POS aktivirano snimanje i alarm; Ulažno / izlazni saobraćaj: 320/256Mbps, 8 200/200Mbps kada je RAID uključen; Dekodiranje: 2-ch @ 12 MP (20fps) / 4-ch @ 8 MP (25fps) / 8-ch @ 4MP (30fps) / 16-ch @ 1080p (30fps); Mrežni protokoli: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS; Video/audio izlazi: HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, VGA1: 2K (2560 × 1440)/60Hz, VGA2 /HDMI2 1920 × 1080/60Hz; Dodatni ulazi: 1 x Audio, 2 x RJ45 gigabitni mrežni ulaz, RS-485, RS-232, Alarmni ulazi/izlazi 16/8, 2X USB 2.0 interfejs, 1X USB 3.0; Hard disk prostor: 16 sata HDD do 10TB kapaciteta, Disk Array RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 and RAID10; Napajanje 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz, Potrošnja do 45W, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije: 445 × 496 × 146 mm, Težina 12,5Kg.	3.516,00	2.930,00
DS-A81016S	****	Mrežni kontroler (Storage Area Network) za 16 hard diskova: Direktno stream: 320-ch recording + playback; IP SAN: 180-ch recording + playback; Keš memorija: 4 GB (proširivo do 32 GB); 16 hdd slotova do 8TB za svaki; Raid: RAID0, 1, 3, 5, 6, 10, 50, RAID, JBOD, Hot-spare; Disk menadžment: Disk inspection, alarm and repair; Interfejs: 4 gigabitna mrežna interfejsa (3 za podatke), MiniSAS, COM, 2 x USB 3.0, alarmni interfejs, 2 x HDMI; Radna temperatura: -5 °C ~ +40 °C; Dimenzije: 440 x 132 x 495 mm,težina 20kg; Ima ONVIF-podšku i drugih kamera kao što su BOSCH, AKSIS, SOI, Samsung itd; Podrška za RTP i SIP protokole i produženo zadržavanje podataka; Bez potrebe za serverom za snimanje.		kontakt
IP KAMERE 2 Mpx				
DS-2CD2523G0-IS 2,8mm	R1226	2 MP IR Fiksna Mini Dome Mrežna Kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 × 1080@30fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 10 metara, IR cut filter;Interfejsi: M12, 2 x audio ulaz (mikrofon ugrađen), 1 audio izlaz, Alarm ulaz/izlaz 1/1, RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Kompresija: H.265+, H.265; Smart mogućnosti: Detekcija lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija interesa; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje alarm, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, HDD greške, Pogrešna lozinka; Ostale karakteristike: 120 WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N, filtriranje zvuka okruženja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 8,5W, PoE 10 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IK08, IP66; Dimenzije i težina: 110 × 56,4 mm, Težina 400g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-DM46.	165,60	138,00
DS-2CD2D21G0-D/NF 3,7mm	R1423	2 MP Mini Mrežna Kamera, 1/2.7" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 × 1080@30 fps; Osetljivost: Color: 0.025 Lux @ (F1.2, AGC ON), Color: 0.109 Lux @ (F2.5, AGC ON) B/W: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.022 Lux @ (F2.5, AGC ON); Interfejsi: audio ulaz, 1 x RJ45, reset dugme; Protokoli:TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Kompresija: H.265+, H.265; Smart mogućnosti: Detekcija lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija interesa; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje alarm, IP konflikt, Pogrešna lozinka; Ostale karakteristike: 120 WDR,3D DNR , ROI , podržava NAS (NFS, SMB/CIFS); Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IP66, IK08; Dimenzije i težina: 31 × 31 x 26 mm, Težina 93g.	168,00	140,00
DS-2CD2423G0-I 2,8 mm	R1255	2 MP IR Fixed Cube Mrežna Kamera, 1/2.7" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 × 1080 @30fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 10 metara, IR cut filter;Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, Integriran mikrofon, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart funkcije: Detekcija lica, Detekcija linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija interesa; Alarm: Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, Konflikt IP adresa, HDD pun, HDD greška, PIR, Pogrešna lozinka; Ostale karakteristike: 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC, ROIPIR detekcija: horizontalno: 90°, vertikalno: 80°, domet 10m; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6 W, PoE; Radna temperatura i nivo zaštite: -10 °C do +40 °C; Dimenzije i težina: 102,8 × 65,2 x 32,6 mm, Težina 128g.	108,00	90,00
DS-2CD2423G0-IW 2,8 mm	R1166	2 MP IR Fixed Cube Mrežna Kamera, 1/2.7" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 × 1080 @30fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 10 metara, IR cut filter;Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, Integriran mikrofon, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6; Mrežni standardi: ONVIF; Wifi: standard IEEE 802.11b/g/n, bandwidth 20M/40M, domet 50m; Kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart funkcije: Detekcija lica, Detekcija linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija interesa; Alarm: Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, Konflikt IP adresa, HDD pun, HDD greška, PIR, Pogrešna lozinka; Ostale karakteristike: 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLCPIR detekcija: horizontalno: 90°, vertikalno: 80°, domet 10m; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6 W, PoE; Radna temperatura i nivo zaštite: -10 °C do +40 °C; Dimenzije i težina: 102,8 × 65,2 x 32,6 mm, Težina 128g.	115,20	96,00
DS-2CD1323G0-IUF 2.8mm	R1979	2 MP IR Fiksna Turret Mrežna Kamera, 1/2.8" Progressive scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps; Osetljivost: Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, 1 audio ulaz (integriran mikrofon), pigtail style interfejs; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Smart mogućnosti: Regija interesa; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje alarm, Pogrešna lozinka; Ostale karakteristike: 3D DNR, BLC, DWDR, ROI; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5 W, PoE; Radna temperatura i nivo zaštite: -30C do +60C, IP66; Dimenzije i težina: 94 x prečnik 110 mm, Težina 354g; Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S	96,00	80,00
IP DOME DS-2CD1123G0E-I 2.8 mm	R1776	2 MP IR Fiksna Mrežna Dome Kamera, 1/2.8" Progressive scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON); IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S), ISAPI; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Smart mogućnosti: Regija interesa; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje alarm, Pogrešna lozinka; Ostale karakteristike: 3D DNR, BLC, DWDR; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5 W, PoE; Radna temperatura i nivo zaštite: -30C do +60C, IP67, IK10; Dimenzije i težina: 111 x 82,4 mm, Težina 400g; Kompatibilni pribor: DS-1259ZJ, DS-1271ZJ-110, DS-1272ZJ-110, DS-1272ZJ-1108, DS-1258ZJ, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-DM18, DS-1250ZJ, DS-1253ZJ-M.	87,60	73,00

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
DS-2CD2123G0-IS 2,8 mm	R1216	2 MP IR Fixed Dome Mrežna Kamera, 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 × 1080 @30fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IRIC osvetljenje; Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: audio input/output 1/1, 1x RJ45, alarm input/output 1/1, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPOE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI; Kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart funkcije: Detekcija lica, Detekcija linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija interesa; Alarm: Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, Konflikt IP adresa, HDD pun, HDD greška, Pogrešna lozinka; Ostale karakteristike: 3D DNR, WDR 120dB, BLC, ROI, HLC; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6 W, PoE; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IP67, IK10; Dimenzije i težina: 111 × 82.4 mm, Težina 610g; Kompatibilni pribor: DS-1259ZJ, DS-1272ZJ-110, DS-1272ZJ-110B, DS-1271ZJ-110, DS-1280ZJ-DM18, DS-1276ZJ, DS-1275ZJ, DS-1250ZJ.	142,80	119,00
DS-2CD4825G0/C-IS 2.00mm	R1654	Kamera Za Brojanje Ljudi, Dvostruki-Objektiv, 1/2.7" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps; Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0176 Lux @ (F2.25, AGC ON) 8/W: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0035 Lux @ (F2.2.5, AGC ON); IC osvetljenje: Smart diode dometa do 6 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, 1x RS-485, Audio ulaz/izlaz 1/1, Alarm ulazi/izlaz 1/1, integrirano 300mb eMMC skladište, Slot za SD karticu do 128GB; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPOE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; SSL/TLS; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK, Ehome (S.O); Kompresija: H.265+, H.265+; Smart funkcije: Podržava odvojeno trajanje ljudi koji ulaze, šalje izveštaje putem e-pošte dnevno, nedeljno, mesečno ili godišnje, filtriranje ljudi po visini; Alarm: Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, Konflikt IP adresa, HDD pun, HDD greška, Pogrešna lozinka; Ostale karakteristike: DWDR, HLC, BLC, 3D DNR, ROI, defog; Napajanje i potrošnja: 12 VDC±20%, 8W, PoE 8.3 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 45 °C; Dimenzije i težina: 168 mm × 61 mm × 36 mm, Težina 435g.	1.080,00	900,00
IP DOME DS-2CD2121G0-IW 2.8mm	R1165	2MP Dome Mrežna Kamera, 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 × 1080 @25fps; Osetljivost: 0.01 lux@F1.2, AGC on, 0 Lux sa IR, 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI; Wifi: domet do 50m (ne podržava 802.1X protokol); Kompresija: H.264 Smart funkcije: Detekcija linije prolaza i upada u obeleženi prostor; Alarm: Detekcija pokreta, pokrivanje / prskanje, diskonekcija sa mreže, Konflikt IP adresa, HDD pun, HDD greška, Pogrešna lozinka; Ostale karakteristike: DWDR, 3D DNR; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5W, PoE; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IK10; Dimenzije i težina: 111 × 82 mm, Težina 500g; Kompatibilni pribor: DS-1259ZJ, DS-1272ZJ-110.	120,00	100,00
DS-2CD1273G0-IZ 2,8 mm - 12 mm	R1184	2 MP VF Mrežna Dome Kamera, 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 × 1080 @30fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018Lux @ (F1.6, AGC ON); Optika: motorizovani varifokal od 2.8-12mm; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: Video izlaz (composite), 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart funkcije: Regija interesa; Alarm: Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, Konflikt IP adresa, HDD pun, HDD greška, Pogrešna lozinka; Ostale karakteristike: Digital WDR, 3D DNR, BLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 10W, PoE; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +50 °C, IP67, IK10; Dimenzije i težina: 141 × 99.9 mm, Težina 830g; Kompatibilni pribor: DS-1227ZJ, DS-1273ZJ-135, DS-1273ZJ-135B, DS-1280ZJ-DM21, DS-1276ZJ-SUS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1281ZJ-DM23, DS-1271ZJ-135.	186,00	155,00
DS-2CD1023G0E-I 4mm	R1829	2.0 MP IR Mrežna Bullet Kamera, 1/2.7" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.0, AGC ON); B/W: 0 Lux with IR; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45 10 M/100 M; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour; IPV4, UDP, SSL/TLS; Mrežni standardi: Open Network Video Interface, ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart funkcije: Regija interesa; Alarm: Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje; Ostale karakteristike: Digital WDR, 3D DNR, BLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5W, PoE max 6W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30C do +60C, IP67; Dimenzije i težina: 177.6 x 66.2 mm, Težina 270g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS	86,40	72,00
DS-2CD1027G0-L 2.8mm	R1980	2 MP ColorVu Lite Fiksna Bullet Mrežna Kamera, 1/2.8"; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps; Osetljivost: Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON); Osvetljenje: Belo svetlo dometa do 30 metara; Dubina fokusa: od 1.7m do beskonačno; Interfejsi: 1x RJ45 10M/100M; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK; Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Smart mogućnosti: Regija interesa; Alarm: Detekcija pokreta, pogrešna lozinka; Ostale karakteristike: Digital WDR, BLC, HLC, 3D DNR; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 7.5W, PoE 802.3at; Radna temperatura i nivo zaštite: -30C do +60C, IP67; Dimenzije i težina: 68.4 x 65.2 x 161.1 mm, Težina 420g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS.	120,00	100,00
DS-2CD2123G0-IS 4.0 mm	R1199	2 MP IR Fiksna Bullet Mrežna Kamera, 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 50 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, Slot za Micro SD/ SDHC/ SDXC karticu do 128GB, Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPOE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart mogućnosti: Detekcija lica, Regija interesa, Detekcija upada u obeleženi prostor i liniju prolaza; Alarm: Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, Konflikt IP adresa, HDD pun, HDD greška; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 7.5W, PoE; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 105 × 299.7 mm, Težina 1180g; Kompatibilni pribor: DS-1260ZJ, DS-1275ZJ-S-SUS, DS-1276ZJ-SUS.	138,00	115,00
DS-2CD1623G0-IZ 2,8 mm to 12 mm	R1425	2 MP EXIR Varifokal Bullet Mrežna Kamera, 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 × 1080@30fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON); Optika: 2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, Video izlaz (kompozit), Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart funkcije: Regija interesa; Alarm: Detekcija pokreta, pokrivanje / prskanje, diskonekcija sa mreže, Konflikt IP adresa, HDD pun, HDD greška, Pogrešna lozinka; Ostale karakteristike: Digital WDR, 3D DNR, BLC, D/N, ROI; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 11W; PoE 12.9; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IP67, TVS 2000V; Dimenzije i težina: 105 x 105 x 145 mm, Težina 1015g; Kompatibilni pribor: DS-1260ZJ.	186,00	155,00
DS-2CD2625FHWD-IZS 2.8-12mm	R1426	2 MP IR Varifokal Bullet Network Kamera; Rezolucija snimanja: 1920 × 1080@60fps; Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR/Color: 0.0048 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR; IC osvetljenje: IR do 50 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, Video izlaz (kompozit), Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPOE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI, SDK; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart funkcije: Linija upada, Detekcija Upada, Zaboravljena torba, Detekcija Lica, Promena Scene; Alarm: Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, Konflikt IP adresa, HDD pun, HDD greška, Pogrešna lozinka, Promena Scene; Ostale karakteristike: Digital WDR, 3D DNR; Napajanje i potrošnja: 12V DC, Max 15.5W; PoE (802.3at, 42.5V to 57V), 0.5A to 0.1A, max. 17.5W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IP64, IK10; Dimenzije i težina: 144.13×332.73 mm Težina 1900g; Kompatibilni pribor: DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS, DS-1275ZJ-S-SUS.	319,20	266,00
IP BULLET DS-2CD4A24FWD-IZ 4.7-94mm	R1333	2 MP Smart Mrežna Spoljna Kamera, 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @60fps; Osetljivost: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 0.007 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 lux with IR; Optika: automatski fokus, sočivo sa motorizovanim zumom; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 50 metara, IR cut filter sa automatskim prekidačem; Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPOE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Video kompresija: H.265+/H.264+/H.265+/H.264; Smart funkcije: Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, regije interesa, prilaga bez nadzora, uklanjanja objekta, promena scene, izmenadni problemi sa zvukom, defokus; Alarm: Detekcije: pokreta, pokrivanje / prskanje, diskonekcija sa mreže, konflikt IP adresa, HDD greške, alarmni ulaz-izlaz; Ostale karakteristike: WDR 120dB, 3D DNR, EIS, BLC, HLC, 3D DNR, ROI, funkcija odmagljivanja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 10.8W; PoE 15W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 100 x 103.9 x 311.8 mm, Težina 2000g.	816,00	680,00

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
IP BULLET DS-2CD4A26FWD-IZS/P 8-32mm	R1656	 2 MP Kamera za prepoznavanje registarskih tablica u uslovima slabe vidljivosti, 1/1.8 Progressive Scan CMOS: Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @60fps; Osetljivost: Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0027 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR; Optika: motorizovani varifokal od 8-32mm; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 100 metara, IR cut filter sa automatskim prekidačem; Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, Alarmi ulaz/izlaz 1/1, Video izlaz (composite), Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPOE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI; Video kompresija: H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG; Smart funkcije: Auto fokus, Detekcija vozila brzine do 120km/h; Podržava detekciju u 4 trake; Preporučuje se podešavanje na 1 ili 2 trake za najbolje performanse; Black / White lista skladištenje do 2048 vozila; Alarm: Drumski saobraćaj, Detekcije: pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, konflikt IP adresa, HDD greške; Ostale karakteristike: WDR 120dB, 3D DNR, BLC, EIS, D/N, funkcija odmagljivanja, Logo slika; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 14.5W; PoE 19.2W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40C do +60C, IP67; Dimenzije i težina: 348,38 x 114,8 x 111,73 mm, Težina 2075g.	1.002,00	835,00
DS-2CD5A26G0-IZS 8-32mm	R1209	 2 MP Varifokal Bullet Mrežna Kamera; Rezolucija snimanja: 1920 × 1080 @60fps; Osetljivost: Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Optika: motorizovani varifokal od 8-32mm; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 100 metara, IR cut filter; Interfejsi: Alarm ulaz/izlaz 2/2, RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, video izlaz (composite), CVBS analog izlaz, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPOE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK; Video kompresija: H.265, H.265+, H.264, H.264+; Smart funkcije: Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, regije ulaza/izlaza, priljoga bez nadzora, uklanjanja objekta; Promena scene, defokus detekcija, statističko brojanje, regija interesa; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt; Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška; Ostale karakteristike: 140dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N, EIS, funkcija odmagljivanja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 12W, PoE; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10; Dimenzije i težina: 144 x 347 mm, Težina 2,45Kg; Kompatibilni pribor: DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS.	655,20	546,00
DS-TCG225 5.2 - 13 mm	R1428	 2 MP Entrance&Exit Integrated Camera; Rezolucija snimanja: 1920 × 1080 @25fps, 1 / 1.8 "Progressive Scan CMOS; Osetljivost: 0.002Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Optika: motorizovani varifokal od 5.2-13mm; Interfejsi: RJ45, RS-485, RS-232, 1 x Audio izlaz, 1 Trigger In, 1 Alarm In, 2 Relay Output, 1 CVBS interfaces, 1 TF card slot, built-in 8GTF card; Protokoli: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, FTP Upload; Video kompresija: H.264/MJPEG; Smart funkcije: kameranuci kombinaciju u snimanja slike, prenos signala, optimizacija podataka i inteligentnu video analitiku za određene vertikalne aplikacije kao što je upravljanje ulazom, primena bezbednosti na putevima, nadzor u vozilu, kontrola parking mesta itd; Podrži ANPR funkciju (prepoznavanje tablica); Napajanje i potrošnja: 22W, IP67; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 70 °C, IP67; Dimenzije i težina: 189 x 357 mm.	912,00	760,00
IP KAMERE 4 Mpx				
DS-2CD2443G0-IW 2.8mm	R1273	 4.0 MP IR Fiksna Cube Mrežna Kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @30fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 10 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, integrisan mikrofoni i zvučnik, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPOE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart funkcije: Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija interesa; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt; HDD greške, Pogrešna lozinka; Ostale karakteristike: 120 WDR, 3D DNR, BLC, ROI, Day/Night prekladač; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6W; PoE 7W; Radna temperatura i nivo zaštite: -10 °C do 40 °C; Dimenzije i težina: 102,8 x 65,2 x 32,6 mm, Težina 128g.	139,20	116,00
DS-2CD2543G0-IS 2.8mm	R1220	 4 MP IR Fiksna Mini Dome Mrežna Kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @30fps; Osetljivost: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux sa IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 10 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPOE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart mogućnosti: Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regije interesa; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, HDD greške, Pogrešna lozinka; Ostale karakteristike: 120 WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N, filtriranje zvuka okruženja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 8.5W, PoE 10 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IK08, IP66; Dimenzije i težina: 110 × 56,4 mm, Težina 400g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-DM46.	181,20	151,00
IP DOME DS-2CD1143G0-I 2.8 mm	R1121	 4.0 MP IR Mrežna Dome Kamera, 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija snimanja: 2560 x 1440 @20fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON); IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1 x RJ45, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPOE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart mogućnosti: regija interesa; Alarm: 1 Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Pogrešna lozinka; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 8.5W; PoE: Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 50 °C, IP67, IK10, TVS 2000V; Dimenzije i težina: 111 x 82,4 mm, Težina 410g; Kompatibilni pribor: DS-1281ZJ-DM23, DS-1275ZJ-SUS, DS-1273ZJ-135, DS-1273ZJ-135B, DS-1271ZJ-135, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-DM21, DS-1250ZJ, DS-1280ZJ-DM18.	115,20	96,00
DS-2CD2141G1-IDW1 2.8mm	R1353	 4MP WDR Fiksna Dome Mrežna Kamera, 1/3" progressive scan CMOS 4Mpx; Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @20fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON); IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45; Slot za SD karticu do 128GB, mikrofoni, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPOE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart mogućnosti: Regija interesa (podržava jednu fiksnu regiju); Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonektovanje sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD greške; Ostale karakteristike: DWDR, 3D DNR, BLC, ROI, Day/Night prekladač; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP66; Dimenzije i težina: 121,4 x 92,2 mm, Težina 467g.	144,00	120,00
DS-2CD2146G1-IS 2.8mm	R1235	 4 MP Outdoor AcuSense Fixed Dome Camera; Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @30fps; Osetljivost: 0.012 Lux @ (F1.6, AGC ON); IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPOE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart mogućnosti: Detekcije: linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija ulaska i izlaska, alarm upozorenja za targetirane ljude i vozila, zasnovano na pametnom učenju; Kada su uključeni H.265+, tri strmina ili detekcija pokreta onda ove smart mogućnosti neće raditi; linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija ulaska i izlaska; Alarm: Pokrivanje/prskanje, Diskonektovanje sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 8.5W; PoE 10W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 50 °C, IP67, IK10; Dimenzije i težina: 121,4 mm x 92,2 mm, Težina 600g; Kompatibilni pribor: WMS, CPM, PC120, CB120, CM, SR5M.	168,00	140,00
DS-2CD2345G0P-I 1.68mm	R1658	 4 MP IR Fixed Turret Network Camera; Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @25fps; Osetljivost: Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), B&W: 0.0028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR; Ultra-široko vidno polje do 180 °; fiksna sočivo 1,68 mm; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 10 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPOE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.264+, H.265, H.264; Smart mogućnosti: Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija ulaska i izlaska, osmatranje priljoga bez nadzora, promena scena, detekcija pokreta; Alarm: Pokrivanje/prskanje, Diskonektovanje sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, ROI, D/N; Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 5.8 W; PoE max 6.8W; Radna temperatura i nivo zaštite: -10 °C do 40 °C; Dimenzije i težina: 127.3 × 104.1 mm, Težina 520g; Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-130-IRL, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-DM8, DS-1281ZJ-M, DS-1280ZJ-M.	192,00	160,00

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
DS-2CD2347G1-LU 2.8mm	R1349	 4 MP ColorVu Fixed Turret Network Camera; Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @30fps; Osetljivost:0.0014 @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme,1 audio input (built-in mic); Protokoli:TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.264+, H.265, H.264; Smart mogućnosti: Behavior Analysis, Exception Detection, Face detection; Alarm: Pokrivanje/prskanje, Diskonektovanje sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6W; PoE: (802.3at, 36 V to 57 V), 0.3 A to 0.1 A, max. 7.5 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IP66; Dimenzije i težina: 138.3 × 125.2 mm, Težina 600g; Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-140, DS-1271ZJ-140, DS-1280ZJ-DM21.	218,40	182,00
DS-2CD1743G0-IZ 2.8 mm - 12 mm	R1212	 4.0 MP VF Network Bullet Camera, 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @20fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018Lux @ (F1.6, AGC ON); Optika:2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart mogućnosti: Regija interesa; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 10W; PoE: Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 50 °C, IP67, IK10, TVS 2000V; Dimenzije i težina: 141 x 99,9 mm, Težina 820g; Kompatibilni pribor: DS-1227ZJ, DS-1273ZJ-135, DS-1273ZJ-135B, DS-1280ZJ-DM21, DS-1276ZJ-SUS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1281ZJ-DM23, DS-1271ZJ-135.	210,00	175,00
DS-2CD2743G0-IZS 2.8 mm to 12 mm	R1233	 4 MP IR Varifokal Dome Mrežna Kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @30fps; Optika: 2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: Audio input/output 1/1, Alarm input/output 1/1, 1x RJ45, Video izlaz (kompozit), Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart mogućnosti: Detekcija lica, Detekcija linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija interesa; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška; Ostale karakteristike: WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 10W; PoE: Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10; Dimenzije i težina: 153,4 x 133,1 mm, Težina 1330g; Kompatibilni pribor: DS-1471ZJ-155, DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS, DS-1227ZJ-DM37.	312,00	260,00
DS-2CD2746G1-IZS 2.8 - 12 mm	R1268	 4 MP AcuSense IR Varifokal Dome Mrežna Kamera; Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @30fps; Optika:2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal; Osetljivost: Color: 0.007 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.01 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: Audio input/output 1/1, Alarm input/output 1/1, 1x RJ45, Video izlaz (kompozit), Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.264+, H.265, H.264; Smart mogućnosti: Detekcija linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija ulaska i izlaska, lažni alarm upozorenja za targetirane ljude i vozila, zasnovano na pametnom učenju; Kada su uključeni H265+, tri strima ili detekcija pokreta onda ove smart mogućnosti neće raditi: linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija ulaska i izlaska; Alarm: Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD greške; Ostale karakteristike: WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 11W; PoE: Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10; Dimenzije i težina: 153,3 x 111,6 mm, Težina 890g.	312,00	260,00
DS-2CD5546G1-IZHS 2.8-12mm	R1777	 4 MP DarkFighter Špoljna Moto-Varifokal Dome Mrežna Kamera, 1/1.8"; Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @25fps; Optika: 2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal; Osetljivost: Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.005 Lux @ (F1.8, AGC ON), 0 Lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: Audio input/output 1/1, Alarm input/output 1/1, 1x RJ45 gigabitni, Video izlaz (kompozit), Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, Ehome; Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Smart mogućnosti: Detekcije: lica (do 30 istoremena), linije prolaza i upada u obeleženi prostor, regija ulaska i izlaska, osmatranje priljaga bez nadzora, uklanjanje objekta, promena scene, fokusa, zvuka, statistika brojanja, regija interesa; Alarm: Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD obaveštenja/greška; Ostale karakteristike: grejao za niske temperature, WDR 140dB, BLC, HLC, 3D; DNR, funkcija odmagljivanja slike, EIS, korekcija izobličenja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 17W; PoE: Radna temperatura i nivo zaštite: -40C do 65C, IP67, IK10; Dimenzije i težina: 162 x 140.3 mm, Težina 1,4kg; Kompatibilni pribor: DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS, DS-1471ZJ-155, DS-1473ZJ-155, DS-1227ZJ-DM42.	778,80	649,00
IDS-2CD7146G0-IZS 2.8-12mm	R1850	 4 MP DarkFighter Varifokal Dome Mrežna Kamera, 1/1.8"; Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 2680 x 1520 @25fps; Optika: 2.8 mm to 12 mm varifokal; Osetljivost: Color: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON); B/W: 0.0003 Lux @ (F1.2, AGC ON); IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: Audio input/output 1/1, Alarm input/output 1/1, integrisan mikrofoni, 1x RJ45 gigabitni, 1x RS-485, Video izlaz (kompozit), Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, ISUP; Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Smart mogućnosti: Detekcije: lica (do 30 istoremena), linije prolaza i upada u obeleženi prostor, regija ulaska i izlaska, osmatranje priljaga bez nadzora, uklanjanje objekta, promena scene, fokusa, zvuka, statistika brojanja, regija interesa; Alarm: Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD obaveštenja/greška; Ostale karakteristike: WDR 140dB, BLC, HLC, 3D; DNR, funkcija odmagljivanja slike, EIS, korekcija izobličenja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 24 VAC, 9,6-12W; PoE 12W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30C do 60C, IK10; Dimenzije i težina: 244 x 174 x 173 mm, Težina 950g; Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-130, DS-1273ZJ-130B, DS-1271ZJ-130, DS-1275ZJ-SUS, DS-1227ZJ, DS-1276ZJ-SUS, DS-1281ZJ-DM23.	828,00	690,00
DS-2CD1043G0E-I 4mm	R1981	 4.0 MP EXIR Fiksna Mrežna Bullet Kamera, 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija snimanja: 2560 x 1440 @20fps; Osetljivost: Color: 0.0014Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light; Domet bele svetlosti: do 30 metara; Interfejsi: RS-232, RJ45, integrisan slot za sd karticu do 256gb kapaciteta, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S), ISAPI, SDK; Video kompresija: H.265+/H.264+/H.265/H.264; Smart mogućnosti: Regija interesa; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Pogrešna lozinka; Ostale karakteristike: DWDR, BLC, HLC, 3D DNR; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5W; PoE: Radna temperatura i nivo zaštite: -30C do 60C, IP67; Dimenzije i težina: 66.2 mm x 67.8 mm x 177.6 mm, Težina 280g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS.	111,60	93,00
DS-2CD1047G0-L 2.8mm	R1982	 4 MP ColorVu Fiksna Bullet Mrežna Kamera, 1/1.8" progressive scan CMOS; Rezolucija snimanja: 2560 x 1440 @25fps; Osetljivost: Color: 0.0014Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light; Domet bele svetlosti: do 30 metara; Interfejsi: RS-232, RJ45, integrisan slot za sd karticu do 256gb kapaciteta, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart mogućnosti: Regija interesa, detekcija upada i prelaska linije; Alarm: Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, izuzeci mreža prekinuta, sukob IP adresa, pogrešna lozinka, HDD pun, greška HDD-a; Ostale karakteristike: WDR 120db, 3D DNR, BLC, HLC, D/N, ROI, Napajanje i potrošnja: 12V DC, 0.5A, 6W; PoE: Radna temperatura i nivo zaštite: -30C do 60C, IP67; Dimenzije i težina: 85 x 85 x 218 mm, Težina 710g; Kompatibilni pribor: DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-SUS.	144,00	120,00
DS-2CV2041G2-IDW 2.8mm	R1623	 4.0 IR EXIR Fiksna Wi-Fi Kamera, 1/2.7" Progressive Scan 4MP CMOS; Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @25fps; Osetljivost: Color: 0.009 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR; IC osvetljenje: EXIR Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, 1x integrisan mikrofoni, speaker, integrisan slot za sd karticu do 256gb kapaciteta, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Wi-Fi: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, dometa do 120m; Smart mogućnosti: Regija interesa; Alarm: Detekcija pokreta, nepredviđeno svetlo alarma, zvučni izlaz alarma, izuzetak mreža prekinuta, sukob IP adresa, nelegalna prijava, HDD pun, greška HDD-a; Ostale karakteristike: WDR 120db, 3D DNR, BLC, HLC, D/N, ROI; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 0.6A, 7.2W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP66; Dimenzije i težina: 69.7 x 67.9 mm x 171.4 mm, Težina 372g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS.	120,00	100,00

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
DS-2CD2T43G0-I5 4 mm	R1265	4.0 IR Fixed Mrežna Bullet Kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @30fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, integrisan slot za sd karticu do 128gb kapaciteta, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart mogućnosti: Deketkacija linije prolaza i upada u obeleženi prostor, detekcija lica, regija interesa; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD greške; Ostale karakteristike: 120db WDR, 3D DNR, BLC, D/N, ROI, HLC; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 7.5W; PoE 9W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 105 x 299,7 mm, Težina 1180g; Kompatibilni pribor: DS-1260ZJ, DS-1275ZJ-S-SUS, DS-1276ZJ-SUS.	168,00	140,00
DS-2CD2T46G1-4I 4 mm	R1301	4.0 IR AcuSense Fiksna Bullet Mrežna Kamera; Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @ 30fps; Osetljivost: 0.007 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.012 Lux @ (F1.6, AGC ON); IC osvetljenje: 4 Smart diode dometa do 80 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, integrisan slot za sd karticu do 128gb kapaciteta, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.264+, H.265, H.264; Smart mogućnosti: Detekcije: linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija ulaska i izlaska, lažni alarm upozorenja za targetirane ljude i vozila, zasnovano na pametnom učenju; Kada su uključeni H265+, ti shvata li detekcija pokreta onda ove smart mogućnosti neće raditi; Linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija ulaska i izlaska; Alarm: Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD greške; Ostale karakteristike: 120db WDR, 3D DNR, BLC, D/N, ROI, Napajanje i potrošnja: 12V DC, 14W; PoE 17W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 50 °C, IP67; Dimenzije i težina: 105 x 289,5 mm, Težina 1100g; Kompatibilni pribor: DS-1275ZJ-SUS, DS-1260ZJ, DS-1276ZJ-SUS, DS-1275ZJ-S-SUS.	180,00	150,00
DS-2CD2T46G2-4I 2.8mm i 4mm	R1762	4.0 IR AcuSense Fiksna Bullet Mrežna Kamera; Rezolucija snimanja: 2592 x 1944 @ 20fps; Osetljivost: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON); IC osvetljenje: Smart dioda dometa do 80 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, integrisan slot za sd karticu do 256gb kapaciteta, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; SSL/TLS; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK; Video kompresija: H.265+, H.264+, H.265, H.264; Smart mogućnosti: Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, lažni alarm upozorenja za targetirane ljude i vozila, zasnovano na pametnom učenju. Regija ulaska i izlaska, zasnovano na pametnom učenju; Alarm: Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD greške; Ostale karakteristike: 120db WDR, 3D DNR, BLC, D/N, ROI; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 10.5W; PoE 12W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 105 x 289,5 mm, Težina 1090g; Kompatibilni pribor: DS-1276ZJ-SUS, DS-1275ZJ-S-SUS, DS-1260ZJ, DS-1280ZJS.	192,00	160,00
DS-2CD2T45G0P-I 1.68mm	R1660	4.0 IR Bullet Network Kamera, 1/2.7" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @ 25fps; Ultra široko vidno polje do 180 °, fiksna sočivo 1.68 mm; Osetljivost: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 20 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, integrisan slot za sd karticu do 256gb kapaciteta, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; SSL/TLS; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.264+, H.265, H.264; Smart mogućnosti: Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, lažni alarm upozorenja za targetirane ljude i vozila, zasnovano na pametnom učenju. Regija ulaska i izlaska, osmatranje priljaga bez nadzora, promena scena; Ostale karakteristike: 120db WDR, 3D DNR, BLC, HLC, EIS, D/N, ROI, izobličenje sočiva; Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 14W; PoE (802.3at, class 4); Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 105 × 278 mm, Težina 570g; Kompatibilni pribor: DS-1275ZJ-SUS, DS-1260ZJ, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-S-SUS.	222,00	185,00
DS-2CD2047G1-L 4mm	R1354	4 MP ColorVu Fixed Bullet Network Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @ 25fps; Osetljivost: U Boji: 0.0014 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light; IC osvetljenje: Belo svetlo domet 30 m; Interfejsi: RS-232, Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 256 GB, Dugme za Reset, 1x RJ45 10M/100M; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, ICMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; SSL/TLS; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK; Video kompresija: H.265+, H.264+, H.265, H.264; Smart mogućnosti: Regija interesa (podržava jednu fiksnu regiju); Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonektovanje sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška; Ostale karakteristike: BLC, HLC, 3D DNR, WDR; Napajanje i potrošnja: 12VDC, 0.5 A, max. 6 W; PoE(802.3af, 36V to 57V), 0.2 A to 0.1 A, max. 7.5 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 85 × 85 × 218 mm, 700g.	198,00	165,00
DS-2CD1643G0-IZ 2.8 mm to 12 mm	R1185	4 MP EXIR Varifokal Bullet Mrežna Kamera, 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @20fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON); Optika: 2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: RS-232, Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 256 GB, Dugme za Reset, 1x RJ45 10M/100M; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, ICMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart funkcije: Regija interesa; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka; Ostale karakteristike: 120db WDR, 3D DNR, BLC, ROI, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 11W; PoE; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, TVS 2000V; Dimenzije i težina: 105 x 105 x 145 mm, Težina 1035g; Kompatibilni pribor: DS-1260ZJ.	206,40	172,00
DS-2CD2643G0-IZS 2.8 to 12 mm	R1219	4 MP Varifokal Bullet Mrežna Kamera, 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @30fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR; Optika: 2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: Audio ulaz/izaz 1/1, Alarm ulaz/izaz 1/1, Video izlaz (kompozit), 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.264+, H.265, H.264; Smart funkcije: Regija prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija interesa; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška; Ostale karakteristike: 120db WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 14.5W; PoE; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10; Dimenzije i težina: 144,13 x 332,73 mm, Težina 1740g; Kompatibilni pribor: DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS, DS-1275ZJ-S-SUS.	310,80	259,00
DS-2CD2646G2-IZS 2.8-12mm	R1662	4 MP AcuSense 4 MP IR Varifokal Bullet Mrežna Kamera; Rezolucija snimanja: 2592 × 1944 @ 20fps; Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON); Optika: 2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 60 metara, IR cut filter; Interfejsi: Audio ulaz/izaz 1/1, Alarm ulaz/izaz 1/1, 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; SSL/TLS; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.264+, H.265, H.264; Smart mogućnosti: Detekcije: linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija ulaska i izlaska, smanjenje lažnog alarma za osobe i vozila (klasifikacija zasnovana na dubokom učenju); Alarm: Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD greške; Ostale karakteristike: 120db WDR, 3D DNR, BLC, D/N, ROI; Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 13.5W; PoE 15W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP66, IK10; Dimenzije i težina: 144 × 333 mm, Težina 1450g; Kompatibilni pribor: DS-1476ZJ-SUS, DS-2251ZJ, DS-1275ZJ-S-SUS.	332,40	277,00
DS-2CD5A46G1-IZS 2.8-12mm	R1778	4 MP IR Varifokal Bullet Mrežna Kamera, 1/1.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 2560 x 1440 @25fps; Optika: 2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal; Osetljivost: Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.005 Lux @ (F1.8, AGC ON), 0 Lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 50 metara, IR cut filter; Interfejsi: Audio input/output 1/1, Alarm input/output 2/2, 1x RJ45 gigabitni, 1x RS-485, Video izlaz (kompozit), Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; SSL/TLS; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, Ehome; Video kompresija: H.265+, H.264+, H.265, H.264; Smart mogućnosti: Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, regija ulaska i izlaska, osmatranje priljaga bez nadzora, uklanjanje objekta, promena scene, fokus, statistika brojanja, regija interesa; Alarm: Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD obaveštenja/greška; Ostale karakteristike: WDR 140db, BLC, HLC, 3D DNR, funkcija odmađivanja slike, EIS, korekcija izobličenja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 13,4W; PoE; Radna temperatura i nivo zaštite: -30C do 65C, IP67, IK10; Dimenzije i težina: 144 x 347 mm, Težina 1.85kg; Kompatibilni pribor: DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS.	718,80	599,00

IP KAMERE 5 Mpx

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
IP DOME DS-2CD2355FWD-I 2.8 mm	R0975	5 MP IR Fiksna Turret Mrežna Kamera, 1/2.9" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 2944 × 1656 @20fps; Osetljivost: Color: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart funkcije: Detekcije: Ica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, priljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, promena scene; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5.5W; PoE 7.5W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 127.3 x 95.9 mm, Težina 420g; Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-130-TRL, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-M, DS-1281ZJ-M, DS-1280ZJ-DM8.	162,00	135,00
DS-2CD2163G0-IS 2.8mm	R1664	6 MP IR Fiksna Dome Mrežna Kamera, 1/2.9" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 3072 × 2048 @20fps; Osetljivost: Color: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: Audio ulaz/izaz 1/1, Alarm ulaz/izaz 1/1, 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart funkcije: Detekcije: Ica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija interesa; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 10W; PoE 12W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10; Dimenzije i težina: 134 × 134 × 108mm, Težina 500g; Kompatibilni pribor: DS-1259ZJ, DS-1272ZJ-110, DS-1272ZJ-110B, DS-1271ZJ-110, DS-1280ZJ-DM18, DS-1276ZJ-SUS.	174,00	145,00
DS-2CD2365FWD-I 4mm	R1983	6 MP IR Fiksna Turret Mrežna Kamera, 1/2.4" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 3072 x 2048 @20fps; Osetljivost: Color: 0.009 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.016 Lux @ (F1.6, AGC ON); IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Video kompresija: H.265, H.265+, H.264+, H.264; Smart funkcije: Detekcije: Ica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija interesa; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6W; PoE 7W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30C do 60C, IP67; Dimenzije i težina: Prečnik 138.3 x 125 mm, Težina 966g; Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-140, DS-1271ZJ-140, DS-1280ZJ-DM21.	180,00	150,00
DS-2CD2763G0-IZS 2.8 mm to 12 mm	R1234	6 MP IR Varifokal Dome Mrežna Kamera, 1/2.9" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 3072 × 2048 @20fps; Osetljivost: Color: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: Audio ulaz/izaz 1/1, Alarm ulaz/izaz 1/1, Video izlaz (kompozit), 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart funkcije: Detekcije: Ica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija interesa; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 10W; PoE 12W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10; Dimenzije i težina: 153.4 x 133.1 mm, Težina 1287g; Kompatibilni pribor: DS-1471ZJ-155, DS-1473ZJ-155, DS-1475ZJ-SU, DS-1476ZJ-SUS, DS-1227ZJ-DM37.	339,60	283,00
DS-2CD2763G0-IS 4 mm	R1170	6 MP IR Fiksna Bullet Mrežna Kamera, 1/2.9" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 3072 × 2048 @20fps; Osetljivost: Color: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 50 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNM, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart funkcije: Detekcije: Ica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija interesa; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 7W; PoE 8.5W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 104.8 x 299.7 mm, Težina 1200g; Kompatibilni pribor: DS-1260ZJ, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS.	169,20	141,00
DS-2CD2663G0-IZS 2.8-12mm	R1434	6 MP IR Varifokalna Bullet Mrežna Kamera, 1/2.9" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 3072 × 2048 @20fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 50 metara, IR cut filter; Interfejsi: Audio ulaz/izaz 1/1, Alarm ulaz/izaz 1/1, Video izlaz (composite), 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart funkcije: Detekcije: Ica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija interesa; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 14.5W; PoE 18W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10; Dimenzije i težina: 144.1 x 332.7 mm, Težina 1893g; Kompatibilni pribor: DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS, DS-1275ZJ-SUS.	345,60	288,00
IP DOME DS-2CD2385FWD-I 2.8 mm	R1157	8 MP IR Fiksna Turret Mrežna Kamera, 1/2.5" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @20fps; Osetljivost: Color: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart funkcije: Detekcije: Ica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, priljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, promena scene; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6.5W; PoE 8.5W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 127.3 x 95.9 mm, Težina 320g; Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-130-TRL, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-M, DS-1281ZJ-M, DS-1280ZJ-DM8.	204,00	170,00
DS-2CD2785FWD-IZS 2.8-12mm	R1164	8 MP IR Varifokal Dome Mrežna Kamera, 1/2.5" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @20fps; Osetljivost: Color: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: Audio ulaz/izaz 1/1, Alarm ulaz/izaz 1/1, Video izlaz (kompozit), 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI; Video kompresija: H.265, H.265+; Smart funkcije: Detekcije: Ica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, priljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, promena scene; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška, alarmni ulaz/izaz; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 11.5W; PoE 12.9W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10; Dimenzije i težina: 153.4 x 133.1 mm, Težina 1287g; Kompatibilni pribor: DS-1471ZJ-155, DS-1473ZJ-155, DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS, DS-1227ZJ-DM37.	366,00	305,00
DS-2CD2783G0-IS 4mm	R1666	8 MP IR Fiksna Bullet Mrežna Kamera, 1/2.5" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @15fps; Osetljivost: Color: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 80 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI; Video kompresija: H.265, H.265+, H.264+, H.264; Smart funkcije: Detekcije: Ica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 11W; PoE 12.9W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 104.8 x 299.7 mm, Težina 1200g; Kompatibilni pribor: DS-1260ZJ, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS.	226,80	189,00
IP BULLET DS-2CD2185FWD-I8 2.8mm ili 4.0 mm	R0942	8 MP IR Fiksna Bullet Mrežna Kamera, 1/2.5" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @20fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 80 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI; Video kompresija: H.265, H.265+, H.264+, H.264; Smart funkcije: Detekcije: Ica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, priljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, promena scene; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 10W; PoE 12.5W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 104.8 x 299.7 mm, Težina 1200g; Kompatibilni pribor: DS-1260ZJ, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS.	240,00	200,00

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
DS-2CD2T86G2-4I 4mm	R1984	8 MP AcuSense Fiksna Bullet Mrežna Kamera, 1/1.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 3840 x 2160 @25fps; Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 80 metara, IR cut filter; Interfeji: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSLL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP; Mrežni standardi: Open Network Video Interface (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK; Video kompresija: H.265/H.264/H.264+/H.265+Smart funkcije; Detekcije: Ica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, promena scene, regija ulaska i izlaska, podržava klasifikaciju ljudi i vozila; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 10.5W; PoE 12W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30C do 60C, IP67; Dimenzije i težina: Prečnik 105 mm x 290 mm, Težina 1270g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1260ZJ.	288,00	240,00
IP BULLET DS-2CD2685FWD-IZS	R0978	8 MP IR Varifokal Bullet Mrežna Kamera, 1/2.5" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 3840 x 2160 @20fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR, Color: 0.014 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IROptika; Varifokal 2,8-12mm; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 50 metara, IR cut filter; Interfeji: Audio ulaz/izaz 1/1, Alarm ulaz/izaz 1/1, Video izlaz (kompozit), 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI; Video kompresija: H.265, H.265+Smart funkcije; Detekcije: Ica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, promena scene; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešno lozinka, HDD pun, HDD greška, Alarmni ulaz/izaz; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 17W; PoE 19W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10; Dimenzije i težina: 144,13 x 332,73 mm, Težina 1893g; Kompatibilni pribor: DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS, DS-1475ZJ-SUS(Black), DS-1275ZJ-S-SUS.	354,00	295,00
PTZ KAMERE				
DS-2DE4A225IW-DE 4.8 mm to 120 mm	R1851	2.0 MP 25x MREŽNA IR PTZ DOME KAMERA, 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @50fps; Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) B/W:0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR; Objektiv: 25 x optički zum, 16 x digitalni zum; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 50 metara, IR cut filter; Interfeji: Audio ulaz/izaz, Alarmni ulaz/izaz x 2, 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB; Protokoli: IPV4/IPV6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK; Video kompresija: H.265+ /H.265/ H.264+/ H.264; Smart funkcije: Detekcije: linije prolaza i upada u obeleženi prostor, pokreta, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, Regija ulaza i izlaza, pojačanje/smanjenje/gubitak zvuka, Smart record (ANR), Smart Tracking; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, funkcija odmagljivanja, EIS, Regionalna izloženost / Regionalni fokus PTZ: Rotacija 360 stepeni, 300 preset pozicija, 8 patrol moda (32 pozicije za svaku), 4 pattern skeniranja (10min snimanja za svaku); Napajanje i potrošnja: 12VDC ili PoE, 18W Max; Radna temperatura i nivo zaštite: -30C do 65C, IP66, TVS 4000V; Dimenzije i težina: 169 x 161 mm, Težina 2.45kg; Kompatibilni pribor: DS-1605ZJ, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1691ZJ-L, DS-1691ZJ-M, DS-1691ZJ, DS-1671ZJ-SD11, DS-1280ZJ-SD11.	576,00	480,00
DS-2DE3A400BW-DE 4 mm	R1985	4.0 MP ColorVu Mrežna PTZ Kamera, 1/1.8" progressive scan CMOS; Rezolucija snimanja: 2560 x 1440 @25-30fps; Osetljivost: Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON); 0 Lux with white light; Objektiv: 16 x digitalni zum; Domet belog svetla: do 30m; Interfeji: Audio ulaz/izaz 1/1, RJ45 PoE, Slot za SD karticu do 512GB, integrisan zvučnik i mikrofoni, izlazno napajanje (12 VDC; < 60 mA), Alarm 1/1, 1 RS-485, reset dugme; Protokoli: IPV4/IPV6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour; Mrežni standardi: ISAPI, Hikvision SDK, Hik-Connect, Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T), ISUP; Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Smart funkcije: Detekcije: Ica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, pokreta, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, Regija ulaza i izlaza, pojačanje/smanjenje/gubitak zvuka; Podržava aktiviranje alarma za ljude i vozila; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, EIS, funkcija odmagljivanja, EIS, Regionalna izloženost / Regionalni fokus, maske privatnosti; PTZ: Rotacija PAN 350 stepeni, Tilt 0 stepeni to 90 stepeni, 300 preset pozicija, patrol modovi, Napajanje i potrošnja: 12VDC 3.33 A ili PoE, 14W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30C do 65C, IP66, 6000 V Lightning Protection; Dimenzije i težina: 179.3 mm x 120 mm x 182 mm, Težina 1.125kg.		260,00
DS-2DE4225IW-DE	R1263	2.0 MP 25x MREŽNA IR PTZ DOME KAMERA, 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25-30fps; Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR; Objektiv: 25x optički zum, 16x digitalni zum; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 100 metara, IR cut filter; Interfeji: Audio ulaz/izaz 1/1, 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB; Protokoli: IPV4/IPV6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK; Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Smart funkcije: Detekcije: linije prolaza i upada u obeleženi prostor, pokreta, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, Regija ulaza i izlaza, pojačanje/smanjenje/gubitak zvuka, Smart record (ANR); Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, funkcija odmagljivanja, EIS, Regionalna izloženost / Regionalni fokus; PTZ: Rotacija 360°, 300 preset pozicija, 8 patrol moda (32 pozicije za svaku), 4 pattern skeniranja (10min snimanja za svaku); Napajanje i potrošnja: 12VDC ili PoE, 18W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 65 °C, IP66, TVS 4000V; Dimenzije i težina: 164,5 x 290 mm, Težina 2kg; Kompatibilni pribor: DS-1602ZJ, DS-1604ZJ-box, DS-1604ZJ, DS-1604ZJ-BOX-CORNER, DS-1604ZJ-pole, DS-1604ZJ-BOX-POLE, DS-1604ZJ-corner, DS-1661ZJ, DS-1662ZJ, DS-1663ZJ, DS-1671ZJ-SDM9, DS-1681ZJ, DS-1619ZJ, DS-1660ZJ.	528,00	440,00
IP SPEED DOME DS-2DE72325IW-AE	R1181	2MP 25X Mrežna IR Brza Dome Kamera, 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @60fps; Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR; Objektiv: 25x optički zum, 16x digitalni zum; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 150 metara, IR cut filter; Interfeji: Alarmni ulaz/izaz 2/1, Audio ulaz/izaz 1/1, 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB; Protokoli: IPV4/IPV6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK; Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Smart funkcije: Detekcije: Ica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, regija ulaza/izlaza iz prostorije, pokreta, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, pojačanje/smanjenje/gubitak zvuka; Alarm: Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, IP konflikt, HDD greška; Ostale karakteristike: 120 dB WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, funkcija odmagljivanja, EIS, Regionalna izloženost/fokus; PTZ: Rotacija 360°, 300 preset pozicija, 8 patrol moda (32 pozicije za svaku); Napajanje i potrošnja: 24V AC ili Hi-PoE, 40W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 65 °C, IP66, TVS 4000V; Dimenzije i težina: 220 x 353.4 mm, Težina 4,5kg; Kompatibilni pribor: DS-1604ZJ, DS-1602ZJ, DS-1604ZJ-box, DS-1604ZJ-box-pole, DS-1604ZJ-box-corner, DS-1661ZJ, DS-1662ZJ, DS-1667ZJ, DS-1682ZJ, DS-1663ZJ, DS-1681ZJ, DS-1673ZJ, DS-1660ZJ, DS-1619ZJ.	720,00	600,00
IP SPEED DOME DS-2DE7232IW-AE	R1204	2.0 MP 32 x MREŽNA IR BRZA KAMERA, 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @60fps; Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR; Objektiv: 32x optički zum, 16x digitalni zum; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 150 metara, IR cut filter; Interfeji: Alarmni ulaz/izaz 2/1, Audio ulaz/izaz 1/1, 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB; Protokoli: IPV4/IPV6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI, CGI, Hikvision SDK; Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Smart funkcije: Detekcije: Ica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, regija ulaza/izlaza iz prostorije, pokreta, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, Pametno snimanje (ANR), Automatsko-praćenje; Alarm Trigger: Detekcija pokreta, Alarm ulaz/izlaz, Pokrivanje/prskanje; Ostale karakteristike: 120 dB WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, funkcija odmagljivanja, EIS, Regionalna izloženost/fokus; PTZ: Rotacija 360°, 300 preset pozicija, 8 patrol moda (32 pozicije za svaku), 4 pattern skeniranja (10min snimanja za svaku); Napajanje i potrošnja: 24V AC ili Hi-PoE, 40W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 65 °C, IP66, TVS 4000V; Dimenzije i težina: 220 x 353.4 mm, Težina 4,5kg; Kompatibilni pribor: DS-1602ZJ, DS-1602ZJ-corner, DS-1602ZJ-pole, DS-1602ZJ-box, DS-1663ZJ, DS-1661ZJ, DS-1662ZJ, DS-1619ZJ, DS-1100KI, DS-1005KI.	871,20	726,00
DS-2D6FA225X-AEL T3	R1987	SMP 30 x IR Mrežna Brza Dome kamera, 1/1.8" progressive scan CMOS; Rezolucija snimanja: 2592 x 1944 @25-30fps; Osetljivost: Color: 0.002 Lux @ (F1.5, AGC ON), B/W: 0.0002 Lux @ (F1.5, AGC ON); Objektiv: 35 x optički zum, 16 x digitalni zum; Interfeji: RJ45 10 M/100 M, Alarmni ulaz/izlaz 7/2, Audio ulaz/izlaz 1/1, Slot za SD karticu do 256GB, video izlaz BNC konektor; Protokoli: IPV4/IPV6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, UDP, IGMP, ICMP, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK; Video kompresija: H.265, H.264, MJPEG; Smart funkcije: Detekcije: Ica (do 30 istovremeno), vozila (broj registrarske tablice, model i boja), linije prolaza i upada u obeleženi prostor, regija ulaza/izlaza iz prostorije, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, pokreta, pametno snimanje (ANR), Dual-VCA, Automatsko praćenje; Alarm Trigger: Detekcija pokreta, Alarm ulaz/izlaz, Pokrivanje/prskanje, pojačanje/smanjenje/gubitak zvuka; Ostale karakteristike: 140 dB WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, EIS, funkcija odmagljivanja, EIS, Regionalna izloženost/fokus, 24 programabilnih maskiranja područja; PTZ: Rotacija Pan 340 stepeni, Tilt 20 stepeni to 90 stepeni, 300 preset pozicija, 8 patrol moda, 4 pattern skeniranja; Napajanje i potrošnja: 24 VAC ili Hi-PoE, 40W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40C do 70C, IP67, IK10, Zaštita od groma, prenaponska zaštita; Dimenzije i težina: Prečnik 231.1 mm x 355.6 mm, Težina 6kg; Kompatibilni pribor: DS-1604ZJ-Corner-P, DS-1673ZJ-P, DS-1663ZJ-P, DS-1662ZJ-P, DS-1667ZJ-P, DS-1682ZJ-P, DS-1604ZJ-BOX-POLE-P, DS-1604ZJ-Pole-P.	1.932,00	1.610,00

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
IP SPEED DOME DS-2DE7530IW-AE	R1211	5MP 30x IR Mrežna Brza Dome kamera, 1/9" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 2592 x 1944 @25-30fps; Osećljivost: Color: 0.005 Lux @F1.5, AGC ON; B/W: 0.002 Lux @F1.5, AGC ON; 0 Lux with IR; Objektiv: 30x optički zum, 16x digitalni zum; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 150 metara, IR cut filter; Interfejsi: Alarmni ulaz/izlaz 2/1, Audio ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, slot za SD karticu do 128GB; Protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI, CGI, Hikvision SDK... Video kompresija: H.265+/H.265; Smart funkcije: Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, retnja ulaza/izlaza iz prostora; pokreta; 7 pametno snimanje (ANR); Automatsko praćenje; Alarm trigger; Detekcija pokreta, Alarm ulaz/izlaz; Poklapanje/prskanje, pojačanje / smanjenje / gubitak zvuka; Ostale karakteristike: Digital WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, D/N, funkcija odmagljivanja, BIS, Regionalna izloženost/fokus, 8 programabilnih maskiranja područja; PTZ: Rotacija 360°, 300 preset pozicija, 8 patrol moda (32 pozicije za svaku), 4 pattern skeniranja (10min snimanja za svaku); Napajanje i potrošnja: 24V AC ili Hi-PoE, 40W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 65 °C, IP66, TVS 4000V; Dimenzije i težina: 220 x 353,4 mm, Težina 4,5kg; Kompatibilni pribor: DS-1602ZJ, DS-1602ZJ-corner, DS-1602ZJ-pole, DS-1602ZJ-box, DS-1663ZJ, DS-1661ZJ, DS-1662ZJ, DS-1619ZJ, DS-1100KI, DS-1005KI	1.152,00	960,00
TERMALNE - KAMERE ZA MERENJE TELESNE TEMPERATURE				
DS-2TP31B-3AUF	R1355	KAMERA ZA MERENJE TEMPERATURE TELA, KAO I ZA DRUGE INDUSTRIJSKE SVRHE; Dizajnirana je za otkrivanje povišene temperature sa velikom tačnošću u realnom vremenu. Može se koristiti za proveru temperature u poslovnim zgradama, fabrikama, prodajnim objektima, stanicama, aerodromima, građevinarstvu, autoindustriji, i drugim javnim mestima; Čip: Uncooled Focal Plane Arrays; Termalni modul: rezolucija 160 x 120, min fokus 150mm, otvor blende F 1.1, širina područja 8-14µm; Monitor: tip LCD, dijagonala 2.4" , rezolucija 320x240, boje Black hot, White hot, Rainbow, rainbow; Termografija: 3 tačke pravila (maksimalna, centralna i minimalna) temperature/a; Merenje temperature: 30°C do 45°C, sa odstupanjem od maksimalno ±0.5°; Distanca merenja: D5 = 75:1; Baterija: punjiva litijumska baterija, 8h neprekidnog rada; Funkcije: podržava lasersko svetlo, zamenjiva memorijska kartica (8 - 128gb), termalna slika, jezik engleski; Interfejs: mikro USB, zaštita i otpornost: IP54 sertifikati, otpornost na pad sa visine od 2m; Napajanje: 3.7 V DC/0.4 A, potrošnja <1.2 W; Radna temperatura: -10°C do 50°C; Dimenzije: 196 mm x 117 mm x 59 mm; Težina: 350g; Oprema: strujni adapter, USB kabl, 8gb memorijska kartica, korisničko uputstvo, disk, nosač oko ruke.	1.182,00	985,00
DS-2TD1217B-3/PA	R1358	KAMERA ZA MERENJE TEMPERATURE TELA; Dizajnirana je za otkrivanje povišene temperature sa velikom tačnošću u realnom vremenu. Može se koristiti za proveru temperature u poslovnim zgradama, fabrikama, prodajnim objektima, stanicama, aerodromima i drugim javnim mestima; Čip: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays (termalni), 1/2.7" Progressive Scan CMOS (optički); Rezolucija: 160 x 120 (izlaza rezolucija slike 320 x 240), optički modul 2688 x 1520; Osećljivost: Color: 0.0089 Lux @F1.6, AGC ON; B/W: 0.0018 Lux @F1.6, AGC ON; Širina područja: 8-14µm; Objektiv: termalni 3,1mm, optički 4mm; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 15 metara, IR cut filter (automatski intezitet i ugao); Video kompresija: H.265/H.264/MJPEG; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; Interfejs: Alarmni ulaz/izlaz 1/1, Audio ulaz/izlaz 1/1, reset dugme, 1x RJ45, RS-485, slot za SD karticu do 256GB; Alarmne akcije: SD snimanje, relejni izlaz, pametno snimanje, FTP upload, veza e-pošte, audio alarm, beli svetlosni alarm; Podešavanje slike: AGC, 3D DNR, WDR 120dB; Funkcija slike: Kombinuje detalje termicke i optičke slike (PIPI), pokazuje termicku sliku na optičkoj; Smart funkcije: 3 tipa merenja temperature, 21 pravilo (10 tačaka, 10 oblasti, 1 linija); Merenje temperature odstojanje: sa udaljenosti 1.5-3m; Merenje temperature: 30°C do 45°C, sa odstupanjem od maksimalno ±0.5°; Jezik menija: Srpski, Engleski i jos 30 jezika; Napajanje i potrošnja: 12 VDC - max. 7.5 W, PoE - max 6 W; Radna temperatura i nivo zaštite: 10 °C do 35 °C, IP66, TVS 6000V, zaštita od prenapona, zaštita od prolaznih napona; Dimenzije i težina: 138.3 x 138.3 x 123.1 mm, Težina 940kg.	6.000,00	5.000,00
DS-2TD2617B-6/PA	R1359	KAMERA ZA MERENJE TEMPERATURE TELA; U stanju je da otkrije i prati ljude sa višom telesnom temperaturom među prepunom javnom površinom. Može se koristiti na mestima kao što su carina, aerodromi, škole, autobuska stajališta, zdravstveni centri i druge državne i javne institucije; Čip: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays (termalni), 1/2.7" Progressive Scan CMOS (optički); Rezolucija: termalni modul 384 x 288, optički modul 2688 x 1520; Osećljivost: Color: 0.0089 Lux @F1.6, AGC ON; B/W: 0.0018 Lux @F1.6, AGC ON; Širina područja: 8-14µm; Objektiv: termalni 6,2mm, optički 8mm; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 40 metara, IR cut filter (automatski intezitet i ugao); Video kompresija: H.265/H.264/MJPEG; Protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE; Interfejs: Alarmni ulaz/izlaz 2/2, Audio ulaz/izlaz 1/1, reset dugme, 1x RJ45, RS-485, slot za SD karticu do 128GB; Alarmne akcije: SD snimanje, relejni izlaz, pametno snimanje, FTP upload, veza e-pošte, audio alarm, beli svetlosni alarm; Podešavanje slike: AGC, 3D DNR, WDR 120dB; Funkcija slike: Kombinuje detalje termicke i optičke slike (PIPI), pokazuje termicku sliku na optičkoj; Smart funkcije: 3 tipa merenja temperature, 21 pravilo (10 tačaka, 10 oblasti, 1 linija); Merenje temperature odstojanje: sa udaljenosti 1.5-3m; Merenje temperature: 30°C do 45°C, sa odstupanjem od maksimalno ±0.5°; Jezik menija: Srpski, Engleski i jos 30 jezika; Napajanje i potrošnja: 12 VDC - max. 7.5 W, PoE - max 8 W; Radna temperatura i nivo zaštite: 10 °C do 35 °C, IP66, TVS 6000V, zaštita od prenapona, zaštita od prolaznih napona; Dimenzije i težina: 358.3 x 113.5 x 115.2 mm, Težina 1,76kg.	6.720,00	5.600,00
DS-2TD2637B-10/P	R1440	KAMERA ZA MERENJE TEMPERATURE TELA; U stanju je da otkrije i prati ljude sa višom telesnom temperaturom među prepunom javnom površinom. Može se koristiti na mestima kao što su carina, aerodromi, škole, autobuska stajališta, zdravstveni centri i druge državne i javne institucije; Čip: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays (termalni), 1/2.7" Progressive Scan CMOS (optički); Rezolucija: termalni modul 384 x 288, optički modul 2688 x 1520; Osećljivost: Color: 0.0089 Lux @F1.6, AGC ON; B/W: 0.0018 Lux @F1.6, AGC ON; Širina područja: 8-14µm; Objektiv: termalni 9,7mm, optički 4mm; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 50 metara, IR cut filter (automatski intezitet i ugao); Video kompresija: H.265/H.264/MJPEG; Protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE; Interfejs: Alarmni ulaz/izlaz 2/2, Audio ulaz/izlaz 1/1, reset dugme, 1x RJ45, RS-485, slot za SD karticu do 256GB; Alarmne akcije: SD snimanje, relejni izlaz, pametno snimanje, FTP upload, veza e-pošte; Podešavanje slike: AGC, 3D DNR, WDR 120dB; Funkcija slike: Kombinuje detalje termicke i optičke slike (PIPI), pokazuje termicku sliku na optičkoj; Smart funkcije: 3 tipa merenja temperature, 21 pravilo (10 tačaka, 10 oblasti, 1 linija); Merenje temperature odstojanje: sa udaljenosti 3-7m; Merenje temperature: 30°C do 45°C, sa odstupanjem od maksimalno ±0.5°; Jezik menija: Srpski, Engleski i jos 30 jezika; Napajanje i potrošnja: 24 VAC - max 9 W, 12 VDC - max. 9 W, PoE - max 9.5 W; Radna temperatura i nivo zaštite: 10 °C do 35 °C, IP66, TVS 6000V, zaštita od prenapona, zaštita od prolaznih napona; Dimenzije i težina: 376,1 x 119,1 x 118,1 mm, Težina 1,82kg.	12.600,00	10.500,00
TERMALNE KAMERE				
HM-TS01-06XF/W-LC06	R1852	Ručna termalna monokularna kamera; Ova kamera opremljena je infracrvenim detektorom 160 x 120 i LCOS ekranom; Podržava funkcije posmatranja, merenja udaljenosti, Wi-Fi zaštita i tako dalje; Ugrađena visoka osjetljivost termički defektor pruža vam jasan pogled čak i u potpunom mraku; Monokular se uglavnom primenjuje na scenarije kao što su patroliranje, traganje i spasavanje, planiranje, putovanja i lov itd; Čip: VOX Uncooled Focal Plane Arrays; Rezolucija termalnog modula: 160 x 120; Širina područja: 8-14 mikrometara; Objektiv (žična daljina): 6.2mm, digitalni zum 1x, 2x, 4x; Otvor blende F1.1; Domet detekcije: 219m sa funkcijom Hot track; Ekran: 0.2-inča, tip LCOS, rezolucije 720x540; Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija; Tehnologija termičke obrade slike: Adaptivni AGC, DDE, 3D DNR; Sistem: Ugrađen memorijski modul (8GB), snimanje video zapisa, Slikanje fotografija, WiFi, Standby Mode; SMART Funkcije: FFC režim (auto, manuelni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja), Wi-Fi hot spot; Napajanje: Litijumska baterija, vreme rada 7.5h uz isključen Wi-Fi Hot Spot, (kad je isključen 10h), prikaz kapaciteta baterije, Interfejs Type-C 5 VDC/2 A, 1.5 W; Radna temperatura: -20C - +55C; IP67; Dimenzije: 158.3 mm x 61 mm x 57 mm; Težina: 250 g.	1.080,00	900,00
DS-2TS03-25UF/W	R1441	Ručni opservacioni termalni monokular; Podržava funkcije posmatranja, praćenja toplinskih tačaka, merenje udaljenosti, Wi-Fi, Hot Spot...Visoka osetljivost ugrađenih termalnih detektora omogućava jasnu sliku čak i u potpunom mraku; Monokular se uglavnom koristi u situacijama kao što su patroliranje, sprovođenje zakona, potraga i spasavanje, suzbijanje trgovine drogom, sprečavanje krijumčarenja i kriminala, planiranje, putovanja, lov itd; Čip: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays; Rezolucija: 384x288; Širina područja: 8-14µm; Objektiv (žična daljina): 25mm, digitalni zum 2x, 4x; Otvor blende F1.0; Detekcija vozila 2255m, Prepoznavanje vozila 564m, Identifikacija vozila 282m; Detekcija ljudi 735m, Prepoznavanje ljudi 184m, Identifikacija ljudi 92m; Monitor: 0.39-inča, OLED, 1024 x768, Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija; Podešavanje audio/video: brightness, adaptivni AGC, DDE, NETD manje od 35 mk (@25°C), 3D DNR; Sistem: Ugrađen memorijski modul (16GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija, Laser 180m; SMART Funkcije: FFC režim (auto, manuelni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja), Wi-Fi hot spot; Napajanje: Litijumska baterija, vreme rada 5h (uz isključen Wi-Fi Hot Spot), prikaz kapaciteta baterije; Radna temperatura: -30 °C ~+55 °C, IP67; Test otpornosti pri padu: visina 2m; Dimenzije (D x Š x V): 189 mm x 74 mm x 66 mm; Težina: Oko 460 g.	2.214,00	1.845,00

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
DS-K1TA70MI-T	****	Terminal Za Prepoznavanje Lica sa funkcijom merenja telesne temperature: Ekran: na dodir, dijagonala 7-inča; Kamera: 2 MP sa dvostrukim objektivom; Kapacitet zapamćenih lica: 6.000; Prepoznavanja lica: distanca 0.3m do 1.8m, brzina < 0.2s po osobi, visina osobe između 1.4m i 1.9 m; Prepoznavanje osobe koje ne nosi masku i zvučno upozorenje; Merenje temperature: 30 °C to 45 °C; sa odstupanjem do maksimalno ±0.1°, distanca merenja 0.3 do 1.8m, zvučno upozorenje; Kapacitet kartica: 6.000, tip Mifare; Prepoznavanja kartice: distanca 0cm do 5cm, brzina < 1s; Kapacitet događaja: 100.000; Interfejsi: RJ45, RS-485, Wiegand, Lock output, Exit button, Door contact input, 2x IO input, IO output, TAMPER; Napajanje: 12 V, 2A; Radna temperatura: 0 °C to +50 °C; Radna vlažnost: 10 do 90% (bez kondenzacije); Dimenzije: 290 mm × 116.5 mm × 35 mm; Predviđena za unutrašnju upotrebu i bez vetra.		kontakt
PANORAMSKE KAMERE				
IP Fisheye DS-2CD6332FWD-IVS	R0499	Fisheye IP kamera: Čip: 1/3" progressive scan CMOS 3Mpx; Rezolucija snimanja: 1 x fisheye (2048 x 1536, 25fps) ili 4 x PTZ (800 x 600, 25fps); Multikanalni mod: 1 x fisheye (1536 x 1536, 20fps) i 1 x panoramic (1600 x 1200, 20fps) i 3 x PTZ (800 x 600, 20fps); Osećljivost: 0.1 lux@F1.2, AGC on, WDR; Interfejsi: 1x RJ45, 1 x RS-485, Slot za SD karticu do 64GB, Alarmni ulaz/izlaz 1/1, Audio ulaz/izlaz 1/1; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Mrežni standardi: ONVIF, PSIA, CGI, IC osvetljenje: Dome I IC dioda do 20m; Opšte: Napajanje 12V DC, PoE, Potrošnja 11W; Radna temperatura -30 °C ~+60 °C, IK10, Dimenzije 164x152.8x45.5mm, Težina 1.4Kg.	666,00	555,00
DS-2CD6342F-IS 1.27mm	R1668	4 MP Network Fisheye kamera, 1/1.8" Progressive Scan CMOS: Rezolucija snimanja: 3072 × 2048 @25fps; Osećljivost: 0.05 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.25 Lux @ (F2.6, AGC ON), 0 Lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 15 metara, IR cut filter; Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1 (3.5mm), Alarmni ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, 1x RS-485, Slot za SD karticu do 128GB, integrirani mikrofoni i zvučnik, reset dugme; Protokoli: ARP, CP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, SSL, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI; Video kompresija: H.264+/ H.264/ MJPEG; Smart funkcije: 4 unapred definisane virtuelne linije, Detekcija upada, Grafički prikaz gustine posete u konfigurisanom području; Prikazi: Fisheye View, 180 Panorama View, 4PTZ, Fisheye + 3PTZ, Fisheye + Panorama + 3PTZ, 360 Panorama View, 360 Panorama + PTZ, 360 Panorama + 3PTZ, 360 Panorama + 4PTZ, 360 Panorama + 8PTZ, 2PTZ, Fisheye + 8PTZ, Panorama View, Panorama + 3PTZ, Panorama + 8PTZ, Alarm Trigger; Detekcija pokreta, pokrivavanje/prskanje, diskonekcija za mreže, IP konflikt adresa, nedovoljno logovanje, Hdd full, Hdd greška; Ostale karakteristike: Digital WDR, 3D DNR, BLC; Napajanje i potrošnja: DC 12 V ± 10%, 12W, PoE; Radna temperatura i nivo zaštite: -10 °C do 50 °C, Dimenzije i težina: 164 × 152.8 × 43.8 mm, Težina 1.4kg; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-DM25, DS-1281ZJ-DM25, DS-1273ZJ-DM25, DS-1283ZJ, DS-1271ZJ-DM25.	792,00	660,00
DS-2CD2935FWD-I 1.16 mm	R1670	3 MP Mrežna Fisheye Kamera: Čip: 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 2048 × 1536@25fps; Osećljivost: Color: 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.017Lux @ (F2.2, AGC ON), 0 Lux with IR on; Vidno polje: horizontalno 180°, vertikalno 180°; Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, IC osvetljenje: Dome I IC dioda do 8m; Video kompresija: H.265, H.265+, H.264+, H.264; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; 14 režima prikaza: Fisheye View, 180 Panorama View, 4PTZ, Fisheye + 3PTZ, 360 Panorama View, 360 Panorama + PTZ, 360 Panorama + 3PTZ, 360 Panorama + 4PTZ, 360 Panorama + 8PTZ, 2PTZ, Fisheye + 8PTZ, Panorama View, Panorama + 3PTZ, Panorama + 8PTZ; Smart funkcije: Detekcija: linije prolaza i upada u obeležen prostor, Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivavanje/prskanje, Diskonekcija za mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška; Ostale karakteristike: WDR 120 db, 3D DNR, BLC, ROI, D/N, defog; Opšte: Napajanje 12V DC, potrošnja 5W, PoE potrošnja 6.5 W; Radna temperatura: -10 °C ~+50 °C; Dimenzije: 119.9 x 41.2mm; Težina: 600g; Kompatibilni pribor: DS-1294ZJ, DS-1281ZJ-DM27, DS-1297ZJ, DS-1299ZJ.	301,20	251,00
IP Fisheye DS-2CD2955FWD-I	R1444	Fisheye IP kamera: Čip: 1/2.5" progressive scan CMOS 5Mpx; Rezolucija snimanja: 2560×1920@25fps; Osećljivost: 0.01 lux@F1.2, AGC on, WDR 120dB, Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6; Mrežni standardi: ONVIF, PSIA, CGI, IC osvetljenje: Dome I IC dioda do 8m, Opšte: Napajanje 12V DC, PoE, Potrošnja 5W, Radna temperatura -10 °C ~+40 °C, Dimenzije 119.9 x 41.2mm, Težina 600g.	361,20	301,00
BOX KAMERE				
IP BOX DS-2CD43C6FWD-AP	R1599	Panama Box kamera: Čip: 1/3" progressive scan CMOS 3Mpx; Rezolucija snimanja: 2048×1536@20fps; Osećljivost: 0.01 lux@F1.2, AGC on; Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, 1x RS-485, 1x RS-232, Alarmni ulaz/izlaz 1/1, Slot za SD karticu do 64GB; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour (SIP optional); Mrežni standardi: ONVIF, PSIA, CGI; Smart funkcije: Smart Codec, DWDR, 3D DNR, Smart Focus; ABF, Smart VQD, Smart Facial Detection, Smart Audio Detection, Intrusion Detection; Opšte: Napajanje 24V AC, 12VDC PoE, Potrošnja 6W; Radna temperatura -30 °C ~+60 °C; Dimenzije 69.8×58×148mm, Težina 830g; Napomena: Kamera se isporučuje bez optike; Ultra low light.	450,00	375,00
HARD DISKOVI				
HIKVISION HARD DISC WD10SPCX 1TB	****	Hard disc: WD Book Sata 1TB Blue Slim 6Gb/s, 2.5", 16MB, 5400RPM, Slim 7 mm.		kontakt
HIKVISION HARD DISC WD10PURX-78 PURPLE 1 TB	R0233	Hard disc: Western Digital, 1TB Purple, IntelliPower, SATA III, 64MB.	78,00	65,00
HIKVISION HARD DISC WD20PURX-78 PURPLE 2TB	R0173	Hard disc: Western Digital, 2TB Purple, IntelliPower, SATA III, 64MB.	104,40	87,00
HIKVISION HARD DISC WD30PURX-78 PURPLE 3TB	R0351	Hard disc: Western Digital, 3TB Purple, IntelliPower, SATA III, 64MB.	158,40	132,00
HIKVISION HARD DISC WD40PURX-78 PURPLE 4TB	R0654	Hard disc: Western Digital, 4TB Purple, IntelliPower, SATA III, 64MB.	216,00	180,00
HIKVISION HARD DISC WD60PURX-78 PURPLE 6TB	R0848	Hard disc: Western Digital, 6TB Purple, IntelliPower, SATA III, 64MB.	298,08	248,40
HIKVISION HARD DISC WD81PURX-78 PURPLE 8TB	***	Hard disc: Western Digital, 8TB Purple, IntelliPower, SATA III, 5400RPM, 256MB.	414,72	345,60
DS-UTF64G-H1 SD KARTICA 64GB	****	SD kartica: Brzina čitanja do 25MB/s; Brzina upisa do 20MB/s; Dimenzije: 14.99 mm × 10.92 mm × 1.02 mm.	22,80	19,00

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
PoE SWITCHEVI				
DS-3E0105P-E/M	 R1321	Switch: 4 x 100M PoE ports and 1 x 100M Ethernet port; Podržiava: IEEE802.3at/af, IEEE 802.3, IEEE 802.3u and IEEE 802.3x; Distanca prenosa do 250m sa uključenim extend on prekidačem uz brzinu od 10Mb/s; Crveni portovi su većeg prioriteta; 6kV zaštita od prenapona; Maksimalna snaga porta: 30W PoE budžet: 35W; Dimenzije: 105 x 27,6 x 83,1 mm.	33,60	28,00
DS-3E0106HP-E	 R1672	Switch: Portovi: 1 x 10/100 Mbps Hi-PoE port, 3 x 10/100 Mbps PoE ports, 2 x 10/100 Mbps RJ45 ports; Inteligentno PoE rukovanje, Distanca do 300m transmisije, 6kV zaštita, Dizajniran za video transmisiju; Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; MAC address table: 2 K; Switching capacity: 1,2 Gbps; Packet forwarding rate: 0,893 Mpps; Interna keš memorija: 768 Kbits; PoE standardi: port 1 - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt port 2-4 - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at; PoE power budget: 60 W; Dimenzije: 145 mm x 25,6 mm x 68,45 mm; Težina: 0,24 kg.	43,20	36,00
DS-3E0505HP-E	 R1903	Switch: Portovi: 3 x gigabit PoE ports, 1 x gigabit Hi-PoE port, 1 x gigabit RJ45 port; Distanca do 300m transmisije (port 3 i 4), 6kV zaštita, automatsko restartovanje kamere ukoliko ne radi; Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, and IEEE 802.3ab; MAC address table: 2 K; Switching capacity: 10 Gbps; Packet forwarding rate: 7,44 Mpps; Interna keš memorija: 1 Mbits; PoE standardi: port 1 - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt port 2-4 - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at; PoE power budget: 60 W; Dimenzije: 121 mm x 88,1 mm x 27,6 mm; Težina: 0,27 kg.	54,00	45,00
DS-3E0109P-E/M	 R1326	Switch: 8 x 100M PoE ports and 1 x 100M Ethernet port; Podržiava: IEEE802.3at/af, IEEE 802.3, IEEE 802.3u and IEEE 802.3x; Distanca prenosa do 250m sa uključenim extend on prekidačem uz brzinu od 10Mb/s; Crveni portovi su većeg prioriteta; 6kV zaštita od prenapona; Maksimalna snaga porta: 30W; PoE budžet: 60W; Dimenzije: 170 x 27,6 x 93,1 mm	73,20	61,00
DS-3E0310HP-E	 R1674	Switch: Portovi: 1x10/100 Mbps Hi-PoE port, 7x10/100 Mbps PoE ports, 10/100/1000 Mbps RJ45 ports; Inteligentno PoE rukovanje, Distanca do 300m transmisije, 6kV zaštita; Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z; PoE standardi: Port 1: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt; Ports 2 to 8: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at; MAC address table: 16 K; Switching capacity: 5,6 Gbps; Packet forwarding rate: 4,166 Mpps; Interna keš memorija: 4 Mbits; PoE power budget: 110 W; Dimenzije: 217,6 mm x 27,8 mm x 103,35 mm; Težina: 0,55 kg.	132,00	110,00
DS-3E0510HP-E	 R1904	Switch: Portovi: 6 x gigabit PoE ports, 2 x gigabit Hi-PoE ports, 1 x gigabit RJ45 port, Inteligentno PoE rukovanje, Distanca do 300m transmisije (port 7 i 8), 6kV zaštita; Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z; MAC address table: 4 K; Switching capacity: 20 Gbps; Packet forwarding rate: 14,88 Mpps; Interna keš memorija: 1,5 Mbits; PoE standardi: port 1-2 - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt port 3-8 - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at; PoE power budget: 110 W, Max. 90 W za port 1 i 2; Dimenzije: 217,6 mm x 108,55 mm x 27,8 mm; Težina: 0,59 kg.	156,00	130,00
DS-3E0318P-E	 R0959	Switch: 16 x 10/100 Mbps Auto MDX PoE; 2 x 1000 Mbps Combo port; 4kV zaštita od prenapona; PoE budžet 230W; Podržiava 802.3 Af/At standarde do 30W snage po portu; Dimenzije: 440 x 285 x 43mm	312,00	260,00
DS-3E0518P-E	 R1676	Switch: 16 x Gigabit PoE ports, 1 x Gigabit RJ45 port, 1 x Gigabit SFP fiber optical port; Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at; Tabela MAC adresa: 8 K; Switching capacity: 36 Gbps, Packet forwarding rate: 26,784 Mpps; Interna keš memorija: 4,1 Mbits; 6kV zaštita od prenapona; PoE budžet: 230W; Dimenzije: 440 mm x 44 mm x 220,8 mm.	336,00	280,00
DS-3E0326P-E	 R1678	Switch: Portovi: 24 x 10/100 Mbps RJ45, 1 x Gigabit RJ45 port, Gigabit SFP fiber optical port; 4kV zaštita od prenapona; Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z; PoE standardi: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at; MAC address table: 4 K; Switching capacity: 8,8 Gbps; Packet forwarding rate: 6,55Mpps; PoE power budget: 370W, Max. 30 W za jedan port; Težina: 2,67 kg.	348,00	290,00
DS-3E0520HP-E	 R1887	Switch: Portovi: 12 x Gigabit PoE ports, 4 x Gigabit Hi-PoE PoE ports, 2 x Gigabit RJ45 port, 2 x Gigabit fiber optical ports; Inteligentno PoE rukovanje, 6kV zaštita od prenapona; Prenos velikog dometa do 300m za određene portove; PoE Euvar za automatsko otkrivanje i ponovno pokretanje kamera koje ne reaguju; Hi-PoE standardi: IEEE 802.3af/af/bt; PoE standardi: IEEE 802.3af/af; Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z; MAC address table: 8 K; Switching capacity: 40 Gbps; Packet forwarding rate: 29,74 Mpps; Interna keš memorija: 4,1 Mbits; PoE power budget: 225 W; Portovi 1-4: 90W max port snaga, portovi 5-16: 30W; Dimenzije: 440 mm x 44 mm x 220,8 mm; Težina: 2,79 kg.	378,00	315,00
DS-3E0528HP-E	 R1888	Switch: Portovi: 20 x Gigabit PoE ports, 4 x Gigabit Hi-PoE PoE ports, 2 x Gigabit RJ45 port, 2 x Gigabit fiber optical ports; Inteligentno PoE rukovanje, 6kV zaštita od prenapona; Prenos velikog dometa do 300m za određene portove; PoE Euvar za automatsko otkrivanje i ponovno pokretanje kamera koje ne reaguju; Hi-PoE standardi: IEEE 802.3af/af/bt; PoE standardi: IEEE 802.3af/af; Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z; MAC address table: 8 K; Switching capacity: 56 Gbps; Packet forwarding rate: 41,664 Mpps; Interna keš memorija: 4,1 Mbits; PoE power budget: 370 W; Portovi 1-4: 90W max port snaga, portovi 5-24: 30W; Dimenzije: 440 mm x 44 mm x 220,8 mm; Težina: 2,98 kg.	480,00	400,00
MONITORI				
LC-ME2201	 R1884	Monitor: Dijagonala ekrana: 22"; Rezolucija: 1920x1080; Ugao vidljivosti: Horizontalni 178°, vertikalni 178°; Pozadinsko osvetljenje: TFT-LED; Osvetljenje: 250 cd/m²; Kontrast: 1000:1; Odziv: 5ms; Baza: 16,7m; Ulazi: HDMI 2.0, VGA VESA standard; Integrirani zvučnici: 2x5W (Stereo); Radna temperatura: -30°C do 85°C; Napajanje i potrošnja: DC12V, 50/60Hz, do 25W; Težina: 3,5kg; Lista pakovanja: napajanje, šrafovi (VESA), upustvo; Visoko pouzdane komponente za rad 24/7; MIBF: 50.000h.	138,00	115,00
OBJEKTIVI				
OBJEKTIV M13VG308	 R0440	Megapikslni varfokalni objektiv , automatska blenda, 3,0–8,0 mm, ugao 92,5°–35,4°, F1,0–360, 1/3".	132,48	110,40
OBJEKTIV M13VG2713IR	 R1386	Objektiv: Fokalna dužina: 2,7-13mm; Raspon blende: F1,4 - 360; Montiranje sočiva: CS Format; 1/2,7; Horizontalni i vertikalni ugao gledanja: 1/2,7 Wide 125,1°x 66,1°, Tele 26,7°x 15,2°1/3 Wide 101,1° x 73,9°, Tele 22,3°x 16,8°; Minimalna radna udaljenost: 0,3m; Back focus (in air) 8,42mm; Težina: 90gr.	132,48	110,40
OBJEKTIV HV1140P-8MPIR	 R1699	Objektiv: Megapikslni P-Iris varifokalni IR objektiv; Fokalna dužina: 11-40mm; Raspon blende: F1,5-C; Montiranje sočiva: CS; Format: Ø9mm (1/1,8"); Horizontalni ugao gledanja: 1/1,8": 36,7°~11,5° / 1/2": 35,8°~11,2°; Minimalna radna udaljenost: 0,1m; Iris Control: P-Iris; Težina: 271,2g; Dimenzije: Ø48x93,3mm.	408,00	340,00
PRATEĆA OPREMA				
IP ZVUČNIK DS-PA0103-A	 R1763	IP zvučnik idealan za strimovanje audio podataka preko mreže ili sa karlice; Integriran mikrofoni; Mrežni interfejs: 10/100base-TX self-adaptive network; RJ45 interfejs: Protokoli: TCP, UDP, RTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, IGMP, HTTP; Skladištenje podataka: Micro SD karlica do 32 GB; Mikrofon ulaz: 0,2 Vrms; Zvučnik izlaz: 8 Vrms; Napajanje i potrošnja: PoE (IEEE 802.3af) maksimum 13W, 12 VDC, 1 A; 3,3 VDC, 1 A; Zaštita: IP66 sertifikat; Ima zvučen kabl sa RJ45 modulom; Materijal kućišta: legura aluminijuma i nerđajući čelik; Dimenzija sa nosačem: 242 x 182 x 338,5 mm; Radna temperatura: 0°C to 55°C; Težina: 1,5 kg	618,00	515,00

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
DS-PA0103-B		R1764 IP zvučnik; Verzija sa izvučenim kablom sa RJ45 modulom.	618,00	515,00
ŠTAMPAČ P-TOUCH E110		R1700 Štampač p-touch; Širina trake: 6, 9 i 12mm; ABC Tastatura; LCD displej sa 16 karaktera u jednoj liniji; Ispis u najviše 2 linije; Najveća visina slova za štampanje: 9mm; Brzina štampe: 20mm/s; Rezolucija štampe: 180 dpi; Serijsko numerisanje 1-9; Podešavanje dužine etikete 30-300mm; 9 različitih vrsta fontova, veličine 15; Horizontalni ili vertikalni ispis; Manuئل sekač; Napajanje: 6 AAA baterija; Dolazi u kompletu sa jednom TZe trakom kao uzorkom i uputstvom za upotrebu.	72,00	60,00
Traka TZ2-211 Bela (6mm)		**** Traka; Crna slova na beloj traci; Širina: 6mm.	7,20	6,00
Traka TZ2-611 Žuta (6mm)		**** Traka; Crna slova na žutoj traci; Širina: 6mm.	7,20	6,00
Traka TZ2-221 Bela (9mm)		**** Traka; Crna slova na beloj traci; Širina: 9mm.	8,40	7,00
Traka TZ2-621 Žuta (9mm)		**** Traka; Crna slova na žutoj traci; Širina: 9mm.	8,40	7,00
Traka TZ2-231 Bela (12mm)		**** Traka; Crna slova na beloj traci; Širina: 12mm.	9,60	8,00
Traka TZ2-631 Žuta (12mm)		**** Traka; Crna slova na žutoj traci; Širina: 12mm.	9,60	8,00
Mikrofon za kamere DS-2FP2020		R1988 Mikrofon za kamere; Visoko osetljivi omnidirekcionni mikrofon; Osetljivost -34 dB; Prenos zvuka do 3.000 metara; SNR: 60dB; Nivo signala 2Vpp, 12Vdc; Dimenzije 78 x 28mm; Napajanje 12 VDC (9 V to 15 V).	36,00	30,00
MIKROFON SA KABLOM LY-501C		R0299 Mikrofon; Audio modul sa izvedenim konektorima; Napajanje 12 V DC.	3,97	3,31
MIKROFON PLASTICNI LY-502B		R0170 Mikrofon; Audio modul plastični sa trimrom; Napajanje 12 V DC.	6,00	5,00
MIKROFON METALNI LY-506		R0171 Mikrofon; Audio modul metalni sa trimrom; Napajanje 12 V DC.	10,00	8,33
PASIVNI UTP PREDAJNIK UTP-202-HD (par)		R0644 Univerzalni video balun; Podržava analognu tehnologiju (400m); HDTVI (720p/1080p:200m); AHD (960H/720p:300m); HDCVI (720p:400m); Propusni opseg 0-50MHz; Impedansa : muški BNC 75ohms, UTP kabl 100ohms; Preporučena kategorija kabla cat 5e/6, UTP kablovi u standardu 24-16 AWG (0.5-1.31mm); Impedansa 100±20Ω; Temperaturni uslovi 0-55C°; Relativna vlažnost 0-95%.	6,90	5,75
PASIVNI UTP PREDAJNIK DS-1H18 (par)		R0557 Pasivni video balun za HD-TVI kamere; Podržava analognu tehnologiju do (400m); HD-TVI, HDCVI, AHD do (200m) prenosne daljine; Preporučena kategorija kabla Cat5/6.	7,20	6,00
DS-1H05-T/E TRANSMITER		R1449 Konverter analognog signala u digitalni signal; Maksimalna distanca transmisije je 500 metara; Podržava PoE(802.3af) funkciju; Ulaz: 1 RJ45,1 BNC, Izlaz: 1 BNC; Napajanje i potrošnja: 12V DC, ≤20W; Temperaturni uslovi -10-55C°.	126,00	105,00
DS-1H05-R EKSTENDER		R1450 Konverter analognog signala u digitalni signal; Maksimalna distanca transmisije je 500 metara; Podržava PoE(802.3af) funkciju; Ulaz: BNC,1 BNC, Izlaz: RJ45interface & BNC; Napajanje i potrošnja: 12V DC, Max 5W; Temperaturni uslovi -10-55C°.	126,00	105,00
KUĆIŠTA I NOSAČI				
KUĆIŠTE ZA SPOLJNU MONTAŽU BK-1GH		R0052 Kućište za spoljnu montažu sa grejačem i ventilatorom, nadstrešnica, termozatšićeno, Dimenzije: 260x100x75mm, 230Vac, bež boje, bočno otvaranje; Bez nosača.	31,04	25,87
NOSAČ KUĆIŠTA BNS-1		R0053 Nosač metalni sa prolazom za kabl, bež boje; Namenjen za kućište BK-1GH.	12,00	10,00
NOSAČ BMT-6012		R1768 Teleskopski nosač izrađen od aluminijumske legure, pogodan za box kamere (osim IR kamera); Nosivost 5 Kg; Dimenzije: Φ30, 740-1250 mm; Težina: 590 g.	21,60	18,00
NOSAČ ZA UNUTRAŠNJU MONTAŽU BMT-16C-1		**** Nosač box kamere plastični, bele boje.	3,96	3,30
L NOSAČ ZA DOME KAMERE BMT-351		**** Plastični L nosač za dome kamere; Prečnika 120m; Bele boje.	4,80	4,00

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
NOSAČ ZA BEAR BULLET KAMERE BA-3B	R0949	Metalni nosač za Bullet kamere, bele boje; Dimenzije: 100mm(V) x 130mm(Š) x35mm(D).	7,20	6,00
UNIVERZALNI NOSAČ KAMERE DS-1214ZJ	R1116	Aluminijumski nosač pogodan za box kamere i kućišta (univerzalno podešavanje).	55,20	46,00
HORIZONTALNI NOSAČ DS-1275ZJ-SUS	R1701	Horizontalni nosač: Nerdajući čelik sa površinskim prskanjem; Jednodelna formacija od nerdajućeg čelika osigurava pouzdanu strukturu; Podesivi prečnik od 67 mm do 127 mm; Dimenzije: 127 mm x 46 mm x 250 mm; Težina: 1480g; Nosivost: 10Kg.	30,00	25,00
VERTIKALNI NOSAČ DS-1275ZJ-S-SUS	R1237	Vertikalni nosač: Nerdajući čelik sa površinskom obradom; Nerdajući čelik osigurava pouzdanu strukturu; Podesivi prečnik od 67 mm do 127 mm [2,64 "do 5"].	30,00	25,00
ZIDNI NOSAČ DOME KAMERE DS-1258ZJ	R0521	Zidni plastični nosač za dome kamere; Podržava serije kamera: DS-2CD21XXF-I (S).	8,40	7,00
ZIDNI NOSAČ DOME KAMERE DS-1272ZJ-110-TR5	R0879	Zidni metalni nosač za dome kamere; Podržava serije kamera: DS-2CC55X2P(N)-IR, DS-2CE55X2P(N), DS-2CC5132P(N)-IRP, DS-2CE56D81-ITME, DS-2CE56C01-IRMF, DS-2CE56D01-IRMF, DS-2CE56D71-ITM, DS-2CE56D01-IT3F, DS-2CE56D01-IT3, DS-2CE71D81-PIRL, DS-2CE56D81-IT3, DS-2CE56H01-ITMF, DS-2CE56H01-IT3F, DS-2CD1143G0-I	20,40	17,00
ZIDNI NOSAČ DOME KAMERE DS-1272ZJ-120	R1248	Zidni metalni nosač: Materijal od legure aluminijuma sa površinskom obradom; Zid mora biti sposoban da nosi više od 3 puta koliko i ukupna težina kamere i nosača; Najveća nosivost nosača je 4,5 kg; Podržava serije kamera: DS-2CS8A1P-IR5, DS-2CS54A1P-IR, DS-2CD2512F-I(W), DS-2CD2532F-I(W), DS-2CD7133-E, DS-2CD7153-E, DS-2CD7164-E.	24,00	20,00
ZIDNI NOSAČ DOME KAMERE DS-1273ZJ-130	R1169	Zidni metalni nosač za dome kamere. Podržava serije kamera: DS-2CD7X3PF(NF)-E(I)(Z), DS-2CD793PFD-E(I)(Z) [DS-2CD793NFD-E(I)(Z)], DS-2CD7X4FWD-E(I)(Z) [DS-2CD7XXF-E(I)(Z)], DS-2CD783F-EPDS-2CD4112F-I(I), DS-2CD4112FWD-I(I) [DS-2CD4124F-I(I), DS-2CD4132FWD-I(I)].	26,40	22,00
ZIDNI NOSAČ DOME KAMERE DS-1273ZJ-130-TRL	R1649	Zidni metalni nosač za dome kamere; Podržava serije kamera: DS-2CE5582P(N)-VFR3, DS-2CE55A2P(N)-VFR3, DS-2CE55C2P(N)-VFR3, DS-2CC5282P-IT3, DS-2CC52A2P-IT3, DS-2CC5X2P(N)-IR1 (IR3) [DS-2CC51X2P(N)-IR1 (IR3)], DS-2CC5182DP-IR1 (IR3) [DS-2CC51X2P(N)-IR1 (IR3)], DS-2CD2312-I, DS-2CD2332-I.	26,40	22,00
ZIDNI NOSAČ DOME KAMERE DS-1273ZJ-135	R0666	Zidni metalni nosač za dome kamere; Podržava serije kamera: DS-2CC52X1P(N)-VP, DS-2CC52X1P(N)-AVPIR2, DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S).	22,80	19,00
NOSAČ KAMERE DS-1259ZJ	R0522	Plastični plafonski nosač za kamere serije DS-2CDXX2F-I.	4,80	4,00
DOZNA ZA KAMERE BA-01	R1144	Dozna za kamere; Razvodna kutija za spoljašnu montažu kamere, 131x131x51 mm; Pogodna za direktnu montažu kamere na kutiju i smeštanje konektora za povezivanje.	3,60	3,00
DOZNA ZA KAMERE BA-02	R1145	Dozna za kamere; Razvodna kutija za unutrašnju montažu kamere, 120/50mm; Pogodna za direktnu montažu kamere na kutiju i smeštanje konektora za povezivanje.	2,16	1,80
DS-1671ZJ-SD11	R1653	Ugradni nosač (bele boje) za plafon za PTZ kameru od 4 inča; Čelični materijal sa površinskim prskanjem; Magnetni dizajn olakšava instalaciju; Dimenzije: 233,3 mm x 85 mm; Težina: 640g; Nosivost: 4Kg.	21,60	18,00
NOSAČ KAMERE DS-1280ZJ-DM18	R0897	Metalni nosač za kamere serije DS-2CD21xxF-I.	14,83	12,36
NOSAČ KAMERE DS-1280ZJ-DM21	R1128	Metalni nosač za kamere: DS-2CD2722FWD-I(Z)(S), DS-2CD2742FWD-I(Z)(S).	16,80	14,00
NOSAČ KAMERE DS-1280ZJ-DM25	R1129	Metalni nosač za kamere: DS-2CD632F-I(S)(V) DS-2CD6332FWD-I(S)(V).	16,80	14,00
NOSAČ KAMERE DS-1281ZJ-DM27	R1130	Metalni nosač za kamere: DS-2CD2942F-IS, DS-2CD2942F-IWS.	16,80	14,00
NOSAČ KAMERE DS-1602ZJ	R0575	Metalni nosač za Hikvision Speed Dome kamere.	36,00	30,00

MODEL		ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
NOSAČ KAMERE DS-1473ZJ-155		R1172	Metalni nosač za Dome kamere; Odgovara za kamere: DS-2CD2723G0-IZS, DS-2CD2735FWD-IZS, DS-2CD2743G0-IZS, DS-2CD2755FWD-IZS, DS-2CD2785FWD-IZS.	30,00	25,00
NOSAČ KAMERE ZA SPOLJNU MONTAŽU DS-1260ZJ		R0655	Nosač kamere za spoljnu montažu ; Razvodna kutija za smestanje kablova i napajanja za kamere serije DS-2CE15x2P-VFR3, DS-2CD22x2-I1 DS-2CD26x2F-I H.	16,80	14,00
NOSAČ KAMERE DS-1280ZJ-XS		R0934	Nosač kamere ; Univerzalna metalna razvodna kutija za smestanje kablova i napajanja za kamere; Prečnik je 100mm; Odgovara za kamere: DS-2CE56D8T-ITME, DS-2CE16D8T-IT3E, DS-2CE56C0T-IRMF, DS-2CE56D0T-IRMF, DS-2CE56D7T-ITM, DS-2CE56F7T-ITM, DS-2CE56H0T-ITMF, DS-2CE16C0T-IT3F, DS-2CE16D0T-IRF, DS-2CE16D8T-IT, DS-2CE12D8T-PIRL, DS-2CE16D0T-IT3F, DS-2CE16D0T-IT5F, DS-2CE16D7T-IT3, DS-2CE16F7T-IT3, DS-2CE16H0T-IT3F, DS-2CE16H0T-IT5F.	14,40	12,00
NOSAČ KAMERE DS-1280ZJ-S		R0973	Nosač kamere ; Univerzalna metalna razvodna kutija za smestanje kablova i napajanja za kamere; Prečnik je 137mm; Odgovara za kamere: DS-2CE56D0T-IT3F, DS-2CE56D0T-IT3, DS-2CE56D8T-IT3, DS-2CE56H0T-IT3F, DS-2CE16D0T-VFR3F, DS-2CE16D8T-IT3, DS-2CE16H0T-IT3F.	20,40	17,00
NOSAČ KAMERE DS-1280ZJ-M		R0851	Nosač kamere ; Univerzalna metalna razvodna kutija za smestanje kablova i napajanja za kamere; Prečnik je 157mm; Odgovara za kamere: DS-2CE71D8T-PIRL, DS-2CE56D0T-VFR3F, DS-2CE56D8T-IT3, DS-2CE56H0T-IT3F.	21,60	18,00
NOSAČ KAMERE DS-1294ZJ-TRL		R1655	Zidni nosač za DS-2PT3326IZ-DE3 kameru; Material Plastika; Dimenzije: 161.1 mm × 241.5 mm × 80 mm; Težina 520g.	10,80	9,00
NOSAČ KAMERE DS-1280ZJ-DM46		R1657	Nosač kamere ; Materijal od legure aluminijuma sa površinskom obradom; Odgovara za kamere: DS-2CD2523G0-IS, DS-2CD2543G0-IS, DS-2CD2146G1-L.	16,80	14,00
NOSAČI ZA PTZ KAMERE					
Plafonski nosač DS-1663ZJ		R1264	Plafonski nosač dužine 5.7cm za PTZ kamere HIKVISION.	16,80	14,00
Nosač za PanoVu DS-1668ZJ-P		R1661	Nosač za PanoVu ; Boja: platinasto siva; Pocinkovani čelik sa površinskim prskanjem; Kuka za sigurnosno uže olakšava postavljanje kamere; Dimenzije: 115 mm × 58 mm; Težina: 620g; Nosivost: 20kg.	25,20	21,00
Plafonski nosač DS-1661ZJ		R1663	Plafonski nosač dužine 20cm za PTZ kamere HIKVISION.	42,90	35,75
Nosač za PanoVu DS-1668ZJ(20)-P		R1665	Nosač za PanoVu ; Boja: platinasto siva; Pocinkovani čelik sa površinskim prskanjem; Kuka za sigurnosno uže olakšava postavljanje kamere; Dimenzije: 115 mm × 200 mm; Težina: 1150g; Nosivost: 20kg.	27,60	23,00
Zidni nosač DS-1605ZJ		R1667	Zidni nosač za 4-inch PTZ Kamere; Podržani modeli: DS-2DE4Ax20, DS-2DE4A425IW-DE, DS-2DE4A225IW-DE; Boja: Hikvision bela; Materijal: Aluminijum; Dimenzije: Φ 171.7mm × 158mm × 228.6mm; Težina: 1120g.	36,00	30,00
Zidni nosač DS-1273ZJ-140		R1770	Zidni nosač za dome kameru DS-2CC51xxP(N)-VF; Materijal od legure aluminijuma; Zid mora biti u stanju da podrži više od 3 puta koliko i ukupna težina kamere i nosača; Maksimalna nosivost nosača je 4,5 kg.	26,40	22,00
NOSAČ KAMERE DS-1280ZJ-SD11		R1669	Plafonski nosač za 4-inch PTZ Kamere; Podržani modeli: DS-2DE4Ax20, DS-2DE4A425IW-DE, DS-2DE4A225IW-DE; Boja: Hikvision bela; Materijal: Aluminijum; Dimenzije: Φ 157.7mm × 39.7mm × 228.6mm; Težina: 450g.	15,60	13,00
Poklopac za kameru SPEED DOME6		R1671	Poklopac za kameru ; Metalni poklopac za PTZ kameru.	12,00	10,00
Zidni nosač DS-1602ZJ		R0575	Zidni nosač za PTZ kamere HIKVISION.	24,00	20,00
Zidni nosač sa adapterom DS-1602ZJ CORNER		R0699	Zidni ugaoni nosač sa adapterom za PTZ kamere HIKVISION.	48,30	40,25
Zidni nosač DS-1602ZJ-BOX		R1675	Zidni nosač za HikVision PTZ kamere sa kutijom.	103,20	86,00
DŽOJSTIK ZA PTZ KAMERE DS-1005KI		R0947	Džojstik za PTZ kamere ; Tastatura za kontrolu PTZ kamera; Podržani sistemi: Windows XP/7/8/8.1/10; Interfejsi: USB 2.0, DirectX; Kontrola: Džojstik (upravljivost 3 ose, rotacija, zoom); Tasteri: 15 programibilnih tastera; Napajanje: 5V DC kroz USB; Potrošnja: < 5W; Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C; Dimenzije: 167x177,5x116mm.	264,00	220,00

MODEL		ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
IP TASTATURA DS-1100KI		R0274	IP tastatura: 7" TFT ergonomski dizajniran ekran osetljiv na dodir sa rezolucijom 800x480speed dome, video dekodir & DVR kontrola 1-ch HD video stream dekodiranje 1080p; Podrška za 15 korisnika, sa mogućnošću upravljanja sa 256 uređaja po svakom korisniku; Kompatibilan sa DVR/DVS, matrix, network camera/dome, PC/DVR itd; Audio ulaz (1-ch, 3.5m) / Audio izlaz (1-ch, 3.5m); 1 RJ45, 1 RS-232, 1 RS-485, 1 USB2.0 (za skladištenje podataka i nadogradnju uređaja), 12V DC.	1.066,80	889,00
KONEKTORI I ALATI					
F KONEKTOR KOMPRESIONI RG59 XL		R0330	Profesionalni PPC F konektor za RG59 kabl; Pakovanje 50 kom.	0,44	0,37
F KONEKTOR KOMPRESIONI RG6 XL		R0442	Profesionalni PPC F konektor za RG6 kabl; Pakovanje 50 kom.	0,42	0,35
F KONEKTOR KOMPRESIONI RG11 XL		R0443	Profesionalni PPC F konektor za RG11 kabl.	2,96	2,47
RF METALNI G MUŠKI		****	Konektor; RF metalni G muški (UGAONI) konektor; Pakovanje 100 kom.	0,35	0,29
RCA MUŠKI-F ŽENSKI		****	Konektor; RCA muški - F ženski konektor; Pakovanje 100 kom.	0,53	0,44
F NASTAVAK		***	F nastavak; Ženski - Ženski; Pakovanje 100 kom.	0,22	0,18
BNC NASTAVAK		***	BNC konektor; Nastavak ženski-ženski; Pakovanje 100 kom.	0,38	0,32
BNC NA KRIMP RG59		R0048	BNC konektor za RG59 kabl na krimp; Pakovanje 100 kom.	0,55	0,46
BNC MUŠKI- F ŽENSKI		R0400	BNC konektor muški F ženski; Pakovanje 100 kom.	0,55	0,46
BNC NA LEMLJENJE SA ŠRAFOM		R0559	BNC konektor muški sa šraфом; Pakovanje 100 kom.	0,30	0,25
BNC NA LEMLJENJE		R0363	BNC konektor muški na lemljenje; Pakovanje 100 kom.	0,29	0,24
ALAT ZA KRIMP RG59, RG6, RG11		R0685	Alat za krimpovanje RG59, RG6, RG11 konektora.	48,00	40,00
STRIPER ZA KABLOVE RG59, RG6		R0684	Alat za stripovanje RG59, RG6 kablova.	20,40	17,00
ALAT KOMPRESIONI, ZA RG59, RG6		R0133	Alat kompresioni; Profesionalni PPC alat za kompresovanje kompresionih F konektora RG59, RG6 XL oznake.	37,92	31,60
ALAT KOMPRESIONI, ZA RG59, RG6, RG11		R0445	Alat kompresioni; Profesionalni PPC alat za kompresovanje kompresionih F konektora RG59, RG6, RG11 XL oznake	51,74	43,12
KLEŠTA ZA KRIMPOVANJE KOMPLET		****	Klešta za krimpovanje: Komplet sadrži: LAN Tester RJ11, 12 i 45-LSA Punch Down Tool sa sečicom za kabl; Alat za krimpovanje RJ11, 12 i 45; Alat za sečenje i skidanje izolacije; Torbica; Ne sadrži bateriju za Network Tester (9V block cell).	26,40	22,00
KABLOVI Mrežni					
UTP 24AWG CU LSZH CAT5E		R1300	Kabl; Provodnički materijal: čvrsti goli bakar; Izolacioni materijal: HDPE; Omat: LSZH; Boja: Siva; Dužina: 305 m; Na metalici.	0,50	0,42

MODEL		ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
UTP 24AWG CU/CCA CAT5E		****	Kabl: Provodnički materijal: aluminijum obložen bakrom; Izolacioni materijal: HDPE; Omot: PVC; Boja: Siva; Dužina: 305 m; Na metalici.	0,23	0,19
FTP 24AWG CU/CCA CAT5E		****	Kabl: Provodnički materijal: aluminijum obložen bakrom; Izolacioni materijal: HDPE; Odvodna žica: aluminijum obložen bakrom; Omot: PVC; Boja: Siva; Dužina: 305 m; Na metalici.	0,29	0,24
FTP 24AWG CU LSZH CAT5E		****	Kabl: Provodnički materijal: čvrsti goli bakar; Izolacioni materijal: HDPE; Omot: LSZH; Boja: Siva; Dužina: 305 m; Na metalici.	0,64	0,53
UTP 23AWG CU LSZH CAT6		****	Kabl: Provodnički materijal: čvrsti goli bakar; Izolacioni materijal: HDPE; Omot: LSZH; Boja: Plava; Dužina: 305 m; Na metalici.	0,64	0,53
UTP 23AWG CU/CCA CAT6		****	Kabl: Provodnički materijal: aluminijum obložen bakrom; Izolacioni materijal: HDPE; Omot: PVC; Boja: Plava; Dužina: 305 m; Na metalici.	0,31	0,26
U/FTP 23AWG CU LSZH CAT6		****	Kabl: Provodnički materijal: čvrsti goli bakar; Omot: LSZH; Boja: Plava; Dužina: 500 m; Na metalici.	0,89	0,74
S/FTP CU LSZH CAT6A		****	Kabl: Provodnički materijal: čvrsti goli bakar; Širm: bakar; Omot: LSZH; Boja: Narandžasta; Dužina: 500 m; Drveni kotur.	0,96	0,80
FTP CU/CCA sa sajlom CAT6		****	Kabl: Provodnički materijal: čvrsti goli bakar; Izolacioni materijal: HDPE; Omot: PE; Sajla: čelična žica; Boja: Crna; Dužina: 305 m; Drveni kotur.	0,90	0,75
S/FTP CU LSZH CAT7		****	Kabl: Provodnički materijal: čvrsti goli bakar; Širm: bakar; Omot: LSZH; Boja: Narandžasta; Dužina: 500 m; Drveni kotur.	0,96	0,80
MREŽNI KABL UTP Cat5 CCA 305m		R0221	Mrežni kabl UTP Cat5 CCA; Pakovanje 305m; Siva boja; Metalica.	0,19	0,16
MREŽNI KABL UTP Cat6 Cu 305m		R0450	Mrežni kabl UTP Cat6 Cu; Pakovanje 305m; Plava boja; Metalica.	0,68	0,57
MREŽNI KABL UTP Cat5E OUTDOOR CCAG 305m		R0982	Mrežni kabl UTP Cat5 CCAG za spolnu montažu (outdoor), pakovanje 305m, metalica, crni.	0,36	0,30
MREŽNI KABL UTP Cat6E OUTDOOR CCAG 305m		R0935	Mrežni kabl UTP Cat6 CCAG za spolnu montažu (outdoor), pakovanje 305m, metalica, crni.	0,43	0,36
MREŽNI KABL UTP Cat5E CCAG + SAJLA 305m		R0402	Mrežni kabl UTP Cat5 CCAG + SAJLA; pakovanje 305m, metalica, crni.	0,48	0,40
MREŽNI KABL UTP Cat6E CCAG + SAJLA 305m		R1104	Mrežni kabl UTP Cat6 CCAG + SAJLA; pakovanje 305m, metalica, crni.	0,70	0,58
KABLOVI koaksijalni					
KOAKSIJALNI KABL RG59 100m		R0931	Koaksijalni kabl: Pakovanje 100m; Crna boja.	0,35	0,29
KOAKSIJALNI KABL LSZH RG59 305m		****	Koaksijalni kabl: Pakovanje 305m; Crna boja; Metalica; Halogen free.	0,38	0,32
KOAKSIJALNI KABL RG59 305m		R0446	Koaksijalni kabl: Pakovanje 305m; Crna boja; Metalica.	0,41	0,34

MODEL		ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
KOAKSIJALNI KABL RG59+2X0,50 E1 100m		R0178	Koaksijalni kabl RG59 + napojni 2x0,50; Pakovanje 100m; Crna boja.	0,50	0,42
KOAKSIJALNI KABL RG59+2X0,75 100m		****	Koaksijalni kabl RG59 + napojni 2x0,75; Pakovanje 100m; Crna boja.	0,64	0,53
KOAKSIJALNI KABL RG59+2X0,50 E1 305m		R0207	Koaksijalni kabl RG59 + napojni 2x0,50; Pakovanje 305m; Crna boja; Motalica.	0,56	0,47
KOAKSIJALNI KABL RG59+2X0,75 305m		R0304	Koaksijalni kabl RG59 + napojni 2x0,75; Pakovanje 305m; Crna boja; Motalica.	0,67	0,56
KOAKSIJALNI KABL RG59+2X0,75 305m LSZH		****	Koaksijalni kabl RG59 + napojni 2x0,75; Pakovanje 305m; Crna boja; Motalica; Halogen free.	0,90	0,75
KOAKSIJALNI KABL RG59+UTP Cat5 305m		****	Koaksijalni kabl RG59 + UTP Cat5; Pakovanje 305m; Crna boja; Motalica.	0,97	0,81
KOAKSIJALNI KABL RG6 305m		R0225	Koaksijalni kabl RG6 TRI-SHIELD; Pakovanje 305m; Bela boja; Motalica.	0,25	0,21
KABLOVI alarmni / zvučnički					
ALARMNI KABL 6x0,25 100m		R0021	Alarmni kabl; Pakovanje 100m; Bela boja.	0,29	0,24
ZVUČNIČKI KABL 2x0,75mm		R1785	Zvučnički kabl; CU, pakovanje 100m, bunt, crveno-crni.	0,19	0,16
NAPAJANJA I DC KONEKTORI					
NAPAJANJE XED- 1212S		R0003	Napajanje; Ulaz: 90V-264V; Izlaz: 12V, 1A; Snaga: 12W; Dimenzije: 74 (D) x 46 (Š) x 30 (V) mm; Dužina izlaznog kabl: 110cm, 10,5x5,5x2mm konektor.	6,00	5,00
NAPAJANJE XED- 2012S		R0018	Napajanje; Ulaz: 90V-264V; Izlaz: 12V, 2A; Snaga: 24W; Dimenzije: 98 (D) x 52 (Š) x 35 (V) mm; Dužina izlaznog kabl: 110cm, 10,5x5,5x2mm konektor.	7,20	6,00
NAPAJANJE XED- 3013S		R0019	Napajanje; Ulaz: 90V-264V; Izlaz: 12V, 3A; Snaga: 36W; Dimenzije: 98 (D) x 52 (Š) x 35 (V) mm; Dužina izlaznog kabl: 110cm, 10,5x5,5x2mm konektor.	11,16	9,30
NAPAJANJE XED- 5013S		R0049	Napajanje; Ulaz: 100V-240V; Izlaz: 12V, 5A; Snaga: 60W; Dimenzije: 126 (D) x 57 (Š) x 32 (V) mm; Dužina izlaznog kabl: 110cm, 10,5x5,5x2mm konektor.	14,48	12,07
NAPAJANJE XED- 6013B		R0586	Napajanje; Ulaz: 100V-240V; Izlaz: 12V, 6A; Snaga: 72W; Dimenzije: 126 (D) x 57 (Š) x 32 (V) mm; Dužina izlaznog kabl: 110cm, 10,5x5,5x2mm konektor.	17,22	14,35
XED-RZ120200GJ		R1702	Napajanje; Ulaz: 90-264V AC 47~63Hz; Izlaz: 12V, 2A; Snaga: 24W; Dimenzije: 148 (D) x 55 (Š) x 36,5 (V) mm; Težina: 153gr.	9,60	8,00
XED-10A12VX-9L		R1087	Napajanje; Snaga: 120W; Ulaz: 100~240V 50~60Hz; Izlaz: 12V 10A 9 kanala; Dimenzije: 237*213*70mm; Neto težina: 1800g; Napomena: Sadrži AC kabl.	67,20	56,00
XED-15A12VX-18L		R1088	Napajanje; Snaga: 180W; Ulaz: 100~240V 50~60Hz; Izlaz: 12V 15A 18 kanala; Dimenzije: 240*218*70mm; Neto težina: 2300g; Napomena: Sadrži AC kabl.	86,40	72,00
DC KABL-MUŠKI		R0004	DC ulikač-muški.	0,48	0,40

MODEL		ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
DC KABL-ŽENSKI		R0004	DC utikač-ženski.	0,48	0,40
DC KONEKTOR MUŠKI		R0513	DC konektor muški.	0,83	0,69
DC KONEKTOR ŽENSKI		R0753	DC konektor ženski.	0,83	0,69
DC RAZDELNIK 1-4		R0162	DC razdelnik; 1 DC utičnica - 4 DC utikača.	1,99	1,66
DC RAZDELNIK 1-8		R0155	DC razdelnik; 1 DC utičnica - 8 DC utikača.	3,97	3,31
TRAFO ZA NAPAJANJE KAMERA		R0014	Trafo sa napajanje kamera; Ulaz: 230 V AC; Izlaz: 24 V AC; Snaga: 70 VA; Dimenzije: 100 š, 65 v, 70 d.	28,98	24,15
TRAFO ZA NAPAJANJE KAMERA		R1703	Trafo sa napajanje kamera; Ulaz: 230 V AC; Izlaz: 24 V AC; Snaga: 120W/5A; Dimenzije: 98 š, 80 v, 78 d.	39,60	33,00
NDR-120-24 MEAN WELL NAPAJANJE		R1704	Napajanje; Broj naponskih izlaza 1; Izlazni napon 24V/AC; Izlazna struja 5A; Ulazni nominalni napon 100-240V; Snaga napajanja 120W; Napon probaja izolacije 3kV, MTBF=456300 h; Raspon temperaturnih uslova -20 °C do 70 °C; Dimenzije: 113,5mm x 40mm x 125,2mm.	59,52	49,60
XED-2812T		R0961	Napajanje; Snaga: 30W; Ulazni Naponi: 90 - 264V AC; Izlazni Napon: 12V 2,5A; Dimenzije: 115 x 50 x 30mm.	6,96	5,80
XED-5A12VWT-XK		R1109	Napajanje; Snaga: 60W; Ulazni Naponi: 100 - 240V AC; Izlazni Napon: 12V 5A; Dimenzije: 104 x 96 x 35,5mm.	13,80	11,50
XED-10A12VWT		R1168	Napajanje; Snaga: 120W; Ulazni Naponi: AC100-120V/200-240V; Izlazni Napon: 12V 10A; Dimenzije: 159 x 97,5 x 38mm.	25,20	21,00
XED-15A12VWT		R1632	Napajanje; Snaga: 180W; Ulazni Naponi: AC100-120V/200-240V; Izlazni Napon: 12V 15A; Dimenzije: 159 x 98 x 41,5mm.	31,20	26,00
XED-20A12VWT		R1707	Napajanje; Snaga: 240W; Ulazni Naponi: AC100-120V/200-240V; Izlazni Napon: 12V 20A; Dimenzije: 215x115x50mm.	43,20	36,00
XED-30A12VWT		R1153	Napajanje; Snaga: 360W; Ulazni Naponi: AC100-120V/200-240V; Izlazni Napon: 12V 30A; Dimenzije: 215 x 115 x 50mm.	50,40	42,00