

CENOVNIK VIDEO NADZORA I OPREME

Važi od 10. Juna 2021.

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
HDTVI - DVR SNIMAČI				
DS-7104HQHI-K1	R0963	4-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD; Rezolucija snimanja: 4Mpx lte@15fps, 1080p lte/720p/4CIF@25fps, 3 MP/1080p/720p@15fps, 1080p/720p@15fps, 720p/WD1/4CIF@25fps; Rezolucija snimanja IP kamera: do 6 megapiksela (2 IP kamere ili svih 6); Video kompresija: H.265Pro+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija; Video/audio ulazi: 4ch BNC, 1ch audio; Video/audio izlazi: HDMI/VGA (FULL HD), (1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kV)) (koristi audio ulaz); Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 2 USB 2.0 interfejs; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Hard disk prostor: 1 sata HDD do 6TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 8W bez HDD; Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C; Dimenzije 200 × 200 × 45mm, Težina 1kg.	92,40	77,00
DS-7104HUHI-K1	R1361	4-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD; Rezolucija snimanja: 8MP@8fps/5MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps, 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (PI)/30fps (NI) 8 MP@8fps je dostupno samo za kanal 1; Rezolucija snimanja IP kamera: do 8 megapiksela 4ch (do 8ch); Video kompresija: H.265Pro+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija; Video/audio ulazi: 4ch BNC, 1ch audio; Video/audio izlazi: HDMI/VGA (FULL HD), (1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kV)) (koristi audio ulaz); Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 2 USB 2.0 interfejs; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Hard disk prostor: 1 sata HDD do 6TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja ≤15W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C, Dimenzije 200 × 200 × 45mm, Težina ≤ 1.16 kg (bez hard diska).	139,20	116,00
DS-7204HQHI-K1	R0939	4-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD; Rezolucija snimanja: 4Mpx lte@15fps, 1080p lte/720p/4CIF@25fps, 3 MP/1080p/720p@15fps, 1080p/720p@15fps, 720p/WD1/4CIF@25fps; Rezolucija snimanja IP kamere: do 6 megapiksela (2 IP kamere ili svih 6); Smart funkcije: Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere; Video/audio ulazi: H.265Pro+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija, 4ch BNC, 1ch audio; Video/audio izlazi: HDMI/VGA (FULL HD), CVBS (704X576), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kV); Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485, 2 x USB 2.0 interfejs; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Hard disk prostor: 1 sata HDD do 10TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 6W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C, Dimenzije 315 × 242 × 45mm, Težina 1,16kg.	106,80	89,00
DS-7204HQHI-K1/P	R0970	4-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD; Rezolucija snimanja: 4Mpx lte@15fps, 1080p lte/720p/4CIF@25fps, 3 MP/1080p/720p@15fps, 1080p/720p@15fps, 720p/WD1/4CIF@25fps; Rezolucija snimanja IP kamere: do 6 megapiksela (2 IP kamere ili svih 6); Smart funkcije: Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere; Video/audio ulazi: H.265Pro+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija, 4ch BNC, 1ch audio; Video/audio izlazi: HDMI/VGA (FULL HD), CVBS (704X576), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kV); Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485, 2 x USB 2.0 interfejs; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Hard disk prostor: 1 sata HDD do 10TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 6W bez HDD; Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C, Dimenzije 315 × 242 × 45mm, Težina 1,16kg.	146,40	122,00
DS-7204HUHI-K1	R1093	4-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD; Rezolucija snimanja: 5MP@12fps, 4MP@15fps, 3MP@18fps; Rezolucija snimanja IP kamera: do 8 megapiksela (2 IP kamere ili svih 6); Smart funkcije: Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere, Detekcija upada u obeleženi prostor i linija prolaza na svima kanalima, VCA informacije; Video/audio ulazi: H.265+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija, 4ch BNC, 1ch audio; Video/audio izlazi: HDMI/VGA (FULL HD) CVBS (704X576), 1-ch audio; Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, Alarmni ulazi / izlazi 4/1, RS-485, 2xUSB 2.0 interfejs; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Hard disk prostor: 1 sata HDD do 10TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 10W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C, Dimenzije 315×242×45mm, Težina 1,16kg.	150,00	125,00
DS-7204HTHI-K1	R1161	4-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD; Rezolucija snimanja: 8 MP@12fps/5 MP@20fps/3 MP@18fps/4MP@25fps; Rezolucija snimanja IP kamera: do 8 megapiksela (2 IP kamere ili svih 6); Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264; Smart funkcije: Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere; Detekcija upada u obeleženi prostor i linija prolaza na svim kanalima, VCA informacije; Video/audio ulazi: 4ch BNC, 4ch audio; Video/audio izlazi: HDMI (4K), VGA (FULL HD), (704X576), 1-ch audio, RCA (Linear, 1 KO); Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 1 USB 2.0 interfejs napred i 1 USB 3.0 pozadi; RS-485, Alarm in/out 4/1; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Hard disk prostor: 1 sata HDD do 10TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja ≤ 15 W bez HDD, -10 °C ~ +55 °C; Dimenzije: 315 × 242 × 45mm, Težina: (bez hdd-a): ≤ 1.5 kg.	232,80	194,00
DS-7108HQHI-K1	R0964	8-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD; Rezolucija snimanja: 4Mpx lte@15fps, 1080p lte/720p/4CIF@25fps, 3 MP/1080p/720p@15fps, 1080p/720p@15fps, 720p/WD1/4CIF@25fps; Rezolucija snimanja IP kamera: do 6 megapiksela (4 IP kamere ili svih 12); Video kompresija: H.265Pro+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija; Video/audio ulazi: 8ch BNC, 1ch audio; Video/audio izlazi: HDMI/VGA (HDMI 4K, VGA FULL HD), (1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kV)) (koristi audio ulaz); Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 2 USB 2.0 interfejs; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Hard disk prostor: 1 sata HDD do 6TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 12W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C, Dimenzije 200×200×45mm, Težina 1kg.	142,80	119,00
DS-7108HUHI-K1	R1240	8-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD; Rezolucija snimanja: 8MP@8fps/5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps, 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (PI)/30fps (NI) 8 MP@8fps je dostupno samo za kanal 1; Rezolucija snimanja IP kamera: do 8 megapiksela 8ch (do 16ch); Video kompresija: H.265Pro+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija; Video/audio ulazi: 4ch BNC, 1ch audio; Video/audio izlazi: HDMI/VGA (do 4K), (1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kV)) (koristi audio ulaz); Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 2 USB 2.0 interfejs; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Hard disk prostor: 1 sata HDD do 6TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja ≤15W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C, Dimenzije 285 × 210 × 45mm, Težina ≤ 2 kg (bez hard diska).	238,80	199,00
DS-7208HQHI-K1	R1385	8-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD; Rezolucija snimanja: 4 MP lte/3 MP@15fps; 1080p lte/720p lte/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (PI)/30fps (NI) Sub-stream: WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (PI)/30fps (NI); Rezolucija snimanja IP kamere: 4 megapiksela 4-ch (do 12-ch); Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264; Video/audio ulazi: 8ch BNC, 1ch audio; Video/audio izlazi: HDMI/VGA, 1-ch, RCA (Linear, 1 KO), CVBS output; Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 2 USB 2.0 interfejs; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Hard disk prostor: 1 sata HDD do 10TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12 VDC, Potrošnja ≤ 9 W bez HDD, Radna temperatura -10 °C to +55 °C, Dimenzije 265 × 225 × 48 mm s 1.6 kg (Bez HDD)	162,00	135,00
DS-7208HQHI-K2/P	R0971	8-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD; Rezolucija snimanja: 4Mpx lte@15fps, 1080p lte/720p/4CIF@25fps, 3 MP/1080p/720p@15fps, 1080p/720p@15fps, 720p/WD1/4CIF@25fps; Rezolucija snimanja IP kamere: do 6 megapiksela (4 IP kamere ili svih 12); Smart funkcije: Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere; Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264; Video/audio ulazi: 8ch BNC, 1ch audio; Video/audio izlazi: HDMI/VGA (FULL HD), CVBS (704X576), 1-ch audio, RCA (1 kV); Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485, 2 xUSB 2.0 interfejs; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Hard disk prostor: 2 sata HDD do 10TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 7.5W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C, Dimenzije 380×320×48mm, Težina 1,78kg.	250,80	209,00
DS-7208HUHI-K1	R1146	8-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD; Rezolucija snimanja: 8 MP@8fps/5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps; Rezolucija snimanja IP kamera: do 8 megapiksela rezolucije (8 IP kamere ili svih 16); Smart funkcije: Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere, Detekcija upada u obeleženi prostor i linija prolaza na svima kanalima, VCA informacije; Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 video kompresija; Video/audio ulazi: 8ch BNC, 4ch audio, CVBS; Video/audio izlazi: HDMI (4K), VGA (FULL HD), (704X576), 1-ch audio; Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, Alarmni ulazi / izlazi 8/4, RS-485, 1 USB 2.0 interfejs, 1 USB 3.0; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Hard disk prostor: 1 sata HDD do 10TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 10W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C, Dimenzije 315×242×45mm, Težina 2kg.	254,40	212,00

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
 IDS-7208HUHI-K2/4S 	 R1118	8-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD; Rezolucija snimanja: 8 MP@12fps/5 MP@12fps/4 MP@18fps/3MP@18fps; Rezolucija snimanja IP kamera: do 8 megapiksela rezolucije [8 IP kamera ili svih 16]; Smart funkcije: prepoznavanje ljudi i vozila (4ch); Izenadne promene scene (2ch); VCA za analogne i IP kamere; VCA informacija učitana na ekranu učitao i na playback-u; Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+ / H.264; Video/audio ulazi: 8ch BNC, 4ch audio; Video/audio izlazi: HDMI (4K), VGA (FULL HD), (704X576), 1-ch audio, RCA (Linear, 1 KQ); Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 2 USB 2.0 interfejs, RS-485, Alarm in/out 8/4; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Hard disk prostor: 2 sata HDD do 10TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja ≤ 20 W bez HDD, Radna temperatura: -10 °C ~+55 °C, Dimenzije: 380×320×48mm, Težina [bez hdd-a]: ≤ 1.78 kg.	324,00	270,00
 DS-7208HTHI-K2 DVR	 R1231	8-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD; Rezolucija snimanja: 8 MP@12fps, 5 MP@20fps, 3 MP@18fps; Rezolucija snimanja IP kamera: do 8 megapiksela rezolucije [8 IP kamera ili svih 16]; Smart funkcije: Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere, Detekcija upada u obeleženi prostor i linija prolaza na svim kanalima, VCA informacija: Video kompresija: H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264; Video/audio ulazi: 8ch BNC, 4ch audio; Video/audio izlazi: HDMI (4K), VGA (FULL HD), (704X576), 1-ch audio, RCA (Linear, 1 KQ); Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 1 USB 2.0 interfejs napred i 1 USB 3.0 pozadaj, RS-485, Alarm in/out 8/4; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Hard disk prostor: 2 sata HDD do 10TB kapaciteta po disku; Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja ≤ 20 W bez HDD, Radna temperatura: -10 °C ~+55 °C; Dimenzije: 380 × 320 × 48mm, Težina: [bez hdd-a]: ≤ 2 kg.	414,00	345,00
 DS-7116HQHI-K1	R0965	16-KANALNI TURBO HD HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD; Rezolucija snimanja: 4Mpx lite @15fps, 1080p lite/ 720p/ 4CIF@25fps, 3 MP/ 1080p/ 720p @15fps, 1080p/ 720p@15fps, 720p/WDI/4CIF@25fps; Rezolucija snimanja IP kamera: do 6 megapiksela rezolucije [8 IP kamera ili svih 24]; Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265+/H.265/ H.264+/ H.264; Video/audio ulazi: 16ch BNC, 1ch audio; Video/audio izlazi: HDMI/VGA (HDMI 4K, VGA FULL HD); Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485, 2 USB 2.0 interfejs; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Hard disk prostor: 1 sata HDD do 6TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 15W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 285×210×45mm, Težina 1kg	226,80	189,00
 IDS-7216HQHI-M2/S	 R1635	16-KANALNI TURBO ACUSENSE HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD; Rezolucija snimanja HDTVI: 4 MP, 3 MP, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@60 fps, 720p@50 fps, 720p@30fps, 720p@25 fps; Rezolucija snimanja IP kamera: do 6 megapiksela rezolucije [8 IP kamera ili svih 24]; Smart funkcije: Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere, deep learningbased analize prepoznavanja ljudskog tela i vozila kako bi se umanjio lažni alarm (detekcija na 4 kanala) ili detekcija lica na 1 kanalu; Kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265+/H.264+/H.264; Video/audio ulazi: 16ch BNC, 1ch audio, 16-ch via coaxial cable; Video/audio izlazi: HDMI/VGA FULL HD, CVBS (704X576), 1-ch, RCA (Linear, 1 KQ); Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz (igralo), RS-485, 2 USB 2.0 interfejs; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Hard disk prostor: 2 sata HDD do 10TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12V DC 3.3 A, Potrošnja 40W bez HDD, Radna temperatura: -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 380×320×48mm, Težina 2kg.	357,60	298,00
 DS-7216HQHI-K2/P	 R1136	16-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD; Rezolucija snimanja HDTVI: 4Mpx lite@15fps, 1080p lite/720p/4CIF@25fps, 3 MP/1080p/720p@15fps, 1080p/720p@15fps, 720p/WDI/4CIF@25fps; Rezolucija snimanja IP kamera: do 6 megapiksela rezolucije [8 IP kamera ili svih 24]; Smart funkcije: Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere; Kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265+/H.264+/H.264; Video/audio ulazi: 16ch BNC, 1ch audio; Video/audio izlazi: HDMI 4K/VGA FULL HD, CVBS (704X576), 1-ch audio; Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485, 1 USB 2.0 i 1 USB 3.0 interfejs; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Hard disk prostor: 2 sata HDD do 10TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 30W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 380×320×48mm, Težina 2kg.	424,80	354,00
 DS-7216HUHI-K2	 R1078	16-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD; Rezolucija snimanja: 8 MP@8fps/5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps; Rezolucija snimanja IP kamere: do 8 megapiksela rezolucije [16 IP kamera ili svih 32]; Smart funkcije: Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere, Detekcija upada u obeleženi prostor i linija prolaza na svima kanalima, VCA informacija: Video/audio ulazi: H.265 Pro+ do H.264 video kompresija, 16ch BNC, 4ch audio; Video/audio izlazi: HDMI (4K), VGA (FULL HD), (704X576), 1-ch audio; Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, Alarmni ulazi / izlazi 16/4, RS-485, 1 USB 2.0 interfejs, 1 USB 3.0; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Hard disk prostor: 2 sata HDD do 10TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 25W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 380×320×48mm, Težina 2kg.	518,40	432,00
HDTVI KAMERA				
 TURRET DS-2CE70D0T-ITMF 2,8mm	 R1771	2 MEGAPIXEL IR Turret Kamera, 2MP CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: 0.01 Lux@f1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: Smart IR dioda dometa do 20 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: DWDR, Global, BLC, HLC, AGC; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3,6W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67; Dimenzije i težina: 61,12 mm × 60 mm, 160g.	42,00	35,00
 TURRET DS-2CE56D0T-IRMF 2,8mm	 R0929	2 MEGAPIXEL IR Turret Kamera, high performance CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: 0.01 Lux@f1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: Smart IR dioda dometa do 20 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: DWDR, AGC; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4W; Radna temperatura i nivo zaštite: -10 °C do +50 °C, IP 66; Dimenzije i težina: 89,47 × 67,60, 340g; Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS.	36,00	30,00
 TURRET DS-2CE56D0T-IRMF 3,6mm	 R0923	2 MEGAPIXEL IR Turret Kamera, high performance CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: 0.01 Lux@f1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: Smart IR dioda dometa do 20 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: DWDR, AGC; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4W; Radna temperatura i nivo zaštite: -10 °C do +50 °C, IP 66; Dimenzije i težina: 89,47 × 67,60, 340g; Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS.	36,00	30,00
 DS-2CE76D3T-ITMF 2,8 mm	 R1274	2 MEGAPIXEL EXIR Turret Kamera; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: 0.005 Lux@f1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: EXIR 2.0; Smart dioda dometa do 30 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: OSD menu, 120 dB true WDR, 3D DNR, AGC, HLC, BLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4,6W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67; Dimenzije i težina: 89,47 × 68,20, 238g; Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS.	45,60	38,00
 DS-2CE56D8T-ITME 2,8mm	 R0972	2 MEGAPIXEL Ultra-Low Light POC Kamera; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: 0.003 Lux @ f1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; IR osvetljenje: Smart dioda dometa do 30 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: 130 dB true WDR, 3D DNR; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3,6W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67; Dimenzije i težina: 89,47 × 68,20 mm, 250g; Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS.	57,60	48,00
 DS-2CE57D3T-VPIIF 2,8 mm	 R1254	2 MEGAPIXEL 2 MP EXIR Dome Antivandal Kamera; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: 0.005 Lux@f1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: Smart dioda dometa do 30 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: OSD menu, 120 dB true WDR, 3D DNR, AGC, HLC, BLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4,6W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67, IK10 Dimenzije i težina: 111 × 82,4 mm, 487g; Kompatibilni pribor: DS-1259ZJ, DS-1271ZJ-110, DS-1272ZJ-110B, DS-1272ZJ-110, DS-1280ZJ-DM18, DS-1258ZJ, DS-1275ZJ-SUS.	58,80	49,00
 IR BULLET DS-2CE16D0T-IRF 2,8mm	 R0951	2 MEGAPIXEL Bullet Kamera, high performance CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: 0.01 Lux@f1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: Smart dioda dometa do 20 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: DWDR, AGC, D/N prekidač; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 66; Dimenzije i težina: 70 × 154,5 mm, 400g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS, DS-1H18.	34,80	29,00
 DS-2CE16D3T-ITF 2,8 mm	 R1267	2 MEGAPIXEL EXIR Bullet Kamera; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: 0.005 Lux@f1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: Smart dioda dometa do 30 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: 120 dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, AGC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4,6W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67; Dimenzije i težina: 158 × 61 x 58 mm, 325g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS.	44,40	37,00

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
IR BULLET DS-2CE17D0T-IT3F 3.6mm		2 MEGAPIXEL Bullet Kamera; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: 0.01 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidac: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 40 metara; Ostale karakteristike: DWDR, 2D DNR, AGC, BLC, HLC, Global; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3,9 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67; Dimenzije i težina: 78,9 × 75,4 x 216,6 mm, 320g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS	46,80	39,00
IR BULLET DS-2CE16D0T-IT5F 3,6mm		2 MEGAPIXEL EXIR Bullet Kamera; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: 0.01 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidac: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart dioda dometa do 80 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: DWDR, D/N, AGC; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 66; Dimenzije i težina: 86,7 × 81,6 x 226 mm, 430g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS, DS-1H18, X41T.	52,80	44,00
DS-2CE16D3T-IT3F 3,6 mm		2 MEGAPIXEL EXIR Bullet Kamera; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: 0.005 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidac: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart dioda dometa do 50 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: WDR 120dB, D/N, AGC, HLC, BLC, 3D DNR; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5,6 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67; Dimenzije i težina: 81,9 × 86,7 x 217,9 mm, 411g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS.	55,20	46,00
IR BULLET DS-2CE16D8T-IT3E 3,6mm		2 MEGAPIXEL Ultra-Low Light POC Kamera; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; IC osvetljenje: Smart dioda dometa do 60 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: 130 dB true WDR, 3D DNR, napajanje preko koaksijalnog kablo, 4 programabilne zone kretanja i maskiranja područja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3,6W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67; Dimenzije i težina: 86,70 × 81,60 mm, 680g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS.	68,40	57,00
TURRET DS-2CE56D0T-IT3F 2,8mm		2 MEGAPIXEL EXIR Turret Kamera; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidac: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart dioda dometa do 30 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: DWDR, AGC; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 66; Dimenzije i težina: 110 × 93,20, 350g; Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TR5, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1H18, DS-1280ZJ-S, DS-1281ZJ-S.	43,20	36,00
TURRET DS-2CE56D0T-IT3F 3,6mm		2 MEGAPIXEL EXIR Turret Kamera; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidac: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart dioda dometa do 30 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: DWDR, AGC; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 66; Dimenzije i težina: 110 × 93,20, 350g; Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TR5, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1H18, DS-1280ZJ-S, DS-1281ZJ-S.	43,20	36,00
TURRET DS-2CE56D8T-IT3F 2,8mm		2 MEGAPIXEL Ultra-Low Light EXIR Turret Kamera; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidac: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart dioda dometa do 60 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: WDR 130dB, 3D DNR, AGC, D/N, BLC, HLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3,4W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67; Dimenzije i težina: 110 × 93,20, mm, 315g; Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TR5, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S, DS-1281ZJ-S	64,80	54,00
TURRET DS-2CE56D0T-VFIR3F		2 MEGAPIXEL IR Turret Kamera; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: 0.01 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Optika: varifokal 2,8-12mm; IC osvetljenje: Smart dioda dometa do 40 metara, IR cut filter; Signalni prekidac: TVI/AHD/CVI/CVBS; Ostale karakteristike: D/N prekidac; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 66; Dimenzije i težina: 130,54 × 102,4 mm, 350g; Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-130-TRL, DS-1275ZJ, DS-1276ZJ, DS-1280ZJ-M, DS-1281ZJ-S, DS-1H18, X41T.	69,60	58,00
DS-2CE5AD3T-VPIT3ZF 2.7 mm - 13.5 mm		2 MEGAPIXEL EXIR Dome Antivandal Kamera; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: 0.005 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Optika: motorizovani varifokal 2,7-13,5mm; IC osvetljenje: Smart dioda dometa do 70 metara, IR cut filter; Signalni prekidac: TVI/AHD/CVI/CVBS; Ostale karakteristike: OSD menu, 3D DNR, 120 dB true WDR, AGC, HLC, BLC, D/N prekidac; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 7,7W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67, IK10; Dimenzije i težina: 84,5 × 92 x 255,1 mm, 830g; Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-140-DM45, DS-1280ZJ-DM45, DS-1281ZJ-DM45, DS-1271ZJ-140-DM45, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS.	102,00	85,00
TURRET DS-2CE56D8T-IT3Z		2 MEGAPIXEL Ultra-Low Light VF Turret Kamera; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Optika: motorizovani varifokal 2,8-12mm; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart dioda dometa do 40 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: 120 dB true WDR, 3D DNR, AGC, ATW, 4 programabilne zone kretanja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 7,5W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67; Dimenzije i težina: 134,3 × 123,9 x 111,4 mm, 750g; Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-130-TRL, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-M, DS-1281ZJ-M, DS-1H18.	90,00	75,00
DS-2CE56D0T-VPIT3ZF 2.8-12mm		2 MEGAPIXEL Ultra-Low Light POC Dome Kamera, high performance CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Optika: Motorizovani varifokal 2,8-12mm (auto fokus); Osetljivost: 0.003 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart dioda dometa do 40 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: 120 dB true WDR, 3D DNR, napajanje preko koaksijalnog kablo, 4 programabilne zone kretanja, dualni izlaz (HD analog, CVBS), 1 alarmni ulaz/izlaz; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67, IK10; Dimenzije i težina: 145,20 × 124,10 mm, 2000g.	156,00	130,00
IR BULLET DS-2CE16D0T-VFIR3F		2 MEGAPIXEL IR Bullet Kamera; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Optika: Varifokal 2,8-12mm; Osetljivost: 0.01 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidac: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: Smart dioda dometa do 40 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: D/N prekidac; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 66; Dimenzije i težina: 92 × 84,8 x 269,6 mm, 900g; Kompatibilni pribor: DS-1275ZJ, DS-1280ZJ-S, DS-1H18, X41T.	68,40	57,00
DS-2CE19D3T-IT3ZF 2,7mm - 13,5mm		2 MEGAPIXEL EXIR Bullet Kamera; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Optika: Motorizovani varifokal 2,7mm-13,5mm; Osetljivost: 0.005 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidac: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: EXIR Smart dioda dometa do 70 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: OSD menu, 3D DNR, 120dB WDR, HLC, BLC, D/N prekidac; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 7,7 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67; Dimenzije i težina: 84 × 92 x 255,1 mm, 648g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS.	87,60	73,00
BULLET DS-2CE10DFT-F28 3.6mm		2 MEGAPIXEL Full Time Color Bullet Kamera; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light; Signalni prekidac: TVI/AHD/CVI/CVBS; Osvetljenje: Domet bele svetlosti do 20m; Ostale karakteristike: WDR 130dB, 3D DNR, OSD, AGC, HLC, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja; PIR detekcija; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67; Dimenzije i težina: 181,4 × 70 x 68 mm, 390g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS.	68,40	57,00
BULLET DS-2CE12DFT-F 3.6mm		2 MEGAPIXEL Full Time Color Bullet Kamera; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light; Signalni prekidac: TVI/AHD/CVI/CVBS; Osvetljenje: Domet bele svetlosti do 40m; Interfejs: 1 alarmni izlaz; Ostale karakteristike: WDR 130dB, 3D DNR, OSD, AGC, HLC, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja; PIR detekcija; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4,2 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67; Dimenzije i težina: 223,1 × 77,1 x 82,6 mm, 436g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS.	78,00	65,00
BULLET DS-2CE12DFT8T-FSLN 3.6mm		2 MEGAPIXEL ColorVu Audio Fiksna Bullet Kamera; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: 0.0003 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light; Signalni prekidac: TVI/AHD/CVI/CVBS; Osvetljenje: Domet bele svetlosti do 40m; Interfejs: Integrirani mikrofoni; Ostale karakteristike: WDR 130dB, 3D DNR, 2D DNR, BLC, HLC, Global, HLC, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67; Dimenzije i težina: 194,2 mm × 78 mm × 74,5 mm, 527g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS.	90,00	75,00
DS-2CE12DFT-PIRXOF 3,6 mm		2 MEGAPIXEL PIR Širen Full Time Color Kamera; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with White Light; Signalni prekidac: TVI/AHD/CVI/CVBS; Interfejs: 1 alarm izlaz; Osvetljenje: Domet bele svetlosti do 40m; Ostale karakteristike: WDR 130dB, 3D DNR, AGC, HLC, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja; PIR detekcija, strob svetlo (crveno-plavo) alarm, zvučni alarm; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 8,5 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67; Dimenzije i težina: 77,1 × 82,6 x 208,9 mm, 441g; Napomena: Preporučljivo je da se kamera napaja zasebnim napajanjem.	91,20	76,00

MODEL		ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
DS-2CE72DFT-F28 2.8mm		R1406	2 MP Full Time Color Camera; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; Ostale karakteristike: WDR 130dB, AGC, HLC, BLC; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 109.82 mm x 85.56 mm, 350g.	75,60	63,00
DS-2CE72DFT-FSLN 2.8mm		R1773	2 MP ColorVu Audio Fixed Turret Camera; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: 0.0003 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; Interfejs: integrisan mikrafon; Osvetljenje: Domet bele svetlosti do 40m; Ostale karakteristike: WDR 130dB, 3D DNR/2D DNR, AGC, HLC, HLS, Global, BLC, 4: programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 109.98 mm x 98.27 mm, 350g.	84,00	70,00
PINHOLE KAMERA DS-2CS54D8T-PH 3,7mm		R1112	2 MEGAPIXEL WDR Covert Kamera, Ultra-low light; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON); Signalni prekidač: TVI/CVBS; Ostale karakteristike: WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ATW, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 1.5 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C; Dimenzije i težina: 32.24 x 32.24 x 22 mm, 200g.	70,80	59,00
SMOKE DETEKTOR KAMERA B-302 3,6 mm		R0159	2.1 MEGAPIXEL Skrivena Kamera, Kolor 1/2.7" Aptina CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON); Video izlaz: TVI/AHD/CVI/CVBS; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 550 mA; Radna temperatura i nivo zaštite: -10 °C do +50 °C; Dimenzije i težina: 119 x 56 mm, 350g.	60,00	50,00
DS-2CE56H0T-ITMF 2.8mm		R1075	5 MEGAPIXEL Turret Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 x 1944 @20fps, 4MPx @25fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 20 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: OSD meni, 2D DNR, DWDR, AGC, BLC, ATW; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4.3 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 91 x 82.6 x 68.3 mm, Težina 350g; Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS.	46,80	39,00
DS-2CE76H0T-ITMF 2.8mm		R1847	5 MEGAPIXEL Turret Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 x 1944 @20fps, 4MPx @30fps; Osetljivost: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: 2D DNR, DWDR, BLC, HLC, Global; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4.3 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40C do +60C, IP67; Dimenzije i težina: 82.6 x 90 x 79.37 mm, Težina 289g; Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS.	46,80	39,00
DS-2CE76H0T-ITMFS 2.8mm		R1636	5 MEGAPIXEL Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 x 1944 @20fps, 4MPx @30fps; Osetljivost: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; Audio preko coaxial kablova, integrisan mikrafon; IC osvetljenje: Smart IR, do 30 m IR distance; Ostale karakteristike: 2D DNR, DWDR, AGC, BLC, HLC; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3.7 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 82.6 x 90 x 79.37 mm, Težina 289.5g; Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS.	55,20	46,00
DS-2CE57H8T-VPITF 2,8 mm		R1357	5 MEGAPIXEL Turret Antivandal Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 x 1944 @20fps, 4MPx @25fps; Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: OSD meni, 3D DNR, WDR 130dB, AGC, BLC, ATW, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5.8 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67, IK10; Dimenzije i težina: 111 x 82.4 mm, Težina 500g; Kompatibilni pribor: DS-1259ZJ, DS-1271ZJ-110, DS-1272ZJ-110B, DS-1272ZJ-110, DS-1280ZJ-DM18, DS-1258ZJ, DS-1275ZJ-SUS.	78,00	65,00
DOME DS-2CE76H8T-ITMF 2,8mm		R1154	5 MEGAPIXEL Ultra-Low Light Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 x 1944 @20fps, 4MPx @25-30fps; Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: WDR 130 dB, 3D DNR, AGC, BLC, D/N, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5.8 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 90 x 79.37, Težina 300g; Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS.	66,00	55,00
TURRET DS-2CE56H0T-IT3F 2.8mm		R1076	5 MEGAPIXEL Turret Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 x 1944 @20fps, 4MPx @25fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 40 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: DWDR, 2D DNR, AGC, BLC, ATW; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4.3 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 110 x 93.2, Težina 350g; Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ, DS-1276ZJ, DS-1280ZJ-S, DS-1281ZJ-S.	51,60	43,00
TURRET DS-2CE78H0T-IT3F 2.8mm		R1637	5 MEGAPIXEL Turret Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 x 1944 @20fps, 4MPx @30fps; Osetljivost: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 40 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: DWDR, 2D DNR, AGC, BLC, HLC; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4.3 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 109.82 mm x 91.03 mm, Težina 303g; Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S, DS-1281ZJ-S, DS-1280ZJ-TR13.	60,00	50,00
TURRET DS-2CE78H0T-IT3F 4mm		R1638	5 MEGAPIXEL Turret Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 x 1944 @20fps, 4MPx @30fps; Osetljivost: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 40 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: DWDR, 2D DNR, AGC, BLC, HLC; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4.3 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 109.82 mm x 91.03 mm, Težina 303g; Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S, DS-1281ZJ-S, DS-1280ZJ-TR13.	60,00	50,00
DS-2CE78H8T-IT3F 2.8mm		R1774	5 MEGAPIXEL Ultra-Low Light Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 x 1944 @25fps; Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; Interfejs: 1 HD analogni izlaz; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 60 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: 130dB WDR, 3D DNR, OSD menu, AGC, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5.8 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40C do +60C, IP67; Dimenzije i težina: 109.82 mm x 91.03 mm, Težina 310g; Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1281ZJ-S, DS-1280ZJ-S.	74,40	62,00
TURRET DS-2CE56H0T-VPIT3ZF 2.7-13.5mm		R1775	5 MEGAPIXEL Dome Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 x 1944 @20fps, 4MPx @25fps; Optika: motorizovan varifokal 2.7-13.5mm; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 40 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: DWDR, 2D DNR, AGC, BLC; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4.4 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40C do +60C, IP67, IK10; Dimenzije i težina: 145.2 mm x 124.1 mm, Težina 610g; Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-140, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1253ZJ-L, DS-1273ZJ-140B, DS-1241ZJ, DS-1240ZJ.	102,00	85,00
TURRET DS-2CE79H8T-AIT3ZF 2.7-13.5mm		R1639	5 MEGAPIXEL Turret Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 x 1944 @20fps, 4MPx @25fps; Optika: motorizovan varifokal 2.7-13.5mm; Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 60 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: WDR 130 dB, 3D DNR, AGC, ATW, D/N, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 24V AC, 10.5 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 123.86 x 134.3 x 110.24, Težina 630g; Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-130-TRL, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-M, DS-1281ZJ-M, DS-1280ZJ-TR12.	132,00	110,00
TURRET DS-2CE79H8T-IT3ZF 2.7-13.5mm		R1160	5 MEGAPIXEL Turret Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 x 1944 @20fps, 4MPx @25fps; Optika: motorizovan varifokal 2.7-13.5mm; Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 60 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: WDR 130 dB, 3D DNR, AGC, ATW, D/N, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 10.5 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 123.86 x 134.3 x 110.24 Težina 630g; Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-130-TRL, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-M, DS-1281ZJ-M, DS-1280ZJ-TR12; Model DS-2CE79H8T-AIT3ZF 2.7-13.5mm podržava napajanje 24VAC.	120,00	100,00

MODEL		ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
DS-2CE16HOT-ITF 2.4 mm		R1287	5 MEGAPIXEL Bullet Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @25fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 20 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: DWDR, DNR, AGC, ATW, BLC, D/N, OSD; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4.3 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 58 × 61 × 163mm, Težina 350g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS Junction Box.	45,60	38,00
DS-2CE16HOT-ITFS 2.8 mm		R1640	5 MEGAPIXEL Audio Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @30fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; Audio preko coaxial kabela, integrisan mikrofoni; IC osvetljenje: Smart IR, do 30 m IR distance; Ostale karakteristike: 2D DNR, DWDR, AGC, BLC, HLC; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3.7 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 58 × 61 × 158.6mm, Težina 292g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS Junction Box.	52,80	44,00
BULLET DS-2CE17HOT-IT3F 3.6mm		R1848	5 MEGAPIXEL Bullet Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @30fps; Osetljivost: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 40 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: DWDR, 2D DNR, AGC, BLC, HLC; Global; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4.3 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40C do +60C, IP67; Dimenzije i težina: 78.9 × 75.4 × 216.6 mm, težina 330g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS.	57,60	48,00
BULLET DS-2CE17HOT-IT5F 3.6mm		R1849	5 MEGAPIXEL Bullet Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @25fps; Osetljivost: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 40 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: DWDR, 2D DNR, AGC, BLC, HLC; Global; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40C do +60C, IP67; Dimenzije i težina: 78.9 × 75.4 × 216.6 mm, težina 330g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS.	63,60	53,00
BULLET DS-2CE16H8T-IT3F 3.6mm		R1139	5 MEGAPIXEL Bullet Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @25fps; Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 60 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: WDR 130dB, 3D DNR, AGC, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5.8 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 81.9 × 86.7 × 217.9 mm, Težina 570g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS.	74,40	62,00
BULLET DS-2CE16HOT-IT3ZF 2.7-13.5mm		R1063	5 MEGAPIXEL Bullet Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @25fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Optika: motorizovan varifokal 2.7-13.5mm; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 40 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: DWDR, 2D DNR, AGC, ATW, BLC; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4.3 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 84.5 × 92 × 255.1 mm, Težina 665g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS.	103,20	86,00
DS-2CE19H8T-AIT3ZF 2.7-13.5mm		R1229	5 MEGAPIXEL Ultra-Low Light Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @30fps; Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Optika: motorizovani varifokal 2.7 mm to 13.5 mm; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 80 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: WDR 130 dB, 3D DNR, AGC, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja; Auto fokus; Napajanje i potrošnja: 9.6-14.4 VDC, 19.2 - 28.8 VAC, 10.5 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 84.5 × 92 × 255.1 mm, Težina 930g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS.	142,80	119,00
DS-2CE10HFT-F 3,6 mm		R1285	5 MEGAPIXEL Full Time Color Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @25fps; Osetljivost: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with White Light; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; Osvetljenje: Domet bele svetlosti do 20m; Ostale karakteristike: WDR 130dB, 3D DNR, AGC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67; Dimenzije i težina: 68 × 70 × 168.2 mm, 350g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS.	75,60	63,00
DS-2CE12HFT-F 3,6 mm		R1251	5 MEGAPIXEL Full Time Color Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @25fps; Osetljivost: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with White Light; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; Osvetljenje: Domet bele svetlosti do 40m; Ostale karakteristike: WDR 130dB, 3D DNR, AGC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4.7 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67; Dimenzije i težina: 82.6 × 77.1 × 215.7 mm, 415g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS.	93,60	78,00
DS-2CE72HFT-F28 2.8 mm		R1642	5 MEGAPIXEL Full Time Color Kamera; Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps; Osetljivost: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with White Light; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; Osvetljenje: Domet bele svetlosti do 20m; Ostale karakteristike: WDR 130dB, 3D DNR, AGC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4.9 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67; Dimenzije i težina: 82.6 × 77.1 × 215.7 mm, 415g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-S, DS-1280ZJ-TR13, DS-1281ZJ-S, DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS.	86,40	72,00
TURRET DS-2CE76U1T-ITMF 2.8 mm		R1173	4K Turret Kamera; Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @12.5fps, 5MPx @20fps, 4MP @25fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: DWDR 105 dB, AGC, D/N, BLC; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5.3W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 90 × 79.37 mm, težina 310g; Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS.	85,20	71,00
TURRET DS-2CE78U8T-IT3 2.8mm		R1178	4K Ultra-Low Light Turret Kamera; Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @12.5fps, 5MPx @20fps, 4MP @25fps; Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 60 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: WDR 120 dB, 3D DNR, AGC, D/N, 4 programabilna maskiranja područja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4.8W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 109.8 × 96.3 mm, težina 360g; Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S, DS-1281ZJ-S, DS-1H18.	141,60	118,00
BULLET DS-2CE16U1T-IT3F 3.6 mm		R1644	4K Bullet Kamera; Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @12.5fps, 5MPx @20fps, 4MP @25fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 60 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: DWDR 105 dB, AGC, D/N, BLC, 1 HD analog output; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5.3W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 81.9 × 86.7 × 217.9 mm, težina 435g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS.	96,00	80,00
BULLET DS-2CE18U8T-IT3 3.6mm		R1411	4K Ultra-Low Light Bullet Kamera; Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @12.5fps, 5MPx @20fps, 4MP @25fps; Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 60 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: WDR 120dB, 3D DNR, AGC, BLC, D/N, 4 programabilna maskiranja područja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4.8W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 70 × 224.7 mm, težina 650g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS, DS-1H18.	144,00	120,00
BULLET DS-2CE19U1T-IT3ZF 2.7 - 13.5 mm		R1232	4K Bullet Kamera; Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @12.5fps, 5MPx @20fps, 4MP @25fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Optika: motorizovani varifokal 2.7 mm to 13.5 mm (auto fokus); Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 80 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: DWDR 105 dB, AGC, D/N, BLC; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 8.6W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 84.5 × 92 × 255.1 mm, težina 695g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS.	168,00	140,00
DS-2CE19U1T-AIT3ZF 2.7-13.5mm		R1646	4K Bullet Kamera; Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @12.5fps, 5MPx @20fps, 4MP @25fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Optika: motorizovani varifokal 2.7 mm to 13.5 mm (auto fokus); Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 80 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: DWDR 105 dB, AGC, D/N, BLC; Napajanje 9.6 VDC do 14.4 VDC; 19.2 VAC to 28.8 VAC; Potrošnja: do 10.8 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 84.5 × 92 × 255.1 mm, težina 695g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS.	174,00	145,00
BULLET DS-2CE19U8T-AIT3Z 2.8 - 12mm		R1412	4K Ultra-Low Light VF Bullet Kamera, Ultra Low Light; Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @12.5fps, 5MPx @20fps, 4MP @25fps; Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Optika: 2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal (auto fokus); IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 80 metara, IR cut filter; Ostale karakteristike: WDR 120dB, 3D DNR, AGC, BLC, D/N, Privacy mask, 4 programabilna maskiranja područja, dvostruki video izlaz (TVI/CBS); Napajanje i potrošnja: 12V DC, 14.5W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 92 × 89 × 269.6 mm, težina 955g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-SUS, DS-1H18.	216,00	180,00

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
SPEED DOME DS-2AE5123T-A	R0696	HD-TVI 23x PTZ Spoljna Dome Kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1280 x 720 @30-60fps; Osetljivost: Color: 0.02 lux @ (F1.6, AGC ON) B/W: 0.002 lux @ (F1.6, AGC ON); Objektiv: 23x optički zum; 16x digitalni zum; Interfejs: video izlaz (kompozit, bnc), RS-485 interfejs, UTC funkcija (Potreban je UTC kontroler ukaliko DVR ne podržava UTC funkciju); Ostale karakteristike: Digital WDR, 3D DNR, 3D inteligentno pozicioniranje, maskiranje privatnosti; PTZ: Rotacija 360°, 300 prešet pozicija, 8 patrol moda (32 pozicije za svaku), 4 pattern skeniranja (10min snimanja za svaku); Napajanje i potrošnja: 24V AC, 12W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 65 °C, IP66, IK10, TVS 4000V; Dimenzije i težina: 220 x 305 mm, Težina 3kg; Kompatibilni pribor: Long Arm Wall Mount WMP-L, Corner Mount CMP, Pole Mount PMP, Power Box Mount JBP.	459,60	383,00
DS-2AE4225TI-D	R1648	HD-TVI 25x PTZ Spoljna Dome Kamera, 1/28" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON) 0 lux with IR; Objektiv: 4.8 mm to 120 mm, 25x optički zum, 16x digitalni zum; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 100 metara, IR cut filter; Interfejs: video izlaz (TVI/AHD/CVI/CVBS), RS-485 interfejs, UTC funkcija; Ostale karakteristike: WDR 120 dB, 3D DNR, 3D inteligentno pozicioniranje, 8 programabilnih maski za privatnost, BLC, HLC, EIS, Fokus regije; PTZ: Rotacija 360°, 256 prešet pozicija, 10 patrol moda (32 pozicije za svaku), 5 pattern skeniranja (10min snimanja za svaku), Power-off memorija; Napajanje i potrošnja: 12 VDC, 20W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 65 °C, IP66, TVS 4000V; Dimenzije: 164,5 x 295 mm; Nosač: DS-1618ZJ uz uređaj; Kompatibilni pribor: DS-1602ZJ, DS-1602ZJ-Conner, DS-1602ZJ-Pole, DS-1602ZJ-Box, DS-1663ZJ, DS-1661ZJ, DS-1662ZJ, DS-1619ZJ.	522,00	435,00
SPEED DOME DS-2AE7232TI-A	R1188	2 MP IR Turbo 7 Inča Brza Dome kamera, 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25-30fps; Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON); Objektiv: 52x optički zum, 16x digitalni zum; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 150 metara, IR cut filter; Interfejs: Video izlaz prilagođiv (TVI/AHD/CVI/CVBS), RS-485 interfejs, UTC funkcija (Potreban je UTC kontroler ukaliko DVR ne podržava UTC funkciju); Ostale karakteristike: 120 dB WDR, 3D DNR, HLC, EIS, BLC, D/NR, ES, Regionalni fokus, 8 programabilnih maskiranja područja, 3D inteligentno pozicioniranje; PTZ: Rotacija 360°, 256 prešet pozicija, 10 patrol moda (32 pozicije za svaku), 5 pattern skeniranja (10min snimanja za svaku); Napajanje i potrošnja: 24V AC, 40W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 65 °C, IP66, TVS 4.000V; Dimenzije i težina: 220 x 353,4 mm, Težina 4,5kg; Kompatibilni pribor: DS-1602ZJ, DS-1602ZJ-Conner, DS-1602ZJ-Pole, DS-1602ZJ-Box, DS-1663ZJ, DS-1661ZJ, DS-1662ZJ, DS-1619ZJ, DS-1005K1.	717,60	598,00
MREŽNI NVR SNIMAČI				
DS-7604NI-K1	R0937	4-KANALNI MREŽNI SNIMAČ; Rezolucija snimanja: 8MP / 6MP / 5MP / 3MP / 1080P/UXGA/720P; Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora; Kompresija: H.265/H.264+/H264; Ulazno/izlazni saobraćaj: 40/80Mbps; Video/audio izlazi: HDMI/VGA: 4K (3840X2160/30Hz, 1920X1080/60Hz), 1280X1024/60Hz, 1280X720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ); Dekodiranje: 4-ch@1080; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 1 USB 2.0 interfejs, 1 USB 2.0-Hard disk prostor: 1 sata HDD do 6TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 48V DC, Potrošnja 10W bez HDD; Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 315x240x45mm, Težina 1Kg.	130,80	109,00
DS-7604NI-K1/4P	R1062	4-KANALNI MREŽNI SNIMAČ; Rezolucija snimanja: 8MP / 6MP / 5MP / 3MP / 1080P/UXGA/720P; Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora; Kompresija: H.265/H.264+/H264; Ulazno/izlazni saobraćaj: 40/80Mbps; Video/audio izlazi: HDMI/VGA: 4K (3840X2160/30Hz, 1920X1080/60Hz), 1280X1024/60Hz, 1280X720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ); Dekodiranje: 4-ch@1080; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; POE interfejs: 4xRJ-45 100Mb/s, full-duplex ethernet interface, s40W; Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 1 USB 2.0 interfejs, 1 USB 2.0; Hard disk prostor: 1 sata HDD do 6TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 48V DC, Potrošnja 10W bez HDD; Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 315x240x45mm, Težina 1Kg.	194,40	162,00
DS-7608NI-K1	R1631	8-KANALNI MREŽNI SNIMAČ; Rezolucija snimanja: 8MP / 6MP / 5MP / 3MP / 1080P/UXGA/720P/VGA; Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora; Kompresija: H.265/H.264+/H264; Ulazno/izlazni saobraćaj: 80/80Mbps; Video/audio izlazi: HDMI/VGA 4K (3840X2160/30Hz, 1920X1080/60Hz, 1280X1024/60Hz, 1280X720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ); Dekodiranje: 1-ch @ 4K, or 4-ch @ 1080p; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 2 x USB 2.0 interfejs; Hard disk prostor: 1 sata HDD do 6TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 18W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 315x240x48mm, Težina 1Kg.	169,20	141,00
DS-7608NI-K2	R0909	8-KANALNI MREŽNI SNIMAČ; Rezolucija snimanja: 8MP / 6MP / 5MP / 3MP / 1080P/UXGA/720P/VGA; Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora; Kompresija: H.265/H.264+/H264; Ulazno/izlazni saobraćaj: 80/160Mbps; Video/audio izlazi: HDMI/VGA 4K (3840X2160/30Hz, 1920X1080/60Hz, 1280X1024/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ); Dekodiranje: 2-ch @ 4K ili 8-ch @ 1080p; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, Alarmni ulazi / izlazi 4/1, RS-485, 1 USB 2.0 interfejs, 1 USB 3.0; Hard disk prostor: 2 sata HDD do 6TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 15W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 385x315x52mm, Težina 1Kg.	189,60	158,00
DS-7608NI-K2/8P	R1000	8-KANALNI MREŽNI SNIMAČ; Rezolucija snimanja: 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P/UXGA/720P/VGA/ 4CIF/ DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF; Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora; Kompresija: H.265 / H264 / H.264+ / MPEG4; Ulazno/izlazni saobraćaj: 80 / 160 Mbps; Video/audio izlazi: HDMI/VGA: 4K (3840X2160/30Hz, 2K 2560X1440/60Hz, 1920X1080/60Hz, 1600x1200 / 60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz) 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ); Dekodiranje: 2-ch @ 4K ili 8-ch @ 1080p; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; POE interfejs: 8xRJ-45 100Mb/s, full-duplex ethernet interface, s120W; Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 1 USB 2.0 interfejs prednji, 1 USB 3.0 zadnji, Alarm in/out 4/1; Hard disk prostor: 2 sata HDD do 6TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 100-240 VAC, Potrošnja 15W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 385x315x52mm, Težina 3Kg.	308,40	257,00
DS-7608NXI-I2/4S	R1415	8-KANALNI MREŽNI SNIMAČ; Rezolucija snimanja: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/ 1080p/ UXGA/ 720p/ VGA/ 4CIF/ DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF; Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje; Izveštava o događajima s višestrukim prelazima linija i upadima (VCA); Pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora; Kompresija: H.265/H.265+/H.264+/H264+/MPEG4; Ulazno/izlazni saobraćaj: 80 Mbps/256 Mbps; Video/audio izlazi: HDMI: 4K (3840X2160/60Hz) ..., VGA 1920 x 1080/60Hz..., CVBS, audio 1-ch, RCA (Linear, 1 kΩ); Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz (gigabitni), 1 USB 2.0 interfejs prednji, 1 USB 3.0 zadnji, Alarm in/out 4/1; Hard disk prostor: 2 sata HDD do 8TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 100-240 VAC, Potrošnja 380x315x51,5mm, Težina 3Kg.	345,60	288,00
DS-7608NI-I2	R1650	8-KANALNI MREŽNI SNIMAČ; Rezolucija snimanja: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/ 1080p/ UXGA/ 720p/ VGA/ 4CIF/ DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF; Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje; Izveštava o događajima s višestrukim prelazima linija i upadima, razlikama u temperaturi ostale VCA funkcije; Pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora; Kompresija: H.265/H.265+/H.264+/H.264+/MPEG4; Ulazno / izlazni saobraćaj: 80 Mbps/256 Mbps; Video/audio izlazi: HDMI: 4K (3840X2160/60Hz) ..., VGA 1920 x 1080/60Hz..., CVBS, audio 1-ch, RCA (Linear, 1 kΩ), Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz (gigabitni), 1 USB 2.0 interfejs prednji, 1 USB 3.0 zadnji, Alarm in/out 4/1; Hard disk prostor: 2 sata HDD do 8TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 100-240 VAC, Potrošnja 15W bez HDD, Radna temperatura: -10 °C ~+55 °C, Dimenzije: 385x315x52mm, Težina 1Kg bez hdd-a.	338,40	282,00
DS-7616NI-K2	R0907	16-KANALNI MREŽNI SNIMAČ; Rezolucija snimanja: 8MP/ 6MP / 5MP / 3MP / 1080P/UXGA/720P/VGA; Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora; Kompresija: H.265/H.264+/H264; Ulazno/izlazni saobraćaj: 160/160Mbps; Video/audio izlazi: HDMI/VGA 4K (3840X2160/30Hz, 1920X1080/60Hz, 1280X1024/60Hz, 1280X720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ); Dekodiranje: 2-ch @ 4K, or 8-ch @ 1080p; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, Alarmni ulazi / izlazi 4/1, RS-485, 1 USB 2.0 interfejs, 1 USB 3.0; Hard disk prostor: 2 sata HDD do 6TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 15W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 385x315x52mm, Težina 1Kg.	222,00	185,00

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
DS-7616NI-K2/16P	R1039	16-KANALNI MREŽNI SNIMAČ; Rezolucija snimanja: 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA; Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora; Kompresija: H.265 / H264 / H.264+ / MPEG4; Ulazno / izlazni saobraćaj: 160/160Mbps; Video/audio izlazi: HDMI/VGA: 4K (3840X2160/30Hz), 2K (2560X1440/60Hz), 1920X1080/60Hz, 1600X1200/60Hz, 1280X1024/60Hz, 1280X720/60Hz, 1024X768/60Hz) 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ); Dekodiranje: 2-ch @ 4K ili 8-ch @ 1080p; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; POE interfejs: 16xRJ-45 100Mb/s, full-duplex ethernet interface, ≤200W; Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 1 USB 2.0 interfejs prednji, 1 USB 3.0 zadnji, Alarm in/out 4/1; Hard disk prostor: 2 sata HDD do 6TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 100-240 VAC, Potrošnja 15W bez HDD, Radna temperatura: -10 °C ~+55 °C, Dimenzije: 385×315×52mm, Težina 3Kg.	421,20	351,00
DS-7616NXI-I2/4S	R1416	16-KANALNI MREŽNI SNIMAČ; Rezolucija snimanja: 12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF; Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje; Izveštava o događajima s višestrukim prelazima linija i upadima (VCA); Pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora; Kompresija: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4; Ulazno/izlazni saobraćaj: 160 Mbps/256 Mbps; Video/audio izlazi: HDMI: 4K (3840X2160/60Hz)... VGA 1920×1080/60Hz... CVBS, audio 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ); Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz (gigabitni), 1 USB 2.0 interfejs prednji, 1 USB 3.0 zadnji, Alarm in/out 4/1; Hard disk prostor: 2 sata HDD do 8TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 100-240 VAC, Potrošnja 15W bez HDD, Radna temperatura: -10 °C ~+55 °C, Dimenzije: 380×315×51,5mm, Težina 3Kg.	421,20	351,00
DS-7716NI-I4	R0738	16-KANALNI MREŽNI SNIMAČ; Rezolucija snimanja: 12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF; Smart funkcije: Prikaz uživo, reprodukcija, snimanje, izrada sigurnosnih kopija i udaljeni pristup u isto vreme; Funkcije: detekcija pokreta, video gubitak, maskiranje kamera, offline kamera; Kompresija: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4/MJPEG; Ulazno/izlazni saobraćaj: 160/256Mbps; Video/audio izlazi: HDMI: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz... VGA maksimum 1920 × 1080p/60Hz; Dekodiranje: 2-ch @ 12 MP (20fps) / 4-ch @ 8 MP (25fps) / 8-ch @ 4MP (30fps) / 16-ch @ 1080p (30fps); Mrežni protokoli: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS; POE interfejs: 16xRJ-45 100Mb/s, ≤200W; Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485 (half-duplex), RS-232, 2 x USB 2.0 interfejs prednji, 1 USB 3.0 zadnji, Alarm in/out 16/4; Hard disk prostor: 4 sata HDD do 8TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 100-240 VAC, Potrošnja ≤20 W bez HDD, Radna temperatura: -10 °C ~+55 °C, Dimenzije: 445×400×71mm, Težina ≤ 5 kg.	612,00	510,00
DS-7716NXI-I4/4S	R1417	16-KANALNI MREŽNI SNIMAČ; Rezolucija snimanja: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p; Smart & POS funkcije: podržava višestruke VCA događaje; Pametno pretraživanje izabranog prostora; Filtriranje lažnih alarma na 4 kanala (prelazak linije i upad) za 2,3,4 MP mrežne kamere; POS informacija učitana na ekranu uživo i na playback-u; POS aktivirano snimanje i alarm; Kompresija: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4; Ulazno / izlazni saobraćaj: 256 Mbps/200 Mbps; Video/audio izlazi: HDMI/VGA: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 4K je dostupno jedino za HDMI, 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ); Dekodiranje: 12-ch @ 1080p; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Dodatni ulazi: 2xRJ45 mrežni ulaz, 2 USB 2.0 interfejs prednji, 1 USB 3.0, Alarm in/out 16/4; Hard disk prostor: 4 sata HDD do 8 TB kapaciteta, 1 eSATA interfejs; Potrošnja: bez hard diska ≤ 30 W; Radna temperatura: -10°C to +55°C; Opšte: Napajanje 100-240 VAC, Potrošnja ≤ 30W bez HDD; Dimenzije: 445×400×71mm, Težina ≤ 5kg.	780,00	650,00
DS-7716NI-K4	R1156	16-KANALNI MREŽNI SNIMAČ; Rezolucija snimanja: 8MP / 6MP / 5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA; Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora; Ulazno / izlazni saobraćaj: 160/160Mbps; Video/audio izlazi: HDMI (3840X2160/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, VGA (1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz...), 1-ch audio; Dekodiranje: 2-ch @ 8 MP (25fps) / 4-ch @ 4MP (30fps) / 8-ch @ 1080p(30fps); Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Dodatni ulazi: 2xRJ45 mrežni ulaz, 2 USB 2.0 interfejs prednji, 1 USB 3.0, Alarm in/out 16/4; Hard disk prostor: 4 sata HDD do 6TB kapaciteta; Napajanje 100 ~ 240 VAC; Potrošnja ≤80W ili ≤ 20 W bez diska; Radna temperatura -10 °C ~+55 °C; Dimenzije 445×400×71mm; Težina ≤ 5kg.	462,00	385,00
DS-7732NXI-I4/4S	R1418	32-KANALNI MREŽNI SNIMAČ; Rezolucija snimanja: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA; Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora; Ulazno / izlazni saobraćaj: 256/200Mbps; Dekodiranje: 16-ch @ 4K, @ 12-ch @ 1080p; Video/audio izlazi: HDMI/VGA/ (3840X2160/60Hz, 3840X2160/30Hz, 1920X1080P/60Hz), AUX (1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz...), 1-ch audio; Dodatni ulazi: 2 x RJ45 mrežni ulaz, RS-485, RS-232, za tastaturu, Alarmni ulazi/izlazi 16/4, 2X USB 2.0 interfejs, 1X USB 3.0; Hard disk prostor: 4 sata HDD do 8TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 100 ~ 240 VAC, 6,3 A, 50 ~ 60 Hz, Potrošnja 30W, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 445×400×71mm, Težina 5Kg.	852,00	710,00
IDS-7732NXI-I4/16S	R1221	32-KANALNI MREŽNI SNIMAČ; Rezolucija snimanja: 12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF; Smart funkcije: Podržava analize događaja VCA (Video Content Analytics), pametno pretraživanje izabranog područja u video zapisu; Ulazno / izlazni saobraćaj: 320/256Mbps; Dekodiranje: 16-ch @ 1080p; Video/audio izlazi: HDMI (3840 × 2160)/60Hz, HDMI (1920×1080/60Hz), VGA (1920 × 1080/60Hz), BNC (704 × 576), Audio (1-ch, RCA); Dodatni ulazi: 2 x RJ45 mrežni ulaz, RS-485, RS-232, za tastaturu, Alarmni ulazi/izlazi 16/8, 2X USB 2.0 interfejs, 1X USB 3.0; Hard disk prostor: 4 sata HDD do 8TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz, Potrošnja bez hdd 30W, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 445×400×71mm, Težina 5Kg.	1.380,00	1.150,00
DS-7632NI-I2	R0960	32-KANALNI MREŽNI SNIMAČ; Rezolucija snimanja: 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA; Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora; Ulazno / izlazni saobraćaj: 256/256Mbps; Dekodiranje: 4-ch @ 4K, or 16-ch @ 1080p; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Video/audio izlazi: HDMI / VGA / (3840X2160/30Hz, 3840X2160/60Hz), 1-ch audio; Dodatni ulazi: 2 x RJ45 mrežni ulaz, RS-485, RS-232, Alarmni ulazi/izlazi 4/1, 2X USB 2.0 interfejs, 1X USB 3.0; Hard disk prostor: 2 sata HDD do 8TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 100 ~ 240 VAC, 6,3 A, 50 ~ 60 Hz, Potrošnja 20W, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 445×390×70mm, Težina 5Kg.	487,20	406,00
DS-7732NI-I4 NVR	R0784	32-KANALNI MREŽNI SNIMAČ; Rezolucija snimanja: 12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p; Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora; Ulazno / izlazni saobraćaj: 256/256 Mbps; Dekodiranje: 4-ch @ 4K, or 16-ch @ 1080p; Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Video/audio izlazi: HDMI 4K (3840 × 2160) /60Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz... VGA: 2K (2560 × 1440)/60Hz, Audio 1-ch, RCA; Dodatni ulazi: 2 x RJ45 mrežni ulaz, RS-485, RS-232, Alarmni ulazi/izlazi 16/4, 2X USB 2.0 interfejs, 1X USB 3.0; Hard disk prostor: 4 sata HDD do 6TB kapaciteta; Opšte: Napajanje 100 ~ 240 VAC, Potrošnja s 300 W (bez diska ≤ 20 W); Radna temperatura: -10 to +55°C; Dimenzije: 445×400×71mm; Težina: ≤ 5 kg (bez hard diska).	688,80	574,00
DS-9632NI-I8	R0828	32-KANALNI MREŽNI SNIMAČ; Rezolucija snimanja: 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA; Smart & POS funkcije: podržava višestruke VCA događaje; Pametno pretraživanje izabranog prostora; POS informacija učitana na ekranu uživo i na playback-u; POS aktivirano snimanje i alarm; Ulazno/izlazni saobraćaj: 320/256 Mbps, ili 200/200 Mbps kada je RAID uključen; Dekodiranje: 2-ch @ 12 MP (20fps) / 4-ch @ 8 MP (25fps) / 8-ch @ 4MP (30fps) / 16-ch @ 1080p (30fps); Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Video/audio izlazi: HDMI 1 / VGA 1 / (3840X2160/60Hz, 3840X2160/30Hz, 1920X1080P/60Hz), HDMI 2 / VGA 2 (1920x1080/60Hz, 1280x1024Hz, 1280x720/60Hz), 2-ch RCA; Dodatni ulazi: 2 x RJ45 mrežni ulaz, RS-485, RS-232, Alarmni ulazi/izlazi 16/4, 2X USB 2.0 interfejs, 1X USB 3.0; Hard disk prostor: 8 sata HDD do 10TB kapaciteta, Disk Array RAID0, RAID1, RAID5, RAID10; Opšte: Napajanje 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz, Potrošnja 30W, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 445×470×90mm, Težina 10Kg.	1.680,00	1.400,00
DS-9664NI-I8	R1200	64-KANALNI MREŽNI SNIMAČ; Rezolucija snimanja: 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA; Smart & POS funkcije: podržava višestruke VCA događaje; Pametno pretraživanje izabranog prostora; POS informacija učitana na ekranu uživo i na playback-u; POS aktivirano snimanje i alarm; Ulazno/izlazni saobraćaj: 320/256 Mbps, ili 200/200 Mbps kada je RAID uključen; Dekodiranje: 2-ch @ 12 MP (20fps) / 4-ch @ 8 MP (25fps) / 8-ch @ 4MP (30fps) / 16-ch @ 1080p (30fps); Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Video/audio izlazi: HDMI 1 / VGA 1 / (3840X2160/60Hz, 3840X2160/30Hz, 1920X1080P/60Hz), HDMI 2 / VGA 2 (1920x1080/60Hz, 1280x1024Hz, 1280x720/60Hz), 2-ch RCA; Dodatni ulazi: 2 x RJ45 mrežni ulaz, RS-485, RS-232, Alarmni ulazi/izlazi 16/4, 2X USB 2.0 interfejs, 1X USB 3.0; Hard disk prostor: 8 sata HDD do 10TB kapaciteta, Disk Array RAID0, RAID1, RAID5, RAID10; Napajanje 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz, Potrošnja 30W; Radna temperatura -10 °C ~+55 °C; Dimenzije 445×470×90mm, Težina 10Kg.	2.340,00	1.950,00

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
DS-9664NI-I16	R1652	44-KANALNI MREŽNI SNIMAČ: Rezolucija snimanja: 12MP/8MP/4MP/3MP/1080P/UJGA/720P/VGA; Smart & PoS funkcije; podrška višestruke VCA dogovore; Pametno pretraživanje izabranog prostora; PoS informacija ulisnuta na ekranu uživo i na playback-u; PoS aktivirano snimanje i alarm; Ulazno / izlazni saobraćaj: 320/256Mbps, @ 200/200Mbps kada je RAID uključen; Dekodiranje: 2-ch @ 12 MP (20fps) / 4-ch @ 8 MP (25fps) / 8-ch @ 4MP (30fps) / 16-ch @ 1080p (30fps); Mrežni protokoli: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SAMP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS; Video/audio izlaz: HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, VGA1: 2K (2560 × 1440)/60Hz, VGA2 /HDMI2 1920 × 1080/60Hz; Dodatni ulazi: 1 x Audio, 2 x RJ45 gigabitni mrežni ulaz, RS-485, RS-232, Alarmni ulazi/izlazi 16/8, 2X USB 2.0 interfejs, 1X USB 3.0; Hard disk prostor: 16 sata HDD do 10TB kapaciteta, Disk Array RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 and RAID10; Napajanje 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz, Potrošnja do 45W, Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C, Dimenzije: 445 × 496 × 146 mm, Težina 12.5Kg.	3.516,00	2.930,00
DS-A81016S	****	Mrežni kontroler (Storage Area Network) za 16 hard diskova: Direktna stream; 320-ch recording + playback; IPSAN: 180-ch recording + playback; Keš memorija: 4 GB (prolazi do 32 GB); 16 hdd slotova do 8TB za svaki; Raid: RAID0, 1, 3, 5, 6, 10, 50, RAID JBOD, Hot-spare; Disk menadžment: Disk inspection, alarm and repair; Interfejs: 4 gigabitna mrežna interfejsa (3 za podatke), MiniSAS, COM, 2 x USB 3.0, alarmni interfejs, 2 x HDMI; Radna temperatura: -5 °C ~ +40 °C; Dimenzije: 440 x 132 x 495 mm, Težina 20Kg; Ima ONVIF-podršku i drugih kamera kao što su BOSCH, AKSIS, SONY, Samsung itd; Podrška za RTP i SIP protokole i produženo zadržavanje podataka; Bez potrebe za serverom za snimanje.		kontakt
IP KAMERE 2 Mpx				
DS-2CD2523G0-IS 2,8mm	R1226	2 MP IR Fiksna Mini Dome Mrežna Kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 × 1080@30fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 10 metara, IR cut filter; Interfejsi: M12, 2 x audio ulaz (mikrofon ugrađen), 1 audio izlaz, Alarm ulaz/izlaz 1/1, RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Kompresija: H.265+, H.265; Smart mogućnosti: Detekcija lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija interesa; Alarm; Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje alarm, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, HDD greška, Pogrešna lozinka; Ostale karakteristike: 120 WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N, filtriranje zvuka okruženja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 8.5W, PoE 10 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IK08, IP66; Dimenzije i težina: 110 × 56.4 mm, Težina 400g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-DM46.	164,40	137,00
DS-2CD2D21G0-D/NF 3,7mm	R1423	2 MP Mini Mrežna Kamera, 1/2.7" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 × 1080@30 fps; Osetljivost: Color: 0.025 Lux @ (F1.2, AGC ON), Color: 0.109 Lux @ (F2.5, AGC ON) B/W: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.022 Lux @ (F2.5, AGC ON); Interfejsi: audio ulaz, 1 x RJ45, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart mogućnosti: Detekcije lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija interesa; Alarm; Detekcija pokreta, Pritilaga bez nadzora, uklanjanja objekta, promena scene, defokus, regija interesa; Alarm; Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje alarm, IP konflikt, Pogrešna lozinka; Ostale karakteristike: 120 WDR, 3D DNR, ROI, podržava NAS (NFS, SMB/CIFS); Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IP66, IK08; Dimenzije i težina: 31 × 31 x 26 mm, Težina 93g.	168,00	140,00
DS-2CD2423G0-I 2,8 mm	R1255	2 MP IR Fixed Cube Mrežna Kamera, 1/2.7" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 × 1080 @30fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 10 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, integrisan mikrofon, integrisan zvucnik, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart funkcije: Detekcija lica, Detekcija linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija interesa; Alarm; Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje alarm, Pogrešna lozinka; Ostale karakteristike: 120 WDR, 3D DNR, ROI, podržava NAS (NFS, SMB/CIFS); Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IP66, IK08; Dimenzije i težina: 102.8 × 65.2 x 32.6 mm, Težina 128g.	106,80	89,00
DS-2CD2423G0-IW 2,8 mm	R1166	2 MP IR Fixed Cube Mrežna Kamera, 1/2.7" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 × 1080 @30fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 10 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, integrisan mikrofon, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6; Mrežni standardi: ONVIF; Wifi: standard IEEE 802.11b/g/n, bandwidth 20M/40M, dometa 50m; Kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart funkcije: Detekcija lica, Detekcija linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija interesa; Alarm; Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje alarm, diskonekcija sa mreže, Konflikt IP adresa, HDD pun, HDD greška, PIR, Pogrešna lozinka; Ostale karakteristike: 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLCPIR detekcija: horizontalno: 90°, vertikalno: 80°, dometa 10m; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6 W, PoE; Radna temperatura i nivo zaštite: -10 °C do +40 °C; Dimenzije i težina: 102.8 × 65.2 x 32.6 mm, Težina 128g.	114,00	95,00
IP DOME DS-2CD1123G0E-I 2.8 mm	R1776	2 MP IR Fiksna Mrežna Dome Kamera, 1/2.8" Progressive scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 lux @ (F2.0, AGC ON); IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S), ISAPI; Kompresija: H.265+/H.264+/H.264; Smart mogućnosti: Regija interesa; Alarm; Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje alarm, Pogrešna lozinka; Ostale karakteristike: 3D DNR, BLC, DWDR; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5 W, PoE; Radna temperatura i nivo zaštite: -30C do +60C, IP67, IK10; Dimenzije i težina: 111 x 82.4 mm, težina 400g; Kompatibilni pribor: DS-1259ZJ, DS-1271ZJ-110, DS-1272ZJ-110, DS-1272ZJ-1108, DS-1258ZJ, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-DM18, DS-1250ZJ, DS-1253ZJ-M.	90,00	75,00
DS-2CD2123G0-IS 2,8 mm	R1216	2 MP IR Fixed Dome Mrežna Kamera, 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 × 1080 @30fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: audio input/output 1/1, 1x RJ45, alarm input/output 1/1, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI; Kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart funkcije: Detekcija lica, Detekcija linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija interesa; Alarm; Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje alarm, diskonekcija sa mreže, Konflikt IP adresa, HDD pun, HDD greška, Pogrešna lozinka; Ostale karakteristike: 3D DNR, WDR 120dB, BLC, ROI, HLC; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6 W, PoE; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IP67, IK10; Dimenzije i težina: 111 × 82.4 mm, Težina 610g; Kompatibilni pribor: DS-1259ZJ, DS-1272ZJ-110, DS-1272ZJ-1108, DS-1271ZJ-110, DS-1280ZJ-DM18, DS-1276ZJ, DS-1275ZJ, DS-1250ZJ.	142,80	119,00
DS-2CD2123G0-I 2,8 mm	R1317	2 MP IR Fixed Dome Mrežna Kamera, 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, alarm input/output 1/1, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI; Kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart funkcije: Detekcija lica, Detekcija linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija interesa; Alarm; Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje alarm, diskonekcija sa mreže, Konflikt IP adresa, HDD pun, HDD greška, Pogrešna lozinka; Ostale karakteristike: 3D DNR, WDR 120dB, BLC, ROI, HLC; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6 W, PoE; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 oC do +60 oC, IP67, IK10; Dimenzije i težina: 111 x 82.4 mm; Težina 610g; Bez audio ulaza / izlaza.	138,00	115,00
DS-2CD6825G0/C-IS 2.00mm	R1654	Kamera Za Brojanje Ljudi, Dvostruki-Objektiv, 1/2.7" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps; Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0176 Lux @ (F2.25, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0035 Lux @ (F2.25, AGC ON); IC osvetljenje: Smart diode dometa do 6 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, 1x RS-485, Audio ulaz/izlaz 1/1, Alarm ulazi/izlazi 1/1, integrisano 300mb eMMC skladište, Slot za SD karticu do 128GB; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK, Ehome (5.0); Kompresija: H.265, H.265+; Smart funkcije: Podržava odvojeno brojanje ljudi koji ulaze, šalje izveštaje putem e-pošte dnevno, nedeljno, mesečno ili godišnje, filtriranje ljudi po visini; Alarm: Detekcija pokreta, pokriivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, Konflikt IP adresa, HDD pun, HDD greška, Pogrešna lozinka; Ostale karakteristike: DWDR, HLC, BLC, 3D DNR, ROI, defog; Napajanje i potrošnja: 12 VDC: 20%, 8W, PoE 8.3 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 45 °C; Dimenzije i težina: 168 mm × 61 mm × 36 mm, Težina 435g.	1.080,00	900,00

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
IP DOME DS-2CD2121G0-IW 2.8mm	R1165	 2MP Dome Mrežna Kamera, 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: 0.01 Lux@F1.2, AGC on, 0 Lux sa IR, 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPOE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF, F5A, CGI, ISAPI; WiFi: dometa do 50m (ne podržava 802.11n protokoli); Kompresija: H.264 Smart funkcije: Detekcija linije prolaza i upada u obeležen prostor, Alarm: Detekcija pokreta, pokrivanje / prskanje, diskonekcija sa mreže, Konflikt IP adresa, HDD pun, HDD greška, Pogrešna lozinka; Ostale karakteristike: DWDR, 3D DNR; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5W, PoE; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IK10; Dimenzije i težina: 111 x 82 mm, Težina 500g; Kompatibilni pribor: DS-1259ZJ, DS-1272ZJ-110.	132,00	110,00
DS-2CD1723G0-IZ 2.8 mm - 12 mm	R1184	 2 MP VF Mrežna Dome Kamera, 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON); Optika: motorizovani varifokal od 2.8-12mm; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: Video izlaz (composite), 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart funkcije: Regija interesa; Alarm: Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, Konflikt IP adresa, HDD pun, HDD greška, Pogrešna lozinka; Ostale karakteristike: Digital WDR, 3D DNR, BLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 10W, PoE; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +50 °C, IP67, IK10; Dimenzije i težina: 141 x 99.9 mm, Težina 830g; Kompatibilni pribor: DS-1227ZJ, DS-1273ZJ-135, DS-1273ZJ-1358, DS-1280ZJ-DM21, DS-1276ZJ-SUS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1281ZJ-DM23, DS-1271ZJ-135.	186,00	155,00
DS-2CD1023G0E-I 4mm	R1829	 2.0 MP IR Mrežna Bullet Camera, 1/2.7" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR; IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45 10 M/100 m; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SS/TLS; Mrežni standardi: Open Network Video Interface, ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart funkcije: Regija interesa; Alarm: Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje; Ostale karakteristike: Digital WDR, 3D DNR, BLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5W, PoE max 6W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30C do +60C, IP67; Dimenzije i težina: 177.6 x 66.2 mm, Težina 270g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS	90,00	75,00
DS-2CD2123G0-I5 4.0 mm	R1199	 2 MP IR Fiksna Bullet Mrežna Kamera, 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 50 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, Slot za Micro SD/SDHC karticu do 128GB; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPOE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart mogućnosti: Detekcija lica, Regija interesa, Detekcija upada u obeležen prostor i linija prolaza; Alarm: Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, Konflikt IP adresa, HDD pun, HDD greška; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 7.5W, PoE; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 105 x 299.7 mm, Težina 1180g; Kompatibilni pribor: DS-1260ZJ, DS-1275ZJ-S-SUS, DS-1276ZJ-SUS.	138,00	115,00
DS-2CD1623G0-IZ 2.8 mm to 12 mm	R1425	 2 MP EXIR Varifokal Bullet Mrežna Kamera, 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON); Optika: 2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, Video izlaz (kompozit), Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart funkcije: Linija upada, Detekcija upada, Zaboravljena torba, Detekcija lica, Promena Scene; Alarm: Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, Konflikt IP adresa, HDD pun, HDD greška, Pogrešna lozinka; Ostale karakteristike: Digital WDR, 3D DNR, BLC, D/N, ROI; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 11W; PoE 12.9; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IP67, TVS 2000V; Dimenzije i težina: 105 x 105 x 145 mm, Težina 101.5g; Kompatibilni pribor: DS-1260ZJ.	186,00	155,00
DS-2CD2625FHW-IZS 2.8-12mm	R1426	 2 MP IR Varifokal Bullet Network Camera; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @60fps; Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR/Color: 0.0048 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR; IC osvetljenje: IR do 50 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, Video izlaz (kompozit), Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPOE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SS/TLS; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI, SDK; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart funkcije: Linija upada, Detekcija upada, Zaboravljena torba, Detekcija lica, Promena Scene; Alarm: Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, Konflikt IP adresa, HDD pun, HDD greška, Pogrešna lozinka, Promena Scene; Ostale karakteristike: Digital WDR, 3D DNR; Napajanje i potrošnja: 12V DC, Max 15.5W; PoE (802.3at, 42.5V to 57V), 0.5A to 0.1A, max. 17.5W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IP66, IK10; Dimenzije i težina: 144.13 x 332.73 mm Težina 1900g; Kompatibilni pribor: DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS, DS-1275ZJ-S-SUS.	319,20	266,00
IP BULLET DS-2CD4A24FWD-IZ 4.7-14mm	R1333	 2 MP Smart Mrežna Spoljna Kamera, 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @60fps; Osetljivost: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 0.007 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 lux with IR; Optika: automatski fokus, sočivo sa motorizovanim zumom; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 50 metara, IR cut filter sa automatskim prekidačem; Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPOE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Video kompresija: H.265+/H.264+/H.265/H.264; Smart funkcije: Detekcija lica, linije prolaza i upada u obeležen prostor, regije interesa, prilaga bez nadzora, uklanjanja objekta, promena scene, iznenadni problemi sa zvukom, defokus; Alarm: Detekcija pokreta, pokrivanje / prskanje, diskonekcija sa mreže, konflikt IP adresa, HDD greške, alarmni ulaz/izlaz; Ostale karakteristike: WDR 120dB, 3D DNR, EIS, BLC, HLC, 3D DNR, ROI, funkcija odmgaljivanja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 10.8W; PoE 15W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 100 x 103.9 x 311.8 mm, Težina 2000g.	816,00	680,00
IP BULLET DS-2CD4A26FWD-IZS/P 8-32mm	R1656	 2 MP Kamera za prepoznavanje registarskih tablica u uslovima slabe vidljivosti, 1/1.8 Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @60fps; Osetljivost: Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0027 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR; Optika: motorizovani varifokal od 8-32mm, IC osvetljenje: Smart diode dometa do 100 metara, IR cut filter sa automatskim prekidačem; Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, Alarmni ulaz/izlaz 1/1, Video izlaz (kompozit), Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPOE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI; Video kompresija: H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG; Smart funkcije: Auto fokus, Detekcija vozila bržine do 120km/h; Podržava detekciju u 4 trake; Preporučuje se podešavanje na 1 ili 2 trake za najbolje performanse; Black / White lista skladištenje do 2048 vozila; Alarm: Drumski sobračaj, Detekcije: pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, konflikt IP adresa, HDD greške; Ostale karakteristike: WDR 120dB, 3D DNR, BLC, EIS, D/N, funkcija odmgaljivanja, Logo slika; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 14.5W; PoE 19.2W; Radna temperatura i nivo zaštite: -40C do +60C, IP67; Dimenzije i težina: 348.38 x 114.18 x 111.73 mm, Težina 2075g.	1.002,00	835,00
DS-2CD5A26G0-IZS 8-32mm	R1209	 2 MP Varifokal Bullet Mrežna Kamera; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @60fps; Osetljivost: Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Optika: motorizovani varifokal od 8-32mm; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 100 metara, IR cut filter; Interfejsi: Alarm ulaz/izlaz 2/2, RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, video izlaz (composite), CVBS analog izlaz, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPOE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK; Video kompresija: H.265, H.265+, H.264, H.264+; Smart funkcije: Detekcija lica, linije prolaza i upada u obeležen prostor, regije ulaza/izlaza, prilaga bez nadzora, uklanjanja objekta; Promena scene, defokus detekcija, statistika-branje, regija interesa; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška; Ostale karakteristike: 140dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N, EIS, funkcija odmgaljivanja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 12W, PoE; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10; Dimenzije i težina: 144 x 347 mm, Težina 2.45Kg; Kompatibilni pribor: DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS.	655,20	546,00
DS-TCG225 5.2 - 13 mm	R1428	 2 MP Entrance&Exit Integrated Camera; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps, 1 / 1.8" Progressive Scan CMOS; Osetljivost: 0.002Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Optika: motorizovani varifokal od 5.2-13mm; Interfejsi: RJ45, RS-485, RS-232, 1 x Audio izlaz, 1 Trigger In, 1 Alarm In, 2 Relay Output, 1 CVBS interfaces, 1 TF card slot, built-in 8GTF card; Protokoli: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, FTP Upload; Video kompresija: H.264/MJPEG; Smart funkcije: kameru u kombinaciji snimanja slike, prenos signala, optimizacija podataka i inteligentnu video analitiku za određene vertikalne aplikacije kao što je upravljanje ulazom, primena bezbednosti na putevima, nadzor u vozilu, kontrola parking mesta itd; Podrška ANPR funkciju (prepoznavanje tablica); Napajanje i potrošnja: 22W, IP67; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 70 °C, IP67; Dimenzije i težina: 189 x 357 mm.	912,00	760,00

IP KAMERE 4 Mpx

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
DS-2CD2443G0-IW 2.8mm	R1273	 4.0 MP IR Fiksna Cube Mrežna Kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @ 30fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 10 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, integrisan mikrofoni i zvučnik, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, WDR; Unutrašnja montaža 50m; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart funkcije: Detekcije: Ilica, linije prolaza i upada u obelezeni prostor, Regija interesa Alarm Trigger; Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, HDD pun, HDD greška, diskonekcija sa mreže, Konflikt IP adresa, Pogrešna lozinka; Ostale karakteristike: PIR detekcija (ugao H80, V90°, domet 10m), 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, filtriranje zvuka okruženja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6W; PoE 7W; Radna temperatura i nivo zaštite: -10 °C do 40 °C; Dimenzije i težina: 102.8 x 65.2 x 32.6 mm, Težina 128g.	139,20	116,00
DS-2CD2543G0-IS 2.8mm	R1220	 4 MP IR Fiksna Mini Dome Mrežna Kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @ 30fps; Osetljivost: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux sa IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 10 metara, IR cut filter; Interfejsi: M12, 2 x audio ulaz (mikrofon ugrađen), 1 audio izlaz, Alarm ulaz/izlaz 1/1, RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart mogućnosti: Detekcije: Ilica, linije prolaza i upada u obelezeni prostor, Regije interesa; Alarm; Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje alarm, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, HDD greške, Pogrešna lozinka; Ostale karakteristike: 120 WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N, filtriranje zvuka okruženja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 8.5W, PoE 10 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IK08, IP66; Dimenzije i težina: 110 × 56.4 mm, Težina 400g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-DM46.	180,00	150,00
IP DOME DS-2CD1143G0-I 2.8 mm	R1121	 4.0 MP IR Mrežna Dome Kamera, 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija snimanja: 2560 x 1440 @20fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON); IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1 x RJ45, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart mogućnosti: regija interesa; Alarm: 1 Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje alarm, Pogrešna lozinka; Ostale karakteristike: Digital WDR, 3D DNR, BLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5W; PoE; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 50 °C, IP67, IK10, TVS 2000V; Dimenzije i težina: 111 x 82.4 mm, Težina 410g; Kompatibilni pribor: DS-1281ZJ-DM23, DS-1275ZJ-SUS, DS-1273ZJ-135, DS-1273ZJ-1358, DS-1271ZJ-135, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-DM21, DS-1250ZJ, DS-1280ZJ-DM18.	115,20	96,00
DS-2CD2141G1-IDW1 2.8mm	R1353	 4MP WDR Fiksna Dome Mrežna Kamera, 1/3" progressive scan CMOS 4Mpx; Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @20fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON); IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, mikrofoni, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; WDR: Unutrašnja montaža 50m; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart mogućnosti: Regija interesa (podržava jednu fiksnu regiju); Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonektovanje sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD greške; Ostale karakteristike: DWDR, 3D DNR, BLC, ROI, Day/Night prekladač; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 40 °C, IP66; Dimenzije i težina: 121,4 x 92.2 mm, Težina 467g.	144,00	120,00
DS-2CD2143G0-IS 2.8 mm	R1179	 4 MP IR Fiksna Dome Mrežna Kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @30fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: Audio input/output 1/1, Alarm input/output 1/1, 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart mogućnosti: Detekcije: Ilica, linije prolaza i upada u obelezeni prostor; Alarm; Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonektovanje sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6W; PoE; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 40 °C, IP67, IK10; Dimenzije i težina: 111 x 82.4 mm, Težina 610g; Kompatibilni pribor: DS-1259ZJ, DS-1272ZJ-110, DS-1272ZJ-1108, DS-1271ZJ-110, DS-1280ZJ-DM18, DS-1276ZJ, DS-1275ZJ, DS-1250ZJ.	154,80	129,00
DS-2CD2146G1-I 2.8 mm	R1235	 4 MP AcuSense IR Fiksna Dome Network Kamera; Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @30fps; Osetljivost: Color: 0.007 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.012 Lux @ (F1.6, AGC ON); IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart mogućnosti: Detekcije: linije prolaza i upada u obelezeni prostor, Regija ulaska i izlaska, lažni alarm upozorenja za targetirane ljude i vozila, zasnovano na pametnom učenju; Kada su uključeni H265+, tri strima ili detekcija pokreta onda ove smart mogućnosti neće raditi; linije prolaza i upada u obelezeni prostor, Regija ulaska i izlaska; Alarm: Pokrivanje/prskanje, Diskonektovanje sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 8.5W; PoE 10W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 50 °C, IP67, IK10; Dimenzije i težina: 121.4 x 92.2 mm, Težina 600g; Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-120, DS-1272ZJ-1208, DS-1276ZJ-SUS, DS-1271ZJ-120, DS-1253ZJ-M, DS-1280ZJ-DM46.	174,00	145,00
DS-2CD2146G1-IS 2.8mm	R1235	 4 MP Outdoor AcuSense Fixed Dome Camera; Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @30fps; Osetljivost: 0.012 lux @ (F1.6, AGC ON); IC osvetljenje: Smart diode dometa do 10 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.264+, H.265, H.264; Smart mogućnosti: Detekcije: linije prolaza i upada u obelezeni prostor, Regija ulaska i izlaska, lažni alarm upozorenja za targetirane ljude i vozila, zasnovano na pametnom učenju; Kada su uključeni H265+, tri strima ili detekcija pokreta onda ove smart mogućnosti neće raditi; linije prolaza i upada u obelezeni prostor, Regija ulaska i izlaska; Alarm: Pokrivanje/prskanje, Diskonektovanje sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 8.5W; PoE 10W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 50 °C, IP67, IK10; Dimenzije i težina: 121.4 mm x 92.2 mm, Težina 600g; Kompatibilni pribor: WMS, CPM, PC120, CB120, CM, SRSM.	189,60	158,00
DS-2CD2345G0P-I 1.68mm	R1658	 4 MP IR Fixed Turret Network Kamera; Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @25fps; Osetljivost: Color: 0.028 lux @ (F2.0, AGC ON), B&W: 0.0028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR; Ultra široko vidno polje do 180 °, fiksna sočivo 1.68 mm; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 10 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart mogućnosti: Detekcije: Ilica, linije prolaza i upada u obelezeni prostor, Regija ulaska i izlaska, osmatranje priljaga bez nadzora, promena scena, detekcija pokreta; Alarm: Pokrivanje/prskanje, Diskonektovanje sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, ROI, D/N; Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 5.8 W; PoE max 6.8W; Radna temperatura i nivo zaštite: -10 °C do 40 °C; Dimenzije i težina: 127.3 × 104.1 mm, Težina 520g; Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-130-IRL, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-DM8, DS-1281ZJ-M, DS-1280ZJ-M.	204,00	170,00
DS-2CD2347G1-LU 2.8mm	R1349	 4 MP ColorVu Fixed Turret Network Kamera; Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @30fps; Osetljivost: 0.0014 @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme, 1 audio input (built-in mic); Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart mogućnosti: Behavior Analysis, Exception Detection, Face detection; Alarm: Pokrivanje/prskanje, Diskonektovanje sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6W; PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.3 A to 0.1 A, max. 7.5 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IP66; Dimenzije i težina: 138.3 × 125.2 mm, Težina 600g; Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-140, DS-1271ZJ-140, DS-1280ZJ-DM21.	216,00	180,00

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
DS-2CD1743G0-IZ 2.8 mm - 12 mm	R1212	4.0 MP VF Network Bullet Camera, 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @20fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON); Optika: 2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart mogućnosti: Regija interesa; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 10W; PoE; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 50 °C, IP67, IK10, TVS 2000V; Dimenzije i težina: 141 x 99.9 mm, Težina 820g; Kompatibilni pribor: DS-1227ZJ, DS-1273ZJ-135, DS-1273ZJ-135B, DS-1280ZJ-DM21, DS-1276ZJ-SUS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1281ZJ-DM23, DS-1271ZJ-135.	210,00	175,00
DS-2CD2743G0-IZS 2.8 mm to 12 mm	R1233	4 MP IR Varifokal Dome Mrežna Kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @30fps; Optika: 2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: Audio input/output 1/1, Alarm input/output 1/1, Alarm input/output 1/1, 1x RJ45, Video izlaz (kompozit), Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart mogućnosti: Regija interesa; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška; Ostale karakteristike: WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 10W; PoE; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10; Dimenzije i težina: 153.4 x 133.1 mm, Težina 1330g; Kompatibilni pribor: DS-1471ZJ-155, DS-1473ZJ-155, DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS, DS-1227ZJ-DM37.	324,00	270,00
DS-2CD2746G1-IZS 2.8 - 12 mm	R1268	4 MP AcuSense IR Varifokal Dome Mrežna Kamera; Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @30fps; Optika: 2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal; Osetljivost: Color: 0.007 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.01 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: Audio input/output 1/1, Alarm input/output 1/1, 1x RJ45, Video izlaz (kompozit), Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart mogućnosti: Detekcije: linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija ulaska i izlaska, lažni alarm upozorenja za targetirane ljude i vozila, zasnovano na pametnom učenju; Kada su uključeni H265+, tri strima ili detekcija pokreta onda ove smart mogućnosti neće raditi: linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija ulaska i izlaska; Alarm: Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD greške; Ostale karakteristike: WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 11W; PoE; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10; Dimenzije i težina: 153.3 x 111.6 mm, Težina 890g.	312,00	260,00
DS-2CD5546G1-IZHS 2.8-12mm	R1777	4 MP DarkFighter Spoljna Molo-Varifokal Dome Mrežna Kamera, 1/1.8"; Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @25fps; Optika: 2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal; Osetljivost: Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.005 Lux @ (F1.8, AGC ON), 0 Lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: Audio input/output 1/1, Alarm input/output 1/1, 1x RJ45 gigabitni, Video izlaz (kompozit), Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, Ehome; Video kompresija: H.265+, H.264+, H.265, H.264; Smart mogućnosti: Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, regija ulaska i izlaska, osmatranje prilaga bez nadzora, uklanjanje objekta, promena scene, lokusa, zvuka, statistika brojanja, regija interesa; Alarm: Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD obaveštenja/greška; Ostale karakteristike: grejčoj za niske temperature, WDR 140dB, BLC, HLC, 3D; DNR, funkcija odmagljivanja slike, EIS, korekcija izobličenja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 17W; PoE; Radna temperatura i nivo zaštite: -40C do 65C, IP67, IK10; Dimenzije i težina: 162 x 140.3 mm, Težina 1.4kg; Kompatibilni pribor: DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS, DS-1471ZJ-155, DS-1473ZJ-155, DS-1227ZJ-DM42.	778,80	649,00
IDS-2CD7146G0-IZS 2.8-12mm	R1850	4 MP DarkFighter Varifokal Dome Mrežna Kamera, 1/1.8"; Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 2680 × 1520 @25fps; Optika: 2.8 mm to 12 mm varifokal; Osetljivost: Color: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON); B/W: 0.0003 Lux @ (F1.2, AGC ON); IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: Audio input/output 1/1, Alarm input/output 1/1, integrisan mikrofoni, 1x RJ45 gigabitni, 1x RS-485, Video izlaz (kompozit), Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, ISUP; Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Smart mogućnosti: Detekcije: lica (do 30 istoremenja), linije prolaza i upada u obeleženi prostor, regija ulaska i izlaska, osmatranje prilaga bez nadzora, uklanjanje objekta, promena scene, fokus, zvuka, statistika brojanja, regija interesa; Alarm: Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD obaveštenja/greška; Ostale karakteristike: WDR 140dB, BLC, HLC, 3D; DNR, funkcija odmagljivanja slike, EIS, korekcija izobličenja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 24 VAC, 9.6-12W; PoE 12W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30C do 60C, IK10; Dimenzije i težina: 244 x 174 x 173 mm, Težina 950g; Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-130, DS-1273ZJ-130B, DS-1271ZJ-130, DS-1275ZJ-SUS, DS-1227ZJ, DS-1276ZJ-SUS, DS-1281ZJ-DM23.	828,00	690,00
DS-2CD1043G0-I 4mm	R1217	4.0 MP IR Mrežna Bullet Camera, 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @20fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON); IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart mogućnosti: Regija interesa; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Pogrešna lozinka; Ostale karakteristike: Digital WDR, 3D DNR, BLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5W; PoE; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 50 °C, IP67, TVS 2000V; Dimenzije i težina: 70 x 172.7 mm, Težina 280g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS.	111,60	93,00
DS-2CV2041G2-IDW 2,8mm	R1623	4.0 IR EXIR Fiksna Wi-Fi Kamera, 1/2.7" Progressive Scan 4MP CMOS; Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @25fps; Osetljivost: Color: 0.009 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; IC osvetljenje: EXIR Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, 1x integrisan mikrofoni, speaker, integriran slot za sd karticu do 256gb kapaciteta, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Wi-Fi: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, dometa do 120m; Smart mogućnosti: Regija interesa; Alarm: Detekcija pokreta, trepćuće svetla alarma, zvučni izlaz alarma, izuzetak (mreža prekinuta, sukob IP adresa, nelegalna prijava, HDD pun, greška HDD-aj); Ostale karakteristike: WDR 120db, 3D DNR, BLC, HLC, D/N, ROI; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 0.6A, 7.2W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP66; Dimenzije i težina: 69.7 x 67.9 mm x 171.4 mm, Težina 372g; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS.	144,00	120,00
DS-2CD2743G0-IS 4 mm	R1265	4.0 IR Fixed Mrežna Bullet Kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @30fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 50 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, integriran slot za sd karticu do 128gb kapaciteta, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart mogućnosti: Detekcija linije prolaza i upada u obeleženi prostor, detekcija lica, regija interesa; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD greške; Ostale karakteristike: 120db WDR, 3D DNR, BLC, D/N, ROI, HLC; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 7.5W; PoE 9W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 105 x 299.7 mm, Težina 1180g; Kompatibilni pribor: DS-1260ZJ, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS.	153,60	128,00
DS-2CD2746G1-4I 4 mm	R1301	4.0 IR AcuSense Fiksna Bullet Mrežna Kamera; Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @30fps; Osetljivost: 0.007 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.012 Lux @ (F1.6, AGC ON); IC osvetljenje: 4 Smart diode dometa do 80 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, integriran slot za sd karticu do 128gb kapaciteta, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart mogućnosti: Detekcije: linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija ulaska i izlaska, lažni alarm upozorenja za targetirane ljude i vozila, zasnovano na pametnom učenju; Kada su uključeni H265+, tri strima ili detekcija pokreta onda ove smart mogućnosti neće raditi: linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija ulaska i izlaska; Alarm: Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD greške; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, D/N, ROI, Napajanje i potrošnja: 12V DC, 14W; PoE 17W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 50 °C, IP67; Dimenzije i težina: 105 x 289.5 mm, Težina 1100g; Kompatibilni pribor: DS-1275ZJ-SUS, DS-1260ZJ, DS-1276ZJ-SUS, DS-1275ZJ-SUS.	204,00	170,00

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
DS-2CD2T46G2-4I 4mm	 R1762	4.0 IR AcuSense Fiksna Bullet Mrežna Kamera; Rezolucija snimanja: 2592 x 1944 @ 20fps; Osetljivost: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON); IC osvetljenje: Smart dioda dometa do 80 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, integrisan slot za sd karticu do 256gb kapaciteta, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK; Video kompresija: H.265+, H.264+, H.265, H.264; Smart mogućnosti: Detekcije: Ica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, lažni alarm upozorenja za targetirane ljude i vozila, zasnovano na pametnom učenju, Regija ulaska i izlaska, zasnovano na pametnom učenju; Alarm: Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD greške; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, D/N, ROI; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 10.5W; PoE 12W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 105 x 289.5 mm, Težina 1090g; Kompatibilni pribor: DS-1276ZJ-SUS, DS-1275ZJ-S-SUS, DS-1260ZJ, DS-1280ZJ-S.	216,00	180,00
DS-2CD2145G0P-I 1.68mm	 R1660	4.0 IR Bullet Network Camera, 1/2.7" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 2688 x 1520 @ 25fps; Ultra-široko vidno polje do 180 °, fiksna sočiva 1.68 mm; Osetljivost: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 20 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, integrisan slot za sd karticu do 256gb kapaciteta, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.264+, H.265, H.264; Smart mogućnosti: Detekcije: Ica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija ulaska i izlaska, osmatranje priliga bez nadzora, promena scena; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, EIS, D/N, ROI, izobličeno sočivo; Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 14W; PoE (802.3at, class 4); Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 105 x 278 mm, Težina 570g; Kompatibilni pribor: DS-1275ZJ-SUS, DS-1260ZJ, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-S-SUS.	212,40	177,00
DS-2CD2047G1-L 4mm	 R1354	4 MP ColorVu Fixed Bullet Network Camera; Rezolucija snimanja: 2560 x 1440 @ 25fps; Osetljivost: U Boji: 0.0014 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light; IC osvetljenje: Belo svetlo domet 30 m; Interfejsi: RS-232, Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 256 GB, Dugme za Reset, 1 RJ45 10M/100M; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK; Video kompresija: H.265+, H.264+, H.265, H.264; Smart mogućnosti: Regija interesa (podržava jednu fiksnu regiju); Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonektovanje sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška; Ostale karakteristike: BLC, HLC, 3D DNR, WDR; Napajanje i potrošnja: 12VDC, 0.5 A, max. 4 W; PoE (802.3at, 36V to 57V), 0.2 A to 0.1 A, max. 7.5 W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C to 60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 85 x 85 x 218 mm, 700g.	216,00	180,00
DS-2CD1443G0-IZ 2.8 mm to 12 mm	 R1185	4 MP EXIR Varifokal Bullet Mrežna Kamera, 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija snimanja: 2560 x 1440 @20fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON); Optika: 2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart funkcije: Regija interesa; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 11W; PoE; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, TVS 2000V; Dimenzije i težina: 105 x 105 x 145 mm, Težina 1035g; Kompatibilni pribor: DS-1260ZJ.	210,00	175,00
DS-2CD2643G0-IZS 2.8 to 12 mm	 R1219	4 MP Varifokal Bullet Mrežna Kamera, 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija snimanja: 2688 x 1520 @30fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR; Optika: 2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 50 metara, IR cut filter; Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, Alarm ulaz/izlaz 1/1, Video izlaz (kompozit), 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart funkcije: Detekcija Ica, Detekcija linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija interesa; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 14.5W; PoE; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10; Dimenzije i težina: 144.13 x 332.73 mm, Težina 1740g; Kompatibilni pribor: DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS, DS-1275ZJ-S-SUS.	318,00	265,00
DS-2CD2646G2-IZS 2.8-12mm	 R1662	4 MP AcuSense 4 MP IR Varifokal Bullet Mrežna Kamera; Rezolucija snimanja: 2592 x 1944 @ 20fps; Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON); Optika: 2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 60 metara, IR cut filter; Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, Alarm ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.264+, H.265, H.264; Smart mogućnosti: Detekcije: linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija ulaska i izlaska, smanjenje lažnog alarma za osobe i vozila (klasifikacija zasnovana na dubokom učenju); Alarm: Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD greške; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, D/N, ROI; Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 13.5W; PoE 15W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP66, IK10; Dimenzije i težina: 144 x 333 mm, Težina 1450g; Kompatibilni pribor: DS-1476ZJ-SUS, DS-2251ZJ, DS-1275ZJ-S-SUS.	336,00	280,00
DS-2CD5446G1-IZS 2.8-12mm	 R1778	4 MP IR Varifokal Bullet Mrežna Kamera, 1/1.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 2560 x 1440 @25fps; Optika: 2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal; Osetljivost: Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.005 Lux @ (F1.8, AGC ON), 0 Lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 50 metara, IR cut filter; Interfejsi: Audio input/output 1/1, Alarm input/output 2/2, 1x RJ45 gigabitni, 1x RS-485, Video izlaz (kompozit), Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart funkcije: Detekcije: Ica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, regija ulaska i izlaska, osmatranje priliga bez nadzora, uklanjanje objekta, promena scene, fokus, statistika brojanja, regija interesa; Alarm: Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD obaveštenja/greška; Ostale karakteristike: WDR 140dB, BLC, HLC, 3D DNR, funkcija odmagljivanja slike, EIS, korekcija izobličenja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 15.4W; PoE; Radna temperatura i nivo zaštite: -30C do 65C, IP67, IK10; Dimenzije i težina: 144 x 347 mm, Težina 1.85kg; Kompatibilni pribor: DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS.	718,80	599,00
IP KAMERE 5 Mpx				
IP DOME DS-2CD2355FWD-I 2.8 mm	 R0975	5 MP IR Fiksna Turret Mrežna Kamera, 1/2.9" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 2944 x 1656 @20fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart funkcije: Detekcije: Ica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, priloga bez nadzora, uklanjanja objekta, promena scene; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5.5W; PoE 7.5W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 127.3 x 95.9 mm, Težina 620g; Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-130-RTL, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-M, DS-1281ZJ-M, DS-1280ZJ-DM8.	162,00	135,00
DS-2CD2143G0-IS 2.8mm	 R1664	4 MP IR Fiksna Dome Mrežna Kamera, 1/2.9" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 3072 x 2048 @20fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, Alarm ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart funkcije: Detekcije: Ica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija interesa; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 10W; PoE 12W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10; Dimenzije i težina: 134 x 134 x 108mm, Težina 500g; Kompatibilni pribor: DS-1259ZJ, DS-1272ZJ-110, DS-1272ZJ-110B, DS-1271ZJ-110, DS-1280ZJ-DM18, DS-1276ZJ-SUS.	174,00	145,00

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
DS-2CD2763G0-IZS 2.8 mm to 12 mm	R1234	6 MP IR Varifokal Dome Mrežna Kamera, 1/2.9" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 3072 × 2048 @20fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart funkcije: Detekcije: Ilica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija interesa; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 10W; PoE 12W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10; Dimenzije i težina: 153,4 x 133,1 mm, težina 1287g; Kompatibilni pribor: DS-1471ZJ-155, DS-1473ZJ-155, DS-1475ZJ-SU, DS-1476ZJ-SUS, DS-1227ZJ-DM37.	339,60	283,00
DS-2CD2763G0-IS 4 mm	R1170	6 MP IR Fiksna Bullet Mrežna Kamera, 1/2.9" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 3072 × 2048 @20fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 50 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNM, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart funkcije: Detekcije: Ilica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija interesa; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 7W; PoE 8.5W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 104,8 x 299,7 mm, težina 1200g; Kompatibilni pribor: DS-1260ZJ, DS-1275ZJ-S-SUS, DS-1276ZJ-SUS	169,20	141,00
DS-2CD2643G0-IZS 2.8-12mm	R1434	6 MP IR Varifokalna Bullet Mrežna Kamera, 1/2.9" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 3072 × 2048 @20fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 50 metara, IR cut filter; Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, Alarm ulaz/izlaz 1/1, Video izlaz (composite), 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart funkcije: Detekcije: Ilica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija interesa; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 14,5W; PoE 18W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10; Dimenzije i težina: 144,1 x 332,7 mm, težina 1893g; Kompatibilni pribor: DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS, DS-1275ZJ-S-SUS.	345,60	288,00
IP DOME DS- 2CD2385FWD-I 2.8 mm	R1157	8 MP IR Fiksna Turret Mrežna Kamera, 1/2.5" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @20fps; Osetljivost: Color: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart funkcije: Detekcije: Ilica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, promena scene; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6,5W; PoE 8,5W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 127,3 x 95,9 mm, težina 320g; Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-130-TRL, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-M, DS-1281ZJ-M, DS-1280ZJ-DM8.	204,00	170,00
DS-2CD2785FWD-IZS 2.8-12mm	R1164	8 MP IR Varifokal Dome Mrežna Kamera, 1/2.5" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @20fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR, Color: 0.014 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR; Optika: 2,8 mm to 12 mm motorizovani varifokal; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter; Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, Video izlaz (kompozit), 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI; Video kompresija: H.265, H.265+Smart funkcije: Detekcije: Ilica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, promena scene; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6,5W; PoE 8,5W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10; Dimenzije i težina: 153,4 x 133,1 mm, težina 1287g; Kompatibilni pribor: DS-1471ZJ-155, DS-1473ZJ-155, DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS, DS-1227ZJ-DM37.	366,00	305,00
DS-2CD2783G0-IS 4mm	R1666	8 MP IR Fiksna Bullet Mrežna Kamera, 1/2.5" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @15fps; Osetljivost: Color: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 50 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI; Video kompresija: H.265, H.265+, H.264+, H.264; Smart funkcije: Detekcije: Ilica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 11W; PoE 12,9W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 104,8 x 299,7 mm, težina 1200g; Kompatibilni pribor: DS-1260ZJ, DS-1275ZJ-S-SUS, DS-1276ZJ-SUS.	226,80	189,00
IP BULLET DS- 2CD2785FWD-I8 4.0 mm	R0942	8 MP IR Fiksna Bullet Mrežna Kamera, 1/2.5" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @20fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 80 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI; Video kompresija: H.265, H.265+, H.264+, H.264; Smart funkcije: Detekcije: Ilica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, promena scene; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 10W; PoE 12,5W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67; Dimenzije i težina: 104,8 x 299,7 mm, težina 1200g; Kompatibilni pribor: DS-1260ZJ, DS-1275ZJ-S-SUS, DS-1276ZJ-SUS.	240,00	200,00
IP BULLET DS- 2CD2685FWD-IZS	R0978	8 MP IR Varifokal Bullet Mrežna Kamera, 1/2.5" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @20fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR, Color: 0.014 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR; Optika: Varifokal 2,8-12mm; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 50 metara, IR cut filter; Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, Alarm ulaz/izlaz 1/1, Video izlaz (kompozit), 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI; Video kompresija: H.265, H.265+Smart funkcije: Detekcije: Ilica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, promena scene; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 17W; PoE 19W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10; Dimenzije i težina: 144,13 x 332,73 mm, težina 1893g; Kompatibilni pribor: DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS, DS-1475ZJ-SUS(Black), DS-1275ZJ-S-SUS.	354,00	295,00
PTZ KAMERE				
DS-2DE4A225IW-DE 4.8 mm to 120 mm	R1851	2.0 MP 25x MREŽNA IR PTZ DOME KAMERA, 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @50fps; Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.4, AGC ON) 8/W/0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR; Objektiv: 25 x optički zum, 16 x digitalni zum; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 50 metara, IR cut filter; Interfejsi: Audio ulaz/izlaz, Alarmni ulaz/izlaz x 2, 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB; Protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK; Video kompresija: H.265+ / H.265/ H.264+ / H.264; Smart funkcije: Detekcije: linije prolaza i upada u obeleženi prostor, pokreta, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, Regija ulaza i izlaza, pojačanje/smanjenje/gubitak zvuka, Smart record (ANR), Smart Tracking; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje; Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, funkcija odmazgavanja, EIS, Regionalna izloženost / Regionalni fokus PTZ; Rotacija 360 stepeni, 300 preset pozicija, 8 patrol moda (32 pozicije za svaku), 4 pattern skeniranja (10min snimanja za svaku); Napajanje i potrošnja: 12VDC ili PoE, 18W Max; Radna temperatura i nivo zaštite: -30C do 65C, IP66, TVS 4000V; Dimenzije i težina: 169 x 161 mm, težina 2.45kg; Kompatibilni pribor: DS-1605ZJ, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1691ZJ-L, DS-1691ZJ-M, DS-1691ZJ, DS-1671ZJ-SD11, DS-1280ZJ-SD11.	576,00	480,00

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
DS-2DE4225IW-DE	R1263	2.0 MP 25x MREŽNA IR PIZ DOME KAMERA, 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25-30fps; Osetljivost: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR; Objektiv: 25x optički zum, 16x digitalni zum; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 100 metara, IR cut filter; Interfejsi: Alarmni ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB; Protokoli: IPV4/IPV6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK; Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Smart funkcije: Detekcije: Linije prolaza i upada u obeleženi prostor, pokreta, prilaga bez nadzora, uklanjanja objekta, Regija ulaza i izlaza, pojačanje/smanjenje/gubitak zvuka, Smart record (ANR); Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, funkcija odmagljivanja, EIS, Regionalna izloženost / Regionalni fokus; PIZ: Rotacija 360°, 300 preset pozicija, 8 patrol moda (32 pozicije za svaku), 4 pattern skeniranja (10min snimanja za svaku); Napajanje i potrošnja: 12VDC ili PoE, 18W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 65 °C, IP66, TVS 4000V; Dimenzije i težina: 164,5 x 290 mm, Težina 2kg; Kompatibilni pribor: DS-1602ZJ, DS-1604ZJ-box, DS-1604ZJ-BOX-CORNER, DS-1604ZJ-pole, DS-1604ZJ-BOX-POLE, DS-1604ZJ-corner, DS-1661ZJ, DS-1662ZJ, DS-1663ZJ, DS-1671ZJ-SDMP, DS-1681ZJ, DS-1691ZJ, DS-1660ZJ.	505,20	421,00
IP SPEED DOME DS-2DE7225IW-AE	R1181	2MP 25X Mrežna IR Brza Dome Kamera, 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25-30fps; Osetljivost: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR; Objektiv: 25x optički zum, 16x digitalni zum; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 150 metara, IR cut filter; Interfejsi: Alarmni ulaz/izlaz 2/1, Audio ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB; Protokoli: IPV4/IPV6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK; Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Smart funkcije: Detekcije: Ica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, regija ulaza/izlaza iz prostorije, pokreta, prilaga bez nadzora, uklanjanja objekta, pojačanje/smanjenje/gubitak zvukaAlarm; Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, IP konflikt, HDD greška; Ostale karakteristike: 120 dB WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, funkcija odmagljivanja, EIS, Regionalna izloženost/fokus; PIZ: Rotacija 360°, 300 preset pozicija, 8 patrol moda (32 pozicije za svaku)Napajanje i potrošnja: 24V AC ili Hi-PoE, 40W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 65 °C, IP66, TVS 4000V; Dimenzije i težina: 220 x 353,4 mm, Težina 4,5kg; Kompatibilni pribor: DS-1604ZJ, DS-1602ZJ, DS-1604ZJ-box, DS-1604ZJ-box-pole, DS-1604ZJ-box-corner, DS-1661ZJ, DS-1662ZJ, DS-1667ZJ, DS-1682ZJ, DS-1663ZJ, DS-1681ZJ, DS-1673ZJ, DS-1660ZJ, DS-1619ZJ.	717,60	598,00
IP SPEED DOME DS-2DE7232IW-AE	R1204	2.0 MP 32 x MREŽNA IR BRZA KAMERA, 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @60fps; Osetljivost: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR; Objektiv: 32x optički zum, 16x digitalni zum; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 150 metara, IR cut filter; Interfejsi: Alarmni ulaz/izlaz 2/1, Audio ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB; Protokoli: IPV4/IPV6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI, C.G.I, Hikvision SDK; Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Smart funkcije: Detekcije: Ica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, regija ulaza/izlaza iz prostorije, pokreta, prilaga bez nadzora, uklanjanja objekta, Pametno snimanje (ANR), Automatsko-praćenjeAlarm Trigger; Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje; Ostale karakteristike: 120 dB WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, funkcija odmagljivanja, EIS, Regionalna izloženost/fokus; PIZ: Rotacija 360°, 300 preset pozicija, 8 patrol moda (32 pozicije za svaku); 4 pattern skeniranja (10min snimanja za svaku); Napajanje i potrošnja: 24V AC ili Hi-PoE, 40W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 65 °C, IP66, TVS 4000V; Dimenzije i težina: 220 x 353,4 mm, Težina 4,5kg; Kompatibilni pribor: DS-1602ZJ, DS-1602ZJ-corner, DS-1602ZJ-box, DS-1663ZJ, DS-1661ZJ, DS-1662ZJ, DS-1619ZJ, DS-1100KI, DS-100SKI.	866,40	722,00
IP SPEED DOME DS-2DE7230IW-AE	R1211	5MP 30x IR Mrežna Brza Dome kamera, 1/9" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 2592 x 1944 @25-30fps; Osetljivost: Color: 0.005 Lux @(F1.5, AGC ON), B/W: 0.002 Lux @(F1.5, AGC ON), 0 Lux with IR; Objektiv: 30x optički zum, 16x digitalni zum; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 150 metara, IR cut filter; Interfejsi: Alarmni ulaz/izlaz 2/1, Audio ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB; Protokoli: IPV4/IPV6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI, C.G.I, Hikvision SDK; Video kompresija: H.265+/H.265; Smart funkcije: Detekcije: Ica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, regija ulaza/izlaza iz prostorije, pokreta, Pametno snimanje (ANR), Automatsko praćenje; Alarm Trigger : Detekcija pokreta, Alarm ulaz/izlaz, Pokrivanje/prskanje, pojačanje /smanjenje/gubitak zvuka; Ostale karakteristike: Digital WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, D/N, funkcija odmagljivanja, EIS, Regionalna izloženost/fokus, 8 programabilnih maskiranih područja; PIZ: Rotacija 360°, 300 preset pozicija, 8 patrol moda (32 pozicije za svaku), 4 pattern skeniranja (10min snimanja za svaku); Napajanje i potrošnja: 24V AC ili Hi-PoE, 40W; Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 65 °C, IP66, TVS 4000V; Dimenzije i težina: 220 x 353,4 mm, Težina 4,5kg; Kompatibilni pribor: DS-1602ZJ, DS-1602ZJ-corner, DS-1602ZJ-box, DS-1663ZJ, DS-1661ZJ, DS-1662ZJ, DS-1619ZJ, DS-1100KI, DS-100SKI	1.152,00	960,00
TERMALNE - KAMERE ZA MERENJE TELESNE TEMPERATURE				
DS-2TF31B-3AUF	R1355	KAMERA ZA MERENJE TEMPERATURE TELA, KAO I ZA DRUGE INDUSTRIJSKE SVRHE; Dizajnirana je za otkrivanje povišene temperature sa velikom tačnošću u realnom vremenu; Može se koristiti za proveru temperature u poslovnim zgradama, fabrikama, prodajnim objektima, stanicama, aerodromima, građevinarstvu, autaindustriji, i drugim javnim mestima; Čip: Uncooled Focal Plane Arrays; Termalni modul: rezolucija 160 x 120, min fokus 150mm, otvor blende F 1.1, širina područja 8~14um; Monitor: tip LCD, dijagonala 2.4", rezolucija 320x240, boje Black hot, White hot, Rainbow, kanbow; Termografija: 3 točke pravila (maksimalna, centralna i minimalna) temperature/a; Merenje temperature: 30°C do 45°C, sa odstupanjem do maksimalno ±0.5°; Distanca merenja: D:S = 75:1; Baterija: punjiva litijumska baterija, 8h neprekidnog rada; Funkcije: podržava lasersko svetlo, zamenjiva memorijska kartica (8 - 128gb), termalna slika, jezik engleski; Interfejs: mikro USB; Zaštita i otpornost: IP34 sertifikati, otpornost na pad sa visine od 2m; Napajanje: 3.7 V DC/0.4 A, potrošnja <1.2 W; Radna temperatura: -10°C do 50°C; Dimenzije: 196 mm x 117 mm x 59 mm; Težina: 350g; Oprema: strujni adapter, USB kabl, 8gb memorijska kartica, korisničko uputstvo, disk, nosač oko ruke.	1.182,00	985,00
DS-2TD1217B-3/PA	R1358	KAMERA ZA MERENJE TEMPERATURE TELA; Dizajnirana je za otkrivanje povišene temperature sa velikom tačnošću u realnom vremenu; Može se koristiti za proveru temperature u poslovnim zgradama, fabrikama, prodajnim objektima, stanicama, aerodromima i drugim javnim mestima; Čip: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays (termalni), 1/2.7" Progressive Scan CMOS (optički); Rezolucija: 160 x 120 (izlazna rezolucija slike 320 x 240), optički modul 2688 x 1520; Osetljivost: Color: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.0018 Lux @(F1.6, AGC ON); Širina područja: 8~14um; Objektiv: termalni 3,1mm, optički 4mm; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 15 metara, IR cut filter (automatski interfejs i ugao); Video kompresija: H.265/H.264/MJPEG; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPV6, UDP, Bonjour; Interfejsi: Alarmni ulaz/izlaz 1/1, Audio ulaz/izlaz 1/1, reset dugme, 1x RJ45, RS-485, slot za SD karticu do 256GB; Alarmne akcije: SD snimanje, relejni izlaz, pametno snimanje, FTP upload, veza e-pošte, audio alarm, bel svetlosni alarm; Podešavanje slike: AGC, 3D DNR, WDR 120dB; Funkcija slike: Kombinuje detalje termicke i opticke slike (PIP), pokazuje termicku sliku na optičkoj; Smart funkcije: 3 tipa merenja temperature, 21 pravilo (10 tacaka, 10 oblasti, 1 linija); Merenje temperature odlažanje: sa udaljenošću 1,5-3m; Merenje temperature: 30°C do 45°C, sa odstupanjem do maksimalno ±0.5°; Jezik menija: Španski, Engleski i jos 30 jezika; Napajanje i potrošnja: 12 VDC - max. 7,5 W, PoE - max 6 W; Radna temperatura i nivo zaštite: 10 °C do 35 °C, IP66, TVS 4000V, zaštita od prenapona, zaštita od prolaznih napona; Dimenzije i težina: 138,3 x 138,3 x 123,1 mm, Težina 940kg.	6.000,00	5.000,00
DS-2TD2617B-6/PA	R1359	KAMERA ZA MERENJE TEMPERATURE TELA; U stanju je da otkrije i prati ljude sa višom telesnom temperaturom među prepunom javnom površinom; Može se koristiti na mestima kao što su carina, aerodromi, škole, autobuska stajališta, zdravstveni centri i druge državne i javne institucije; Čip: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays (termalni), 1/2.7" Progressive Scan CMOS (optički); Rezolucija: 160 x 120 (izlazna rezolucija slike 320 x 240), optički modul 2688 x 1520; Osetljivost: Color: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.0018 Lux @(F1.6, AGC ON); Širina područja: 8~14um; Objektiv: termalni 6,2mm, optički 8mm; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 40 metara, IR cut filter (automatski interfejs i ugao); Video kompresija: H.265/H.264/MJPEG; Protokoli: IPV4/IPV6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE; Interfejsi: Alarmni ulaz/izlaz 2/2, Audio ulaz/izlaz 1/1, reset dugme, 1x RJ45, RS-485, slot za SD karticu do 128GB; Alarmne akcije: SD snimanje, relejni izlaz, pametno snimanje, FTP upload, veza e-pošte, audio alarm, bel svetlosni alarm; Podešavanje slike: AGC, 3D DNR, WDR 120dB; Funkcija slike: Kombinuje detalje termicke i optičke slike (PIP), pokazuje termicku sliku na optičkoj; Smart funkcije: 3 tipa merenja temperature, 21 pravilo (10 tacaka, 10 oblasti, 1 linija); Merenje temperature odlažanje: sa udaljenošću 1,5-3m; Merenje temperature: 30°C do 45°C, sa odstupanjem do maksimalno ±0.5°; Jezik menija: Španski, Engleski i jos 30 jezika; Napajanje i potrošnja: 12 VDC - max. 7,5 W, PoE - max 8 W; Radna temperatura i nivo zaštite: 10 °C do 35 °C, IP66, TVS 4000V, zaštita od prenapona, zaštita od prolaznih napona; Dimenzije i težina: 358,3 x 113,5 x 115,2 mm, Težina 1,76kg.	6.720,00	5.600,00

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
DS-2TD2637B-10/P	R1440	KAMERA ZA MERENJE TEMPERATURE TELA: U stanju je da otkrije i prati ljude sa višom telesnom temperaturom među prepunom javnom površinom. Može se koristiti na mestima kao što su carina, aerodromi, škole, autobuska stajališta, zdravstveni centri i druge državne i javne institucije; Čip: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays (termalni), 1/2.7" Progressive Scan CMOS (optički); Rezolucija: termalni modul 384 x 288, optički modul 2688 x 1520; Osetljivost: Color: 0.0089 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.0018 Lux @ (F1.6, AGC ON); Širina područja: 8-14µm; Objektiv: termalni 9.7mm, optički 4mm; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 50 metara, IR cut filter (automatski iznizet i ugaon); Video kompresija: H.265/H.264/MJPEG; Protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE; Interfejs: Alarmni ulaz/izlaz 2/2, Audio ulaz/izlaz 1/1, reset dugme, 1x RJ45, RS-485, slot za SD karticu do 256GB; Alarmne akcije: SD snimanje, relejni izlaz, pametno snimanje, FTP upload, veza e-pošte; Podešavanje slike: AGC, 3D DNR, WDR 120dB; Funkcija slike: Kombinuje detalje termicke i optičke slike (PIP), pokazuje termicku sliku na optičkoj; Smart funkcije: 3 tipa merenja temperature, 21 pravilo (10 hačaka, 10 oblasti, 1 linija); Merenje temperature odstojanje: sa udaljenosti 3-7m; Merenje temperature: 30°C do 45°C, sa odstupanjem do maksimalno ±0.5°; Jezik menija: Srpski, Engleski i jos 30 jezika; Napajanje i potrošnja: 24 VAC - max 9 W, 12 VDC - max. 9 W, PoE - max 9.5 W; Radna temperatura i nivo zaštite: 10 °C do 35 °C, IP66, TVS 6000V, zaštita od prenapona, zaštita od prolaznih napona; Dimenzije i težina: 376,1 x 119,1 x 118,1 mm, Težina 1,82kg.	12.600,00	10.500,00
TERMALNE KAMERE				
HM-TS01-06XF/W-LC06	R1852	Ručna termalna monokularna kamera: Ova kamera opremljena je infracrvenim detektorom 160 x 120 i LCOS ekranom; Podržava funkcije posmatranja, merenja udaljenosti, Wi-Fi zaštita i tako dalje; Ugrađena visoka osetljivost termički detektor pruža vam jasan pogled čak i u potpunom mraku; Monokular se uglavnom primenjuje na scenarije kao što su patroliranje, traganje i spasavanje, planiranje, putovanja i lov itd; Čip: VOX Uncooled Focal Plane Arrays; Rezolucija termalnog modula: 160 x 120; Širina područja: 8-14 mikrometara; Objektiv (žirna daljina): 6.2mm, digitalni zum 1x, 2x, 4x; Otvor blende F1.1; Dome detekcije: 219m sa funkcijom Hot Track; Ekran: 0.2-inča, tip LCOS, rezolucije 720x540; Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija; Tehnologija termičke obrade slike: Adaptivni AGC, DDE, 3D DNR; Sistem: Ugrađen memorijski modul (8GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija, Wifi, Standby Mode; SMART Funkcije: FFC režim (auto, manualni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja), Wi-Fi hot spot; Napajanje: Lihtijumska baterija, vreme rada 7,5h uz isključen Wi-Fi Hot Spot, (kad je isključen 10h), prikaz kapaciteta baterije; Interfejs Type-C 5 VDC/2 A, 1.5 W; Radna temperatura: -20C - +55C; IP67; Dimenzije: 158.3 mm x 61 mm x 57 mm; Težina: 250 g.	1.080,00	900,00
DS-2TS03-25UF/W	R1441	Ručni opservacioni termalni monokular: Podržava funkcije posmatranja, praćenja toplotnih tačaka, merenje udaljenosti, Wi-Fi, Hot Spot...Visoka osetljivost ugrađenih termalnih detektora omogućava jasnu sliku čak i u potpunom mraku; Monokular se uglavnom koristi u situacijama kao što su patroliranje, sprovođenje zakona, potraga i spasavanje, suzbijanje trgovine drogom, sprečavanje krijumčarenja i kriminala, planiranje, putovanja, lov itd; Čip: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays; Rezolucija: 384x288; Širina područja: 8-14µm; Objektiv (žirna daljina): 25mm, digitalni zum 2x, 4x; Otvor blende F1.0; Detekcija vozila 2255m, Prepoznavanje vozila 564m, Identifikacija vozila 282m; Detekcija ljudi 735m, Prepoznavanje ljudi 184m, Identifikacija ljudi 92m; Monitor: 0.39-inča, OLED, 1024 x 768. Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija; Podešavanje audio/video: brightes, adaptivni AGC, DDE, NETD manje od 35 mk (@25°C), 3D DNR; Sistem: Ugrađen memorijski modul (16GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija, Laser 180m; SMART funkcije: FFC režim (auto, manualni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja), Wi-Fi hot spot; Napajanje: Lihtijumska baterija, vreme rada 5h (uz isključen Wi-Fi Hot Spot), prikaz kapaciteta baterije; Radna temperatura: -30 °C ~+55 °C, IP67; Test otpornosti pri padu: visina 2m; Dimenzije (D x Š x V): 189 mm x 74 mm x 66 mm; Težina: Oko 460 g.	2.214,00	1.845,00
DS-K1TA70MI-T	****	Terminal Za Prepoznavanje Lica sa funkcijom merenja telesne temperature: Ekran: na dodir, dijagonale 7-inča; Kamera: 2 MP sa dvostrukim objektivom; Kapacitet zapačenih lica: 6.000; Prepoznavanja lica: distanca 0.3m do 1.8m, brzina < 0.2s po osobi, visina osobe između 1.4m i 1.9 m; Prepoznavanje osobe koje ne nosi masku i zvučno upozorenje; Merenje temperature: 30 °C do 45 °C sa odstupanjem do maksimalno ±0.1°, distanca merenja 0.3 do 1.8m, zvučno upozorenje; Kapacitet kartica: 6.000, tip Mifare; Prepoznavanja kartice: distanca 0cm do 5cm, brzina < 1s; Kapacitet događaja: 100.000; Interfejs: RJ45, RS-485, Wiegand, Lock output, Exit button, Door contact input, 2x IO input, IO output, TAMPER; Napajanje: 12 V, 2A; Radna temperatura: 0 °C do +50 °C; Radna vlažnost: 10 do 90% (bez kondenzacije); Dimenzije: 290 mm x 116.5 mm x 35 mm; Predviđeno za unutrašnju upotrebu i bez vetla.		kontakt
PANORAMSKE KAMERE				
IP Fisheye DS-2CD6332FWD-IVS	R0499	Fisheye IP kamera: Čip: 1/3" progressive scan CMOS 3Mpx; Rezolucija snimanja: 1 x fisheye (2048 x 1536, 25fps) ili 4 x PTZ (800 x 600, 25fps); Multifunkcionalni mod: 1 x fisheye (1536 x 1536, 20fps) i 1 x panoramici (1600 x 1200, 20fps) i 3 x PTZ (800 x 600, 20fps); Osetljivost: 0.1 lux@F1.2, AGC on, WDR; Interfejs: 1x RJ45, 1 x RS-485, slot za SD karticu do 64GB, Alarmni ulaz/izlaz 1/1, Audio ulaz/izlaz 1/1; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPV6, Mrežni standardi: ONVIF, PSIA, CGI; IC osvetljenje: Dome IC dioda do 20m; Opšte: Napajanje 12V DC, PoE, Potrošnja 11W; Radna temperatura -30 °C ~+60 °C, IK10, Dimenzije 164x152.8x45.5mm, Težina 1.4kg.	666,00	555,00
DS-2CD6362F-IS 1.27mm	R1668	6 MP Network Fisheye kamera, 1/1.8" Progressive Scan CMOS: Rezolucija snimanja: 3072 x 2048 @25fps; Osetljivost: 0.05 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.25 Lux @ (F2.6, AGC ON), 0 Lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 13 metara, IR cut filter; Interfejs: Audio ulaz/izlaz 1/1 (3.5mm), Alarmni ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, 1x RS-485, slot za SD karticu do 128GB, Integrirani mikrofoni i zvučnici, reset dugme; Protokoli: ARP, C/P, IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPV4, IPV6, SSL, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI; Video kompresija: H.264+/H.264/ MJPEG; Smart funkcije: 4 unapred definisane virtuelne linije, Detekcija upada, Grafički prikaz gustine posete u konfigurisanom području; Prikazi: Fisheye View, 180 Panorama View, 4PTZ, Fisheye + 3PTZ, Fisheye + Panorama + 3PTZ, 360 Panorama View, 360 Panorama + PTZ, 360 Panorama + 3PTZ, 360 Panorama + 6PTZ, 360 Panorama + 8PTZ, 2PTZ, Fisheye + 8PTZ, Panorama View, Panorama + 3PTZ, Panorama + 8PTZ; Alarm Trigger : Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija za mreže, IP konflikt adresa, nedozvoljeno govanje, HDD full, HDD greška; Ostale karakteristike: Digital WDR, 3D DNR, BLC; Napajanje i potrošnja: DC 12 V ± 10%, 12W, PoE; Radna temperatura i nivo zaštite: -10 °C do 50 °C, Dimenzije i težina: 164 x 152.8 x 43.8 mm, Težina 1.4kg; Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-DM25, DS-1281ZJ-DM25, DS-1273ZJ-DM25, DS-1283ZJ, DS-1271ZJ-DM25.	823,20	686,00
DS-2CD2935FWD-I 1.16 mm	R1670	3 MP, Mrežna Fisheye Kamera; Čip: 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija snimanja: 2048 x 1536@25fps; Osetljivost: Color: 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.017Lux @ (F2.2, AGC ON), 0 Lux with IR on; Vidno polje: horizontalno 180°, vertikalno 180°; Interfejs: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, IC osvetljenje: Dome IC dioda do 8m; Video kompresija: H.265, H.265+, H.264+, H.264; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPV6; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; 14 režima prikaza: Fisheye View, 180 Panorama View, 4PTZ, Fisheye + 3PTZ, 360 Panorama View, 360 Panorama + PTZ, 360 Panorama + 3PTZ, 360 Panorama + 6PTZ, 360 Panorama + 8PTZ, 2PTZ, Fisheye + 8PTZ, Panorama View, Panorama + 3PTZ, Panorama + 8PTZ; Smart funkcije: Detekcije: linije prolaza i upada u obeleženi prostor; Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikti, Pogrešno lozinka, HDD pun, HDD greška; Ostale karakteristike: WDR 120 db, 3D DNR, BLC, ROI, D/N, defog; Opšte: Napajanje 12V DC, potrošnja 5W, PoE potrošnja 6.5 W; Radna temperatura: -10 °C ~+50 °C; Dimenzije: 119.9 x 41.2mm; Težina: 600g; Kompatibilni pribor: DS-1294ZJ, DS-1281ZJ-DM27, DS-1297ZJ, DS-1299ZJ.	304,80	254,00
IP Fisheye DS-2CD2955FWD-I	R1444	Fisheye IP kamera: Čip: 1/2.5" progressive scan CMOS 5Mpx, Rezolucija snimanja: 2560x1920@25fps, Osetljivost: 0.01 lux@F1.2, AGC on, WDR 120dB, Interfejs: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPV6, Bonjour, ISP optional; Mrežni standardi: ONVIF, PSIA, CGI; Smart funkcije: Smart Codec, DWDR, 3D DNR, Smart Focus, ABF, Smart VGD, Smart Facial Detection, Smart Audio Detection, Intrusion Detection; Opšte: Napajanje 24V AC, 12VDC, PoE, Potrošnja 6W; Radna temperatura -30 °C ~+60 °C; Dimenzije 69.8x58x148mm, Težina 830g; Napomena: Kamera se isporučuje bez optike; Ultra low light.	361,20	301,00
BOX KAMERE				
IP BOX DS-2CD4C36FWD-AP	R1599	Pametna Box kamera: Čip: 1/3" progressive scan CMOS 3Mpx; Rezolucija snimanja: 2048*1536@20fps; Osetljivost: 0.01 lux@F1.2, AGC on; Interfejs: Audio ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, 1X RS-485, 1X R-232, Alarmni ulaz/izlaz 1/1, slot za SD karticu do 64GB; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPV6, Bonjour, ISP optional; Mrežni standardi: ONVIF, PSIA, CGI; Smart funkcije: Smart Codec, DWDR, 3D DNR, Smart Focus, ABF, Smart VGD, Smart Facial Detection, Smart Audio Detection, Intrusion Detection; Opšte: Napajanje 24V AC, 12VDC, PoE, Potrošnja 6W; Radna temperatura -30 °C ~+60 °C; Dimenzije 69.8x58x148mm, Težina 830g; Napomena: Kamera se isporučuje bez optike; Ultra low light.	450,00	375,00
HARD DISKOVI				

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
HIKVISION HARD DISC WD10SPCX 1TB	****	Hard disc; WD Book Sata 1TB Blue Slim 6Gb/s, 2.5", 16MB, 5400RPM, Slim 7 mm.		kontakt
HIKVISION HARD DISC WD10PURX-78 PURPLE 1 TB	R0233	Hard disc; Western Digital, 1TB Purple, IntelliPower, SATA III, 64MB.	78,00	65,00
HIKVISION HARD DISC WD20PURX-78 PURPLE 2TB	R0173	Hard disc; Western Digital, 2TB Purple, IntelliPower, SATA III, 64MB.	104,40	87,00
HIKVISION HARD DISC WD30PURX-78 PURPLE 3TB	R0351	Hard disc; Western Digital, 3TB Purple, IntelliPower, SATA III, 64MB.	158,40	132,00
HIKVISION HARD DISC WD40PURX-78 PURPLE 4TB	R0654	Hard disc; Western Digital, 4TB Purple, IntelliPower, SATA III, 64MB.	216,00	180,00
HIKVISION HARD DISC WD60PURX-78 PURPLE 6TB	R0848	Hard disc; Western Digital, 6TB Purple, IntelliPower, SATA III, 64MB.	298,08	248,40
HIKVISION HARD DISC WD81PURX-78 PURPLE 8TB	***	Hard disc; Western Digital, 8TB Purple, IntelliPower, SATA III, 5400RPM, 256MB.	414,72	345,60
DS-UTF64G-H1 SD KARTICA 64GB	****	SD kartica; Brzina čitanja do 25MB/s; Brzina upisa do 20MB/s; Dimenzije: 14.99 mm × 10.92 mm × 1.02 mm.	22,80	19,00
PoE SWITCHEVI				
DS-3E0105P-E/M	R1321	Switch; 4 x 100M PoE ports and 1 x 100M Ethernet port; Podržava: IEEE802.3at/af, IEEE 802.3, IEEE 802.3u and IEEE 802.3x; Distanca prenosa do 250m sa uključenim extend on prekidačem uz brzinu od 10Mb/s; Crveni portovi su većeg prioriteta; 6kV zaštita od prenapona; Maksimalna snaga porta: 30W; PoE budžet: 35W; Dimenzije: 105 x 27,6 x 83,1 mm.	33,60	28,00
DS-3E0106HP-E	R1672	Switch; Portovi: 1 × 10/100 Mbps Hi-PoE port, 3 × 10/100 Mbps PoE ports, 2 × 10/100 Mbps RJ45 ports; Inteligentno PoE rukovanje; Distanca do 300m transmisijske, 6kV zaštita, Dizajniran za video transmisijsku; Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; MAC address table: 2 K; Switching capacity: 1.2 Gbps; Packet forwarding rate: 0.893 Mpps; Interna keš memorija: 768 Kbits; PoE standardi: port 1 - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt port 2-4 - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at; PoE power budget: 60 W; Dimenzije: 145 mm × 25.6 mm × 68.45 mm; Težina: 0.24 kg.	43,20	36,00
DS-3E0109P-E/M	R1326	Switch; 8 x 100M PoE ports and 1 x 100M Ethernet port; Podržava: IEEE802.3at/af, IEEE 802.3, IEEE 802.3u and IEEE 802.3x; Distanca prenosa do 250m sa uključenim extend on prekidačem uz brzinu od 10Mb/s; Crveni portovi su većeg prioriteta; 6kV zaštita od prenapona; Maksimalna snaga porta: 30W; PoE budžet: 60W; Dimenzije: 170 x 27,6 x 93,1 mm.	73,20	61,00
DS-3E0310HP-E	R1674	Switch; Portovi: 1 × 10/100 Mbps Hi-PoE port, 7 × 10/100 Mbps PoE ports, 10/100/1000 Mbps RJ45 ports; Inteligentno PoE rukovanje; Distanca do 300m transmisijske, 6kV zaštita; Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z; PoE standardi: Port 1: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at; Ports 2 to 8: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at; MAC address table: 16 K; Switching capacity: 5.6 Gbps; Packet forwarding rate: 4.166 Mpps; Interna keš memorija: 4 Mbits; PoE power budget: 110 W; Dimenzije: 217.6 mm × 27.8 mm × 103.35 mm; Težina: 0.55 kg.	132,00	110,00
DS-3E0518P-E	R1676	Switch; 16 × Gigabit PoE ports, 1 × Gigabit RJ45 port, 1 × Gigabit SFP fiber optical port; Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3at; Tabela MAC adresa: 8 K; Switching capacity: 36 Gbps; Packet forwarding rate: 26.784 Mpps; Interna keš memorija: 4.1 Mbits; 6kV zaštita od prenapona; PoE budžet: 230W; Dimenzije: 440 mm × 44 mm × 220.8 mm.	336,00	280,00
DS-3E0326P-E	R1678	Switch; Portovi: 24 × 10/100 Mbps RJ45, 1 × Gigabit RJ45 port, Gigabit SFP fiber optical port; 4kV zaštita od prenapona; Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE802.3z; PoE standardi: IEEE 802.3af, IEEE802.3at; MAC address table: 4 K; Switching capacity: 8.8 Gbps; Packet forwarding rate: 6.55Mpps; PoE power budget: 370W; Max. 30 W za jedan port; Težina: 2.67 kg.	348,00	290,00
DS-3E0520HP-E	R1887	Switch; Portovi: 12 × Gigabit PoE ports, 4 × Gigabit Hi-PoE PoE ports, 2 × Gigabit RJ45 port, 2 × Gigabit fiber optical ports; Inteligentno PoE rukovanje, 6kV zaštita od prenapona; Prenos velikog dometa do 300m za određene portove; PoE čuvár za automatsko otkrivanje i ponovno pokretanje kamera koje ne reaguju; Hi-PoE standardi: IEEE 802.3at/af/bt; PoE standardi: IEEE 802.3at/af; Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z; MAC address table: 8 K; Switching capacity: 40 Gbps; Packet forwarding rate: 29.76 Mpps; Interna keš memorija: 4.1 Mbits; PoE power budget: 225 W; Portovi 1-4: 90W max port snaga, portovi 5-16: 30W; Dimenzije: 440 mm × 44 mm × 220.8 mm; Težina: 2.79 kg.	378,00	315,00
DS-3E0528HP-E	R1888	Switch; Portovi: 20 × Gigabit PoE ports, 4 × Gigabit Hi-PoE PoE ports, 2 × Gigabit RJ45 port, 2 × Gigabit fiber optical ports; Inteligentno PoE rukovanje, 6kV zaštita od prenapona; Prenos velikog dometa do 300m za određene portove; PoE čuvár za automatsko otkrivanje i ponovno pokretanje kamera koje ne reaguju; Hi-PoE standardi: IEEE 802.3at/af/bt; PoE standardi: IEEE 802.3at/af; Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z; MAC address table: 8 K; Switching capacity: 56 Gbps; Packet forwarding rate: 41.664 Mpps; Interna keš memorija: 4.1 Mbits; PoE power budget: 370 W; Portovi 1-4: 90W max port snaga, portovi 5-24: 30W; Dimenzije: 440 mm × 44 mm × 220.8 mm; Težina: 2.98 kg.	480,00	400,00
MONITORI				
LED Monitor DS-D5022QE-E	R6532	LED Backlight monitor; Dijagonala: 21.5"; Rezolucija: 1920 x 1080; Osvetljenje: 200 cd/m2; Kontrast: 600:1; Odziv: 5ms; Ugao gledanja: 179°; V 65"; Boje: 16.7M; Ulazi: HDMI, VGA; UESA mount: 100x100; 3D Comb filter, 3D De-Interface, 3D Noise Reduction; Dimenzije: 511mm×377mm×170mm.	127,20	106,00
OBJEKTIVI				
OBJEKTIV M13VG308	R0440	Megapikslni varifokalni objektiv, automatska blenda, 3.0–8.0 mm, ugao 92.5°–35.4°, F1.0–360, 1/3".	132,48	110,40

MODEL		ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
OBJEKTIV M13VG2713IR		R1386	Objektiv: Fokalna dužina: 2,7-13mm; Raspon blende: F1.4 - 360; Montiranje sočiva: CS Format; 1/2.7; Horizontalni i vertikalni ugao gledanja: 1/2.7 Wide 125.1°x 66.1°; Tele 26.7°x 15.2°/1/3 Wide 101.1° x 73.9°; Tele 22.3°x 16.8°; Minimalna radna udaljenost: 0.3m; Back focus (in air) 8.42mm; Težina: 90gr.	132,48	110,40
OBJEKTIV HV1140P-8MPIR		R1699	Objektiv: Megapikselni P-iris varifokalni IR objektiv; Fokalna dužina: 11-40mm; Raspon blende: F1.5-C; Montiranje sočiva: CS; Format: Ø9mm (1/1.8"); Horizontalni ugao gledanja: 1/1.8"; 36.7°~11.5°; 1/2"; 35.8°~11.2°; Minimalna radna udaljenost: 0.1m; Iris Control: P-Iris; Težina: 271.2g; Dimenzije: Ø48x93.3mm.	408,00	340,00
PRATEĆA OPREMA					
IP ZVUČNIK DS-PA0103-A		R1763	IP zvučnik idealan za shranjivanje audio podataka preko mreže ili sd kartice; Integriran mikrofoni; Mrežni interfejs: 10/100Base-IX self-adaptive network, RJ45 interface; Protokoli: TCP, UDP, RTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, IGMP, HTTP; Skladištenje podataka: Micro SD kartica do 32 GB; Mikrofoni ulaz: 0.2 Vrms; Zvučnik izlaz: 8 Vrms; Napajanje i potrošnja: PoE (IEEE 802.3af) maksimum 13W, 12 VDC, 1 A; 3.3 VDC, 1 A; Zaštita: IP66 sertifikat; Ima izvučen kabl sa RJ45 modulom; Materijal kućišta: legura aluminijuma i nerđajući čelik; Dimenzija sa nosačem: 242 x 182 x 338.5 mm; Radna temperatura: 0°C to 55°C; Težina: 1.5 kg	618,00	515,00
DS-PA0103-B		R1764	IP zvučnik; Verzija sa izvučenim kablom sa RJ45 modulom.	618,00	515,00
ŠTAMPAČ P-TOUCH E110		R1700	Štampač p-touch; Širina TZ trake: 6, 9 i 12mm; ABC Tastatura; LCD displej sa 16 karaktera u jednoj liniji; Ispis u najviše 2 linije; Najveća visina slova za štampanje: 9mm; Brzina štampe: 20mm/s; Rezolucija štampe: 180 dpi; Serijsko numerisanje 1-9; Podešavanje dužine etikete 30-300mm; 9 različitih vrsta fontova, veličine 15; Horizontalni ili vertikalni ispis; Manuali sekač; Napajanje: 6 AAA baterija; Dolazi u kompletu sa jednom TZe trakom kao uzorkom i uputstvom za upotrebu.	72,00	60,00
Traka TZ2-211 Bela (6mm)		****	Traka: Crna slova na beloj traci; Širina: 6mm.	7,20	6,00
Traka TZ2-611 Žuta (6mm)		****	Traka: Crna slova na žutoj traci; Širina: 6mm.	7,20	6,00
Traka TZ2-221 Bela (9mm)		****	Traka: Crna slova na beloj traci; Širina: 9mm.	8,40	7,00
Traka TZ2-621 Žuta (9mm)		****	Traka: Crna slova na žutoj traci; Širina: 9mm.	8,40	7,00
Traka TZ2-231 Bela (12mm)		****	Traka: Crna slova na beloj traci; Širina: 12mm.	9,60	8,00
Traka TZ2-631 Žuta (12mm)		****	Traka: Crna slova na žutoj traci; Širina: 12mm.	9,60	8,00
MIKROFON SA KABLOM LY-501C		R0299	Mikrofon; Audio modul sa izvedenim konektorima; Napajanje 12 V DC.	3,97	3,31
MIKROFON PLASTICNI LY-502B		R0170	Mikrofon; Audio modul plastični sa trimernom; Napajanje 12 V DC.	6,00	5,00
MIKROFON METALNI LY-506		R0171	Mikrofon; Audio modul metalni sa trimernom; Napajanje 12 V DC.	10,00	8,33
PASIVNI UTP PREDAJNIK UTP-202- HD (par)		R0644	Univerzalni video balun; Podržava analognu tehnologiju (400m); HD-TVI (720p/1080p:200m); AHD (960H/720p:300m); HDCVI (720p:400m); Propusni opseg 0~50MHz; Impedansa : muški BNC 75ohms, UTP kabl 100ohms; Preporučena kategorija kabla cat 5e/6, UTP kablovi u standardu 24-16 AWG (0.5-1.31mm); Impedansa 100±20Ω; Temperaturni uslovi 0-55°C; Relativna vlažnost 0-95%.	6,90	5,75
PASIVNI UTP PREDAJNIK DS-1H18 (par)		R0557	Pasivni video balun za HD-TVI kamere; Podržava analognu tehnologiju do (400m); HD-TVI, HDCVI, AHD do (200m) prenosno daljine; Preporučena kategorija kabla Cat5/6.	7,20	6,00
DS-1H05-T/E TRANSMITER		R1449	Konverter analognog signala u digitalni signal; Maksimalna distanca transmisije je 500 metara; Podržava PoE(802.3af) funkciju; Ulaz: 1 RJ45,1 BNC, Izbaz: 1 BNC; Napajanje i potrošnja: 12V DC, ≤20W; Temperaturni uslovi -10-55°C.	126,00	105,00
DS-1H05-R EKSTENDER		R1450	Konverter analognog signala u digitalni signal; Maksimalna distanca transmisije je 500 metara; Podržava PoE(802.3af) funkciju; Ulaz: BNC, 1 BNC, Izbaz: RJ45interface & BNC; Napajanje i potrošnja: 12V DC, Max 5W; Temperaturni uslovi -10-55°C.	126,00	105,00
KUČIŠTA I NOSAČI					
KUČIŠTE ZA SPOLJNU MONTAŽU BK-1GH		R0052	Kućište za spoljnu montažu sa grejačem i ventilatorom, nadstrešnica, termozaštićeno, Dimenzije: 260x100x75mm, 230Vac, bež boja, bočno otvaranje; Bez nosača.	31,04	25,87
NOSAČ KUČIŠTA BNS-1		R0053	Nosač metalni sa prolazom za kabl, bež boje; Namenjen za kućište BK-1GH.	12,00	10,00

MODEL		ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
NOSAČ BMT-6012		R1768	Teleskopski nosač izrađen od aluminijumske legure, pogodan za box kamere (osim IR kamera); Nosivost 5 Kg; Dimenzije: Ø30, 740-1250 mm; Težina: 590 g.	21,60	18,00
NOSAČ ZA UNUTRAŠNJU MONTAŽU BMT-16C-1		****	Nosač box kamere plastični, bele boje.	3,96	3,30
L NOSAČ ZA DOME KAMERE BMT-351		****	Plastični L nosač za dome kamere; Prečnika 120mm; Bele boje.	4,80	4,00
NOSAČ ZA BEAR BULLET KAMERE BA-38		R0949	Metalni nosač za Bullet kamere, bele boje; Dimenzije: 100mm(V) x 130mm(Š) x35mm(D).	7,20	6,00
UNIVERZALNI NOSAČ KAMERE DS-1214ZJ		R1116	Aluminijumski nosač pogodan za box kamere i kućišta (univerzalno podešavanje).	55,20	46,00
HORIZONTALNI NOSAČ DS-1275ZJ-SUS		R1701	Horizontalni nosač : Nerdajući čelik sa površinskim prskanjem; Jednodelna formacija od nerđajućeg čelika osigurava pouzdanu strukturu; Podesivi prečnik od 67 mm do 127 mm; Dimenzije: 127 mm x 46 mm x 250 mm; Težina: 1480g; Nosivost: 10Kg.	30,00	25,00
VERTIKALNI NOSAČ DS-1275ZJ-S-SUS		R1237	Vertikalni nosač : Nerdajući čelik sa površinskom obradom; Nerdajući čelik osigurava pouzdanu strukturu; Podesivi prečnik od 67 mm do 127 mm (2,64" do 5").	30,00	25,00
ZIDNI NOSAČ DOME KAMERE DS-1258ZJ		R0521	Zidni plastični nosač za dome kamere; Podržava serije kamera: DS-2CD21XXF-I (Š).	8,40	7,00
ZIDNI NOSAČ DOME KAMERE DS-1272ZJ-110-TRS		R0879	Zidni metalni nosač za dome kamere; Podržava serije kamera: DS-2CC55X2P(N)-IR, DS-2CE55X2P(N), DS-2CC5132P(N)-IRP, DS-2CE56D8T-ITM, DS-2CE56C0T-IRMF, DS-2CE56D0T-IRMF, DS-2CE56D7T-ITM, DS-2CE56D0T-IT3F, DS-2CE56D0T-IT3, DS-2CE71D8T-PIRL, DS-2CE56D8T-IT3, DS-2CE56H0T-ITMF, DS-2CE56H0T-IT3F; DS-2CD1143G0-I	20,40	17,00
ZIDNI NOSAČ DOME KAMERE DS-1272ZJ-120		R1248	Zidni metalni nosač : Materijal od legure aluminijuma sa površinskom obradom; Zid mora biti sposoban da nosi više od 3 puta koliko i ukupna težina kamere i nosača; Najveća nosivost nosača je 4,5 kg; Podržava serije kamera: DS-2CC58A1P-IR, DS-2CC58A1P-IR, DS-2CD2512F-I(W), DS-2CD2532F-I(W), DS-2CD7133-E, DS-2CD7153-E, DS-2CD7164-E.	24,00	20,00
ZIDNI NOSAČ DOME KAMERE DS-1273ZJ-130		R1169	Zidni metalni nosač za dome kamere. Podržava serije kamera: DS-2CD7X3PF(NF)-E(I)(Z), DS-2CD793PFD-E(I)(Z), DS-2CD793NFD-E(I)(Z), DS-2CD7X4FWD-E(I)(Z), DS-2CD7XXF-E(I)(Z), DS-2CD783F-EPDS-2CD4112F-I(I), DS-2CD4112FWD-I(I), DS-2CD4124F-I(I), DS-2CD4132FWD-I(I).	26,40	22,00
ZIDNI NOSAČ DOME KAMERE DS-1273ZJ-130-TRL		R1649	Zidni metalni nosač za dome kamere; Podržava serije kamera: DS-2CE5582P(N)-VFR3, DS-2CE55A2P(N)-VFR3, DS-2CE55C2P(N)-VFR3, DS-2CC5282P-IT3, DS-2CC52A2P-IT3, DS-2CC5X2P(N)-IR I (IR3), DS-2CC51X2P(N)-IR I1T(IR3T), DS-2CC5182DP-IR I (IR3), DS-2CC51X2P(N)-IR I (IR3), DS-2CD2312-I, DS-2CD2332-I.	26,40	22,00
ZIDNI NOSAČ DOME KAMERE DS-1273ZJ-135		R0666	Zidni metalni nosač za dome kamere; Podržava serije kamera: DS-2CC52X1P(N)-VP, DS-2CC52X1P(N)-AVPIR2, DS-2CD2712F-I(Š), DS-2CD2732F-I(Š).	22,80	19,00
NOSAČ KAMERE DS-1259ZJ		R0522	Plastični plafonski nosač za kamere serije DS-2CDXX2F-I.	4,80	4,00
DOZNA ZA KAMERE BA-01		R1144	Dozna za kamere : Razvodna kutija za spoljašnu montažu kamere, 131x131x51 mm; Pogodna za direktnu montažu kamere na kutiju i smeštanje konektora za povezivanje.	3,60	3,00
DOZNA ZA KAMERE BA-02		R1145	Dozna za kamere : Razvodna kutija za unutrašnju montažu kamere, 120/50mm; Pogodna za direktnu montažu kamere na kutiju i smeštanje konektora za povezivanje.	2,16	1,80
DS-1671ZJ-SD11		R1653	Ugradni nosač (bele boje) za plafon za PTZ kameru od 4 inča; Čelični materijal sa površinskim prskanjem; Magnetni dizajn olakšava instalaciju; Dimenzije: 233,3 mm x 85 mm; Težina: 640g; Nosivost: 4Kg.	21,60	18,00
NOSAČ KAMERE DS-1280ZJ-DM18		R0897	Metalni nosač za kamere serije DS-2CD21xxF-I.	14,83	12,36
NOSAČ KAMERE DS-1280ZJ-DM21		R1128	Metalni nosač za kamere: DS-2CD2722FWD-I(Z)(S), DS-2CD2742FWD-I(Z)(S).	16,80	14,00

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
NOSAČ KAMERE DS-1280ZJ-DM25	R1129	Metalni nosač za kamere: DS-2CD6362F-I(S)(V) DS-2CD6332FWD-I(S)(V).	16,80	14,00
NOSAČ KAMERE DS-1281ZJ-DM27	R1130	Metalni nosač za kamere: DS-2CD2942F-IS, DS-2CD2942F-IWS.	16,80	14,00
NOSAČ KAMERE DS-1602ZJ	R0575	Metalni nosač za Hikvision Speed Dome kamere.	36,00	30,00
NOSAČ KAMERE DS-1473ZJ-155	R1172	Metalni nosač za Dome kamere; Odgovara za kamere: DS-2CD2723G0-IZS, DS-2CD2735FWD-IZS, DS-2CD2743G0-IZS, DS-2CD2755FWD-IZS, DS-2CD2785FWD-IZS.	30,00	25,00
NOSAČ KAMERE ZA SPOLJNU MONTAŽU DS-1260ZJ	R0655	Nosač kamere za spoljnu montažu ; Razvodna kutija za smestanje kablova i napajanja za kamere serije DS-2CE15x2P-VFR3, DS-2CD22x2-I i DS-2CD26x2F-I H.	16,80	14,00
NOSAČ KAMERE DS-1280ZJ-XS	R0934	Nosač kamere ; Univerzalna metalna razvodna kutija za smestanje kablova i napajanja za kamere; Prečnik je 100mm; Odgovara za kamere: DS-2CE56D8T-ITME, DS-2CE16D8T-IT3E, DS-2CE56C0T-IRMF, DS-2CE56D0T-IRMF, DS-2CE56D7T-ITM, DS-2CE56F7T-ITM, DS-2CE56H0T-ITMF, DS-2CE16C0T-IT3F, DS-2CE16D0T-IRF, DS-2CE16D8T-IT, DS-2CE12D8T-PIRL, DS-2CE16D0T-IT3F, DS-2CE16D0T-IT5F, DS-2CE16D0T-IT3F, DS-2CE16D0T-IT3F, DS-2CE16H0T-IT3F, DS-2CE16H0T-IT5F.	14,40	12,00
NOSAČ KAMERE DS-1280ZJ-S	R0973	Nosač kamere ; Univerzalna metalna razvodna kutija za smestanje kablova i napajanja za kamere; Prečnik je 137mm; Odgovara za kamere: DS-2CE56D0T-IT3F, DS-2CE56D0T-IT3, DS-2CE56D8T-IT3, DS-2CE56H0T-IT3F, DS-2CE16D0T-VFR3F, DS-2CE16D8T-IT3Z, DS-2CE16H0T-IT3ZF.	20,40	17,00
NOSAČ KAMERE DS-1280ZJ-M	R0851	Nosač kamere ; Univerzalna metalna razvodna kutija za smestanje kablova i napajanja za kamere; Prečnik je 157mm; Odgovara za kamere: DS-2CE71D8T-PIRL, DS-2CE56D0T-VFR3F, DS-2CE56D8T-IT3Z, DS-2CE56H0T-IT3ZF.	21,60	18,00
NOSAČ KAMERE DS-1294ZJ-TRL	R1655	Zidni nosač za DS-2PT3326IZ-DE3 kameru; Material Plastika; Dimenzije: 161.1 mm × 241.5 mm × 80 mm; Težina 520g.	10,80	9,00
NOSAČ KAMERE DS-1280ZJ-DM46	R1657	Nosač kamere ; Materijal od legure aluminijuma sa površinskom obradom; Odgovara za kamere: DS-2CD2523G0-IS, DS-2CD2543G0-IS, DS-2CD2146G1-I.	16,80	14,00
NOSAČI ZA PTZ KAMERE				
Plafonski nosač DS-1663ZJ	R1264	Plafonski nosač dužine 5,7cm za PTZ kamere HIKVISION.	16,80	14,00
Nosač za PanoVu DS-1668ZJ-P	R1661	Nosač za PanoVu ; Boja: platinasto siva; Pocinkovani čelik sa površinskim prskanjem; Kuka za sigurnosno užje olakšava postavljanje kamere; Dimenzije: 115 mm × 58 mm; Težina: 620g; Nosivost: 20kg.	25,20	21,00
Plafonski nosač DS-1661ZJ	R1663	Plafonski nosač dužine 20cm za PTZ kamere HIKVISION.	42,90	35,75
Nosač za PanoVu DS-1668ZJ(20)-P	R1665	Nosač za PanoVu ; Boja: platinasto siva; Pocinkovani čelik sa površinskim prskanjem; Kuka za sigurnosno užje olakšava postavljanje kamere; Dimenzije: 115 mm × 200 mm; Težina: 1150g; Nosivost: 20kg.	27,60	23,00
Zidni nosač DS-1605ZJ	R1667	Zidni nosač za 4-inch PTZ Kamere; Podržani modeli: DS-2DE4Ax20, DS-2DE4A425IW-DE, DS-2DE4A225IW-DE; Boja: Hikvision bela; Materijal: Aluminijum; Dimenzije: Ø 171.7mm × 158mm × 228.6mm; Težina: 1120g.	36,00	30,00
Zidni nosač DS-1273ZJ-140	R1770	Zidni nosač za dome kameru DS-2CC51xP(N)-VF; Materijal od legure aluminijuma; Zid mora biti u stanju da podrži više od 3 puta koliko i ukupna težina kamere i nosača; Maksimalna nosivost nosača je 4,5 kg.	26,40	22,00
NOSAČ KAMERE DS-1280ZJ-SD11	R1669	Plafonski nosač za 4-inch PTZ Kamere; Podržani modeli: DS-2DE4Ax20, DS-2DE4A425IW-DE, DS-2DE4A225IW-DE; Boja: Hikvision bela; Materijal: Aluminijum; Dimenzije: Ø 157.7mm × 39.7mm × 228.6mm; Težina: 450g.	15,60	13,00
Poklopac za kameru SPEED DOME6	R1671	Poklopac za kameru ; Metalni poklopac za PTZ kameru.	12,00	10,00
Zidni nosač DS-1602ZJ	R0575	Zidni nosač za PTZ kamere HIKVISION.	24,00	20,00

MODEL		ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
Zidni nosač sa adapterom DS-1602ZJ CORNER		R0699	Zidni ugaoni nosač sa adapterom za PTZ kamere HIKVISION.	48,30	40,25
Zidni nosač DS-1602ZJ-BOX		R1675	Zidni nosač za HikVision PTZ kamere sa kutijom.	103,20	86,00
DŽOJSTIK ZA PTZ KAMERE DS-1005KI		R0947	Džojstik za PTZ kamere; Tastatura za kontrolu PTZ kamera; Podržani sistemi: Windows XP/7/8/8.1/10; Interfejsi: USB 2.0, DirectX; Kontrola: Džojstik (upravljivost 3 ose, rotacija, zoom); Tasteri: 15 programabilnih tastera; Napajanje: 5V DC kroz USB; Potrošnja: < 5W; Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C; Dimenzije: 167x177,5x116mm.	264,00	220,00
IP TASTATURA DS-1100KI		R0274	IP tastatura; 7" TFT ergonomski dizajniran ekran osetljiv na dodir sa rezolucijom 800x480speed dome, video dekodir & DVR kontrola 1-ch HD video stream dekodiranje 1080p; Podrška za 15 korisnika, sa mogućnošću upravljanja sa 256 uređaja po svakom korisniku; Kompatibilan sa DVR/DVS, matrix, network camera/dome, PC/DVR itd; Audio ulaz (1-ch, 3.5m) / Audio izlaz (1-ch, 3.5m); 1 RJ45, 1 RS-232, 1 RS-485, 1 USB2.0 (za skladištenje podataka i nadogradnju uređaja), 12V DC.	1.066,80	889,00
KONEKTORI I ALATI					
F KONEKTOR KOMPRESIONI RG59 XL		R0330	Profesionalni PPC F konektor za RG59 kabl; Pakovanje 50 kom.	0,44	0,37
F KONEKTOR KOMPRESIONI RG6 XL		R0442	Profesionalni PPC F konektor za RG6 kabl; Pakovanje 50 kom.	0,42	0,35
F KONEKTOR KOMPRESIONI RG11 XL		R0443	Profesionalni PPC F konektor za RG11 kabl.	2,96	2,47
RF METALNI G MUŠKI		****	Konektor: RF metalni G muški (UGAONI) konektor; Pakovanje 100 kom.	0,35	0,29
RCA MUŠKI-F ŽENSKI		****	Konektor: RCA muški - F ženski konektor; Pakovanje 100 kom.	0,53	0,44
F NASTAVAK		***	F nastavak; Ženski - ženski; Pakovanje 100 kom.	0,22	0,18
BNC NASTAVAK		***	BNC konektor; Nastavak ženski-ženski; Pakovanje 100 kom.	0,38	0,32
BNC NA KRIMP RG59		R0048	BNC konektor za RG59 kabl na krimp; Pakovanje 100 kom.	0,55	0,46
BNC MUŠKI- F ŽENSKI		R0400	BNC konektor muški F ženski; Pakovanje 100 kom.	0,55	0,46
BNC NA LEMLJENJE SA ŠRAFOM		R0559	BNC konektor muški sa šraфом; Pakovanje 100 kom.	0,30	0,25
BNC NA LEMLJENJE		R0363	BNC konektor muški na lemljenje; Pakovanje 100 kom.	0,29	0,24
ALAT ZA KRIMP RG59, RG6, RG11		R0685	Alat za krimpovanje RG59, RG6, RG11 konektora.	48,00	40,00
STRIPER ZA KABLOVE RG59, RG6		R0684	Alat za stripovanje RG59, RG6 kablova.	20,40	17,00
ALAT KOMPRESIONI, ZA RG59, RG6		R0133	Alat kompresioni; Profesionalni PPC alat za kompresovanje kompresionih F konektora RG59, RG6 XL oznake.	37,92	31,60

MODEL		ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
ALAT KOMPRESIONI, ZA RG59, RG6, RG11		R0445	Alat kompresioni: Profesionalni PPC alat za kompresovanje kompresionih F konektora RG59, RG6, RG11 XL oznake	51,74	43,12
KLEŠTA ZA KRIMPOVANJE KOMPLET		****	Klešta za krimpovanje: Komplet sadrži: LAN Tester RJ11, 12 i 45- LSA Punch Down Tool sa sečicom za kabl; Alat za krimpovanje RJ11, 12 i 45; Alat za sečenje i skidanje izolacije; Torbica; Ne sadrži bateriju za Network Tester (9V block cell).	26,40	22,00
KABLOVI Mrežni					
UTP 24AWG CU LSZH CAT5E		R1300	Kabl: Provodnički materijal: čvrsti goli bakar; Izolacioni materijal: HDPE; Omot: LSZH; Boja: Siva; Dužina: 305 m; Na motalici.	0,42	0,35
UTP 24AWG CU/CCA CAT5E		****	Kabl: Provodnički materijal: aluminijum obložen bakrom; Izolacioni materijal: HDPE; Omot: PVC; Boja: Siva; Dužina: 305 m; Na motalici.	0,23	0,19
FTP 24AWG CU/CCA CAT5E		****	Kabl: Provodnički materijal: aluminijum obložen bakrom; Izolacioni materijal: HDPE; Odvodna žica: aluminijum obložen bakrom; Omot: PVC; Boja: Siva; Dužina: 305 m; Na motalici.	0,29	0,24
FTP 24AWG CU LSZH CAT5E		****	Kabl: Provodnički materijal: čvrsti goli bakar; Izolacioni materijal: HDPE; Omot: LSZH; Boja: Siva; Dužina: 305 m; Na motalici.	0,64	0,53
UTP 23AWG CU LSZH CAT6		****	Kabl: Provodnički materijal: čvrsti goli bakar; Izolacioni materijal: HDPE; Omot: LSZH; Boja: Plava; Dužina: 305 m; Na motalici.	0,64	0,53
UTP 23AWG CU/CCA CAT6		****	Kabl: Provodnički materijal: aluminijum obložen bakrom; Izolacioni materijal: HDPE; Omot: PVC; Boja: Plava; Dužina: 305 m; Na motalici.	0,26	0,22
U/FTP 23AWG CU LSZH CAT6		****	Kabl: Provodnički materijal: čvrsti goli bakar; Omot: LSZH; Boja: Plava; Dužina: 500 m; Na motalici.	0,89	0,74
S/FTP CU LSZH CAT6A		****	Kabl: Provodnički materijal: čvrsti goli bakar; Širm: bakar; Omot: LSZH; Boja: Narandžasta; Dužina: 500 m; Drveni kotur.	0,96	0,80
FTP CU/CCA sa sajlom CAT6		****	Kabl: Provodnički materijal: čvrsti goli bakar; Izolacioni materijal: HDPE; Omot: PE; Sajla: čelična žica; Boja: Crna; Dužina: 305 m; Drveni kotur.	0,90	0,75
S/FTP CU LSZH CAT7		****	Kabl: Provodnički materijal: čvrsti goli bakar; Širm: bakar; Omot: LSZH; Boja: Narandžasta; Dužina: 500 m; Drveni kotur.	0,88	0,73
MREŽNI KABL UTP Cat5 CCA 305m		R0221	Mrežni kabl UTP Cat5 CCA; Pakovanje 305m; Siva boja; Motalica.	0,19	0,16
MREŽNI KABL UTP Cat6 Cu 305m		R0450	Mrežni kabl UTP Cat6 Cu; Pakovanje 305m; Plava boja; Motalica.	0,53	0,44
MREŽNI KABL UTP Cat5E OUTDOOR CCAG 305m		R0982	Mrežni kabl UTP Cat5 CCAG za spoljnu montažu (outdoor), pakovanje 305m, motalica, crni.	0,36	0,30
MREŽNI KABL UTP Cat6E OUTDOOR CCAG 305m		R0935	Mrežni kabl UTP Cat6 CCAG za spoljnu montažu (outdoor), pakovanje 305m, motalica, crni.	0,43	0,36
MREŽNI KABL UTP Cat5E CCAG + SAJLA 305m		R0402	Mrežni kabl UTP Cat5 CCAG + SAJLA; pakovanje 305m, motalica, crni.	0,48	0,40
MREŽNI KABL UTP Cat6E CCAG + SAJLA 305m		R1104	Mrežni kabl UTP Cat6 CCAG + SAJLA; pakovanje 305m, motalica, crni.	0,70	0,58
KABLOVI koaksijalni					

MODEL		ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
KOAKSIJALNI KABL RG59 100m		R0931	Koaksijalni kabl; Pakovanje 100m; Crna boja.	0,35	0,29
KOAKSIJALNI KABL LSZH RG59 305m		****	Koaksijalni kabl; Pakovanje 305m; Crna boja; Motalica; Halogen free.	0,38	0,32
KOAKSIJALNI KABL RG59 305m		R0446	Koaksijalni kabl; Pakovanje 305m; Crna boja; Motalica.	0,41	0,34
KOAKSIJALNI KABL RG59+2X0,50 E1 100m		R0178	Koaksijalni kabl RG59 + napojni 2x0,50; Pakovanje 100m; Crna boja.	0,50	0,42
KOAKSIJALNI KABL RG59+2X0,75 100m		****	Koaksijalni kabl RG59 + napojni 2x0,75; Pakovanje 100m; Crna boja.	0,64	0,53
KOAKSIJALNI KABL RG59+2X0,50 E1 305m		R0207	Koaksijalni kabl RG59 + napojni 2x0,50; Pakovanje 305m; Crna boja; Motalica.	0,56	0,47
KOAKSIJALNI KABL RG59+2X0,75 305m		R0304	Koaksijalni kabl RG59 + napojni 2x0,75; Pakovanje 305m; Crna boja; Motalica.	0,67	0,56
KOAKSIJALNI KABL RG59+2X0,75 305m LSZH		****	Koaksijalni kabl RG59 + napojni 2x0,75; Pakovanje 305m; Crna boja; Motalica; Halogen free.	0,90	0,75
KOAKSIJALNI KABL RG59+UTP Cat5 305m		****	Koaksijalni kabl RG59 + UTP Cat5; Pakovanje 305m; Crna boja; Motalica.	0,97	0,81
KOAKSIJALNI KABL RG6 305m		R0225	Koaksijalni kabl RG6 TRI-SHIELD; Pakovanje 305m; Bela boja; Motalica.	0,25	0,21
KABLOVI alarmni / zvučnički					
ALARMNI KABL 6x0,25 100m		R0021	Alarmni kabl; Pakovanje 100m; Bela boja.	0,29	0,24
ZVUČNIČKI KABL 2x0,75mm		R1785	Zvučnički kabl; CU, pakovanje 100m, bunt, crveno-cmi.	0,19	0,16
NAPAJANJA I DC KONEKTORI					
NAPAJANJE XED- 1212S		R0003	Napajanje; Ulaz: 90V-264V; Izlaz: 12V, 1A; Snaga: 12W; Dimenzije: 74 (D) x 46 (Š) x 30 (V) mm; Dužina izlaznog kablja: 110cm, 10,5x5,5x2mm konektor.	6,00	5,00
NAPAJANJE XED- 2012S		R0018	Napajanje; Ulaz: 90V-264V; Izlaz: 12V, 2A; Snaga: 24W; Dimenzije: 98 (D) x 52 (Š) x 35 (V) mm; Dužina izlaznog kablja: 110cm, 10,5x5,5x2mm konektor.	7,20	6,00
NAPAJANJE XED- 3013S		R0019	Napajanje; Ulaz: 90V-264V; Izlaz: 12V, 3A; Snaga: 36W; Dimenzije: 98 (D) x 52 (Š) x 35 (V) mm; Dužina izlaznog kablja: 110cm, 10,5x5,5x2mm konektor.	11,16	9,30
NAPAJANJE XED- 5013S		R0049	Napajanje; Ulaz: 100V-240V; Izlaz: 12V, 5A; Snaga: 60W; Dimenzije: 126 (D) x 57 (Š) x 32 (V) mm; Dužina izlaznog kablja: 110cm, 10,5x5,5x2mm konektor.	14,48	12,07
NAPAJANJE XED- 6013B		R0586	Napajanje; Ulaz: 100V-240V; Izlaz: 12V, 6A; Snaga: 72W; Dimenzije: 126 (D) x 57 (Š) x 32 (V) mm; Dužina izlaznog kablja: 110cm, 10,5x5,5x2mm konektor.	17,22	14,35
XED-RZ120200GJ		R1702	Napajanje; Ulaz: 90-264V AC 47~63Hz; Izlaz: 12V, 2A; Snaga: 24W; Dimenzije: 148 (D) x 55 (Š) x 36,5 (V) mm; Težina: 153gr.	9,60	8,00

MODEL		ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
XED-10A12VX-9L		R1087	Napajanje; Snaga: 120W; Ulaz: 100~240V 50~60Hz; Izlaz: 12V 10A 9 kanala; Dimenzije: 237*213*70mm; Neto težina: 1800g; Napomena: Sadrži AC kabl.	67,20	56,00
XED-15A12VX-18L		R1088	Napajanje; Snaga: 180W; Ulaz: 100~240V 50~60Hz; Izlaz: 12V 15A 18 kanala; Dimenzije: 240*218*70mm; Neto težina: 2300g; Napomena: Sadrži AC kabl.	86,40	72,00
DC KABL-MUŠKI		R0004	DC utikač- muški.	0,48	0,40
DC KABL-ŽENSKI		R0004	DC utikač- ženski.	0,48	0,40
DC KONEKTOR MUŠKI		R0513	DC konektor muški.	0,83	0,69
DC KONEKTOR ŽENSKI		R0753	DC konektor ženski.	0,83	0,69
DC RAZDELNIK 1-4		R0162	DC razdelnik; 1 DC utičnica - 4 DC utikača.	1,99	1,66
DC RAZDELNIK 1-8		R0155	DC razdelnik; 1 DC utičnica - 8 DC utikača.	3,97	3,31
TRAFO ZA NAPAJANJE KAMERA		R0014	Trafo sa napajanje kamera; Ulaz: 230 V AC; Izlaz: 24 V AC; Snaga: 70 VA; Dimenzije: 100 š, 65 v, 70 d.	28,98	24,15
TRAFO ZA NAPAJANJE KAMERA		R1703	Trafo sa napajanje kamera; Ulaz: 230 V AC; Izlaz: 24 V AC; Snaga: 120W/5A; Dimenzije: 98 š, 80 v, 78 d.	39,60	33,00
NDR-120-24 MEAN WELL NAPAJANJE		R1704	Napajanje; Broj naponskih izlaza 1; Izlazni napon 24V/AC; Izlazna struja 5A; Ulazni nominalni napon 100-240V; Snaga napajanja 120W; Napon probnoj izolacije 3kV, MTBF=456300 h; Raspon temperaturnih uslova -20 °C do 70 °C; Dimenzije: 113,5mm x 40mm x 125,2mm.	59,52	49,60
XED-2812T		R0961	Napajanje; Snaga: 30W; Ulazni Naponi: 90 - 264V AC; Izlazni Napon: 12V 2,5A; Dimenzije: 115 x 50 x 30mm.	6,96	5,80
XED-5A12VWT-XK		R1109	Napajanje; Snaga: 60W; Ulazni Naponi: 100 - 240V AC; Izlazni Napon: 12V 5A; Dimenzije: 104 x 96 x 35,5mm.	13,80	11,50
XED-10A12VWT		R1168	Napajanje; Snaga: 120W; Ulazni Naponi: AC100-120V/200-240V; Izlazni Napon: 12V 10A; Dimenzije: 159 x 97,5 x 38mm.	25,20	21,00
XED-15A12VWT		R1632	Napajanje; Snaga: 180W; Ulazni Naponi: AC100-120V/200-240V; Izlazni Napon: 12V 15A; Dimenzije: 159 x 98 x 41,5mm.	31,20	26,00
XED-20A12VWT		R1707	Napajanje; Snaga: 240W; Ulazni Naponi: AC100-120V/200-240V; Izlazni Napon: 12V 20A; Dimenzije: 215x115x50mm.	43,20	36,00
XED-30A12VWT		R1153	Napajanje; Snaga: 360W; Ulazni Naponi: AC100-120V/200-240V; Izlazni Napon: 12V 30A; Dimenzije: 215 x 115 x 50mm.	50,40	42,00