

CENOVNIK VIDEO MONITORA SA PRATEĆOM OPREMOM

Važi od 01. Jun 2021.

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
FULL HD MONITORI				
DS-D5022QE-E	****	21.5-inča FHD Monitor; Dijagonala ekrana: 21.5"; Rezolucija: 1920x1080@60Hz; Ugao vidljivosti: Horizontalni 170°, vertikalni 160°; Pozadinsko osvetljenje: LED-Backlight; 3D comb filter, 3D De-interlace, 3D noise reduction; Osvetljenje: 250cd/m²; Kontrast: 1000:1; Odziv: 14ms; Boja: 16.7M; Ulazi: HDMI, VGA; Napajanje i potrošnja: AC100V~240V 50/60Hz, ≤30W (standby ≤0.5W); Radna temperatura i vlažnost: 0°C do 40°C, 10% to 85%; VESA: M4 100mmx100mm; Dimenzije: 511mm x 377mm x 170mm (sa bazom) / 511mm x 313mm x 46mm; Težina: 3.3Kg; Lista pakovanja: kabl za napajanje, upustvo, garantni list, VGA kabl; Visoko pouzdane komponente za rad 24/7; MTBF: 62.608h.	127,20	106,00
LC-ME2201	R1884	22-inča FHD Monitor sa integrisanim zvučnicima; Dijagonala ekrana: 22"; Rezolucija: 1920x1080; Ugao vidljivosti: Horizontalni 178°, vertikalni 178°; Pozadinsko osvetljenje: TFT-LED; Osvetljenje: 250 cd/m²; Kontrast: 1000:1; Odziv: 5ms; Boja: 16.7M; Ulazi: HDMI 2.0, VGA; VESA standard: Integrisani zvučnici: 2x3W (Stereo); Radna temperatura i vlažnost: -30°C do 85°C; Napajanje i potrošnja: DC12V.50/60Hz, do 25W; Težina: 3.5kg; Lista pakovanja: napajanje, šrafovi (VESA), upustvo; Visoko pouzdane komponente za rad 24/7; MTBF: 50.000h	138,00	115,00
DS-D5024FN/EU	R1801	23.8-inča FHD Monitor; Dijagonala ekrana: 23.8"; Rezolucija: 1920x1080@60Hz; Ugao vidljivosti: Horizontalni 178°, vertikalni 178°; Pozadinsko osvetljenje: TFT-LED Backlight; Osvetljenje: 250 cd/m²; Kontrast: 1000:1 (Typical) Odziv: 14ms; Boja: 16.7M; Ulazi: HDMI, VGA; Napajanje i potrošnja: AC100V~240V 50/60Hz, ≤30W (standby ≤0.5W); Radna temperatura i vlažnost: 0°C do 40°C, 10% do 90%; VESA standard: Dimenzije: 540x418x227mm; Težina: 3.43kg; Lista pakovanja: kabl za napajanje, upustvo, HDMI kabl; Visoko pouzdane komponente za rad 24/7; MTBF: 62.608h.	190,80	159,00
DS-D5027FN/EU	R1802	27-inča LED MONITOR; Dijagonala ekrana: 27"; Rezolucija: 1920x1080@60Hz; Ugao vidljivosti: Horizontalni 178°, vertikalni 178°; Pozadinsko osvetljenje: TFT-LED Backlight; Osvetljenje: 300 cd/m²; Kontrast: 1000:1; Odziv: 14ms; Boja: 16.7M; Ulazi: HDMI, VGA; Napajanje i potrošnja: AC100V~240V 50/60Hz, ≤40W (standby ≤0.5W); Radna temperatura i vlažnost: 0°C do 40°C, 10% to 90%; VESA standard: Dimenzije: 614x454x226mm; Težina: 5.62 kg; Lista pakovanja: kabl za napajanje, upustvo, HDMI kabl; Visoko pouzdane komponente za rad 24/7; MTBF: 62.608h.	252,00	210,00
DS-D5032QE	R6505	31.5-inča FHD MONITOR sa integrisanim zvučnicima; Dijagonala ekrana: 31.5"; Rezolucija: 1920x1080@60Hz; Ugao vidljivosti: Horizontalni 178°, vertikalni 178°; Pozadinsko osvetljenje: LED Backlight; Osvetljenje: 300 cd/m²; Kontrast: 1400:1; Odziv: 8ms; Boja: 16.7M; Ulazi: HDMI, VGA, Audio, RJ45(RS232); Zvučnici: 5W*2; Napajanje i potrošnja: AC100V~240V 50/60Hz, ≤55W (standby ≤0.5W); Radna temperatura i vlažnost: 5°C do 40°C, 20% to 80%; VESA: M4 100mmx100mm; Dimenzije: 727mm*474mm*64mm (sa bazom) / 727mm*424mm*64mm; Težina: 5.09kg; Lista pakovanja: kabl za napajanje, upustvo, daljinski, baterije; Visoko pouzdane komponente za rad 24/7; MTBF: 62.608h.	342,00	285,00
DS-D5043QE	R6506	42.5-inča FHD Monitor sa integrisanim zvučnicima; Dijagonala ekrana: 42.5"; Rezolucija: 1920x1080@60Hz; Ugao vidljivosti: Horizontalni 178°, vertikalni 178°; Pozadinsko osvetljenje: D-LED Backlight; Osvetljenje: 360 cd/m²; Kontrast: 1400:1; Odziv: 8ms; Boja: 16.7M; Ulazi: HDMI, VGA, Audio; Zvučnici: 5W*2; Napajanje i potrošnja: AC100V~240V 50/60Hz, ≤75W (standby ≤0.5W); Radna temperatura i vlažnost: 5°C do 40°C, 20% to 80%; VESA: M4 200mm*200mm; Dimenzije: 968.18mm*562.99mm*76.8mm; Težina: 8.2kg; Lista pakovanja: kabl za napajanje, HDMI kabl, upustvo, daljinski, baterije; Visoko pouzdane komponente za rad 24/7; MTBF: 62.608h.	556,80	464,00
4K MONITORI				
DS-D5055UC	R6507	55-inča 4K Monitor sa integrisanim zvučnicima; Dijagonala ekrana: 54.6"; Rezolucija: 4K; Ugao vidljivosti: Horizontalni 178°, vertikalni 178°; Pozadinsko osvetljenje: D-LED Backlight; Osvetljenje: 400 cd/m²; Kontrast: 1200:1; Odziv: 8ms; Boja: 1.07billion; Interfejs: RS-232, HDMI x 2, VGA, Audio ulaz, Audio izlaz, LAN, USB 2.0, USB 3.0; Zvučnici: 8W*2; Napajanje i potrošnja: AC100V~240V 50/60Hz, ≤180W (standby ≤0.5W); Radna temperatura i vlažnost: 0°C do 40°C, 20% to 80%; VESA: 400mmx200mm/400mmx400mm; Dimenzije: 1239.2mm x 711.6mm x 61.7 mm; Težina: 16kg; Lista pakovanja: kabl za napajanje, HDMI kabl, upustvo, daljinski, baterije; Visoko pouzdane komponente za rad 24/7; MTBF: 62.608h.	1.155,60	963,00
DS-D5065UC	R6508	64.5-inča 4K Monitor sa integrisanim zvučnicima; Dijagonala ekrana: 64.5"; Rezolucija: 4K; Ugao vidljivosti: Horizontalni 178°, vertikalni 178°; Pozadinsko osvetljenje: D-LED Backlight; Osvetljenje: 400 cd/m²; Kontrast: 1200:1; Odziv: 8ms; Boja: 1.07billion; Interfejs: RS-232, HDMI x 2, VGA, Audio ulaz, Audio izlaz, LAN, USB 2.0, USB 3.0; Zvučnici: 8W*2; Napajanje i potrošnja: AC100V~240V 50/60Hz, ≤270W (standby ≤0.5W); Radna temperatura i vlažnost: 0°C do 40°C, 10% to 90%; VESA: 400mm*400mm; Dimenzije: 1458.7mm*834.7mm*81.6mm; Težina: 24.5kg; Lista pakovanja: kabl za napajanje, HDMI kabl, upustvo, daljinski, baterije; Visoko pouzdane komponente za rad 24/7; MTBF: 62.608h.	1.965,60	1.638,00
PROFESIONALNI FULL HD LCD MONITORI				
DS-D2046NL-C	R6509	46-inča LCD ekran, 3.5mm širina okvira; Ekran: 46-inča mat ekran; Širina okvira: 3.5mm; Rezolucija: 1920 x 1080@60 Hz; Osvetljenje: 500 cd/m²; Ugao vidljivosti: Horizontalni 178°, vertikalni 178°; Kontrast: 3500:1; Odziv: 8 ms (G to G); Video i audio ulazi: HDMI x 1, DVI x 1, VGA x 1, CVBS x 1, USB x 1; Video i audio izlazi: DVI x 1, VGA x 1, CVBS x 1; Napajanje i potrošnja: 100-240 VAC 50/60 Hz, ≤111 W, Standby ≤0.5 W; Radna temperatura i vlažnost: 0°C do 40°C, 20% to 90% RH (bez kondenzacije); Materijal kućišta: SECC; Montaža: 600 (H) mm x 400 (V) mm; Dimenzije: 1021.98 mm x 576.57 mm x 72.2 mm; Težina: 18.96 ± 0.5 Kg; Lista pakovanja: LCD ekran x 1, kabl napajanja x 1, mrežni kabl x 1, šrafovi x 4, instalaciono upustvo x 1, daljinski x 1, IR prijemnik x 1, CD-ROM x 1, RS-232 koverter x 1; Visoko pouzdane komponente za rad 24/7; MTBF: 62.608h.	1.446,00	1.205,00
DS-D2055NL-B/G	R6510	55-inča LCD ekran, 3.5mm širina okvira; Ekran: 55-inča mat ekran; Širina okvira: 3.5mm; Rezolucija: 1920 x 1080@60 Hz; Osvetljenje: 500 cd/m²; Ugao vidljivosti: Horizontalni 178°, vertikalni 178°; Kontrast: 4000:1; Odziv: 8 ms (G to G); Video i audio ulazi: HDMI x 1, DVI x 1, VGA x 1, CVBS x 1, USB x 1; Video i audio izlazi: DVI x 1, VGA x 1, CVBS x 1; Napajanje i potrošnja: 100-240 VAC 50/60 Hz, ≤192 W, Standby ≤0.5 W; Radna temperatura i vlažnost: 0°C do 40°C, 20% to 90% RH (bez kondenzacije); Materijal kućišta: SECC; Montaža: 600 (H) mm x 400 (V) mm; Dimenzije: 1231.5 mm x 684.5 mm x 70.1 mm; Težina: 24.68 ± 0.5 Kg; Lista pakovanja: LCD ekran x 1, kabl napajanja x 1, mrežni kabl x 1, šrafovi x 4, instalaciono upustvo x 1, daljinski x 1, IR prijemnik x 1, CD-ROM x 1, RS-232 koverter x 1; Visoko pouzdane komponente za rad 24/7; MTBF: 62.608h.	1.758,00	1.465,00

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
DS-D2055LE-G	R1803	<p>55-inča LCD ekran, 1,8mm širina okvira; Ekran: 55-inča mal ekran; Širina okvira: 1,8mm; Rezolucija: 1920 x 1080@60 Hz; Osvetljenje: 500 cd/m²; Ugao vidljivosti: Horizontalni 178°, vertikalni 178°; Kontrast: 1400:1; Odziv: 8 ms (G to G); Ulazni interfejsi: HDMI x 1, DVI x 1, VGA x 1, DP x 1, USB x 1; Izlazni interfejsi: DP x 1, HDMI x 1; Kontrolni interfejsi: RS232 ulaz x 1, RS232 izlaz x 1; Montaža: 600 (H) mm x 400 (V) mm; Napajanje i potrošnja: 100-240 VAC 50/60 Hz, < 192 W, Standby < 0.5 W; Radna temperatura i vlažnost: 0°C to 40°C, 10% to 90% RH (bez kondenzacije); Dimenzije: 1211.54mmx682.34mmx68.9mm; Visoka pouzdane komponente za rad 24/7; MTBF: 62.608h</p>	2.586,00	2.155,00
DEKODERI				
DS-6904UDI	R6513	<p>Dekoder 4-kanala; Video / Audio ulazi: DVI x 1, VGA x 1; Video / Audio izlazi: HDMI - 4 kanala rezolucije od 4K: 3840 x 2160 @ 30 Hz do XGA: 1024 x 768 @ 60 Hz; Audio izlaz: 4-ch, 1 DB 15; BNC - 2 kanala 1 DB 15 DB -15 konektora i kablova; Video / Audio Dekodiranje: Rezolucija do 12MP, 32 kanala; Mogućnost dekodiranja: 24MP@30fps: 2-ch, 12MP@20fps: 4-ch, 8MP@30fps: 8-ch, 5MP@30fps: 12-ch, 3MP@30fps: 20-ch, 1080p@30fps: 32-ch; Interfejs: Mrežni (LAN): 4 x gigabitna (2 upravljiva) i 16 x megabitna; Dvosmerni audio ulaz (3,5 mm) i dvosmerni audio izlaz (3,5 mm); Serijski 1 RS-232 (RJ45), 1 RS-485; Alarmni ulazi: 8; Alarmni izlazi: 8; Opšte: Napajanje i potrošnja: 220 VAC, < 70 W; Radna temperatura i vlažna: -10° C to 55° C, 10 to 90%; Dimenzije: 440mm x 311mm x 44.5mm; Težina: 5.2 kg.</p>	1.221,60	1.018,00
DS-6908UDI	R6514	<p>Dekoder 8-kanala; Video / Audio ulazi: DVI x 1, VGA x 1; Video / Audio izlazi: HDMI - 8 kanala rezolucije od 4K: 3840 x 2160 @ 30 Hz do XGA: 1024 x 768 @ 60 Hz; Audio izlaz: 8-ch, 1 DB 15; BNC - 4 kanala 1 DB 15 DB -15 konektora i kablova; Video / Audio Dekodiranje: Rezolucija do 12MP, 64 kanala; Mogućnost dekodiranja: 24MP@30fps: 6-ch, 12MP@20fps: 8-ch, 8MP@30fps: 16-ch, 5MP@30fps: 24-ch, 3MP@30fps: 40-ch, 1080p@30fps: 64-ch; Interfejs: Mrežni (LAN): 4 x gigabitna (2 upravljiva) i 16 x megabitna; Dvosmerni audio ulaz (3,5 mm) i dvosmerni audio izlaz (3,5 mm); Serijski 1 RS-232 (RJ45), 1 RS-485; Alarmni ulazi: 8; Alarmni izlazi: 8; Opšte: Napajanje i potrošnja: 220 VAC, < 70 W; Radna temperatura i vlažna: -10° C to 55° C, 10 to 90%; Dimenzije: 440 mm x 311 mm x 44.5 mm; Težina: 5.2 kg.</p>	1.866,00	1.555,00
TOTEMI I PRATEĆE				
DS-D6055FN-B	R6515	<p>Digital signage; Ekran: 54.64" c; Rezolucija: 1920 x 1080@60 Hz; Kategorija: TFT-LCD backlight; Pozadinsko osvetljenje: LED sa direktnim osvetljenjem; Osvetljenje: 450 cd/m²; Kontrast: 3500: 1; Odziv: 6.5 ms; Interfejs: LAN, USB 2.0 x 2, audio ulaz, audio izlaz; Procesor: 4-core Cortex-A17, main screen 1.8 GHz; Radna memorija: 2 GB; Integrirano skladište: 8 GB (EMMC), TF Card 32 GB; Operativni sistem: Android 6.0.1; Reprodukujte: DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, 3GP, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG; Napajanje i potrošnja: 100-240 VAC 50/60 Hz, < 118 W, Standby < 1 W; Radna temperatura i vlažnost: 0°C to 40°C, 10% to 90% RH; Dimenzije: 1237.2 mm (W) x 708 mm (H) x 66.54 mm (D); Težina: 23 kg; Lista pakovanja: Ekran, kabl za napajanje, daljinski upravljač, baterije x 2, šrafci; MTBF: 208.696h.</p>	1.033,20	861,00
DS-D6055FL-B/S	R6516	<p>Digital signage sa integriranim zvučnicima; Ekran: 54.5" c; Rezolucija: 1920 x 1080@60 Hz; Pozadinsko osvetljenje: LED Osvetljenje: 450 cd/m²; Kontrast: 3500: 1; Odziv: 6.5 ms; Interfejs: LAN, Wi-Fi, USB 2.0 x 2, audio izlaz; Integrirani zvučnici; Procesor: Cortex-A17, 4-core, 1.8 GHz; Radna memorija: 2 GB; Integrirano skladište: 8 GB (EMMC), TF Card 32 GB; Operativni sistem: Android 6.0.1; Reprodukujte: DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, 3GP, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG; Napajanje i potrošnja: 100-240 VAC 50/60 Hz, < 150 W, Standby < 10 W; Radna temperatura i vlažnost: 0°C to 40°C, 0% to 90% RH; Dimenzije: 1958.2 (H) x 680.4 (V) x 450 (D) mm; Težina: 66.19 kg; Lista pakovanja: Ekran, baza, taster, daljinski upravljač, komplet šrafci; MTBF: 208.696h.</p>	2.068,80	1.724,00
DS-D60C-B	R6517	<p>Distributivna kutija; Procesor: 4-core Cortex-A17; Grafika: Mali T764; Chip: RK 3288; Radna memorija: 2 GB; Integrirano skladište: 8 GB (EMMC), TF Card 32 GB; Operativni sistem: Android 6.0.1; Interfejs: HDMI izlaz, audio izlaz, audio ulaz, LAN, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB 2.0 x 2; Reprodukujte: DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, FLV, WEBM, WMV, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG; Podržane rezolucije: 1920x1080p@30Hz, 1920x1080p@50Hz, 1920x1080p@60Hz, 1280x720p@30Hz, 1280x720p@50Hz, 1280x720p@60Hz, 3840x2160p@30Hz, 3840x2160p@50Hz, 3840x2160p@60Hz (YCbCr420), 3840x2160p@60Hz, 3840x2160p@50Hz (YCbCr420); Napajanje i potrošnja: 12 VAC, 2 A, < 20 W, Standby < 1 W; Radna temperatura i vlažnost: 0°C to 50°C, 10% to 90% RH; Dimenzije: 145 mm x 145 mm x 31.89 mm; Težina: 0.6 kg; Lista pakovanja: Strujni adapter, baterije, daljinski upravljač, CD-ROM; MTBF: 208.696h.</p>	296,40	247,00
NOSAČI				
DS-DN4601W	R6519	<p>Zidni nosač za 46 inča panele; Boja: Crna; Materijal: Hladno valjana čelična ploča (SPCC); Površinska obrada: Elektrostatičko prskanje; VESA: 600 (H) mm x 400 (V) mm; Dimenzija: 736 mm x 577.5 mm x 65 mm; Težina: 8.6 ± 0.5 Kg.</p>	154,80	129,00
DS-DN5501W	R6520	<p>Zidni nosač za 55 inča panele; Boja: Crna; Materijal: Hladno valjana čelična ploča (SPCC); Površinska obrada: Elektrostatičko prskanje; VESA: 600 (H) mm x 400 (V) mm; Dimenzija: 736 mm x 684.5 mm x 65 mm; Težina: 12.6 ± 0.5 Kg.</p>	168,00	140,00
DS-DN4655W/U	R6521	<p>Zidni nosač za 46, 49, 55 inča panele; Boja: Crna; Materijal: Hladno valjana čelična ploča (SPCC); Površinska obrada: Elektrostatičko prskanje; VESA: 600 (H) mm x 400 (V) mm; Dimenzija: 762 mm x 523 mm x 85 mm; Težina: 3.6 ± 0.5 Kg.</p>	77,02	64,18